

LEPIDLO V PÁSKE PROFI sa používa na vzduchotesné olepovanie a utesňovanie fólií na spomaľovanie prestupu pary podľa DIN 4108 časť 7 a v zmysle EnEV 2002. Je vhodná na nanášanie samolepiacej vrstvy na pásy materiálov a na ich kašírovanie, zvlášť ak je potrebná veľmi vysoká priľnavosť. Používa sa aj pri materiáloch, ktoré sa ťažko zlepujú.

LEPIDLO V PÁSKE PROFI je samolepiaca páska zložená z polyesterovej vlákniťej vložky a obojstranne naneseného silne lepiaceho polyakrylátového lepidla krytého ochranným prúžkom.

VÝHODY, POUŽITIE

- nosič odolný voči pretrhnutiu
- veľmi vysoká dotyková lepiivosť
- veľmi vysoká odolnosť voči starnutiu

APLIKÁCIA

LEPIDLO V PÁSKE PROFI musí byť lepené na suchý podklad, zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +40 °C
farba	transparentná
dotyková lepiivosť	veľmi vysoká
ďutinka	76,50 mm
lepidlo	polyakrylát
nosič	polyesterová vlákniťá vložka
oddeľovacia krycia vrstva	silikónový papier
odolnosť voči starnutiu	veľmi vysoká
odolnosť voči teplu	-30 °C až do +100 °C
odolnosť voči teplu krátkodobá	+120 °C
priľnavosť	≥ 25 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
špeciálne informácie	rooftite, systémový produkt pre obvodové plášte budov
hrúbka celková	0,25 mm



Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
50 m	19 mm	32 ks
50 m	25 mm	24 ks
50 m	30 mm	20 ks
50 m	38 mm	16 ks
50 m	50 mm	12 ks
50 m	910 mm	1 ks

Vydané 3. 12. 2013, revidované 18. 3. 2015.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.