

Auto Mixx & Quick Mixx zařízení

Pro šetrné míchání materiálů, úsporu času a energie



Výhody:

- výkonné a robustní motory s vysokým točivým momentem pro dlouhou živostnost a širokou použitelnost při míchání různých materiálů
- kompaktní rozměry, nízká hmotnost a ergonomické držadlo pro snadné používání a vysoký komfort při práci
- stabilní otáčky a tichý chod zařízení pro pohodlnou práci bez rozstřikování materiálu ven z nádoby a homogenní výsledky míchání

STORCH míchače pro správné míchání všech materiálů



Technická data	Quick Mixx 25	Quick Mixx 50	Quick Mixx 50 Plus	Auto Mixx 50 l
Obj. č.	62 97 00	62 98 00	62 99 50	64 55 00
Rozsah využití	malé množství vlhkých materiálů s nízkou viskozitou	malé množství vlhkých a mokrých materiálů s nízkou až středně vysokou viskozitou	malé množství vlhkých i suchých materiálů s nízkou až středně vysokou viskozitou	velké množství vlhkých a mokrých materiálů s nízkou až vysokou viskozitou
Zpracovatelné materiály	barvy, Z-K materiály, lepidla, minerální omítky	jako u Quick Mixx 25, dále suché materiály, opravné a sádrové malty, zpevňovací lepidla, armovací omítky	jako u Quick Mixx 50	jako u Quick Mixx 50
Množství zpracovávaného materiálu	na jedno míchání max. 25 kg v kbelíku	na jedno míchání max. 50 kg v kbelíku nebo nádobě na maltu	na jedno míchání max. 50 kg a i více (závisí na viskozitě materiálu) v kbelíku nebo nádobě na maltu	na jedno míchání max. 50 l v nádobě
Příkon	1.100 W	1.300 W	1.600 W	1.000 W
Točivý moment Nm	11,0	1. stupeň 27,4 2. stupeň 17,3	1. stupeň 42,7 2. stupeň 29,9	105
Počet otáček ot. / min.	250 - 700	1. stupeň 150 - 400 2. stupeň 250 - 700	1. stupeň 180 - 350 2. stupeň 280 - 550	60
Max. průměr míchacího nástavce	120 mm	140 mm	160 mm	-
Elektrická instalace	230 V / 50 Hz / 5 A	230 V / 50 Hz / 6 A	230 V / 50 Hz / 8 A	230 V / 50 Hz / 5 A
Hmotnost	3,6 kg	4,1 kg	5,6 kg	32 kg
Doporučená míchací hřídel	62 96 09 (lepidla aj. do 15 kg) 62 96 10 (barvy do 25 kg)	62 97 01 (omítky aj. do 25 - 50 kg) 62 96 01 (barvy do 50 kg)	62 97 01 (omítky aj. do 25 - 50 kg) 62 96 01 (barvy do 50 kg)	v dodávce

Další výhody u Quick Mixx 25, 50 a 50 Plus

- ergonomicky tvarovaná držadla s měkkými úchyty = příjemná obsluha
- plynulá elektronická regulace otáček a navíc u Quick Mixx 50 a Quick Mixx 50 Plus - dvoustupňová převodovka = optimální nastavení otáček podle viskozity materiálu

Další výhody u Auto Mixx 50 l

- samostatné míchání = úspora času
- automatické vypnutí při otevření ochranné mřížky = vysoká úroveň bezpečnosti
- vypínač v provedení proti zanášení prachem = dlouhá životnost
- transportní kolečka a držák = snadná přeprava
- náhradní vědro (obj. č. 64 55 05) = zpracovávání materiálů bez časových prodlev