STORCH®
Den Vorsprung hol' ich mir.

Das Komplettprogramm

für mehr Wirtschaftlichkeit

made by STORCH



Maler-Werk-Zeug für den Profi.

Alle Produkte und Services von Ihrem Maler-Werk-Zeug-Spezialisten, individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmte Lösungen und hohe Versorgungssicherheit – mit den Profi-Lösungen von STORCH verringern Sie Ihren Arbeitsaufwand und senken Ihre Lohnkosten.



Ihre Vorteile auf einen Blick

Maler-Werk-Zeug. Komplett.

- Komplett-Sortiment mit 3.500 Artikeln
- Wartungsfreundliche Technik
- Drei Qualitätsstufen
- Werkzeug aus eigener Produktion
- Enge Qualitätsprüfung
- Innovationsführer

Immer für Sie da. Persönlich.

- STORCH-Verkaufsberater Technik
- STORCH-Verkaufsberater im Außendienst
- STORCH-Verkaufsberater im Innendienst
- Flächendeckend vor Ort
- Baustellen-Beratungsservice
- Individuelles Lagermanagement
- Service Hotline
- 24 Std.-Online-Bestellmöglichkeit
- Praxistrainings vor Ort

Klicken statt blättern – STORCH online!



www.storch.de

Profi-Logistik. Europaweit.

- Baustellen-Lieferung
- Flächendeckendes Handelsnetz
- Individuelles Werkzeug-Lager (Koje)
- Schneller Lieferservice (24 Std.)
- Höchste Warenverfügbarkeit (> 99 %)

Service mit System.

- **Persönliche Beratung**
- **Technik-Hotline**
- **Praxistrainings**
- **Online-Tutorials**

Rundum – Service für den Profi.

Bei STORCH erhalten Sie ein Gesamtpaket an Produkten und Leistungen, die Ihnen helfen, produktive Arbeitszeit zu optimieren und unproduktive Arbeitszeit zu verringern. Wir nennen das: Ihren STORCH-Faktor.




Produktive Arbeitszeit optimieren

Machen Sie mehr aus Ihrer Arbeitszeit! Mit den Profi-Lösungen von STORCH sparen Sie in nahezu jedem Arbeitsschritt wertvolle Zeit. Das liegt zum einen an der hohen Qualität unserer Produkte und zum anderen daran, dass sie perfekt auf Ihre jeweiligen Anwendungen abgestimmt sind.

Von der Prüfung und Vorbereitung des Untergrunds bis zum Farbauftrag: STORCH bietet Ihnen Maler-Werk-Zeug für den Profi – für jeden Arbeitsschritt und für jede Anwendung.













Der STORCH Faktor

Unproduktive Arbeitszeit verringern

STORCH bietet Ihnen Lösungen und Serviceleistungen, mit denen Sie Ihre unproduktive Arbeitszeit verringern. Dazu kommt ein breites Trainingsangebot, das Ihnen mit wertvollen Tipps einen echten Wissensvorsprung verschafft. So nutzen Sie das Potenzial Ihrer STORCH-Produkte voll aus und arbeiten von Anfang an einfach wirtschaftlicher.


Eigene Entwicklung, eigene Produktion.

Das Profi-Sortiment von STORCH bietet Ihnen ständig Neuheiten aus unserer eigenen Entwicklung und Fertigung. So sorgen wir dafür, dass Sie noch weiter kommen: mit Innovationen made by STORCH – für Ihren Erfolg.











Vorsprung made by STORCH.



Abkleben und abdecken

Das 4x4-System für Klebebänder 10
EASYpaper 11
SUNNYpaper 13
POWERtape 15
SOFTtape 17
Weitere Klebebänder 19
Cover Quick 20
Sonstige Schutz- und Abdeckprodukte 25
Handabdeck-System 27
Abdeckmasken 29
Boden-Abdeckmaterial 31
Abdeckfolien 35
Öko-Recycling -Planen und -Folien LDPE 37

Untergrund bearbeiten

Schleif-Fräse 40
Schleifgeräte 42
Maschinenschleifmittel 48
Sonstige Schleifmittel 53
Handschleifer 57
Hochdruckkrake 59
Hochdruckreiniger 64
Farben entfernen und entrosten 66
Entstauben und reinigen 69
Malerspachtel 72
Japanspachtel 73
Metall-Kellen, Stuckateurspachtel und Kardätschen 75
Kunststoffkellen, Reibebretter und Werkzeuge zur Putzverarbeitung 82
Flächen- und Fassadenspachtel 88
Misch- und Rührgeräte 93
Kartuschenpistolen 97
Werkzeuge für den Trockenbau 99
Dämmplatten, Schneidegeräte 102
ISO MARK 110
Sonstige Handwerkzeuge für WDVS und Dämmung im Trockenbau 111

Tapeten und Bodenbeläge verarbeiten

Alte Tapeten entfernen 116
Kleistergeräte und Tapeziertische 119
Tapezierwerkzeuge 123
Messer und Klingen 128
Scheren 133
Beläge und Kleber entfernen 134
Untergrund vorbereiten 135
Kleberauftrag 137
Teppichbeläge verlegen 138
PVC und Linoleum verlegen 140
Parkett und Laminat verlegen 141
Bodenbeschichtungs-Werkzeuge 143
Glaser-Werkzeug 146

Farbe auftragen


Pinsel 154
Decken-Bürsten 176
Schablonen 179
Pinsel und Werkzeuge für künstlerisches Arbeiten 183
Vergolder-Werkzeuge 187
Groß- und Kleinflächen-farbwalzen und -Roller 189
Groß- und Kleinflächen-Lackierwalzen und -roller 207
Spezial-Werkzeuge für Dekorations- und Wischtechniken 214
Zubehör für den Farb- und Lackauftrag 215
LOCK-IT Farbwalzen-Bügel und Teleskop-Verlängerungsstäbe 215
Sonstige Farbwalzen-Bügel und Teleskop-Verlängerungsstäbe 217
Becher, Eimer, Wannen, Abstreif-Gitter 219
Werkzeuge zum Sieben & Anmischen 222
Airless-Technik 224
HVLP-Niederdruck-Farbspritzgeräte 242
Spritztechnik: Kompressoren, Zubehör 244
Sprühtechnik 246

Weitere Arbeitshilfen

HPM – Feuchte- und Klimamessgeräte 250
Laser-Entfernungsmessgeräte 253
Strichlaser 254
Sonstige Messwerkzeuge 256
Sonstige Handwerkzeuge 257
Schmutzvermeidung und Säubern 261
Abfallsäcke 265
Werkzeugreinigung und -pflege 270
Optimales Raumklima, Licht, Energie 272
Schutzausrüstung 284
Handschutzplan 289
NOVOcare Hautschutz-Programm 295
Reinigungs-, Putz- und Wischtücher 296
Bohlen, Böcke, Leitern 297
Rollgerüst-System Vario Top 300
Fassadenschutz 301
Transport- und Ordnungshilfen 302
Werkzeug- und Maschinenkoffer 302
Werkzeug-Koje 306

Abklebe- und Abdeckmaterial der Extraklasse.

Sorgfältiges Abkleben und Abdecken ermöglicht präziseres Arbeiten und spart so Zeit und Geld. Vorausgesetzt, Sie nutzen das richtige Klebeband und Abdeckmaterial für Ihre Anwendung. Das 4x4-Profi-System von STORCH hilft Ihnen dabei.



Abkleben und Abdecken

Service-Info

Ihr Wissensvorsprung

Die nötige Anwendungssicherheit im Umgang mit Klebebändern von STORCH erhalten Sie mit dem 4x4-Praxistraining. Fragen Sie Ihren Verkaufsberater im Außendienst und vereinbaren Sie einen Termin vor Ort in Ihrem Betrieb.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Spezielle Klebebänder für unterschiedlichste Anwendungen, Untergründe und Umweltbedingungen
- Zeitsparende Lösungen zum Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang
- Individuelle und zeitsparende Abdeckmaskenfertigung mit dem STORCH EasyMasker
- Abdecksortiment zum einsatzorientierten Schutz von Böden, Treppen und mehr

Abkleben und Abdecken


Das 4x4-System für Klebebänder	10
EASYpaper	11
SUNNYpaper	13
POWERtape	15
SOFTtape	17
Weitere Klebebänder	19
Cover Quick	20
Sonstige Schutz- und Abdeckprodukte	26
Handabdeck-System	28
Abdeckmasken	30
Boden-Abdeckmaterial	32
Abdeckfolien	36
Öko-Recycling -Planen und -Folien LDPE	38



4x4 SYSTEM

Das 4x4-System

- Sichere Auswahl der richtigen Klebebänder für den jeweiligen Anwendungszweck
- Vermeidung von Problemen beim Klebeband-Einsatz
- Vermeidung von kostspieligen und ärgerlichen Nacharbeiten durch z. B. Klebstoffrückstände






Das STORCH „4X4-System“

Das richtige Klebeband für jede Anwendung

In der Praxis sind Probleme mit Klebebändern leider allgegenwärtig: Unzureichende Haftung, Hinterlaufen von Farbe, Verschmutzungen, Klebstoffrückstände oder die Beschädigung des Untergrundes. Die Folge: Nacharbeiten, die viel Zeit und Geld kosten. Häufigste Ursache dafür ist der Einsatz unpassender Klebebänder für die jeweilige Anwendung.

Im STORCH 4X4-System finden Sie für Ihre 4 Hauptanwendungen von Abklebebändern auf 4 Qualitätsstufen leicht das für Ihre Anforderungen optimale Band. Probleme beim Klebeband-Einsatz und unwirtschaftliches Arbeiten werden so vermieden.

4x4 SYSTEM	EASYpaper Papierklebeband für Farben und Lacke (Innen)	SUNNYpaper Spezial Papier für Farben und Lacke (Innen und Außen)	POWERtape Gewebeband für Farben und Putze (Innen und Außen)	SOFTtape Klebeband aus Weichkunststoff für Putze (Innen und Außen)
★★★ PREMIUM	 4902.. 4923..	 4932..	 4911.. 4912..	 4920..
★★ PROFI	 49037.	 4931.. 4936..	 4910..	 4918.. 4919..
★ STANDARD	 4928.. 4929..	 4934.. 4939..	 4922..	 4909.. 4914.. 4941.. 4942..
SPEZIAL	 4906..	 4933.. 4938..	 4913.. 4915..	 4940.. 494055

Was aber noch zur Vermeidung von Klebebandproblemen zu beachten ist:

- Probeklebung durchführen
- Auf sauberen Untergrund achten
- Klebebänder gut andrücken
- Kein Einsatz überlagerter Klebebänder
- Lagerung im Karton und nicht bei Frost oder großer Hitze
- Abklebung und Entfernung nur bei Temperaturen von 5 bis 40° C
- Keine Abklebung auf Kunst- oder Naturstein

EASYpaper

Fein gekreppte oder glatte Papier-Abklebebänder, abgestimmt auf den Einsatz im Innenbereich. Beständig gegen alle mit Wasser und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke.

EASYpaper Papier-Abklebebänder sind grundsätzlich gut abrollbar, ermöglichen mit der guten Anfangsklebkraft schnelles, einfaches Abkleben und sind problemlos wieder vom Untergrund entfernbar.



EASYpaper



★★★ PREMIUM

Das Robuste

Dickes, sehr robustes und reißfestes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebkraft und hoher Nassfestigkeit.
Für glatte und leicht raue Untergründe.
Bis zu 2 Wochen UV-beständig.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 02 19	19 mm / 50 m	ja	48
49 02 25	25 mm / 50 m	ja	36
49 02 30	30 mm / 50 m	ja	32
49 02 38	38 mm / 50 m	ja	24
49 02 50	50 mm / 50 m	ja	24



★★★ PREMIUM

Das Vielseitige

Mitteldickes, robustes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebkraft und hoher Nassfestigkeit.
Für glatte Untergründe, über mehrere Tage einsetzbar.
Auch für kurzfristigen Außeneinsatz.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 23 19	19 mm / 50 m	ja	48
49 23 25	25 mm / 50 m	ja	36
49 23 30	30 mm / 50 m	ja	32
49 23 38	38 mm / 50 m	ja	24
49 23 50	50 mm / 50 m	ja	24



★★ PROFI

Das Universelle

Dickes, sehr robustes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebkraft und hoher Nassfestigkeit.
Für glatte Untergründe, über mehrere Tage einsetzbar.
Art.-Nrn. 49 03 72 - 49 03 77:
ohne EAN-Etikett auf der Einzelrolle.
Für den Verkauf im Handel:
Art.-Nrn. 49 03 92 - 49 03 97:
mit EAN-Etikett auf der Einzelrolle.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 03 72	19 mm / 50 m	nein	48 144
49 03 73	25 mm / 50 m	nein	36 108
49 03 74	30 mm / 50 m	nein	32 96
49 03 75	38 mm / 50 m	nein	24 72
49 03 76	50 mm / 50 m	nein	24 72
49 03 77	75 mm / 50 m	nein	12 36
49 03 92	19 mm / 50 m	ja	48
49 03 93	25 mm / 50 m	ja	36
49 03 94	30 mm / 50 m	ja	32
49 03 95	38 mm / 50 m	ja	24
49 03 96	50 mm / 50 m	ja	24
49 03 97	75 mm / 50 m	ja	12

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.



★ STANDARD

Das Preiswerte

Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebkraft und mittlerer Nassfestigkeit. Für glatte Untergründe. Art.-Nrn. 49 28 19 - 49 28 50: **ohne** EAN-Etikett auf der Einzelrolle.
Für den **Verkauf im Handel:**
Art.-Nrn. 49 28 02 - 49 28 06: **mit** EAN-Etikett auf der Einzelrolle.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 28 19	18 mm / 50 m	nein	48
49 28 25	24 mm / 50 m	nein	36
49 28 30	30 mm / 50 m	nein	32
49 28 38	36 mm / 50 m	nein	24
49 28 50	48 mm / 50 m	nein	24
49 28 02	18 mm / 50 m	ja	48
49 28 03	24 mm / 50 m	ja	36
49 28 04	30 mm / 50 m	ja	32
49 28 05	36 mm / 50 m	ja	24
49 28 06	48 mm / 50 m	ja	24



★ STANDARD

Das Braune

Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebkraft und mittlerer Nassfestigkeit. Für glatte Untergründe.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 29 19	18 mm / 50 m	nein	48
49 29 25	24 mm / 50 m	nein	36
49 29 30	30 mm / 50 m	nein	32
49 29 38	36 mm / 50 m	nein	24
49 29 50	48 mm / 50 m	nein	24



SPEZIAL

Das Blaue

Dickes Feinkrepppapier mit mittlerer Klebkraft und hoher Nassfestigkeit. Bis zu 2 Wochen UV-beständig. Für glatte Untergründe.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 06 25	25 mm / 50 m	ja	36
49 06 38	38 mm / 50 m	ja	24
49 06 50	50 mm / 50 m	ja	24

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.

SUNNYpaper

Glatte oder fein gekreppte Spezialpapier-Abklebebänder, ideal abgestimmt auf den Einsatz beim Streichen und Lackieren Innen und Außen auf glatten bis leicht rauen Untergründen.

Beständig gegen alle mit Wasser und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke. SUNNYpaper Abklebebänder sind sehr nassfest und UV-beständig. Das verhindert das Durchbluten von Farben und Lacken und gewährleistet teilweise sehr langes Abkleben sowie problemloses Entfernen im angegebenen Zeitraum.



SUNNYpaper



★★★ PREMIUM

Das Rote UV-plus

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten, sehr anschmiegsam. Sehr stabil und reißfest durch Faserverstärkung. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Für glatte und raue, auch leicht feuchte Untergründe. Ideal für Spachtel- und Lackiertechniken und wasserverdünnbare Materialien.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 32 19	19 mm / 50 m	ja	12 48
49 32 25	25 mm / 50 m	ja	10 40
49 32 30	30 mm / 50 m	ja	8 32
49 32 38	38 mm / 50 m	ja	6 24
49 32 50	50 mm / 50 m	ja	5 20

Bis zu 6 Monaten UV-beständig.



★★ PROFI

Das Goldene

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten, sehr gut abreißbar. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Bis zu 3 Monate UV-beständig. Für glatte, schwierige Untergründe wie Kunststoff, Aluminium und Zinkblech. Ideal für wasserverdünnbare Materialien und den Einsatz bei höheren Temperaturen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 31 20	19 mm / 50 m	ja	48
49 31 27	25 mm / 50 m	ja	40
49 31 31	30 mm / 50 m	ja	32
49 31 39	38 mm / 50 m	ja	24
49 31 51	50 mm / 50 m	ja	20



★★ PROFI

Das Goldene UV Medium

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Bis zu 8 Wochen UV-beständig. Für glatte Untergründe. Ideal für wasserverdünnbare Materialien.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 36 19	19 mm / 50 m	nein	48
49 36 25	25 mm / 50 m	nein	40
49 36 30	30 mm / 50 m	nein	32
49 36 38	38 mm / 50 m	nein	24
49 36 50	50 mm / 50 m	nein	20



★ STANDARD

Das Dunkelgrüne

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Höhere Klebkraft und hohe Nassfestigkeit. Bis zu 2 Wochen UV-beständig. Für glatte Untergründe. Ideal für wasserverdünnbare Materialien.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 34 19	19 mm / 50 m	ja	48
49 34 25	25 mm / 50 m	ja	40
49 34 30	30 mm / 50 m	ja	32
49 34 38	38 mm / 50 m	ja	24
49 34 50	50 mm / 50 m	ja	20



★ STANDARD

Das Grüne

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Bis zu 4 Wochen UV-beständig. Für glatte und leicht raue Untergründe. Ideal für wasserverdünnbare Materialien.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 39 19	18 mm / 50 m	nein	48
49 39 25	24 mm / 50 m	nein	36
49 39 30	29 mm / 50 m	nein	32
49 39 38	36 mm / 50 m	nein	24
49 39 50	48 mm / 50 m	nein	20



SPEZIAL

Das Schonende

Extra dünnes glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Sehr stabil und reißfest durch Faserverstärkung. Niedrige Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit.
Speziell: Für empfindliche Untergründe wie Tapeten, Lacke und Lasuren, ideal für Spachtel- und Lackiertechniken und wasserverdünnbare Materialien. Auch im Außenbereich einsetzbar, bis zu 3 Monate UV-beständig.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 33 19	19 mm / 50 m	ja	12 48
49 33 25	25 mm / 50 m	ja	10 40
49 33 30	30 mm / 50 m	ja	8 32
49 33 38	38 mm / 50 m	ja	6 24
49 33 50	50 mm / 50 m	ja	5 20



SPEZIAL

Linierband Das Schonende

Sehr dünnes glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten.
Speziell: Für kreative Maltechniken, Designlackierungen und Schriftenmalen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 33 09	9 mm / 50 m	ja	1



SPEZIAL

Das Super-Schonende

Extra dünnes glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Stabil und reißfest, sehr hohe Nassfestigkeit.
Speziell: Sehr niedrige Klebkraft, zum schonenden Abkleben besonders empfindlicher Untergründe wie Tapeten, Gipskarton- und Akustik-Platten und frisch beschichtete Oberflächen. Auch im Außenbereich einsetzbar, bis zu 4 Wochen UV-beständig.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 38 19	19 mm / 50 m	nein	12 48
49 38 25	25 mm / 50 m	nein	10 40
49 38 30	30 mm / 50 m	nein	8 32
49 38 38	38 mm / 50 m	nein	6 24
49 38 51	50 mm / 50 m	nein	5 20

POWERtape

Strapazierfähige, kunststoffbeschichtete Gewebebänder für besonders hohe mechanische Belastungen. Hoch eingestellte Klebkraft und gute Anschmiegsamkeit für sichere Abklebungen auch auf rauen Untergründen.

Gute Reißfestigkeit und leicht abtrennbar. UV-beständig für rückstandsfreies Entfernen bei Außenanwendungen im angegebenem Zeitraum.



POWERtape



★★★ PREMIUM

Das dicke Blaue

Extra dickes, sehr robustes Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft, sehr gut abreißbar. Sehr hohe Formstabilität für besonders gerade Abklebungen, z.B. Faschen, geeignet.
Bis zu 2 Wochen UV-beständig.
Für glatte und raue Untergründe.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 11 25	25 mm / 25 m	nein	4 72
49 11 38	38 mm / 25 m	nein	4 48
49 11 50	50 mm / 25 m	nein	4 24



★★★ PREMIUM

Das weiße Langzeitband

Dickes, robustes Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft, sehr gut abreißbar.
Bis zu 8 Wochen UV-beständig.
Für glatte und raue Untergründe.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 12 38	38 mm / 25 m	ja	32
49 12 50	50 mm / 25 m	ja	24

Bis zu 8 Wochen UV-beständig.



★★ PROFI

Das dünne Blaue

Dünnes, robustes Gewebeklebeband mit mittlerer Klebkraft, belastbar und sehr gut abreißbar.
Bis zu 3 Tage UV-beständig.
Für glatte Untergründe, erzeugt flache Putz-und Farbkanten.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 10 19	19 mm / 50 m	nein	4 96
49 10 25	25 mm / 50 m	nein	4 72
49 10 30	30 mm / 50 m	nein	4 48
49 10 38	38 mm / 50 m	nein	4 48
49 10 50	50 mm / 25 m	nein	4 32



★ STANDARD

Das Hellblaue

Dickes, robustes Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft.
Bis zu 3 Wochen UV-beständig.
Für raue Untergründe.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 22 25	25 mm / 25 m	ja	48
49 22 30	30 mm / 25 m	ja	40
49 22 38	38 mm / 25 m	ja	32
49 22 50	50 mm / 25 m	ja	24



SPEZIAL

Sunblocker Gold

Sehr dünnes, robustes Gewebeklebeband mit mittlerer Klebkraft. Sehr belastbar und sehr gut abroll- und abreißbar.
Speziell: Für glatte Untergründe, erzeugt sehr flache Putz- und Farbkanten. Durch hohe UV-Beständigkeit besonders geeignet für langfristiges Abkleben, z.B. bei WDVS-Arbeiten.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 13 19	19 mm / 50 m	ja	4
49 13 25	25 mm / 50 m	ja	10
49 13 30	30 mm / 50 m	ja	8
49 13 38	38 mm / 50 m	ja	6
49 13 50	50 mm / 50 m	ja	5

Bis zu 3 Monate UV-beständig.



SPEZIAL

Das gelbe Beton- und Mauerband

Mitteldickes, sehr robustes und sehr anschmiegsames Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft, sehr gut abreißbar.
Bis zu 3 Wochen UV-beständig.
Speziell: Für sehr raue Untergründe mit schlechter Haftung wie Beton, Putz und Mauerwerk. Auch für Abklebungen bei Hochdruckreiniger- und Sandstrahlarbeiten.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 15 30	30 mm / 50 m	ja	24
49 15 44	44 mm / 50 m	ja	16

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.

SOFTtape

Widerstandsfähige, glatte oder quergerillte Weichkunststoffbänder aus PVC oder PE für hohe mechanische Belastungen. Mittlere Klebkraft für Abklebungen auf glatten Untergründen.

Leicht abrollbar, formstabil und dennoch gut abtrennbar. UV-beständig für rückstandsfreies Entfernen bei Außenanwendungen im angegebenem Zeitraum.



SOFTtape



★★★ PREMIUM

Das Orange UV-plus

Extra dünnes, glattes, sehr anschmiegsames und sehr formstabiles PVC Band mit mittlerer Klebkraft. Sehr leicht abzurollen und sehr gut abreißbar.
Bis zu 6 Wochen UV-beständig.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 20 30	30 mm / 33 m	ja	32 96
49 20 50	50 mm / 33 m	ja	24 72



★★ PROFI

Das Orange

Extra dünnes, glattes und sehr anschmiegsames PVC Band mit mittlerer Klebkraft.
Leicht abzurollen und gut abreißbar.
Bis zu 2 Wochen UV-beständig.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 18 30	30 mm / 33 m	ja	32 96
49 18 38	38 mm / 33 m	ja	24 72
49 18 50	50 mm / 33 m	ja	24 72



★★ PROFI

Das Weiße

Extra dünnes, glattes und sehr anschmiegsames PVC Band mit mittlerer Klebkraft.
Leicht abzurollen und gut abreißbar.
Bis zu 2 Wochen UV-beständig.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 19 30	30 mm / 30 m	ja	32 96
49 19 38	38 mm / 33 m	ja	24 72
49 19 50	50 mm / 33 m	ja	24 72



★ STANDARD

Das preiswerte Orange

Mitteldickes, glattes und anschmiegsames PVC Band mit mittlerer Klebkraft.
Gut abzurollen und abreißbar.
Bis zu 2 Wochen UV-beständig.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 41 50	50 mm / 33 m	ja	24 72



★ STANDARD

Das preiswerte Weiße

Mitteldickes, glattes und anschmiegsames PVC Band mit mittlerer Klebkraft.
Leicht abzurollen und gut abreißbar.
Bis zu 2 Wochen UV-beständig.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 42 50	50 mm / 33 m	ja	24 72



★ STANDARD

Das Gelbe quergerillt

Mitteldickes PVC Band mit mittlerer Klebkraft, leicht und gerade abreißbar durch Querrillung.
Bis zu 2 Wochen UV-beständig.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 09 25	25 mm / 33 m	ja	36 108
49 09 30	30 mm / 30 m	ja	32 96
49 09 38	38 mm / 33 m	ja	24 72
49 09 50	50 mm / 33 m	ja	24 72
49 09 75	75 mm / 33 m	ja	16 48

Durch Querrillung der Oberfläche ist ein exaktes Abreißen per Hand möglich.



★ STANDARD

Das Weiße quergerillt

Mitteldickes PVC Band mit mittlerer Klebkraft, leicht und gerade abreißbar durch Querrillung.
Bis zu 2 Wochen UV-beständig.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 14 25	25 mm / 33 m	ja	36 108
49 14 30	30 mm / 33 m	ja	32 96
49 14 38	38 mm / 33 m	ja	24 72
49 14 50	50 mm / 33 m	ja	24 72

Durch Querrillung der Oberfläche ist ein exaktes Abreißen per Hand möglich.



SPEZIAL

Das Weiße PE Band

Extra dünnes, glattes und sehr anschmiegsames umweltfreundliches PE Band mit mittlerer Klebkraft. Sehr leicht abzurollen und gut abreißbar.
Bis zu 6 Wochen UV-beständig.
Speziell: Für schwierige Untergründe wie Kunststoff und Aluminium sowie bei Arbeiten mit Abbeizern. Besonders für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen geeignet.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 40 50	50 mm / 33 m	ja	24



SPEZIAL

Das transparente PE Band quergerillt

Mitteldickes umweltfreundliches PE Band mit mittlerer Klebkraft. Leicht und gerade abreißbar durch Querrillung.
Bis zu 6 Wochen UV-beständig.
Speziell: Für schwierige Untergründe wie Kunststoff und Aluminium sowie bei Arbeiten mit Abbeizern. Besonders für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen geeignet.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 40 55	50 mm / 33 m	nein	24

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.

Weitere Klebebänder



★★★ PREMIUM

Das Silberne Reparatur- und Fixierband

Sehr robustes, dickes Gewebeklebeband mit sehr hoher Klebkraft, leicht abroll- und abreißbar, mit einer Stärke von 0,28 mm. Zum Fixieren von Abdeckmaterial auf rauen oder schlecht haftenden Untergründen wie Putz oder Stein, Verbinden von Folien, Reparieren von Planen oder zum Verschließen von Kartons und Müllsäcken.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 04 38	36 mm / 50 m	ja	24
49 04 50	48 mm / 50 m	ja	16



★★ PROFI

Das Silberne Reparatur- und Fixierband

Robustes Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft, sehr anschmiegsam, leicht abroll- und abreißbar, mit einer Stärke von 0,15 mm. Zum Fixieren von Abdeckmaterial auf rauen Untergründen wie Putz oder Stein, Verbinden von Folien, Reparieren von Planen und zum Verschließen von Müllsäcken.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 07 38	36 mm / 50 m	ja	20
49 07 50	48 mm / 50 m	ja	16



★ STANDARD

Das Silberne Reparatur- und Fixierband

Robustes Gewebeklebeband mit sehr hoher Klebkraft, mit einer Stärke von 0,17 mm. Zum kurzfristigen Fixieren von Folien auf Putz oder Stein, zum Verbinden von Folien und zum Verschließen von Müllsäcken oder Kartons.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 26 38	38 mm / 50 m	ja	24
49 26 50	48 mm / 50 m	ja	18



Packband

Braun, Polypropylen. Gute Qualität, leise abrollbar.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 05 60	48 mm / 66 m	ja	36



Packband

Transparent, Polypropylen. Gute Qualität, leise abrollbar.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 05 50	48 mm / 66 m	ja	36

Cover Quick mit EASYpaper-Klebeband

Perfektes Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang

Cover Quick ist in verschiedenen Verpackungsarten verfügbar. Wenn nicht anders angegeben wird Cover Quick im handlichen Spenderkarton oder einzel-verschweißt im Großkarton geliefert.





CQ Folie Das Robuste

Mit dickem, sehr robustem und reißfestem Feinkreppklebeband. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Reißfestigkeit. Bis zu 2 Wochen UV-beständig. Für glatte und leicht raue Untergründe Innen und Außen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 69 55	55 cm / 33 m	10 cm	10
48 69 27	270 cm / 16 m	20 cm	5



CQ Papier

Mit Feinkreppklebeband.
Zum Abkleben und Abdecken von Fußleisten, Fensterbänken u.ä. im Innenbereich.

Lieferung im Großkarton: siehe Art.-Nr.48 76 23.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 75 10	10 cm / 15 m	6 cm	18
48 76 20	18 cm / 25 m	10 cm	10 60
48 77 30	30 cm / 25 m	20 cm	5
48 76 23	18 cm / 25 m	10 cm	60



CQ Folie

Mit Feinkreppklebeband.
Zum Abkleben und Abdecken im Innenbereich.

Lieferung im Großkarton: siehe Art.-Nrn. 48 66 53, 48 67 43, 48 67 53, 48 68 23.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 60 30	30 cm / 33 m	10 cm	10
48 66 50	55 cm / 33 m	10 cm	10 60
48 66 53	55 cm / 33 m	10 cm	60
48 67 40	110 cm / 33 m	20 cm	5 30
48 67 43	110 cm / 33 m	20 cm	20
48 67 50	140 cm / 33 m	20 cm	5 30
48 67 53	140 cm / 33 m	20 cm	20
48 68 18	180 cm / 33 m	20 cm	5
48 68 21	210 cm / 20 m	20 cm	5
48 68 23	210 cm / 20 m	20 cm	30
48 68 24	240 cm / 16 m	20 cm	5
48 68 27	270 cm / 16 m	20 cm	5

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.

Cover Quick mit SUNNYpaper-Klebeband

Perfektes Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang

Cover Quick ist in verschiedenen Verpackungsarten verfügbar. Wenn nicht anders angegeben wird Cover Quick im handlichen Spenderkarton oder einzelverschweißt im Großkarton geliefert.





CQ Papier

Mit extra dünnem Spezialpapierklebeband für superflache Farbkanten.
Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Bis zu 6 Monate UV-beständig.
Für raue und leicht feuchte Untergründe Innen und Außen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 78 10	10 cm / 25 m	6 cm	18
48 78 20	18 cm / 25 m	10 cm	10
48 78 30	30 cm / 25 m	20 cm	5



CQ Folie

Mit extra dünnem Spezialpapierklebeband für superflache Farbkanten.
Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Bis zu 6 Monate UV-beständig.
Für raue und leicht feuchte Untergründe Innen und Außen.

Lieferung im Großkarton: siehe Art.-Nrn. 48 64 53, 48 64 13.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 64 55	55 cm / 33 m	10 cm	10
48 64 53	55 cm / 33 m	10 cm	60
48 64 14	140 cm / 33 m	20 cm	5
48 64 13	140 cm / 33 m	20 cm	20
48 64 21	210 cm / 20 m	20 cm	5
48 64 27	270 cm / 16 m	20 cm	5



CQ Folie Goldband

Mit extra dünnem Spezialpapierklebeband für superflache Farbkanten.
Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit.
Bis zu 4 Wochen UV-beständig.
Für glatte Untergründe Innen und Außen.

Lieferung im Großkarton: siehe Art.-Nrn. 48 63 53, 48 63 13.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 63 55	55 cm / 33 m	10 cm	10
48 63 53	55 cm / 33 m	10 cm	60
48 63 14	140 cm / 33 m	20 cm	5
48 63 13	140 cm / 33 m	20 cm	20
48 63 21	210 cm / 20 m	20 cm	5
48 63 27	270 cm / 16 m	20 cm	5



Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 65 55	55 cm / 33 m	10 cm	10
48 65 14	140 cm / 33 m	20 cm	5
48 65 21	210 cm / 20 m	20 cm	5
48 65 27	270 cm / 16 m	20 cm	5

CQ Folie Das Schonende

Mit extra dünnem Spezialpapierlebeband für superflache Farbkanten. Niedrige Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit.
Für empfindliche Untergründe wie Tapeten, Lacke und Lasuren.
Bis zu 3 Monaten UV-beständig.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.

Cover Quick mit POWERtape-Klebeband

Perfektes Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang

Cover Quick ist in verschiedenen Verpackungsarten verfügbar. Wenn nicht anders angegeben, wird Cover Quick im handlichen Spenderkarton oder einzelverschweißt im Großkarton geliefert.



abkleben, abtrennen, ausfalten - fertig.



CQ UV Folie

Mit dünnem, robustem Gewebeklebeband mit mittlerer Klebkraft.
Bis zu 3 Tage UV-beständig.
Für glatte Untergründe Innen und Außen.
Erzeugt flache Putz- und Farbkanten.

Lieferung im Großkarton: siehe Art.-Nrn. 48 96 23, 48 97 33, 48 97 23.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 96 10	30 cm / 25 m	10 cm	10 60
48 96 20	55 cm / 25 m	10 cm	10 60
48 96 23	55 cm / 25 m	10 cm	60
48 97 30	110 cm / 25 m	20 cm	5 30
48 97 33	110 cm / 25 m	20 cm	20
48 97 20	140 cm / 25 m	20 cm	5 30
48 97 23	140 cm / 25 m	20 cm	20
48 94 18	180 cm / 25 m	20 cm	5
48 94 21	210 cm / 20 m	20 cm	5
48 94 24	240 cm / 16 m	20 cm	5
48 94 27	270 cm / 16 m	20 cm	5



CQ UVE Folie

Mit sehr dickem, robustem Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft.
Bis zu 2 Wochen UV-beständig.
Für glatte und raue Untergründe Innen und Außen.
VE in Folie eingeschweißt: Art.-Nr. 48 55 32

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 55 20	55 cm / 16 m	10 cm	10
48 55 22	110 cm / 16 m	20 cm	10
48 55 24	210 cm / 16 m	20 cm	5
48 55 70	270 cm / 12 m	20 cm	5
48 55 32	320 cm / 16 m	23 cm	3

Bis 320 cm Ausfaltbreite.



CQ UVE Folie LDPE 0,03 mm

Wie vor, aber mit breitem Gewebeklebeband und besonders strapazierfähiger LDPE Folie.
VE in Folie eingeschweißt.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 98 10	55 cm / 16 m	10 cm	4
48 98 20	160 cm / 16 m	20 cm	3

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.



CQ UVX Folie

Mit dickem, robustem Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft. Bis zu 3 Wochen UV-beständig.
Für raue Untergründe Innen und Außen.

Lieferung im Großkarton: siehe Art.-Nrn. 48 95 13, 48 95 23, 48 95 33.
VE in Folie eingeschweißt: Art.-Nr. 48 92 32

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 95 00	30 cm / 16 m	10 cm	10
48 95 10	55 cm / 16 m	10 cm	10
48 95 13	55 cm / 16 m	10 cm	60
48 95 20	110 cm / 16 m	10 cm	10
48 95 23	110 cm / 16 m	10 cm	60
48 95 30	140 cm / 16 m	10 cm	10
48 95 33	140 cm / 16 m	10 cm	60
48 95 60	180 cm / 16 m	20 cm	5
48 95 40	210 cm / 16 m	20 cm	5
48 95 50	240 cm / 16 m	20 cm	5
48 95 27	270 cm / 16 m	20 cm	5
48 95 32	320 cm / 16 m	23 cm	3

Bis 320 cm Ausfaltbreite.



CQ UVX Folie HDPE 0,02 mm

Wie vor, aber mit breitem Gewebeklebeband und dicker HDPE Folie.
Für schlecht haftende Untergründe und hohe Beanspruchung.
VE in Folie eingeschweißt.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 98 40	55 cm / 20 m	10 cm	5
48 98 41	140 cm / 20 m	20 cm	5
48 98 42	210 cm / 20 m	20 cm	3
48 98 43	270 cm / 20 m	20 cm	3



CQ UVXL Folie HDPE

Mit dickem, robustem Gewebeklebeband auf der Außenseite und extra dünnem, rotem Spezialpapierband auf der Innenseite.
Für hohe mechanische Beanspruchung, bis zu 6 Monate UV-beständig.
Für glatte Untergründe Innen und Außen.
VE in Folie eingeschweißt.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 93 55	55 cm / 16 m	10 cm	5
48 93 14	140 cm / 16 m	20 cm	5
48 93 21	210 cm / 16 m	20 cm	3
48 93 24	240 cm / 16 m	23 cm	3
48 93 27	270 cm / 16 m	23 cm	3
48 93 32	320 cm / 16 m	23 cm	3

Bis 320 cm Ausfaltbreite. Folienabdeckung mit Gewebeklebeband separat für Nachfolgearbeiten entfernbar.
Abklebung mit rotem Klebeband verbleibt für Nachfolgearbeiten am Untergrund.



CQ Beton- und Mauerband Folie HDPE 0,02 mm

Mit sehr breitem, robustem und sehr anschmiegsamen Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft und dicker, robuster HDPE Folie.
Bis zu 3 Wochen UV-beständig.
Optimal für Abklebungen von sehr rauen und schlecht haftenden Untergründen, wie Mauersockel, Beton, Putz und Mauerwerk, auch bei Hochdruckreiniger- und Sandstrahlarbeiten.
VE in Folie eingeschweißt.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 92 55	55 cm / 16 m	20 cm	5
48 92 14	140 cm / 16 m	23 cm	3



CQ-Dispenser

Zum einfachen Abrollen und Abtrennen von Cover Quick. Mit integrierter Metall-Abreißschiene, handlich und praktisch.

Art.-Nr.	Größe	VE
48 02 10	10 cm	4
48 02 20	20 cm	4

Dehnfuge und Abkleben in einem Arbeitsgang

Vorteilhafte Kombination von Dehnfugenband und Folie bringt Ihnen enorme Zeit- und Kostenersparnis. Die robuste HDPE Folie schützt auch bei hoher Beanspruchung. Das Dehnfugenband bleibt am Objekt und wird eingeputzt. Es entstehen keine Beschädigungen auch bei empfindlichen Untergründen.



Abkleben des Putzanschlusses mit Dehnfugenband und Schutzfolie in einem Arbeitsgang



Schutz des Objektes durch Ausfalten und Fixieren der Schutzfolie



Verputzen der Oberfläche - das Dehnfugenband wird eingeputzt und bildet einen sicheren Putzanschluss.



Bündiges Abschneiden des eingeputzten Dehnfugenbandes und Entfernen der Schutzfolie.



Cover Quick mit Dehnfugenband

Hochwertiges Dehnfugenband kombiniert mit Schutzfolie. Zur Herstellung von Putzanschlüssen und Schutz des Objektes ineinem Arbeitsgang. Innen und Außen einsetzbar.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
48 98 05	55 cm / 10 m	5


Staubschutz-System COVER Quick®-Wall

Baustellenabtrennung zur Vermeidung von Schmutz und Staub


Für die schnelle und saubere Abtrennung der Arbeitsbereiche und Schutz vor Verbreitung von Schmutz und Staub.

- **Robuste Aluminiumkonstruktion**
- **Einfacher Ein-Mann-Aufbau**
- **Vielfältige, in Höhe und Breite stufenlos variable Aufbaumöglichkeiten**
- **Abzudecken mit Cover Quick oder Folie**
- **Spurenlos wieder entfernbar**
- **Wiederverwendbar**






Beidseitige Ecklösungen (U-Form) mit Erweiterungs-Set: bis zu 2,70 m Höhe x 3,40 m Breite x 2,65 m Tiefe



Eckabtrennungen mit Basis-Set: bis 2,70 m Höhe x 3,40 m Breite x 2,15 m Tiefe



Raumabtrennungen mit Basis-Set: bis zu 3,80 m Höhe x 4 m Breite oder bis 2,70 m Höhe x 5,30 m Breite



Cover Quick-Wall Basis-Set

43-teilig. Für einfach zu erstellende Raumabtrennungen bis max. 2,70 m Höhe x 5,30 m Breite oder 3,80 m Höhe x 4 m Breite, auch über Eck.
Für größere Aufbauten ist das Basis-Set mit dem Erweiterungs-Set beliebig erweiterbar.
Lieferumfang: Folientür, Maskenband und CQ-Folie mit 270 cm Ausfaltbreite, Transportgriff für Teleskop-Stützen und Transporttasche.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
565500	2,70 x 5,30 m/3,80 x 4 m	1

Cover Quick-Wall Erweiterungs-Set

11-teilig. Zur Erweiterung des Basis-Sets in der Breite um 2,80 m oder zum Aufbau beidseitiger Ecklösungen (U-Form).

Art.-Nr.	VE
56 55 10	1

Pro Erweiterungs-Set verbreitern Sie Raumabtrennungen um jeweils 2,80 m.

Folientüren



Folientür mit Reißverschluss U-Form

Optimaler Staubschutz durch Abtrennung der Baustelle. Schnell und einfach mit Klebeband auf Türzargen oder Folienabtrennung angebracht. Für Türbreiten ab 60 cm, wiederverwendbar.

Art.-Nr.	Größe	VE
49 91 30	2,10 x 1,10 m	1



Folientür mit Reißverschluss L-Form

Optimaler Staubschutz durch Abtrennuung der Baustelle. L-förmige Öffnung ermöglicht Durchfahrt mit z.B. Sackkarre, Transportwagen usw. Schnell und einfach mit Klebeband auf Türzargen oder Folienabtrennung angebracht. Für Türbreiten ab 60 cm, wiederverwendbar.

Art.-Nr.	Größe	VE
49 91 50	2,20 x 1,10 m	1

PowerCover Steckdosenabdeckung




PowerCover Steckdosen- und Schalter-Einsatz Abdeckung

Magnetische Abdeckung für Steckdosen- und Schalter-Einsätze zum Schutz vor Verschmutzung bei Wandbeschichtungen. Kein Abkleben notwendig. Universelle Größe, für alle Schalter- und Steckdosen-Einsätze geeignet.
1 Pack = 10 Stück.

Art.-Nr.	VE
56 28 50	1

Zeitsparende, individuelle Abdeckmaskenfertigung

Mit den handlichen STORCH EasyMaskern fügen Sie das gewünschte Abdeckmaterial schnell und einfach mit dem für die Oberfläche geeigneten Klebeband zusammen. Je nach Rollenbreite setzen Sie die entsprechende Abreißklinge für Papier oder Folie ein. Es gibt 5 Papier- und 3 Folienbreiten.





STORCH EasyMasker

Abdeckroller-Grundgerät Kunststoff

Art.-Nr.	VE
59 00 00	1



Abreißklingen für Abdeckpapier für STORCH EasyMasker Kunststoff

Für den Abdeckroller entsprechend der Papierbreite.

Art.-Nr.	Breite	VE
59 00 03	7,5 cm	1
59 00 06	15 cm	1
59 00 09	22,5 cm	1
59 00 12	30 cm	1
59 00 18	45 cm	1



Abreißklingen für Abdeckfolie für STORCH EasyMasker Kunststoff

11,5 cm Klinge für Ausfaltbreite 55 cm und 25 cm für Ausfaltbreiten 140 + 270 cm.

Art.-Nr.	Breite	VE
59 00 10	11,5 cm	1
59 00 20	25 cm	1



STORCH EasyMasker Metall

Art.-Nr.	VE
59 04 00	1



Abreißklingen für Folie und Papier

Für EasyMasker Metall.

Art.-Nr.	Breite	VE
59 04 01	15 cm	1
59 04 02	25 cm	1
59 04 03	45 cm	1



Abdeckpapier „stark“

7,5 - 45 cm, sehr robust, einseitig glatt mit guter Oberflächendichte, Nass- und Reißfestigkeit.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
59 00 73	7,5 cm / 50 m	36
59 00 76	15 cm / 50 m	18
59 00 79	22,5 cm / 50 m	12
59 00 82	30 cm / 50 m	9
59 00 88	45 cm / 50 m	6



Abdeckpapier „standard“

15 - 30 cm, einseitig glatt mit guter Oberflächendichte, Nass- und Reißfestigkeit.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
59 02 15	15 cm / 50 m	18
59 02 22	22,5 cm / 50 m	12
59 02 30	30 cm / 50 m	9



Folie für EasyMasker

Ausfaltbreiten 55, 140 + 270 cm. HDPE-Folie, statisch aufgeladen für gute Haftung auf der abzudeckenden Fläche.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
59 03 10	55 cm / 60 m	20
59 03 20	140 cm / 40 m	20
59 03 30	270 cm / 27 m	15

Abdeckmasken für Fenster, Türen, Säulen etc.

Sollen Türen und Fenster vollflächig abgedeckt werden, dann geht das am schnellsten und einfachsten mit speziellen „Masken"-Klebebändern.

Das sind doppelseitig klebende Bänder, mit denen Sie einerseits rundum randgenau abkleben und andererseits schnell und sicher das Abdeckpapier oder die Abdeckfolie anbringen.

Darüber hinaus finden Sie hier auch selbstklebende Glasschutzfolien sowie „Double-Stick"-Abdeckfolie mit integrierten Klebestreifen.



Bei den Maskenbändern ist kein Klebstoff an der Streichkante, so können Pinselborsten nicht festkleben. Zeit- und Kostenersparnis durch einfaches Entfernen des Kleberschutzpapiers.

SUNNYpaper





SUNNYmask UV-plus

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten, sehr anschmiegsam. Sehr stabil und reißfest durch Faserverstärkung. Sehr formstabil durch geringe Dehnung und gleichzeitig sehr leicht abreißbar.
Zur Herstellung aller Größen von Abdeckmasken mit Folie oder Papier auf glatten und rauen Untergründen, auch zum seitlichen Fixieren von Cover Quick- Folien.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 55 25	25 mm / 25 m	ja	9
49 55 35	35 mm / 25 m	ja	6

- Beidseitig klebstoffreier Randstreifen für komfortables Abkleben, unabhängig von der Positionierung der Abdeckmaske.
- Bis zu 6 Monate UV-beständig, weichmacherfrei.



Maskenband grün

Dünner PVC Träger mit mittlerer Klebkraft, sehr anschmiegsam, sehr leicht abrollbar und abreißbar. Klebstofffreier Randstreifen auf der Oberseite für saubere und exakte Farbkanten. Bis zu 1 Monat UV-beständig. Zur Herstellung klein- und großflächiger Abdeckmasken auf glatten Untergründen mit Papier oder Folie und zum seitlichen Fixieren von Cover Quick-Folien.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 59 25	25 mm / 25 m	ja	36 108
49 59 30	30 mm / 25 m	ja	30 90
49 59 35	35 mm / 25 m	ja	24 72



Maskenband blau

Wie vor, nur mit hoher Klebkraft.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 57 25	25 mm / 25 m	ja	36 108
49 57 35	35 mm / 25 m	ja	24 72



Double Stick Folie

PE-Folie mit Selbstklebestreifen an den beiden Außenkanten. 50 µm stark, transparent.
Bis zu 8 Wochen UV-beständig.
Für den Innen- und Außenbereich.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 00 15	15 cm / 100 m	1
49 00 33	33 cm / 100 m	1
49 00 50	50 cm / 100 m	1



Glasschutzfolie „Sensitive“ 40 µm blau

Vollflächig selbstklebende PE-Folie zum Schutz gegen mechanische Belastung und Verschmutzung. Extra schonender Kleber, bis zu 4 Wochen UV-beständig.
Für den Innen- und Außenbereich.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 83 50	50 cm / 100 m	1

Glasschutzfolie „Sensitive“ 40 µm transparent

Eigenschaften wie blaue Glasschutzfolie „Sensitive“.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 82 50	50 cm / 100 m	1



Glasschutzfolie 50 µm blau

Vollflächig selbstklebende PE-Folie zum Schutz gegen mechanische Belastung und Verschmutzung.
Bis zu 4 Wochen UV-beständig.
Für den Innen- und Außenbereich.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 80 25	25 cm / 100 m	3 12
49 80 50	50 cm / 100 m	1 6
49 80 99	100 cm / 100 m	1 6

Glasschutzfolie 50 µm „transparent“

Eigenschaften wie blaue Glasschutzfolie.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 80 51	50 cm / 100 m	1 6
49 80 75	75 cm / 100 m	1 6
49 80 96	100 cm / 100 m	1 6

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.



Glasschutzfolien-Abroller

Mit längenverstellbarem Gurt. Einfach umhängen und die Rolle einspannen.
Auch für Fallrohrersatz 56 21 00 geeignet.

Art.-Nr.	VE
49 81 00	1

Boden-Abdeckmaterial


Zum großflächigen Abdecken von Böden gibt es bei STORCH neben Folien und Milchtütenpapier auch das Antirutschvlies und Saugvlies.
Wählen Sie nach Ihren Anforderungen das für Sie optimale Boden-Abdeckmaterial.

Welches Material für großflächige Bodenabdeckungen?

	FloorCover blue Premium	FloorCover weiß Premium	Superhaft-Saugvlies Premium	FloorDry weiß Saugvlies Premium	Saugvlies weiß Premium	CoverStar Dura/ DuraPlus Saugvlies Premium	Saugvlies grau Profi	Saugvlies grau Standard	Teppich-schutzfolie	Milch-tüten-papier Premium	Folie
Atmungsaktiv	●										
Abriebfest	●	●	●	●	●	●	●	◐	●	●	●
Saugfähig			◐	●	●	●	●	◐			
Schutz vor Schmutz und Staub	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◐
Schutz vor mechanischer Belastung	◐	◐	◐	●	●	●	●	◐	○	●	○
Rutschfest	●	●	●	●	◐	◐	◐	○	●		
Vermeidung von Farbirritationen		✓	✓	✓	✓						
Abwischbar	✓	✓							✓	✓	✓
Wiederverwend-bar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
Innen + Außen einsetzbar										✓	✓
	Eignung: ● optimal ◐ gut ○ bedingt										

Floor Cover

SPEZIAL



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 60 11	1 m / 50 m	1
49 60 17	1 m / 12,5 m	12

Antirutschvlies „Floor Cover blue“

Der perfekte „Bodenschutz“ auch bei längerem Einsatz, für alle Böden und Treppen durch besonders hohe Rutsch- und Kratzfestigkeit. Mehrfach einsetzbar, da leicht zu säubern. Zweischichtaufbau: Oberseite aus PE-Folie: kein Durchdringen von Farben und Flüssigkeiten, leicht zu säubern. Unterseite aus Polyesterfasern: rutschvermeidend beschichtet, Schutz gegen mechanische Einwirkungen. Atmungsaktiv, auch für frisch verlegte Bodenbeläge.

12 Rollen 1 m x 12,5 m im praktischen Pappcontainer
4 Container passen auf eine Euro-Palette.

★★★ PREMIUM



Antirutschvlies „Floor Cover weiß“

Eigenschaften wie Antirutschvlies „Floor Cover blue“, allerdings nicht für frisch verlegte Bodenbeläge geeignet, da nicht atmungsaktiv.
Helles Vlies vermeidet Farbirritationen bei der Farbtonauswahl und Beschichtung.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 60 21	1 m / 50 m	1

Spezial-Saugvlies

SPEZIAL



Superhaft-Saugvlies

Selbstklebende Folienunterseite, sehr rutschfest. Saugstarke Vliesoberseite.
Leicht und faltenfrei auszulegen, leicht zu schneiden, abrieb- und reißfest.
Ideal zum Schutz von glatten Böden und Fliesen. Nicht für frisch verlegte Bodenbeläge geeignet, da nicht atmungsaktiv.
Helles Vlies vermeidet Farbirritationen bei der Farbtonauswahl und Beschichtung.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 60 73	1 m / 25 m	1
49 60 75	0,5 m / 25 m	1

0,5 m ideal zum Abkleben von Treppenstufen.

SPEZIAL



Saugvlies FloorDry weiß

Extra saugstarkes Vliesmaterial, sehr fusselarm, hohe Dichte und extra reißfest. Mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Sehr rutschfest, leicht ausrollbar und mehrfach verwendbar.
Helles Vlies vermeidet Farbtonirritation bei der Farbtonauswahl und Beschichtung.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 61 11	1 m / 50 m	1
49 61 13	1 m / 25 m	1

Saugvlies

★★★ PREMIUM



Saugvlies weiß

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial.
Mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite.
Sehr rutschfest, mehrfach einsetzbar.
Helles Vlies vermeidet Farbtonirritationen bei der Farbtonauswahl und Beschichtung.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 60 41	1 m / 50 m	1 12
49 60 43	1 m / 25 m	1 24

Thermisch verfestigt, dadurch sehr fusselarm.

★★★ PREMIUM



Saugvlies CoverStar DuraPlus

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Deutlich verbessertes Abriebverhalten und gute Reißfestigkeit. Stark verbessertes Ausrollverhalten für schnelleres Auslegen und Vermeidung von Stolperfallen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 60 81	1 m / 50 m	2 14
49 60 83	1 m / 25 m	3 30

★★★ PREMIUM



Saugvlies CoverStar Dura

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Sehr rutschfest, mehrfach einsetzbar. Extra hohe Dichte, sehr reißfest. Einfach und faltenfrei auszulegen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 60 91	1 m / 50 m	3 24
49 60 93	1 m / 25 m	5 45

★★ PROFI



Saugvlies grau

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Sehr rutschfest, mehrfach einsetzbar.

9 Rollen 1 x 12,5 m im praktischen Pappcontainer
4 Container passen auf eine Euro-Palette.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 60 01	1 m / 50 m	1 12
49 60 02	2 m / 50 m	1
49 60 03	1 m / 25 m	3 24
49 60 04	2 m / 25 m	1
49 60 05	1 m / 12,5 m	9

Thermisch verfestigt, dadurch sehr fusselarm.

★ STANDARD



Saugvlies grau 270g

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite.
Rutschfest, mehrfach einsetzbar

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 60 51	1 m / 50 m	2 14
49 60 53	1 m / 25 m	3 30

★ STANDARD



Saugvlies grau 220g

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite.
Rutschfest, mehrfach einsetzbar.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 60 61	1 m / 50 m	2 18
49 60 63	1 m / 25 m	3 36

Schutzfolie



Teppichschutzfolie 30 m²

Teppichschutzfolie 50µ, vollflächig selbstklebende Folie, zum Schutz von Teppichböden, einfach ausrollbar, Klebeseite außen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 85 60	600 mm / 50 m	1

Sonstiges Abdeckmaterial

★★★ PREMIUM



Milchtütenpapier, 50 m²

Extra robustes, beidseitig laminiertes Milchtütenpapier. Flächengewicht 280 g/m². Schnell und faltenfrei auszulegen, leicht zu reinigen, abkehr- und abwischbar, mehrfach verwendbar. Kein Aufweichen bei Feuchtigkeitseinwirkung, ideal im Außenbereich z.B. unter Gerüsten.

Art.-Nr.	Breite	VE
496150	1,2 - 1,35 m	1



Abdeckpapier

Abdeckpapier glatt, unbeschichtet, saugfähig. Flächengewicht 90g/m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 61 90	1 m / 50 m	3



Schutzdecke

Robuste Nähwirkdecke aus Baumwoll- und Synthetikfasern für Transport oder kurzzeitiges Abdecken. Gekettelte Ränder verhindern ein Ausfransen der Decke, die Oberfläche ist ungeraut und dadurch nicht flusend.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 91 15	1,5 m / 2 m	1

Plane HDPE

HDPE-Qualitätsvorteile (HDPE = High Densitiy Polyethylen)
Dünne, reißfeste Qualität, höhere Reißfestigkeit gegenüber LDPE bei gleicher Stärke, damit weniger Rohstoffverbrauch, also umweltfreundlicher.
LDPE-Qualitätsvorteile (LDPE = Low Densitiy Polyethylen)
Weicher und anschmiegsamer als HDPE.



Die „DÜNNE“

Stärke: 0,007 mm, gefaltet, 20 und 50 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 90 20	4 m / 5 m	20 1.440
49 90 50	4 m / 12,5 m	10 640



Die „NORMALE“
Stärke: 0,012 mm
gefaltet, 20 und 50 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 92 20	4 m / 5 m	20 1.120
49 92 50	4 m / 12,5 m	10 560

Plane LDPE



Die „DÜNNE“
Stärke: ca. 0,01 mm
gefaltet, 20 und 50 m²

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 96 20	4 m / 5 m	20 1.400
49 96 50	4 m / 12,5 m	10 700



Die „ALLROUNDER“
Stärke: ca. 0,02 mm
gefaltet, 20 und 50 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 98 20	4 m / 5 m	20 840
49 98 50	4 m / 12,5 m	10 320



Die „DICKE“
Stärke: ca. 0,05 mm
gefaltet, 20 und 50 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 95 20	4 m / 5 m	10 320
49 95 50	4 m / 12,5 m	5 120

Rollenfolie HDPE



Die „DÜNNE“
Stärke: 0,007 mm,
2 m Breite auf 50 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 86 50	2 m / 50 m	10 240



Die „ALLROUNDER“
Stärke: ca. 0,01 mm, ohne Hülse,
4 m Breite auf 25 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 97 25	4 m / 25 m	24 384



Die „ALLROUNDER“
Stärke: ca. 0,01 mm, 2 m Breite auf 50 cm
gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 93 50	2 m / 50 m	24 240



Die „ALLROUNDER“
Stärke: ca. 0,01 mm
2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 200 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 93 20	2 m / 100 m	1 170



Die „ALLROUNDER“
Stärke: ca. 0,016 mm
2 m Breite auf 50 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 88 50	2 m / 50 m	15 150



Die „DICKE“
Stärke: ca. 0,03 mm
2 m Breite auf 50 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 87 50	2 m / 50 m	8 128

Rollenfolie LDPE



Die „ALLROUNDER“
Stärke: ca. 0,02 mm
2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 200 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 94 03	2 m / 100 m	1 100



Die „ALLROUNDER“
Stärke: ca. 0,03 mm
2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 200 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 94 05	2 m / 100 m	1 72



Die „ALLROUNDER“
Stärke: ca. 0,03 mm
4 m Breite auf 100 cm gefaltet, 400 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 94 40	4 m / 100 m	1 45



Die „DICKE“
Stärke: ca. 0,05 mm
2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 94 50	2 m / 50 m	1 85



Die „DICKE“
Stärke: ca. 0,05 mm
4 m Breite auf 100 cm gefaltet, 200 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 94 55	4 m x 50 m	1 50



Die „DICKE“
Stärke: ca. 0,06 mm
2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 94 10	2 m / 50 m	1 85



Die „EXTRA-DICKE“
Stärke: ca. 0,1 mm
4 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 94 20	4 m / 25 m	1 50



Die „EXTRA-DICKE“
Stärke: ca. 0,2 mm
4 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 99 25	4 m / 25 m	1 25

Die angegebenen Preise für Folien sind abhängig von aktuellen Rohstoffpreisen.
Bei gravierenden Rohstoffpreisveränderungen behalten wir uns eine kurzfristige Preisanpassung vor.

Öko-Recycling Planen und Folien LDPE

Öko-Recycling Folien schonen die Umwelt, da sie aus wiederverwertetem Kunststoff-Granulat hergestellt werden.
Die Farbgebung der Planen und Folien kann schwanken, sie sind jedoch immer lichtdurchlässig (= transluzent).



Öko-Recycling-Plane „Transluzent“
Stärke: ca. 0,04 mm.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 95 25	4 m / 5 m	10



Öko-Recycling-Folie „Transluzent“
Stärke: ca. 0,03 mm
2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 94 17	2 m / 50 m	1



Öko-Recycling-Folie „Transluzent“
Stärke: ca. 0,05 mm
2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 94 52	2 m / 50 m	1



Öko-Recycling-Folie „Transluzent“
Stärke: ca. 0,1 mm
2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 94 22	2 m / 50 m	1

Maler-und Gipserfolie LDPE



Die „Rutschfeste“, grau
Stärke: ca. 0,1 mm
2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 94 25	2 m / 50 m	1

Die angegebenen Preise für Folien sind abhängig von aktuellen Rohstoffpreisen.
Bei gravierenden Rohstoffpreisveränderungen behalten wir uns eine kurzfristige Preisanpassung vor.

Perfekter Untergrund, perfektes Finish.

Ob Schleifen, Putzauftrag oder WDVS – mit den Lösungen von STORCH zur Untergrundbearbeitung erhalten Sie ein Arbeitsergebnis, das nicht nur von Grund auf sauber, sondern auch rundum wirtschaftlich ist.



Untergrund bearbeiten

Service-Info

Ihr Wissensvorsprung

Das ISOTECH-System bietet Ihnen alle Werkzeuge zur WDVS-Verarbeitung. Das dazugehörige Know-how holen Sie sich im ISOTECH-Praxistraining vor Ort in Ihrem Betrieb. Fragen Sie Ihren Verkaufsberater im Außendienst und vereinbaren Sie einen Termin.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Großes Schleifmittel- und Schleifgerätesortiment für alle Anwendungen
- Komplettsortiment für Putz- und Spachtelverarbeitung
- STORCH-Hochdruckkrake für die effiziente Reinigung
- Werkzeuge für alle Trockenbauarbeiten
- STORCH-Dämmplattenschneider für hochpräzise Zuschnitte
- WDVS-Schablone für noch präziesere WDVS-Verarbeitung


Untergrund bearbeiten

Schleif-Fräse	42
Schleifgeräte	44
Maschinenschleifmittel	51
Sonstige Schleifmittel	56
Handschleifer	61
Hochdruckkrake	63
Hochdruckreiniger	69
Farben entfernen und entrosten	71
Entstauben und reinigen	74
Malerspachtel	77
Japanspachtel	79
Metall-Kellen, Stuckateurspachtel und Kardätschen	81
Kunststoffkellen, Reibebretter und Werkzeuge zur Putzverarbeitung	88
Flächen- und Fassadenspachtel	94
Misch- und Rührgeräte	101
Kartuschenpistolen	105
Werkzeuge für den Trockenbau	108
Dämmplatten, Schneidegeräte	111
ISO MARK	119
Sonstige Handwerkzeuge für WDVS und Dämmung im Trockenbau	120












ISOTECH

Das ISOTECH-System

- Mit allen wichtigen WDVS-Werkzeugen und -Geräten
- Werkzeuge übersichtlich und materialschonend aufbewahrt





Schleif-Fräse

Rationelles Schleifen und Fräsen mit einem Gerät

- **Abtragsstärke bis 6 mm in einem Arbeitsgang**
- **Hohe Flächenleistung**
- **Randbündiges Arbeiten nach einfacher Entfernung der Absaughaube**





Randbündiger Einsatz



Schleif-Fräse DUO SSF 1200

Rationell Schleifen und Fräsen mit einem Gerät: Schleif- und Egalisierungsarbeiten zur feinen Untergrundbehandlung mit der Schleifscheibe und zusätzlich Sanierungs-Entfernungsarbeiten zur groben Untergrundbehandlung mit dem Fräskopf. Absaughaube entfernbar für randnahen Einsatz.
Technische Daten: Leistung 1200 W, 230 V/50 Hz, 6 A, Lastdrehzahl 2800 U/min., Schleifscheiben-/ Fräskopf-Durchmesser 125 mm, Gewicht 5,4 kg, Abtragsstärke bis zu 6 mm.
Lieferumfang: Pyramidenförmige Frässterne und Diamantschleifscheibe „gold“ für härtere Untergründe, Wartungs- und Montageset, Transportkoffer.

Art.-Nr.	VE	Preis	
62 80 40	1	867,00	ST2



Diamantschleifscheibe für Schleif-Fräse DUO SSF 1200 „gold“ für härtere Untergründe

Zum Schleifen/ Egalisieren von z.B. Beton, Ziegel, Basalt und Putz.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE	Preis	
62 80 41	125 mm	1	200,00	ST1



Diamantschleifscheibe für Schleif-Fräse DUO SSF 1200 „schwarz“ für weichere Untergründe

Zum Schleifen/ Egalisieren von z.B. Poroton, Schiefer, Gips, Kalksandstein, sowie zur Entfernung von Kleberresten mechanisch resistenter Anstriche.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE	Preis	
62 80 42	125 mm	1	200,00	ST1



Ersatz-Frässterne für Schleif-Fräse DUO SSF 1200, pyramidenförmig für härtere Untergründe

Zur Bearbeitung/ Entfernung von z.B. Putz, Beton, Ziegel.

Art.-Nr.	VE
62 80 45	1



Ersatz-Frässterne für Schleif-Fräse DUO SSF 1200, abgewinkelt für weichere Untergründe

Zur Bearbeitung/ Entfernung von z.B. Kalksandstein und Gips.

Art.-Nr.	VE
62 80 44	1

Schleifgeräte

Schleifgeräte für kleinere Flächen

Handlich und leistungsstark bei allen Schleifvorgängen für perfekte Lackierungen

Kabelgebundene Schleifgeräte:

- **Gewichts- und vibrationsoptimiert für ermüdungsarmes Arbeiten**
- **Hocheffiziente Eigenabsaugung mit Staubfilter-Kassette oder optionaler Anschluss an Schleifsauger**
- **Großer Arbeitsradius durch 4 m langes Kabel**

Akku-Geräte:

- **Kompakte Gehäuse für ergonomisch ausgeführte Schleifarbeiten**
- **Absaugstutzen zum Anschluss an einen Schleifsauger**
- **2 Li-Ion Akkus und Schnell-Ladegerät im Lieferumfang für unterbrechungsfreies Arbeiten**



Schwingschleifer Delta 100

Kompakter Deltaschleifer für kleine und mittlere Flächen mit schwer erreichbaren Stellen. Ideal geeignet für Türen, Fenster, Treppengeländer etc. Inkl. Hochleistungs-Staubfilter-Kassette mit integriertem Filtereinsatz.
Drehzahl regelbar von 8.000 - 13.000 U/min
Ø Klett-Schleifteller: 100 x 147 mm
Gewicht: 1,15 kg
Art.-Nr. 62 13 11: Schwingschleifer Delta 100 im Systainer

Art.-Nr.	Leistung / Ø Schleifhub	VE
62 13 10	200 Watt / 2 mm	1
62 13 11	200 Watt / 2 mm	1

Ersatz-Klett-Schleifschuh für Schwingschleifer Delta 100

Art.-Nr.	Größe	VE
62 13 19	100 x 147 mm	1



Schwingschleifer Quadra 80

Kompakter Deltaschleifer für kleine und mittlere Flächen mit schwer erreichbaren Stellen. Ideal geeignet für Türen, Fenster, Treppengeländer etc. Inkl. Hochleistungs-Staubfilter-Kassette mit integriertem Filtereinsatz.
Drehzahl regelbar von 8.000 - 13.000 U/min
Ø Klett-Schleifteller: 80 x 130 mm
Gewicht: 1,15 kg
Art.-Nr. 62 13 21: Schwingschleifer Quadra 80 im Systainer.

Art.-Nr.	Leistung / Ø Schleifhub	VE
62 13 20	200 Watt / 2 mm	1
62 13 21	200 Watt / 2 mm	1

Ersatz-Klett-Schleifschuh für Schwingschleifer Quadra 80

Art.-Nr.	Größe	VE
62 13 29	80 x 130 mm	1



Exzenterschleifer Omega 125

Kompakter Exzenterschleifer für Zwischen- und Feinschliff kleiner und mittlerer Flächen. Universal nutzbar zum Schleifen von Holz, Kunststoffen, Gips und lackierten Flächen, Feinschleifen von Grundanstrichen, Vorbereitung der Lackierung von Blechen.
Inkl. Hochleistungs-Staubfilter-Kassette mit integriertem Filtereinsatz. Drehzahl regelbar von 8.000 - 13.000 U/min. Ø Klett-Schleifteller: 125 mm.
Gewicht: 1,15 kg

Art.-Nr.	Leistung / Ø Schleifhub	VE
62 13 30	200 Watt / 2 mm	1
62 13 31	200 Watt / 2 mm	1

Ersatz-Klett-Schleifschuh für Exzenterschleifer Omega 125

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 13 39	125 mm	1



Exzenterschleifer Omega 150

Kompakter Exzenterschleifer für Grob-, Zwischen- und Feinschliff mittlerer bis großer Flächen. Universal nutzbar zum Schleifen von Holz, Kunststoffen, Gips und lackierten Flächen, Feinschleifen von Grundanstrichen, Vorbereitung der Lackierung von Blechen. Inkl. Hochleistungs-Staubfilter-Kassette, Absaugstutzen mit 29 mm Außendurchmesser. Drehzahl regelbar von 5.000 - 10.000 U/min.
Ø Klett-Schleifteller: 150 mm.
Gewicht: 2,1 kg

Art.-Nr.	Leistung / Ø Schleifhub	VE
62 13 40	450 Watt / 5 mm	1
62 13 41	450 Watt / 5 mm	1

Ersatz-Klett-Schleifschuh für Exzenterschleifer Omega 150

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 13 49	150 mm	1



Art.-Nr.	Größe	VE
62 00 10	100 x 147 mm	1

Akku-Schleifer Delta 10,8 V

Leistungsstarker, kompakter Akkuschleifer mit Akku-Ladestands-Anzeige und LED-Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereiches.
Ideal für rationelle Schleifarbeiten auf z.B. Holz, Metall und Kunststoff.
Angenehmes Arbeiten durch ergonomische Form und 2K-Gehäuse.
Technische Daten: 10,8 V, 1,3 Ah, 10.000 U/min., Schleifhub 0,75 mm, Schleifplatte für Deltaschleifpapier 100 x 147 mm mit Klettbefestigung.
Lieferumfang: Transporttasche, 2 Li-Ion Akkus, 30-min.- Schnellladegerät, Staubabsaug-Adapter.
Optimaler Anschluß an alle gängigen Staubsauger mit Gummisaugdüse DN35, Art.-Nr. 65 15 42 (nicht im Lieferumfang).

Ersatz-Akku - identisch für Akku-Schleifer Delta, -VarioTool und Schrauber 10,8 V - siehe unter Art.-Nr. 62 00 30.



Art.-Nr.	Größe	VE
62 00 20	93 x 93 x 93 mm	1

Akku-VarioTool 10,8 V

Leistungsstarkes und kompaktes Multifunktions-Akkugerät für Schleif-, Fräs-, Trenn-, Säge- und Abschabearbeiten z.B. auf Holz, Metall, Gipskarton und Kunststoff. Angenehmes Arbeiten durch ergonomische Griff-Form und 2 K Gehäuse.
Mit LED-Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereiches.
Technische Daten: 10,8 V, 1,3 Ah, 15.000 U/min.,
Lieferumfang: Transporttasche, 2 Li-Ion Akkus, 30-min. Schnellladegerät, Absaug-Adapter und 6-teiliger Werkzeugsatz, wie nachfolgend im Zubehörprogramm beschrieben. Optimaler Anschluß an alle gängigen Staubsauger mit Gummisaugdüse DN35, Art.-Nr. 65 15 42 (nicht im Lieferumfang).



Art.-Nr.	Spannung	VE
62 00 30	10,8 V	1

Ersatz-Akku für Akku-VarioTool, -Delta-Schleifer und -Schrauber 10,8 V



Art.-Nr.	Größe	VE
62 00 17	93 x 93 x 93 mm	1

Klettschleifplatte gelocht für Akku-VarioTool

Dreiecksform, aus Kunststoff gelocht.



Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 00 22	79 mm	1

Halbkreissägeblatt für Akku-VarioTool

Für Sägearbeiten in Holz, Metall, Gipskarton und Kunststoff.



Art.-Nr.	Schnittbreite	VE
62 00 26	32 mm	1

Sägeblatt, gerade für Akku-VarioTool

Geschränkte Verzahnung.
Für Trennschnitte in Holz, Metall, Gipskarton und Kunststoff.



Art.-Nr.	Breite	VE
62 00 21	51 mm	1

Spachtelvorsatz für Akku-VarioTool

Aus Metall, steif. Zum Entfernen und Abschaben von Teppich-, Fliesen- Kleberresten sowie Altanstrich etc. auf kleineren Flächen.



Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 00 18	65 mm	1

Halbkreisraspel für Akku-VarioTool

Hartmetall beidseitig bestückt.
Zum Austrennen von Fugen in Marmor, Fliesen etc.
Gekröpftes Blatt für Schnitte im rechten Winkel.



Art.-Nr.	Größe	VE
62 00 23	78 x 78 x 78 mm	1

Dreiecksraspel für Akku-VarioTool

Dreiecksform. Hartmetall bestückt.Gelocht.
Zum Grobschliff auf Stein, Beton, Spachtelmasse, Fliesenkleber und Holz.

Wand- und Deckenschleifer Spider

Hoch hinaus und effizient auf großen Flächen

- **Vielseitig einsetzbar, z.B. bei Putz -, Spachtel -, Trockenbau - und WDVS - Arbeiten**
- **Arbeitshöhen bis 3 m ohne Leiter mit Langversion**
- **Bequemes Arbeiten unter beengten Verhältnissen mit Kurzversion**
- **Vermeidung von Ausfallzeiten durch im Eigenservice einfach zu erneuernde Kohlen**





Von außen leicht zugängliches Kohlenfach



Kabel-Knickschutz vermeidet Kabelbruch



2-stufige Schleifkopfeinstellung für optimale Geräteführung an der Wand…



… und Decke



Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 50 00	225 mm	1

Wand- und Deckenschleifer „Spider“, lang

Zum Schleifen von Wand- und Deckenflächen sowie gespachtelter Gipskartonplatten im Trockenbau im Innenbereich. 2-stufige Schleifkopfverstellung für Wand- und Deckenbearbeitung. Durchzugsstarker Motor mit Drehzahlregulierung.
Technische Daten: Länge 1,50 m, 550 W, 230 V/50 Hz/ 2,4 A, Leerlaufdrehzahl: 650-1600 U/min., Lastdrehzahl: 280-950 U/min., Schleifscheiben: Ø 225 mm, Gewicht: 4,7 kg.
Lieferumfang: Wand- und Deckenschleifer mit Klettschleifteller, 4 m flexiblem Saugschlauch mit Bajonettverschluss und 4 m Anschlusskabel, Werkzeugzange zum Auswechseln des Bürstenkranzes, Transporttasche und Knickschutz.



Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 55 00	225 mm	1

Wand- und Deckenschleifer „Spider S“, kurz

Optimal für Schleifarbeiten an engen Arbeitsplätzen wie z.B. auf dem Gerüst beim Schleifen von WDVS-Platten oder in beengten Räumen zum Schleifen von Wandflächen und gespachtelten Gipskartonplatten im Trockenbau. 2-stufige Schleifkopfverstellung für Wand- und Deckenbearbeitung. Durchzugsstarker Motor mit Drehzahlregulierung.
Technische Daten: Länge 1,05 m, Gewicht 4,4 kg, Sonst wie Wand- und Deckenschleifer „Spider“.



Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 15 00	225 mm	1

Wandschleifer „Spider XS“

Randnahes Schleifen ohne Nacharbeiten von gespachtelten Gipskartonplatten in sehr beengten Räumen oder von WDVS-Platten auf dem Gerüst.
Lieferumfang: 4 m Saugschlauch mit Bajonettanschluss, 3 m Anschlusskabel, Werkzeugzange, Transport- und Aufbewahrungskoffer.
Technische Daten: 1200 W, 230 V/50 Hz, Leerlaufdrehzahl: 650-1300 U/min., Schleifscheiben: Ø 225 mm, Gewicht: 3,16 kg.



Art.-Nr.	VE
65 15 50	1

Schleifstaubsauger VacTec 25M, Staubklasse M

Nass-Trocken-Sauger, Staubklasse M, mit Rüttler-Automatik für Arbeiten mit großem Staubaufkommen ohne Leistungsverlust, für wirkungsvolles Abreinigen der Filterkassette. Saugleistung stufenlos einstellbar, optische und akustische Filterkontrollanzeige.
Lieferumfang: Filterelemente Satz (2 Filter), Vlies-Filterbeutel (1 x), PE-Filterbeutel (1 x), 5 m antistatischer Saugschlauch mit Saugkraftregulierung, Ø 35 mm Gummidüse für Maschinenanschluss.
Technische Daten: Leistung 1600 W, 230 V/50 Hz, 6,5 A, Anschluss-Steckdose: max. 2000 W, Behältervolumen: 25 l.



Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 45 05	225 mm	1

Ersatz-Klettschleifteller für Wand- und Deckenschleifer „Spider“, „Spider S“ und „Spider XS“



Ersatz-Bürstenkranz für Wand- und Deckenschleifer „Spider“ und „Spider S“

Art.-Nr.	VE
62 45 10	1



Handgriff für Wand- und Deckenschleifer „Spider“

Für bequemes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Decken.

Art.-Nr.	VE
62 45 20	1


Maschinenschleifmittel

Klett-Schleifpapier Multi-Loch

Das Klett-Schleifpapier Multi-Loch von STORCH hat eine universell einsetzbare Lochung, die auf jedes Gerät passt, unabhängig von Position und Anzahl der Löcher in den Schleiftellern und -platten. Sie müssen nicht für jedes Gerät gleicher Abmessung spezielles Schleifpapier bevorraten.


Das ermöglicht eine hohe Ersparnis bei den Lagerkosten und vermeidet unnötiges Suchen. Das Schleifkorn von STORCH Multi-Loch besteht aus spezialgehärtetem Korund, teilweise Stearat beschichtet auf extra starkem Papier-Träger.

Klett-Schleifpapier Multi-Loch



Ganzflächige und kontinuierliche Staubabsaugung

Herkömmliches Schleifsystem
Schleifscheibe mit 6- oder 8-Loch



Keine ganzflächige Staubabsaugung

- Hohe Schleifleistung, besonders im Feinkornbereich, durch permanente und ganzflächige Staubabsaugung
- Deutlich weniger Zusetzen beim Schleifen aller Farben (Acryl, Öl, Kunstharz)
- Viel höhere Standzeiten als vergleichbare Produkte, man spart Zeit und Material
- Geringe Schleiftemperatur durch den Luftstrom über der gesamten Schleiffläche schont die Klett-Schleifteller

★★★ PREMIUM



Multiloch-Schleifmittel für Schwingschleifer klein

80 x 133 mm z.B. STORCH Quadra 80, Art.-Nr. 62 13 20. P40 + P60 Farbe Braun, ab P80 Farbe Beige.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 51 04	P 40	25
47 51 06	P 60	25
47 51 08	P 80	25
47 51 10	P 100	25
47 51 12	P 120	25
47 51 18	P 180	25
47 51 24	P 240	25

★★★ PREMIUM



Multiloch-Schleifmittel für Delta-Schwingschleifer

100 x 147 mm. Z.B. STORCH Delta 100, Art.-Nr. 62 13 10, STORCH Akku-Delta 10.8 V, Art.-Nr. 62 00 10. P40 + P60 Farbe Braun, ab P80 Farbe Beige.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 54 04	P 40	25
47 54 06	P 60	25
47 54 08	P 80	25
47 54 10	P 100	25
47 54 12	P 120	25
47 54 15	P 150	25
47 54 18	P 180	25
47 54 24	P 240	25

★★★ PREMIUM



Multiloch-Schleifmittel für Dreieckschleifer

93 x 93 x 93 mm z.B. STORCH Akku-Vario-Tool 10.8 V, Art.-Nr. 62 00 20. P40 + P60 Farbe Braun, ab P80 Farbe Beige.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 55 04	P 40	25
47 55 06	P 60	25
47 55 08	P 80	25
47 55 10	P 100	25
47 55 12	P 120	25
47 55 18	P 180	25

★★★ PREMIUM



Multiloch-Schleifmittel für Exzenter-Schleifer

Ø 128 mm z.B. STORCH Omega 125, Art.-Nr. 62 13 30. P40 + P60 Farbe Braun, ab P80 Farbe Beige.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 57 04	P 40	25
47 57 06	P 60	25
47 57 08	P 80	25
47 57 10	P 100	25
47 57 12	P 120	25
47 57 18	P 180	25
47 57 24	P 240	25

★★★ PREMIUM



Multiloch-Schleifmittel für Exzenter-Schleifer

Ø 150 mm z.B. STORCH Omega 150, Art.-Nr. 62 13 40. P40 + P60 Farbe Braun, ab P80 Farbe Beige.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 56 04	P 40	25
47 56 06	P 60	25
47 56 08	P 80	25
47 56 10	P 100	25
47 56 12	P 120	25
47 56 15	P 150	25
47 56 18	P 180	25
47 56 24	P 240	25
47 56 32	P 320	25

★★★ PREMIUM



Multiloch-Schleifmittel für Rund-Schleifer

Ø 225 mm z.B. alle STORCH Spider-Modelle und Schleifgiraffe, STORCH „Allrounder“, Art.-Nr. 43 12 50. P40 + P60 Farbe Braun, ab P80 Farbe Beige.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 58 04	P 40	25
47 58 06	P 60	25
47 58 08	P 80	25
47 58 10	P 100	25
47 58 12	P 120	25
47 58 15	P 150	25
47 58 18	P 180	25
47 58 22	P 220	25

Sonstige Klett-Schleifmittel

★★ PROFI



Delta-Schleifpapier

100 x 150 mm. Schleifkorn: Alu-Oxyd, offen gestreut, Kunstharz-gebunden. Zusätzliche Zink-Stearat-Beschichtung verhindert schnelles Zusetzen.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 65 04	P 40	50
47 65 06	P 60	50
47 65 08	P 80	50
47 65 10	P 100	50
47 65 12	P 120	50
47 65 18	P 180	50

★★ PROFI



Klett-Schleifpapier

Ø 225 mm, ungelocht, für alle Spider-Modelle, „Allrounder", Art.-Nrn. 43 12 25 + 43 12 50 und Schleifgiraffe (1 Pack = 25 Stk.).

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 60 06	P 60	1
47 60 08	P 80	1
47 60 10	P 100	1
47 60 12	P 120	1

★★★ PREMIUM



Styropor-Schleifmittel

Ø 225 mm, für alle Spider-Modelle, „Allrounder", Art.-Nr. 43 12 50 und Schleifgiraffe. Zum Schleifen von Styropor, z.B. bei WDVS.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 58 16	P 16	10

★★★ PREMIUM



Klett-Schleifgitter

Ø 225 mm Schleifkorn: Siliciumkarbid. Für alle Spider-Modelle, „Allrounder", Art.-Nrn. 43 12 25 + 43 12 50 und Schleifgiraffe. Zum Schleifen gespachtelter Gipskartonwände.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 59 08	P 80	25
47 59 10	P 100	25

Klett-Feinschleifgitter Abranet

Schleifkorn: Aluminiumoxid auf speziellem Nylon-Netz mit Spezialbindung.
Mit sehr hoher Schleifleistung und sehr guten Standzeiten.
Für Grob- bis Feinschliff von Lack-, Füller- und Kunststoffoberflächen. Ideal auch für Wasserlacke.

★★★ PREMIUM



Klett-Feinschleifgitter Abranet für Delta-Schwingschleifer

100 x 147 mm

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 81 08	P 80	25
47 81 10	P 100	25
47 81 12	P 120	25
47 81 15	P 150	25
47 81 18	P 180	25



Schutzauflage Abranet für Delta-Schwingschleifer

100 x 147 mm. Zum Schutz des Schleiftellers auch bei hoher Drehzahl.

Art.-Nr.	VE
47 81 00	1

★★★ PREMIUM



Klett-Feinschleifgitter Abranet für Exzenter-Schleifer

Ø 125 mm

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 76 12	P 120	50
47 76 15	P 150	50
47 76 18	P 180	50



Schutzauflage Abranet für Exzenter-Schleifer

Ø 125 mm. Zum Schutz des Schleiftellers auch bei hoher Drehzahl.

Art.-Nr.	VE
47 76 00	1

★★★ PREMIUM



Klett-Feinschleifgitter Abranet für Exzenter-Schleifer

Ø 150 mm

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 73 08	P 80	50
47 73 10	P 100	50
47 73 12	P 120	50
47 73 15	P 150	50
47 73 18	P 180	50
47 73 24	P 240	50



Schutzauflage Abranet für Exzenter Schleifer

Ø 150 mm. Zum Schutz des Schleiftellers auch bei hoher Drehzahl.

Art.-Nr.	VE
47 73 00	1

★★★ PREMIUM



Klett-Feinschleifgitter Abranet für Rund- Schleifer

Ø 225 mm, für alle Spider-Modelle, „Allrounder“, Art.-Nrn. 43 12 50 und Schleifgiraffe.

Ideal zum Schleifen gespachtelter Gipskartonwände.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 74 08	P 80	25
47 74 10	P 100	25
47 74 12	P 120	25
47 74 18	P 180	25
47 74 24	P 240	25

★★★ PREMIUM



Klett-Feinschleifgitter Abranet für Schwing- und Handschleifer

115 mm x 10 m, Rolle.

Art.-Nr.	Breite	Körnung	Länge	VE
47 82 08	mm	P 80	m	1
47 82 12	mm	P 120	m	1
47 82 18	mm	P 180	m	1

Für Winkelschleifer



Klett-Schleifscheiben

Ø 115 mm, starke Papierscheiben mit Kunstharzgebundener Edelkorund-Bestreuung.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 66 04	P 40	50
47 66 06	P 60	50
47 66 08	P 80	50
47 66 10	P 100	50



Vulkanfibre-Schleifscheiben

Ø 115 mm, Vollkunstharzbindung für stärkste Beanspruchung.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 75 02	P 16	10
47 75 04	P 24	10
47 75 06	P 36	10
47 75 09	P 60	10



Trennscheibe

Ø 115 mm für Metall.


Art.-Nr.	VE
47 85 10	10

Sonstige Schleifmittel

Schleifpapier



★★★ PREMIUM




Schleifpapier FineXXStar

230 x 280mm, Blattware, flexibler Papierträger. Schleifkorn: Alu-Oxyd, halboffene Streuung.
Besonders geeignet für thermoplatische Oberflächen und wasserlösliche Acryl- und Lösemittellacke. Ab P 80 zusätzlich Stearatbeschichtet.
Vorteile: sehr flexibel, kein Zusetzen.
1 Pack = 10 Blatt

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 20 06	P 60	1 5
47 20 08	P 80	1 5
47 20 10	P 100	1 5
47 20 12	P 120	1 5
47 20 15	P 150	1 5
47 20 18	P 180	1 5
47 20 24	P 240	1 5

★★★ PREMIUM



Schleifpapier FineXXStar

115 x 280mm, Blattware.
Eigenschaften wie Art.-Nr. 47 20 .. .
1 Pack = 10 Blatt

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 21 06	P 60	1 5
47 21 08	P 80	1 5
47 21 10	P 100	1 5
47 21 12	P 120	1 5
47 21 15	P 150	1 5
47 21 18	P 180	1 5
47 21 24	P 240	1 5

★★★ PREMIUM



Schleifpapier FineXXStar

115 mm x 25 m, Rolle.
Eigenschaften wie Art.-Nr. 47 20 .. .

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 22 06	P 60	1
47 22 08	P 80	1
47 22 10	P 100	1
47 22 12	P 120	1
47 22 15	P 150	1
47 22 18	P 180	1
47 22 24	P 240	1

★★★ PREMIUM



Schleifpapier FineXXStar

115 mm x 5 m, Rolle.
Eigenschaften wie Art.-Nr. 47 20 .. .

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 23 06	P 60	1
47 23 08	P 80	1
47 23 10	P 100	1
47 23 12	P 120	1
47 23 15	P 150	1
47 23 18	P 180	1
47 23 24	P 240	1

★★★ PREMIUM



Schleifpapier FineXXStar

95 mm x 25 m, Rolle.
Eigenschaften wie Art.-Nr. 47 20 .. .

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 24 06	P 60	1
47 24 08	P 80	1
47 24 10	P 100	1
47 24 12	P 120	1
47 24 15	P 150	1
47 24 18	P 180	1
47 24 24	P 240	1

★★ PROFI



Schleifpapier FineXXTop

230 x 280 mm Blattware, robuster Papierträger, Alu-Oxyd, offene Streuung. Zum Entfernen alter Anstriche, Schleifen von Holzoberflächen und Putzen.
1 Pack = 10 Blatt

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 44 04	P 40	15
47 44 06	P 60	15
47 44 08	P 80	15
47 44 10	P 100	15
47 44 12	P 120	15
47 44 15	P 150	15
47 44 18	P 180	15
47 44 24	P 240	15

★★ PROFI




Schleifpapier FineXXTop

115mm x 50m Rolle, robuster Papierträger, Alu-Oxyd, offene Streuung. Zum Entfernen alter Anstriche, Schleifen von Holzoberflächen und Putzen.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 45 04	P 40	1
47 45 06	P 60	1
47 45 08	P 80	1
47 45 10	P 100	1
47 45 12	P 120	1
47 45 15	P 150	1
47 45 18	P 180	1
47 45 24	P 240	1

SPEZIAL



FineXXAqua

230 x 280 mm Blattware für Nassschliff
Alu-Oxyd, geschlossene Streuung.
1 Pack = 10 Blatt

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 18 12	P 120	1 5
47 18 18	P 180	1 5
47 18 22	P 220	1 5
47 18 24	P 240	1 5
47 18 32	P 320	1 5
47 18 40	P 400	1 5
47 18 60	P 600	1 5



Schleifpapier-Rollenhalter

Für drei Rollen bis 115 mm Breite und 50 m Länge (z.B. Art.-Nr. 47 40 .. oder 47 26 ..). Mit Einzelaufhängung für leichtes Auswechseln und Klemmvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Abspulen der Rollen.
Ausführung: Robustes, pulverbeschichtetes Stahlblech, mit Befestigungsmaterial.
Abmessungen: 465 x 420 x 195 mm
(H x B x T). Gewicht: ca. 4 kg.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
47 40 00	465 x 420 x 195 mm	1

Schleifvlies



Schleifvlies-Rolle

115 mm x 10 m, Aluminiumoxid, für Farbe, Lasur, Rost und Spachtelfugen bei Trockenbau. Für Grob- bis Feinschliff.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 62 10	K 3 = grob	1
47 62 28	K 2 = mittel	1
47 62 40	K 1 = fein	1
47 64 40	K 0 = extra fein	1



Schleifvlies-Pads

100 mm x 150 mm.
Eigenschaften wie Schleifvlies-Rollen,
Art.-Nr. 47 62 ...

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 62 01	K 3 = grob	10
47 62 02	K 2 = mittel	10
47 62 03	K 1 = fein	10
47 62 04	K 0 = extra fein	10

Schleif-Gitter



Schleif-Gitter

115 x 280 mm. Geeignet für Handschleifer bis 105 mm Breite. Verschiedene Körnungen, daher für Grob- bis Feinschliff einsetzbar (1 Pack = 5 Stück).

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 06 06	P 60	1
47 06 08	P 80	1
47 06 10	P 100	1
47 06 12	P 120	1



Schleif-Gitter, schmal

93 x 280 mm. Geeignet für Mini-Handschleifer und Handschleifer mit Bügelgriff (1 Pack = 5 Stück).

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 05 10	P 100	1

Schleifschwämme und Stahlwolle

SPEZIAL




Spezial-Schleifschwamm konturiert

98 x 69 x 26 mm. Mit 3 verschiedenen Konturen für Ecken, Kanten und Rundungen. Trocken und nass anwendbar.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 02 03	K 1 = fein	10

★★ PROFI




Profi-Schleifschwamm

98 x 69 x 26 mm. Mit je einer Körnung pro Schwamm, universell einsetzbar. Trocken und nass anwendbar.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 03 01	K 3 = grob	10
47 03 02	K 2 = mittel	10
47 03 03	K 1 = fein	10

★ STANDARD




Schleifschwamm

100 x 70 x 25 mm. Auswaschbar, mit 2 verschiedenen Körnungen pro Schwamm: K 1 = fein, K 2 = mittel, K 3 = grob.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 03 11	K 1 / K 2	36
47 03 12	K 2 / K 3	36

★★ PROFI



Profi-Schleifpads

120 x 98 x 13 mm. Dünne, sehr flexible Schleifpads mit je einer Körnung pro Pad, besonders geeignet für Rundungen und Profile. Trocken und nass anwendbar (1 Pack = 10 Stück).

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 04 01	K 3 = grob	1
47 04 02	K 2 = mittel	1
47 04 03	K 1 = fein	1



Stahlwolle

Gewickelt, 200 g,

Art.-Nr.	Feinheit	VE
47 90 49	FHG 00	1
47 90 51	FHG 1	10
47 90 52	FHG 2	10

Handschleifer

Robuste Qualität für die tägliche Arbeit





Art.-Nr.	Größe	VE
43 11 50	178 x 86 mm	1
43 11 60	212 x 105 mm	1

Handschleifer Softgriff

Sichere und angenehme Führung durch mittig angebrachten 2-Komponenten-Griff. Mit Schnell-Spannklappen für einfachen Schleifpapier-Wechsel.



Art.-Nr.	Größe	VE
43 11 20	210 x 105 mm	1

Handschleifer Expert

Exklusives STORCH-Design. Besonders griffig, mit Schnell-Spannklappen für den schnellen Schleifpapier-Wechsel, Moosgummi-Belag.



Art.-Nr.	Größe	VE
43 10 00	212 x 105 mm	1

Teleskop-Schleifer

Mit Klemmleisten und drehbarer Aufnahme für Teleskopstäbe, Moosgummi-Belag.



Art.-Nr.	Größe	VE
43 11 80	230 x 80 mm	1

Handschleifer mit Staubabsaugung

Mit Klemmleiste aus Metall, gezahnt, verhindert das Verrutschen des Schleifmittels. Gummierter Griff für angenehmes Arbeiten Ø Absaugung 32 mm.



Handschleifer

Mit Klemmleisten und Bügelgriff, Moosgummi-Belag.

Art.-Nr.	Größe	VE
43 12 00	230 x 85 mm	1



Kunststoff-Schleifklotz

Art.-Nr.	Größe	VE
43 16 00	125 mm x 65 mm	5



Klett-Handschleifer

Speziell für Schleif-Vliese und Schleifmittel mit Klettunterseite.

Art.-Nr.	Größe	VE
43 13 00	138 x 84 mm	1



Kork-Schleifklotz

Art.-Nr.	Größe	VE
43 17 00	120 x 60 x 40 mm	10



Handschleifer für Klettschleifscheiben

Speziell zum Schleifen von Flächen, Kanten und Rundungen, praktische Ergänzung zum Exzenter-Schleifer.

Art.-Nr.	Größe	VE
43 14 00	Ø 150 /15 x 8,5 cm	1



Handschleifer „Allrounder“

Rund-Schleifer mit stabilem Aluminium-Teller mit Klett-Unterseite und Holzgriff. Ideal für kleinere Flächen und zum Nacharbeiten, für alle Schleifmittel mit Ø 225 mm.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
43 12 50	225 mm	1

Hochdruckkrake

Power Hochdruckkrake

Spritzwasserfrei, schneller, gründlicher und umweltfreundlicher Reinigen und Abbeizen.

Das Funktionsprinzip der Hochdruckkrake:

- **Das vom Hochdruckreiniger über die Reinigungshaube ausgestrahlte Wasser löst Schmutz, Farbe und Abbeizer gründlich vom Untergrund.**
- **Gleichzeitig wird das Abwasser aus der Haube in die Krake abgesaugt.**
- **Dort werden Farb- und Schmutzpartikel ausgefiltert und das Schmutzwasser abgepumpt.**

So gelangt kein Spritzwasser in die Umgebung und keine Feststoffe ins Erdreich oder in die Kanalisation.






Für den Betrieb ist ein Hochdruck-reiniger erforderlich



Reinigungshaube mit Kugelrollen



Standard-Reinigungshaube FLEX



Power Hochdruckkrake Komplettset inkl. Power Hochdruckreiniger 160 PRO

Wie Power Hochdruckkrake, Art.-Nr. 65 81 00 mit Power Hochdruckreiniger 160 PRO, Art.-Nr. 65 61 00. Optimale Kombination mit Schnellkupplungssystem.
Max. Schlauchlänge für beide Geräte 30 Meter.

Art.-Nr.	VE
65 81 05	1

- Auch im Innenbereich einsetzbar
- Filtration von Feststoffen sorgt für niedrige Entsorgungskosten und ist umweltfreundlich
- Einsatz von bis zu 80° C heißem Wasser möglich für bis zu 40% Leistungssteigerung gegenüber Kaltwasser



Power Hochdruckkrake

Edelstahlausführung mit robustem Fahrgestell.2 leistungsstarke, einzeln zuschaltbare Saugmotoren, Überlastungsschutz und Überfüllungsabschaltung. Arbeiten mit bis zu 80°C heißem Wasser. Behälterinhalt 60 l, Filterinhalt 30 l. Integrierte Tauchpumpe. Techn. Daten: 2400 W, 230 V/50 Hz, 12 A. Max. Saugschlauchlänge 30 m. Lieferumfang: 10 m Saugschlauch, 10 m Abwasserschlauch, Standard- Reinigungshaube FLEX, Gewebefiltersack 400 µm.

Art.-Nr.	Leistung	VE
65 81 00	Watt	1

Jumbo-Sauger



Jumbo-Sauger

Leistungsfähiger Nass-Sauger mit mechanischer Saugstromunterbrechung gegen Überfüllung. Robuster Kunststoffbehälter mit 100 l Fassungsvermögen. Filterinhalt 44 l. Integrierte Tauchpumpe, zum kontinuierlichen Abpumpen.
Leistung: Sauger 1100 W, Tauchpumpe 300 W, 230 V/50 Hz, 7 A.
Lieferumfang: 400 µm Mehrweg-Gewebefilter, 10 m Saugschlauch, 10 m Abwasserschlauch, Metall-Saugrohr, Wasseransaugdüse.

Art.-Nr.	VE
65 69 00	1

Mit Reinigungshaube, Adapter und Hochdruckreiniger aufrüstbar zur Hochdruckkrake.
Maximale Schlauchlänge 20 m, max. Wassertemperatur 60° C.

Zubehör für Kraken und Jumbo-Sauger



Großflächen-Reinigungshaube

Mit Schnellwechsel-Dreckfräse/Punktstrahl.
Zum Einsatz mit Power HD-Krake
Adapter Art.-Nr. 65 61 49 mitbestellen.

Art.-Nr.	Größe	VE
65 75 60	44 x 40 cm	1



Wechselteil-Flachstrahl für Großflächen- Reinigungshaube

Für empfindliche Untergründe.

Art.-Nr.	VE
65 75 62	1



Ersatzbürsten-Satz für Großflächen-Reinigungshaube

Art.-Nr.	Größe	VE
65 75 63	44 x 40 cm	1



Art.-Nr.	Modell	VE
65 75 80	XL	1

Bodenreinigungsvorrichtung für Großflächen-Reinigungshaube

Lieferung ohne Haube.



Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
65 81 50	23 cm	1

Standard-Reinigungshaube FLEX

Mit Schnellwechsel-Dreckfräse und Edelstahl-Kugelrollen für den flexiblen Einsatz und Beweglichkeit der Haube in alle Richtungen. Für den Betrieb mit älteren Hochdruck-Kraken und -Reinigern Adapter erforderlich.



Art.-Nr.	Modell	VE
65 81 54	Kunststoff	1
65 81 55	Metall	1

Ersatz-Kugelrollen für Standard-Reinigungshaube FLEX

Ersatzrollen standardmäßig aus Metall oder Kunststoff für empfindliche Untergründe. (Pack = 4 Stück).



Art.-Nr.	Modell	VE
65 81 51	Punktstrahl	1
65 81 52	Flachstrahl	1

Wechselteile für Standard-Reinigungshaube FLEX

Ersatzwechselteile standardmäßig Punktstrahl, oder für empfindliche Untergründe Flachstrahl.



Art.-Nr.	VE
65 81 53	1

Ersatzbürsten-Satz für Standard-Reinigungshaube FLEX



Art.-Nr.	Modell	VE
65 81 60	FLEX	1

Bodenreinigungsvorrichtung 4 Floor für Standard-Reinigungshaube FLEX

Lieferung ohne Haube und Pistole.



Art.-Nr.	Größe	VE
65 81 20	6 x 6 cm	1

Kleinflächen-Reinigungshaube FLEX

Mit Schnellwechsel-Dreckfräse und Schnell-kupplung für Betrieb mit Power HD-Krake und Power-HDR. Für Arbeiten an schwer zugänglichen Flächen, Faschen und Fensterleibungen, bedingt auch für den Einsatz an Profilen und Stuckarbeiten geeignet.



Art.-Nr.	Größe	VE
65 76 52	6 x 6 cm	1

Ersatzbürsten-Satz für Kleinflächen-Reinigungshaube FLEX



Art.-Nr.	VE
65 61 49	1
65 61 50	1

Adapter für Reinigungshauben

Art.-Nr. 65 61 49: Zum Anschluss von Reinigungshauben FLEX an ältere STORCH-Hochdruckreiniger (M22 Gewinde).
Art.-Nr. 65 61 50: Zum Anschluss älterer Reinigungshauben an Power-Hochdruckreiniger (M22 Außengewinde).



Verlängerungs-Saugschlauch inkl. Kupplung für Hochdruckkrake

Art.-Nr.	Länge	VE
65 70 10	10 m	1



Verlängerungs-Abwasserschlauch inkl. Kupplung für Hochdruckkrake

Art.-Nr.	Länge	VE
65 70 16	10 m	1



Klett-Stripe-Binder

Für Bündelung von Material-, Luftschläuchen und Fernsteuerkabeln oder von Hochdruck- und Saugschlauch bei der Hochdruckkrake. Einfache Verbindung und Lösung durch Klettsystem. Streifenlänge 30 cm (1 Pack = 10 Stk.).

Art.-Nr.	VE
64 24 30	1



Schlauchhalter für Gerüste

Art.-Nr.	VE
64 24 25	1

Mehrweg-Gewebefilter für Hochdruckkrake

Für Krakenmodelle Art.-Nrn. 65 77 00, 65 80 00, 65 81 00 und 65 90 00.

Art.-Nr.	Größe	VE
65 77 31	300 µm	1
65 77 32	400 µm	1



Faltenfilter C schwarz/grau für Hochdruckkrake

Für die Krake 85, Art.-Nr. 65 80 00, Krake 80 Art.-Nr. 65 77 00 und Krake ARS Art.-Nr. 65 90 00. Je nach Verschmutzung nach 3-5 Tagen auswechseln.

Art.-Nr.	VE
65 77 25	1



Metall-Saugrohr

Art.-Nr.	Länge	VE
65 10 10	120 cm	1



Wasseransaugdüse mit Gummilippen

Art.-Nr.	VE
65 10 30	1

Hochdruckreiniger

Hochdruckreiniger

Mit Hochdruckreinigern wirtschaftlicher und gründlicher reinigen

Mit bis zu 225 bar Wasserdruck arbeiten Sie gründlich und rationell. Die profi- und baustellengerechten Geräte garantieren einen störungssicheren Dauerbetrieb und lange Lebensdauer.

Nutzen Sie die Hochdruckreiniger allein oder in Kombination mit der Hochdruckkrake.





Power Hochdruckreiniger 225 FUEL

Benzin-Hochdruckreiniger mit robustem, Service-freundlichem Honda-Motor und Pumpen mit Keramikkolben für lange Lebensdauer und Strom-unabhängigen Betrieb, geeignet für Reinigungsarbeiten aller Art, insbesondere im Verbund mit der STORCH Hochdruckkrake.
Lieferumfang: Waschlanze mit Schnellkupplung, 10 m Hochdruckschlauch.
Technische Daten: max. Schlauchlänge 30 m, Druck stufenlos regulierbar bis 225 bar, Wasserleistung 910 l/h, Gewicht 41 kg.

Art.-Nr.	Arbeitsdruck	VE
65 61 30	225 bar	1



Power Hochdruckreiniger 160 PRO

Profigerät mit Messing-Zylinderkopf und drei Keramikkolben für unterschiedliche Anwendungen und den permanenten Dauereinsatz.
Große Räder für bequeme Wendbarkeit und leichten Transport.
Einfache Handhabung und Aufbewahrungsmöglichkeiten für das Zubehör.
Lieferumfang: Verstellbare 4 in 1 Waschlanze, 2,5 l Reinigungsmittelkanister, und integrierte Schlauchtrommel.
Technische Daten: max. Schlauchlänge 30 m, 160 bar Wasserdruck, Leistung 620 l/h, 3,0 kW, 230 V/50 Hz, 13,4 A, Gewicht 39 kg.

Art.-Nr.	Arbeitsdruck	VE
65 61 00	160 bar	1



Hochdruckreiniger 120 Compact

Kompaktes Einstiegsgerät für kleinere Reinigungsarbeiten sowie für den Einsatz mit dem Turbo-Wash zum rationellen Reinigen von Farbwalzen. Messing-Pumpenkopf und keramikbeschichtete Kolben für den Dauereinsatz.
Lieferumfang: Hochdruckschlauch 10 m, Waschlanze.
Technische Daten: max. Schlauchlänge 10 m, Druck stufenlos regulierbar bis 120 bar, max. Ansaughöhe: 1 m, Wasserleistung: 600 l/h. Leistung 2,5 kW, 230 V/50 Hz, 11 A, Gewicht: 23 kg. Aufgrund der geringeren Wasserleistung nicht für den Einsatz mit der STORCH Hochdruckkrake und der Hotbox 240 geeignet.

Art.-Nr.	Arbeitsdruck	VE
65 60 05	120 bar	1

- Durch stufenlos regulierbaren Druck universell einsetzbar, auch für empfindliche Untergründe
- Robuste Technik für lange Lebensdauer
- Baustellengerechte Konstruktion zum leichten Transport



Power Hochdruckreiniger 140 HOT

Profigerät mit Messing-Zylinderkopf und Keramikkolbenpumpe für den permanenten Dauereinsatz. 4 große Räder für bequeme Wendbarkeit. Langsamläufer mit reduziertem Geräuschpegel. Lieferumfang: 10 Liter Reinigungsmitteltank und integrierte Schlauchtrommel mit Waschlanze. Technische Daten: Schlauchlänge 15 m, 140 bar Wasserdruck, Leistung 582 l/h, 3,6 kW, 230 V/50 Hz, 16 A, Gewicht 119 kg.

Art.-Nr.	VE
65 61 45	1

Mit Heißwasser bis zu 40% schneller und gründlicher reinigen als mit Kaltwasser.

Zubehör für Hochdruckreiniger



Verlängerungs-Hochdruckschlauch HDR 160 PRO

Mit Schnellkupplung. DN8, max. Druck 250 bar, max. Temperatur 150° C.

Art.-Nr.	Länge	VE
65 61 10	15 m	1



Hochdruckschlauch, 2 m

Zum Verbinden von Hotbox 240 und Turbowash mit Hochdruckreinigern mit M 22 x 1,5 Anschlüssen.

Art.-Nr.	Länge	VE
65 65 40	2 m	1



Doppel-Nippel mit M 22 x 1,5 Anschluss

Zum Verbinden zweier Hochdruck-Schläuche.

Art.-Nr.	VE
65 65 31	1



Dreckfräse „Schmutzkiller“

Für Hochdruckreiniger 120 Compact. 500 mm Lanze, Schnellverschraubung, Düse aus Spezialkeramik mit besonders hoher Reinigungskraft.

Art.-Nr.	VE
65 65 13	1

Abbrenngeräte



Art.-Nr.	Leistung	VE
65 57 20	Watt	1

Heißluft-Abbrennpistole

Zum Abbrennen von Farben und Lacken auf festen Untergründen, zur Trocknung und Schimmelbeseitigung. Robuste Ausführung. 2-K Griff für komfortables Arbeiten. Temperatur und Luftstrom variabel einstellbar. LED-Anzeige. Im Transportkoffer, inkl. Flach-, Fensterschutz- und Punktdüse. Technische Daten: 50 - 650° C, Luftmengenleistung 250-500 l/min., Kabellänge 4 m. Leistung 2000 W, 230 V/50 Hz, Gewicht 905 g.



Art.-Nr.	Breite	VE
32 16 05	5 cm	1
32 16 07	7 cm	1

Abbrenn-Spachtel

Starre Klinge, langes Holzheft.

Farbschaber und -Klingen



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 12 25	25 mm	1

2-K-Farbschaber

Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff, 3-Kant-Klinge 25 mm.



Art.-Nr.	Klingenlänge	VE
35 12 50	50 mm	1

2-K-Farbschaber

Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff, gerade Klinge 50 mm.



Art.-Nr.	Klingenlänge	VE
35 12 65	65 mm	1

2-K-Farbschaber mit Knauf

Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff, gerade Klinge 65 mm.

★★★ PREMIUM



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 09 75	25 mm	4
35 07 75	50 mm	4
35 08 75	65 mm	4

Ersatzklingen für 2-K-Farbschaber

Schwedische Hartmetall-Spitzenqualität, extrem hohe Standzeit. 3-Kant-Klinge 3-seitig, gerade Klingen 2-seitig nutzbar.

★★ PROFI



Ersatzklingen für 2-K-Farbschaber

Hartmetall. 3-Kant-Klinge 3-seitig, gerade Klingen 2-seitig nutzbar.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 10 25	25 mm	4
35 10 50	50 mm	4
35 10 65	65 mm	4



Dreikant-Farbschaber

Robuste Ausführung mit langem Holzgriff.

Art.-Nr.	Klingenlänge	VE
35 28 10	60 mm	1



Profil-Farbschaber

Robuste Ausführung mit langem Holzgriff.

Art.-Nr.	Klingenlänge	VE
35 28 20	85 mm	1



Rechteck-Farbschaber

Robuste Ausführung mit langem Holzgriff.

Art.-Nr.	Klingenlänge	VE
35 28 30	70 mm	1



Rasant-Farbschaber und Ersatzklinge

Farbschaber, Art.-Nr. 35 05 07: 4-fach Klinge, 65 mm, mit Knauf und drehbarem Klingenkopf, 4-fach nutzbar.
Ersatzklingenkopf, Art.-Nr. 35 03 57.

Art.-Nr.	Größe	VE
35 05 07	65 mm	1
35 03 57	65 mm	3



Ziehklingen-Schaber und Ersatzklingen

Ziehklingen-Schaber, Art.-Nr. 35 02 70 mit 1 glatten Hartmetall-Klinge.
Hartmetall-Ersatzklingen, Art.-Nr. 35 01 50
1 Pack = 10 Stk.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 01 50	70 mm	5
35 02 70	70 mm	5

Entrostungsspachtel

★★★ PREMIUM



Entrostungsspachtel Expert

Edelstahlblatt, steif mit Wate, vernietet, Expertgriff.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 02 00	5 cm	1

★★ PROFI



Entrostungsspachtel

Stahlblatt, steif mit Wate, eingeschlagen, Holzheft.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 12 05	5 cm	12
32 12 07	7 cm	12

Drahtbürsten

★★★ PREMIUM



Edelstahl-Drahtbürste Expert

Rostfreier Edelstahlbesatz, quellfreier Kunststoffkörper, ergonomischer 2-Komponenten-Griff.
3-reihig (3 x) und 5-reihig (5 x).

Art.-Nr.	Modell	VE
43 25 03	3 x	1
43 25 05	5 x	1

★★ PROFI



Messing-Drahtbürste

3-reihig (3 x) und 5-reihig (5 x).
Speziell zur Messing-Vorbehandlung.

Art.-Nr.	Modell	VE
43 23 03	3 x	5
43 23 05	5 x	5

★ STANDARD



Stahl-Drahtbürste

3-reihig (3 x) bis 5-reihig (5 x)

Art.-Nr.	Modell	VE
43 22 03	3 x	10
43 22 04	4 x	10
43 22 05	5 x	10

SPEZIAL



Vielzweck-Drahtbürste

Für Nischen und Ecken.

Art.-Nr.	VE
43 26 01	10

Entstauber und Staubbindetücher

★★★ PREMIUM



Abstauber

Graue China-Borste, extra voll.
Mit Buchenholzgriff, unlackiert.

Art.-Nr.	Größe	VE
10 30 11	170 / 20 x 57 mm	6

★ STANDARD



Abstauber

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten.
Mit Holzgriff, unlackiert.

Art.-Nr.	Größe	VE
10 30 16	170 / 20 x 57 mm	6

★★★ PREMIUM



Abstauber

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter, heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten extra voll. Mit Buchenholzgriff, unlackiert.

Art.-Nr.	Größe	VE
10 30 10	170 / 20 x 57 mm	6

★ STANDARD



Abstauber

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten.
Mit Holzgriff, unlackiert.

Art.-Nr.	Größe	VE
10 30 15	170 / 20 x 57 mm	6

★★★ PREMIUM



Abstaub-Handfeger

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten.
extra voll. Mit Buchenholzstiel, unlackiert.

Art.-Nr.	Größe	VE
10 32 10	410 / 17 x 57 mm	6

★★ PROFI



Abstaub-Sichel

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten in 3 Reihen gebündelt, vulkanisiert.
Mit Buchenholzgriff, unlackiert.

Art.-Nr.	Größe	VE
10 28 00	195 / 24 x 64 mm	3



Microfaser-Entstaubungstuch silikonfrei

Silikonfreies Mikrofasertuch zur zuverlässigen Entfernung von Schleifstaub und Verschmutzungen vor der Lackierung.
Zur Vorreinigung bei Lackierarbeiten im Holz-, Metall- und Kunststoffbereich bestens geeignet.

Art.-Nr.	Größe	VE
19 95 36	36 x 32 cm	10

Staubbindetuch

Abriebfestes, engmaschiges Zellstoffmull-gewebe mit Harzimprägnierung.
Absolut silikonfrei und mit allen Lacken verträglich.
Für alle Lackierarbeiten im Holz-, Metall- und Kunststoffbereich bestens geeignet.
8x4 Nutzseiten.

Art.-Nr.	Größe	VE
19 95 00	80 x 50 cm	10 100

Reinigungsschwämme



Abwasch-Schwamm

Viskose, sehr feinporig, daher auch geeignet zum Abledern vor der Lackierung.

Art.-Nr.	Größe	VE
19 90 05	150 x 110 x 35 mm	5



Kombischwamm fein/grob

Grobe Seite entfernt Farb- und Kleberreste, feine Seite zum Nachwaschen. Angeschrägt für schwer zugängliche Stellen.

Art.-Nr.	Größe	VE
19 92 00	150 x 90 x 60 mm	10



Abwasch-Schwamm

Synthetisch.

Art.-Nr.	Größe	VE
19 91 10	160 x 115 x 60 mm	10



Hydro-Fliesenschwamm

Für die Reinigung von Fliesen und Fugen.

Art.-Nr.	Größe	VE
19 97 00	165 x 110 x 60 mm	10



Reinigungs-Schwamm

Mit Griffmulde und Scheuervlies.
Für Reinigungsarbeiten aller Art.

Art.-Nr.	Größe	VE
19 93 10	150 x 85 x 40 mm	10



Schmutzweg-Schwamm Maxi-Clean

Entfernt mühelos Schmutz und Flecken von glatten Oberflächen. Nur mit Wasser anfeuchten und mit sanftem Druck reiben; arbeitet wie ein Radierer und verschleißt.

Art.-Nr.	Größe	VE
19 94 10	125 x 75 x 35 mm	10

Malerspachtel

★★★ PREMIUM



Multifunktionsspachtel Expert

Edelstahlblatt, steif mit Wate, vernietet, Expertgriff.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 02 08	7,5 cm	1

- Expertgriff für besseren Halt
- Seitliche Aussparung zum Reinigen von Farbwalzen
- Tropfenförmige Aussparung in der Mitte zum Ziehen von Nägeln
- Stabiles Blatt mit Wate zum Spachteln von Flächen
- Spitzwinklige Ecke mit umlaufender Wate zum Säubern von Ritzen und Spalten
- Seitliche Zahnung zum Abstreifen überschüssiger Farbe

★★★ PREMIUM



Malerspachtel Expert

Edelstahlblatt, flexibel, vernietet, Expertgriff.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 02 03	3 cm	1
32 02 05	5 cm	1
32 02 07	7,5 cm	1

★★★ PREMIUM



Malerspachtel Expert

Edelstahlblatt, steif, vernietet, Expertgriff.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 11 05	5 cm	1
32 11 07	7,5 cm	1

★★★ PREMIUM



Kropfspachtel

Stahlblatt geschmiedet, flexibel, verklebt, Holzheft.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 01 02	2 cm	5
32 01 04	4 cm	5
32 01 06	6 cm	5
32 01 08	8 cm	5
32 01 10	10 cm	5
32 01 12	12 cm	5

★★ PROFI



Malerspachtel

Edelstahlblatt, halbflexibel, doppelt vernietet, Holzheft.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 04 02	2 cm	5
32 04 04	4 cm	5
32 04 06	6 cm	5
32 04 08	8 cm	5
32 04 10	10 cm	5

★★ PROFI



Malerspachtel

Stahlblatt, steif, durchgehend vernietet, Holzheft.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 09 02	2 cm	5
32 09 03	3 cm	5
32 09 04	4 cm	5
32 09 05	5 cm	5
32 09 06	6 cm	5
32 09 07	7 cm	5
32 09 08	8 cm	5
32 09 10	10 cm	5
32 09 12	12 cm	5

★ STANDARD



Malerspachtel

Stahlblatt, halbflexibel, eingeschlagen, Holzheft.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 10 02	2 cm	5
32 10 04	4 cm	5
32 10 05	5 cm	5
32 10 06	6 cm	5
32 10 08	8 cm	5
32 10 10	10 cm	5



Malerspachtel

Stahlblatt poliert, flexibel, eingeschlagen, Holzheft.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 08 04	4 cm	12
32 08 06	6 cm	12
32 08 08	8 cm	12
32 08 10	10 cm	12

Japanspachtel

★★ PROFI



Japanspachtel-Satz Edelstahl

4 Breiten, langes Blatt, hochflexibel, Kunststoff-Rücken.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 36 00	5, 8, 10, 12 cm	5

★★ PROFI



Japanspachtel-Satz Edelstahl

4 Breiten, flexibel, Kunststoff-Rücken.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 38 00	5, 8, 10, 12 cm	5

★ STANDARD



Japanspachtel-Satz Stahl

4 Breiten, Kunststoff-Rücken.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 33 00	5, 8, 10, 12 cm	5

★ STANDARD



Japanspachtel-Satz Kunststoff

4 Breiten.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 37 00	5, 8, 10, 12 cm	5

SPEZIAL



Gummi-Spachtelplatte

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
32 65 12	8 cm / 12 cm	10

Gips-Behälter



Gipsschüssel Metall

Robuste Qualität, mit großem Holzgriff und Haken zum Einhängen am Behälter.
Auch für Spitzwurf bei Putzarbeiten.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
28 03 00	180 mm	1



Profi-Gipsbecher konisch

Mit Haltering, Inhalt 1,1 l.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
28 04 00	155 mm	5



Gummi-Gipsbecher konisch

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
28 04 02	127 mm	5



Gummi-Gipsschüssel zylindrisch

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
28 02 06	158 mm	5

Kunststoff-Gipsschüssel mit Griff

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
28 01 00	185 mm	5

Metall-Kellen, Stuckateurspachtel und Kardätschen

STORCH Kellen haben, konstruktionsbedingt und durch zusätzliche Verklebung, sehr haltbare Griffbefestigungen. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien sowie der professionellen Verarbeitung wird eine besonders hohe Haltbarkeit sichergestellt.

SupraGold-Kellen

- **Einsatz hochwertigster Materialien und Verarbeitung auf handwerklich höchstem Niveau**
- **Blätter aus Chrom-Molybdänstahl gefertigt und rostfrei**
- **Stützen aus Aluminium-Druckguss mit spezieller Bolzenbefestigung für extreme Stabilität und Langlebigkeit**
- **Atmungsaktive Korkgriffe für besonders hohe Arbeitsergonomie**

★★★ PREMIUM



Glättekelle SupraGold

Blatt aus Chrom-Molybdänstahl gefertigt, rostfrei, vorgebogen und alle Seiten angefast. Lange Stütze mit 9 Bolzen (280 x 120 mm) bzw. 12 Bolzen (355 x 120 mm) befestigt. Griff verdrehsicher durch M8 Sperrzahnmutter.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 13 28	280x120 mm/0,7 mm	1
31 13 35	355x120 mm/0,7 mm	1

Extrem stabil und langlebig.

★★★ PREMIUM



Venezianerkelle SupraGold

Blatt aus Chromstahl, rostfrei, speziell enthärtet und abriebfrei. Abgerundete Ecken und rundum radial geschliffene Kanten für anspruchvollste Glättetechniken.
Ideal auch für mineralische Putze.
Griff verdrehsicher durch M8 Sperrzahnmutter.
Alle Größen konische Form.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 63 20	200x80/70 mm/0,6 mm	1
31 63 24	240x110/90 mm/0,6 mm	1
31 63 28	280x120/100 mm/0,6 mm	1

★★★ PREMIUM



Stuckateur-Kelle SupraGold

Blatt aus Chrom-Molybdänstahl, rostfrei, Stärke 1 mm. Vollnaht geschweißte Ausführung, nach DIN 6440 gefertigt.

Art.-Nr.	Größe	VE
31 53 16	160 mm	1

★★★ PREMIUM



Stuckateur-Spachtel SupraGold

Blatt aus Chrom-Molybdänstahl, rostfrei, Stärke 1 mm. Vollnaht geschweißte Ausführung, nach DIN 6441 gefertigt.

Art.-Nr.	Größe	VE
31 52 08	80 mm	1
31 52 10	100 mm	1

Glättekellen

★★ PROFI



Edelstahl-Glättekelle Expert

6-fach verschweißte lange Alu-Stütze mit stabilem Blatt. Ergonomischer Softgriff.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 14 28	280x130 mm/0,7 mm	1

★★ PROFI



Edelstahl-Glättekelle Expert

4-fach verschweißte kürzere Alu-Stütze mit flexiblem Blatt. Ergonomischer Softgriff.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 16 28	280x130 mm/0,7 mm	5

SPEZIAL



Edelstahl-Glättekelle Doubleflex

Besonders flexibles Doppelblatt für bestes Oberflächenfinish. Angeschrägte Seiten und abgerundete Ecken für perfekte und glatte Oberflächen. Ergonomischer Softgriff.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 17 28	280x110 mm/0,3 mm	1
31 17 35	350x110 mm/0,3 mm	1

SPEZIAL





Spezial-Glättekelle Expert

Rostfreies, gebogenes Blatt, 6-fach verschweißte Alu-Stütze, zum Schließen der Fugenstöße bei Gipskarton-Platten. Ergonomischer Softgriff.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 06 28	305x120 mm / 0,7 mm	1

★★ PROFI



Edelstahl-Glättekelle

Mit 4-fach verschweißter Alu-Stütze, besonders robust. Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 00 28	280x130 mm/0,7 mm	5

★★ PROFI



Stahl-Glättekelle

Mit 4-fach verschweißter Alu-Stütze.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 11 28	280x130 mm/0,7 mm	5

SPEZIAL



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 15 35	350x130 mm/0,7 mm	1
31 15 46	460x130 mm/0,7 mm	1

Edelstahl-Glättekelle Spezial

Ecken oben links und unten rechts abgerundet. Großflächig ohne Schläge Auf- oder Abziehen und präzise Ecken ausziehen mit einem Werkzeug. Kleine Ausführung auch ideal für WDVS-Arbeiten.
Mit Ergogriff für gute Kraftübertragung.

★★ PROFI



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 07 00	480x130 mm/0,7 mm	1

Edelstahl-Glättekelle „Schweizer Form“

Mit 7-fach verschweißter Griffverbindung.
2 Komponenten Griff.

★★ PROFI



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 07 70	480x130 mm/1 mm	1

Edelstahl-Glättekelle „Schweizer Form“

Extra starkes Blatt, an allen Seiten angefast.
Mit 7-fach verschweißter Griffverbindung.
2-Komponenten Griff.

★★ PROFI



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 07 50	480x130 mm/0,7 mm	1

Edelstahl-Glättekelle „Schweizer Form“

Mit 7-fach verschweißter Griffverbindung.
Holzgriff.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
31 09 00	330 mm / 330 mm	1

Materialbrett Hawk

Hilfsmittel zum Lagern von Spachtelmasse, insbesondere bei Höhenarbeiten.
Aluminiumplatte mit geriffelter Fläche zum besseren Halt der Spachtelmasse.
Ergonomischer und atmungsaktiver Korkgriff.

Venezianer-Kellen

★★★ PREMIUM



Edelstahl-Glättekelle „Stucco Veneziano“

Mit Holzgriff. Spezieller, enthärteter Edelstahl und geschliffene Kanten mit Kantenschutz, abriebfest. Einzeln verpackt in einer hochwertigen Holzkiste. Besonders geeignet für die Verarbeitung von mineralischen Dekorputzen.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 60 28	280x120 mm/0,6 mm	1

★★ PROFI



Edelstahl-Glättekelle Venezianer

Abgerundete Ecken, besonders für helle, hochwertige Glättetechniken geeignet. Art.-Nr. 31 61 20 gerade, übrige Art.-Nrn. konische Form. Mit Softgriff.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 61 20	200 x 80 mm / 0,65 mm	1
31 61 21	200 x 80 mm / 0,65 mm	1
31 61 24	240 x 110 mm / 0,65 mm	1
31 61 28	280 x 120 mm / 0,65 mm	1

„Stucco-Veneziano”-Kellen

- Speziell legierter und enthärteter Edelstahl verhindert ein “Verbrennen” des Kalkputzes und damit unerwünschte Abriebspuren
- Geschliffene, abgerundete Kanten verhindern ein Verletzen der Oberfläche

Zahnkellen

★★ PROFI



Edelstahl-Zahnkelle

280 x 130 mm, Stärke 0,7 mm. Mit Holzgriff.

Art.-Nr.	Zahnung	VE
32 71 27	4 x 4 mm	5
32 71 46	4 x 6 mm	5
32 71 18	6 x 6 mm	5
32 71 08	8 x 8 mm	5
32 75 00	10 x 10 mm	5
32 75 15	15 x 15 mm	5

SPEZIAL



Edelstahl-Zahnkelle Holo-Top

280 x 130 mm, Stärke 0,7 mm. Mit spezieller Zahnung zum Auftragen von Kleber z.B. bei Fliesen- und WDVS-Arbeiten. Vermeidet Hohlräume unter den Belägen. Mit Holzgriff.

Art.-Nr.	Zahnung	VE
32 76 00	Holo-Top	5

SPEZIAL



Edelstahl-Zahnkelle Spezial

350 x 130 mm, Stärke 0,7 mm.
Lange Stütze 10-fach verschweißt -
Zum gleichmäßigen und großflächigen Auftragen speziell von Armierungskleber.
Besonders rationelles Arbeiten im Verbund mit Edelstahl-Glättekelle Spezial bei WDVS-Arbeiten.
Mit Ergogriff für gute Kraftübertragung.

Art.-Nr.	Zahnung	VE
31 15 10	10 x 10 mm	1

★★ PROFI



Edelstahl-Zahnkelle „Schweizer Form“

480 x 130 mm, Stärke 0,7 mm.
Mit 7-fach verschweißter Griffverbindung.
2-Komponenten-Griff.

Art.-Nr.	Zahnung	VE
31 07 06	6 x 6 mm	1
31 07 08	8 x 8 mm	1
31 07 10	10 x 10 mm	1

Stuckateur-Kellen und -Spachtel

★★ PROFI



Edelstahl-Stuckateur-Kelle Expert
Mit Softgriff. Nach DIN 6440 gefertigt.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 41 66	160 mm / 1 mm	1
31 41 68	180 mm / 1 mm	1

★★ PROFI



Edelstahl-Berner-Putzkelle Expert
Mit Softgriff. Nach DIN 6441 gefertigt.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 45 14	140 mm / 0,7 mm	1

★★ PROFI



Edelstahl-Stuckateur-Spachtel Expert
Mit Softgriff. Nach DIN 6441 gefertigt.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 46 06	60 mm / 0,7 mm	1
31 46 08	80 mm / 0,7 mm	1
31 46 10	100 mm / 0,7 mm	1
31 46 12	120 mm / 0,7 mm	1

★★ PROFI



Edelstahl-Stuckateur-Kelle
Mit Holzgriff. Nach DIN 6440 gefertigt.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 39 16	160 mm / 1 mm	5
31 39 18	180 mm / 1 mm	5

★★ PROFI



Stahl-Stuckateur-Kelle
Vollnaht geschweißte Ausführung,
mit Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 43 16	160 mm / 1 mm	5
31 43 18	180 mm / 1 mm	5

★★ PROFI



Edelstahl-Berner-Putzkelle
Mit Holzgriff. Nach DIN 6441 gefertigt.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 74 14	140 mm / 0,7 mm	5

★★ PROFI



Edelstahl-Stuckateur-Spachtel
Mit Holzgriff. Nach DIN 6441 gefertigt.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 76 04	40 mm / 0,7 mm	5
31 76 06	60 mm / 0,7 mm	5
31 76 08	80 mm / 0,7 mm	5
31 76 10	100 mm / 0,7 mm	5
31 76 12	120 mm / 0,7 mm	5

★★ PROFI



Stahl-Stuckateur-Spachtel

Vollnaht geschweißte Ausführung.
Mit Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 47 08	80 mm / 1 mm	5
31 47 10	100 mm / 1 mm	5

★★ PROFI



Edelstahl-Eckenkelle außen

Nach DIN 6441 gefertigt.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 67 08	80 x 60 x 60 mm / 0,7 mm	1

★★ PROFI



Edelstahl-Eckenkelle innen

Nach DIN 6441 gefertigt.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 65 08	80 x 60 x 60 mm / 0,7 mm	1

★★ PROFI



Edelstahl-Hamburger-Spitzkelle

Mit Holzgriff. Nach DIN 6441 gefertigt.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 51 14	140 mm / 0,7 mm	1

★★ PROFI



Edelstahl-Katzenzunge

Mit Holzgriff. Nach DIN 6441 gefertigt.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 55 14	140 mm / 0,7 mm	5

★ STANDARD



Stahl-Gipsereisen

Art.-Nr.	Größe	VE
31 59 05	6 mm	5
31 59 10	10 mm	5
31 59 20	20 mm	5

Kunststoffkellen, Reibebretter und Werkzeuge zur Putzbearbeitung

Kunststoffkellen mit Softgriff

Ermüdungsarmes Arbeiten mit 40% weniger Kraftaufwand

- Ergonomischer Softgriff bei allen Formen und Größen
- Für jede Fläche die richtige Kelle
- Verschiedene Blatthärten verfügbar für feine bis grobe Körnungen



Kunststoff-Glättekelle
Weiches Blatt, Softgriff.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 27 28	280x140 mm/2 mm	5



Kunststoff-Glättekelle
Mittelhartes Blatt, Softgriff.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 28 28	280x140 mm/3 mm	5



Kunststoff-Glättekelle
Hartes Blatt, Softgriff.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 29 28	280x140 mm/3 mm	5



Kunststoff-Glättekelle, Giebelform
Mittelhartes Blatt, Softgriff.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 28 14	280x140 mm/3 mm	5



Kunststoff-Glättekelle
Mittelhartes Blatt, zurückgesetzte Stütze, Softgriff.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 28 70	280x70 mm/3 mm	5



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 30 02	160x80 mm/3 mm	1

Mini-Kunststoffkelle, Giebelform

Mittelhartes Blatt,



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 30 03	160x40 mm/3 mm	1

Mini-Kunststoffkelle

Mittelhartes Blatt.

Kunststoffkellen



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 22 28	280x140 mm/2 mm	5
31 22 29	280x140 mm/3 mm	5

Vollkunststoff-Glättekelle

Kunststoffgriff.



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 19 28	280x130 mm/2 mm	5

Glättekelle, flexibel

Extrem flexibles Blatt, Alu-Steg, Holzgriff.



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 20 28	280x130 mm/3 mm	5

Glättekelle, angeschliffen

Mit Wate zum ansatzfreien Glätten, Alu-Steg. Holzgriff.



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 24 25	275x130 mm/3 mm	5

Kunststoff-Glättekelle, Giebelform

Mit Wate zum ansatzfreien Glätten, Alu-Steg. Holzgriff.

Reibebretter und Zubehör



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
31 32 00	24 l	1

Easy-Wash Wascheimer

Wascheimer 24 l, inkl. 2 Waschrollen und 4 Bodenlaufrädern. Zum Auswaschen aller runden und eckigen Schwammbeläge.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 33 28	280 x 140 mm	1

Träger-Waschbrett Klett

Ergonomischer 2-Komponenten-Griff.
Für alle Schwammbeläge mit Klettrücken.



Art.-Nr.	Größe	VE
31 33 04	280 x 140 x 18 mm	5

Klettbelag Schwammgummi 18 mm

Für die Massenverteilung. Grobe Porung zieht viel Kalkmilch aus dem Putz, ergibt eine raue Oberfläche, ideal zum Verbund mit der nächsten Putzschicht.



Art.-Nr.	Größe	VE
31 33 02	280 x 140 x 20 mm	5

Klettbelag Latex 20 mm

Ideal zur Verarbeitung von mineralischen Putzen und Kunststoffputzen.
Für sehr feine Oberflächenstruktur.



Art.-Nr.	Größe	VE
31 33 01	290 x 150 x 35 mm	5

Klettbelag Hydroschwamm 35 mm

Belag gerastert. Zum Nachwaschen von Fliesen nach dem Verfugen.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 31 30	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett mit Schwammgummibelag grob 18 mm

Für die Massenverteilung. Grobe Porung zieht viel Kalkmilch aus dem Putz, ergibt eine raue Oberfläche, ideal zum Verbund mit der nächsten Putzschicht.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 31 31	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett mit Schwammgummibelag fein 18 mm

Zum Glätten von Putz, feine Porung für Finish-Arbeiten, ergibt feine Sandstruktur.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 31 32	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett mit Latexbelag 20 mm

Ideal zur Verarbeitung von mineralischen Putzen und Kunststoffputzen.
Sehr feine Oberflächenstruktur.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 31 33	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett mit Schaumstoffbelag 30 mm

Ideal für die Verarbeitung von Kalk-Zementputzen. Feine Oberflächenstruktur.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 31 34	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett mit Schaumstoffbelag 20 mm

Ideal für die Verarbeitung von Feinputzen (Kalk-Zement und Gipsputze).
Feine Oberflächenstruktur.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 31 35	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett mit Polyesterschwammbelag 30 mm

Ideal für die Verarbeitung von Filzputzen.
Grobe Oberflächenstruktur.



Kunststoff-Reibebrett mit Hydroschwammbelag 30 mm

Ungerastert. Zum Nachwaschen von Fliesen nach dem Verfugen.

Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 31 27	280 x 140 mm	5



Kunststoff-Reibebrett mit Filzbelag 10 mm

Zum Egalisieren und Glätten von Feinputzen. Feine bis glatte Oberfläche.

Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 31 28	280 x 140 mm	5



Kunststoff-Reibebrett mit Moosgummibelag 10 mm

Für Ausfugearbeiten bei Fliesen.

Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 31 29	280 x 140 mm	5



Kunststoff-Reibebrett

PU-geschäumt, besonders leicht, mit handlichem Griff. Für Putzarbeiten, zum Glätten von Putzen

Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 35 28	280 x 140 mm	5



Styropor-Reibebrett

Spitze Form, 45°, mit feiner Unterseite, zum optimalen Glätten verschiedener Putze bis in die Ecken.

Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 34 32	320 x 180 mm	4



Putzkamm rostfrei

Mit verstärktem Aluminiumrücken und Holzgriff. Zum Strukturieren und Vorbereiten von Putzflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
31 04 50	300 mm	1

Eckenhobel und Gitterrabott



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 05 45	450 x 90 mm	1

Eckenhobel Expert

Robuste Konstruktion aus pulverbeschichtetem Edelstahl. Griffiger Kunststoffgriff für ermüdungsarmes Arbeiten.
Zum Abziehen von Graten und Gipsputz.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 05 33	335 x 145 mm	1

Multi-Rabott Expert

Robuste Konstruktion auf U-Profil-Basis, mit einer vollflächigen, scharfkantigen Verzahnung für hohe Abtragsleistung. Griffiger Kunststoffgriff für ermüdungsarmes Arbeiten. Zur Entfernung grober Unebenheiten.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 04 28	285 x 140 mm	1

Gitter-Rabott Expert

Gitter-Rabott zum Aufrauen von Unterputz. Hohe Stabilität und Lebensdauer durch doppelt verschweißte Verbindungen und hochfesten Stahl.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 04 70	400 x 90 mm	1

Raspelbrett

Robuste Ausführung, 9 Stahlklingen, spitze Zahnung, Holzkörper. Zum Ausgleichen und Bearbeiten von Putz- und Gipsflächen und zum groben Egalisieren von Gasbeton, Porenbeton etc.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 04 60	180 x 90 mm	1

Edelputzkratzer rostfrei

9-reihig, gehärtete, rostfreie Nägel. Verstellbare, flexible Handschlaufe für optimale Griffigkeit.
Zum Aufrauen von Unter- und Oberputz, auch für mineralische Putze geeignet.

Flächen- und Fassadenspachtel

Flächenspachtel



Edelstahl-Doppelblatt-Flächenspachtel
Bombierte und verstellbare Klingen.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 48 12	12 cm	3
32 48 16	16 cm	3
32 48 20	20 cm	3
32 48 27	27 cm	3



Stahl-Trapez-Flächenspachtel
Flexibel, mit stabilem Holzgriff.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 45 16	16 cm	5
32 45 20	20 cm	5
32 45 24	24 cm	5



Stahl-Flächenspachtel
Flexibel.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 43 20	20 cm	5
32 43 30	30 cm	5
32 43 40	40 cm	5



Edelstahl-Breitspachtel Expert
2 Komponenten-Griff.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 51 20	20 cm	1
32 51 25	25 cm	1
32 51 30	30 cm	1



Gummi-Flächenspachtel
Zum Verfugen von Fliesen und Spachteln von Wänden.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 63 30	30 cm	5

Flexogrip Flächenspachtel

Kraftsparend und präzise

- **Griffiger und bei großen Breiten beidhändig führbarer Griff, kraftsparend und präzise**
- **Optimal zum Glätten von Putz oder Spachtel bis Q4-Finish**
- **Kleine Breiten für dekorative Techniken**



Flexogrip AluStar

- **Besonders ergonomische Griffleiste aus Aluminium**
- **Ausbalancierter Anstellwinkel für besonders flache Führung**
- **Wechselblattsystem zur Aufnahme von 0,3 mm oder 0,5 mm Ersatzblättern**
- **Adapter zur Verwendung mit LOCK-IT Teleskop-Verlängerungsstäben**

★★★ PREMIUM



Flexogrip AluStar

Abriebfestes, sehr flexibles 0,3 mm Edelstahlblatt **mit abgerundeten Ecken**. Ideal für extrem glattes Abziehen mit sehr geringer Nacharbeit von Spritz- und Feinspachtel für Qualitätsstufen bis Q4.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 62 05	5 cm	1
32 62 15	15 cm	1
32 62 25	25 cm	1
32 62 40	40 cm	1
32 62 60	60 cm	1
32 62 80	80 cm	1
32 62 90	100 cm	1
32 62 92	125 cm	1
32 62 95	150 cm	1

★★★ PREMIUM



Set Flexogrip AluStar im Koffer

8tlg. Set, bestehend aus Flexogrip AluStar und 80 cm mit 0,3 mm-Blatt, je 1 x Breite 40, 60 + 80 cm, Austauschblatt 0,5 mm, je 1 x Adapter 326200 + 1 x LOCK-IT-Verlängerungsstab 50/70cm.

Art.-Nr.	VE
32 62 99	1

★★★ PREMIUM



Ersatzblätter 0,3 mm für Flexogrip AluStar

Abriebfestes, sehr flexibles 0,3 mm Edelstahlblatt **mit abgerundeten Ecken**. Ideal für extrem glattes Abziehen mit sehr geringer Nacharbeit von Dünnputzen und Spritzspachtel für Qualitätsstufen bis Q4.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 63 05	5 cm	1
32 63 15	15 cm	1
32 63 25	25 cm	1
32 63 40	40 cm	1
32 63 60	60 cm	1
32 63 80	80 cm	1
32 63 90	100 cm	1
32 63 92	125 cm	1
32 63 95	150 cm	1

★★★ PREMIUM



Ersatzblätter 0,5 mm für Flexogrip AluStar

Abriebfestes, flexibles 0,5 mm Edelstahlblatt **mit geraden Ecken**. Ideal für schnelles Nachziehen und Glätten in einem Zug für Qualitätsstufen bis Q3.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 64 05	5 cm	1
32 64 15	15 cm	1
32 64 25	25 cm	1
32 64 40	40 cm	1
32 64 60	60 cm	1
32 64 80	80 cm	1
32 64 92	125 cm	1
32 64 95	150 cm	1



Adapter für Flexogrip AluStar

Optimal angepasste Werkzeugaufnahme für Flexogrip AluStar bis 80 cm Breite. Kompatibel zu allen LOCK-IT Teleskop-Verlängerungsstäben.

Art.-Nr.	VE
32 62 00	1

★★★ PREMIUM



Verlängerungsstab für Flächenspachtel Flexogrip AluStar

Optimal angepasste Werkzeugaufnahme für Flexogrip Alustar ab 25cm Breite. Besonders geeignet für Breiten ab 100 cm und für Arbeiten an hohen Wandbereichen oder Decken.

Art.-Nr.	Länge	VE
32 62 01	180 cm - 210 cm	1

Flexogrip Kunststoffgriff

- **Z-förmige Griffleiste aus Kunststoff**
- **Edelstahlblatt, abriebfrei, Stärke 0,3 mm, sehr flexibel**
- **Abgerundete Ecken für glattes Abziehen mit geringer Nacharbeit**

★★★ PREMIUM



Art.-Nr.	Breite	VE
32 60 10	10 cm	1
32 60 25	25 cm	1
32 60 45	45 cm	1
32 60 60	60 cm	1
32 60 80	80 cm	1
32 60 99	100 cm	1
32 60 12	120 cm	1

Flächenspachtel Flexogrip

Mit sehr flexibler Klinge aus 0,3 mm Edelstahl. Optimal zum Glätten von Putz oder Spachtel, kleine Breiten für dekorative Techniken.

★★★ PREMIUM





Art.-Nr.	Länge	VE
32 60 01	118 cm - 210 cm	1

Verlängerungsstab für Flächenspachtel Flexogrip

Optimal angepasste Werkzeugaufnahme für alle Flexogrip-Spachtelgrößen. Stabile Aluminium-Fiberglas-Verlängerung. Besonders geeignet für Arbeiten an hohen Wandbereichen oder Decken.

Fassadenspachtel



Art.-Nr.	Breite	VE
32 52 25	25 cm	3
32 52 40	40 cm	3
32 52 50	50 cm	3
32 52 60	60 cm	3
32 52 80	80 cm	3
32 52 10		5

Edelstahl-Fassadenspachtel Expert

Mit ergonomisch geformtem Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff. Mit Aufnahme für einen Knauf für noch bessere Handhabung. Ohne Knauf. Knauf separat erhältlich unter Art.-Nr. 32 52 10.



Art.-Nr.	Breite	VE
32 58 60	60 cm	3

Edelstahl-Fassadenspachtel mit Knauf

Gezahnt, 10 x 10 mm, mit Ergogriff und Alu-Rücken.



Edelstahl-Fassadenspachtel

Glatt, abgerundete Ecken und Alu-Rücken. Mit Aufnahme für einen Knauf für noch bessere Handhabung. Ohne Knauf. Knauf separat erhältlich unter Art.-Nr. 32 54 00.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 54 40	40 cm	1
32 54 50	50 cm	1
32 54 60	60 cm	1
32 54 00		1



Stahl-Fassadenspachtel

Mit verstärktem Sperrholzgriff.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 55 40	40 cm	1
32 55 60	60 cm	1



Stahl-Fassadenspachtel

Mit handlichem Kunststoffgriff.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 56 15	15 cm	5
32 56 20	20 cm	5
32 56 25	25 cm	5
32 56 35	35 cm	5
32 56 45	45 cm	5



Alu-Stielhalter

Mit Flügelschrauben.

Art.-Nr.	VE
19 66 00	1

Alu-Kardätschen



Alu-Kardätsche Trapez-Form

Zum zeitsparenden, großflächigen Abziehen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
31 01 00	113 / 1.000 mm	1
31 01 05	113 / 1.500 mm	1
31 01 08	113 / 2.000 mm	1



Alu-Kardätsche H-form

Zum zeitsparenden, großflächigen Abziehen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
31 03 00	135 / 1.000 mm	1
31 03 05	135 / 1.500 mm	1
31 03 08	135 / 2.000 mm	1

Förderpumpe PS12

- **Vielseitige Förderpumpe zur wirtschaftlichen und schnellen Verarbeitung von Putz und Spachtel**
- **Hohe Zeitersparnis durch hohe Förderleistung von bis zu 12 Litern und 20 m Schlauchlänge für großen Aktionsradius**
- **Kompakte Abmessungen und baustellengerechtes Fahrwerk zum komfortablen und leichten Ein-Mann-Transport**
- **Übersichtliche Anordnung der wenigen Steuerelemente für einfache Bedienung**





Förderpumpe PS12 für die Putz- und Spachtelverarbeitung

Wirtschaftliche und vielseitige Putzpumpe verarbeitet Materialien verarbeitet pastöse Materialien bis 3 mm Korngröße bei einer Förderleistung von 12 l/min. und mit maximaler Schlauchlänge von 20m.
Lieferumfang: Mörtel-Luft-Schlauch-Paket 10 m, NW 25, mit Feinputzlanze und 13 mm Düse, Fernsteuerkabel 14 m mit Fernsteuerschalter und Werkzeugsatz mit Schwammgummikugel.
Elektrische Leistung: 1,5 kW, 230 V/50 Hz, 16 A, Gewicht 65 kg.

Art.-Nr.	VE
64 06 00	1

Optimal einsetzbar in Kombination mit dem Kesselkompressor Keko 200



Schlauchpeitsche für PS12

Schlauchpeitsche NW19 mit Luftschlauch zur flexiblen Verlängerung der Förderpumpe PS12 bei Verarbeitung von Spachtel und feinem Putz.

Art.-Nr.	Länge	VE
64 06 30	2 m	1



Düse für Feinputzlanze PS12

Düsen zum Einsatz mit Feinputzlanze und Deckenspritzlanze für die Förderpumpe PS12.

Art.-Nr.	Größe	VE
64 06 06	6 mm	1
64 06 08	8 mm	1
64 06 10	10 mm	1
64 06 13	13 mm	1



Materialschlauch NW25 für PS12

Kombi-Material-Luft-Schlauch für die Förderpumpe PS12 mit Geka-Kupplung.

Art.-Nr.	Länge	VE
64 06 20	10 m	1



Deckenspritzlanze für Förderpumpe PS12

Deckenspritzlanze mit 8 mm Düse zur Verlängerung des Materialschlauchs und der Reichweite der Förderpumpe PS12.

Art.-Nr.	Länge	VE
64 06 70	65 cm	1



Fernsteuerverlängerungskabel 14 m

Zur Verlängerung der Fernsteuerung der Förderpumpe PS12.

Art.-Nr.	Länge	VE
64 06 45	14 m	1



Sackmangel für Förderpumpe PS12

Zur einfachen Verarbeitung von Spachtelmassen als Sackware.

Art.-Nr.	VE
64 06 50	1



Rotor für Förderpumpe PS12

Bei einer Förderleistung vom 0-12 l/min.

Art.-Nr.	VE
64 06 60	1



Stator für Förderpumpe PS12

Bei einer Förderleistung vom 0-12 l/min.

Art.-Nr.	VE
64 06 61	1



Statorenöl für Rotoren und Statoren

Inhalt 100 ml

Art.-Nr.	VE
64 26 95	1

Misch- und Rührgeräte

Baustellengerechte Mischgeräte

Alle Misch- und Rührgeräte sind leistungsstark, einfach zu bedienen, schnell zu reinigen und zu warten, kompakt und auf jeder Baustelle einzusetzen.

Vergleich Einsatzgebiete der STORCH Mischgeräte

	Rührgerät QuickMixx 25	Schwergutrührer QuickMixx 50	Schwergutrührer QuickMixx 50 Plus	AutoMixx 50 l	Durchlaufmischer DMS 15 / DMS 25
Haupteinsatzgebiet	Niedrigviskose Nassware im Kleinmengenbereich	Niedrig- und mittelviskose Nass- und Trockenware im Kleinmengenbereich	Niedrig- und mittelviskose Nass- und Trockenware im Kleinmengenbereich	Niedrig- bis hochviskose Nass- und Trockenware im Mittel- und Großmengenbereich	Verarbeitung von Trockenware im Großmengenbereich
Zu verarbeitende Materialmenge	Je Arbeitsgang bis 25 kg im Eimergebinde	Je Arbeitsgang bis 50 kg im Eimer oder Mörtelkübel	Je Arbeitsgang bis 50 kg oder auch mehr (abhängig von der Materialviskosität) im Eimer oder Mörtelkübel	Je Arbeitsgang bis 50 kg im Mörtelkübel	Per Knopfdruck bis 19 l/min. bei DMS 15 und 25 l/min. bei DMS 25 in Eimer, Mörtelkübel oder Förderpumpe
Zu verarbeitende Materialien	Farben, 2-K Materialien, Kleber, Kunstharzputze	Wie beim QuickMixx 25, zusätzlich: Trockenware, Reparatur- und Gipsmörtel, Armierungskleber, mineralische Putze	Wie beim QuickMixx 50	Wie links, zusätzlich: Sanierputze, quellende Mörtel, Feinbeton, Estrich, Spachtel-massen	Alle maschinenfähigen Sackwaren wie mineralische Putze, Armierungskleber und Spachtelmassen
Empfohlene Rührstäbe	62 96 09 (Kleber usw. bis 15 kg) 62 96 10 (Farben 16 - 30 kg)	62 96 02 (Kleber, Putze usw. 16 - 30 kg) 62 96 10 (Farben 16 - 30 kg)	62 97 01 (Putze usw. 20 - 50 kg) 62 96 02 (Kleber, Putze usw. 16 - 30 kg)	Im Lieferumfang	Im Lieferumfang

Durchlaufmischer

- **Hohe Mischleistungen von 19 bis zu 25 l/min. Dadurch zeit- und kostensparendes Mischen.**
- **Spezielle Mischwellenkonstruktionen mit kurzem bzw. flexiblem Mischrohr für homogene Mischergebnisse und geringen Reinigungsaufwand.**
- **Direktantrieb der Mischwelle erzeugt hohe Durchzugsstärke, auch für hochviskose Materialien.**





STORCH Durchlaufmischer DMS 25

Hervorragend zum rationellen Mischen von maschinengängigen Trockenmörteln geeignet. Die „kurze“ Mischwelle sorgt für homogene Mischergebnisse, kurze Reinigungszeiten und vermeidet Ausfallzeiten. Durch eine Ein-Stufen-Höhenverstellung, das geringe Gewicht und die kompakten Abmessungen besonders handlich. Kompatibel mit der STORCH-Förderpumpe PS12.
Technische Daten: Leistung 2,2 kW, 230 V/50 Hz, 10 A. L 1180 x B 640 mm, Einfüllhöhe 1035 mm, Transporthöhe 835 mm, Gewicht 85 kg, Mischleistung bis 25 l/min., Wasserzuleitung 3/4“ Wasserschlauch.

Art.-Nr.	Modell	VE
64 35 00	DMS 25	1



Wasserdurchflussmesser für DMS 25

Zum einfachen und schnellen Einstellen der erforderlichen Materialkonsistenz über das Regulierventil am Durchlaufmischer. Somit werden Materialverluste auf ein Minimum reduziert und gleichbleibende Mischergebnisse garantiert.

Art.-Nr.	VE
64 35 05	1



Durchlaufmischer DMS 15

Besonders handlicher und leichter Durchlaufmischer zum rationellen und homogenen Mischen von maschinengängingen Trockenmörteln geeignet. Zusammenklappbare Konstruktion, dadurch leichte Einmann-Bedienung und Transport im Kombi möglich. Kurze und gründliche Reinigung von angetrockneten Materialrückständen durch flexibles Kunststoff-Mischrohr.
Technische Daten: 1,3 kW, 230 V/50 Hz, 6 A, Mischleistung bis zu 19 l/min., Gewicht 55 kg, Maße L 1500 x B 700 x H 880 mm, Wasserzuleitung mind. 3/4.

Art.-Nr.	Modell	VE
64 34 00	DMS 15	1



Wasserdurchflussmesser für DMS 15

Mit dem Wasserdurchflussmesser wird am Regulierventil des Mischers in kürzester Zeit die erforderliche Wassermenge abgelesen und eingestellt. Dadurch werden Materialverluste reduziert und vor allem gleichbleibende Mischergebnisse garantiert.

Art.-Nr.	VE
64 34 05	1

AutoMixx



Kübelmischer AutoMixx, 50 l

Zum Anmischen auch größerer Mengen von niedrig- bis hochvikosen Nass- und Trockenwaren. Geeignet für z.B. Farben, 2K-Materialien, Kleber, Trockenware, Reparatur- und Gipsmörtel, Spachtelmassen, Armierungskleber, Kunstharz-, mineralische und Sanierputze, quellende Mörtel, Feinbeton und Estrich.
Technische Daten: Leistungsaufnahme 1000 W, 230 V/50 Hz, 5 A, Lastdrehzahl 60 U/min., Drehmoment 105 Nm, Gewicht 32 kg.

Art.-Nr.	Leistung	VE
64 55 00	1.000 Watt	1

- Robuster und durchzugsstarker Motor (Drehmoment 105 Nm) für hohe Verarbeitungsvielfalt und lange Lebensdauer
- Eigenständiger Mischvorgang bedeutet Zeitersparnis, da keine Bedienung und Aufsicht durch den Anwender nötig
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht sorgen für leichten Transport und Reinigung



Spezial-Mörtelkübel für AutoMixx, 50 l

Art.-Nr.	Füllmenge	VE
64 55 05	50 l	1

Rührgeräte QuickMixx



Schwergutrührer QuickMixx Plus über 50 kg

Leistungsstarker Schwergutrührer mit Sanftanlauf zur Verarbeitung von niedrig- und mittelviskoser Nass- und Trockenware. Geeignet für z.B. Farben, 2 K-Materialien, Kleber und Kunstharzputze, Trockenware, Reparatur- und Gipsmörtel, Armierungskleber und mineralische Putze. Ergonomisch geformte Handgriffe mit Softgrip-Einlage.

Technische Daten: Leistungsaufnahme 1600 W, 230 V/50 Hz, 8A, Drehzahl im ersten Gang 180 - 350 U/min., im 2. Gang 280 - 550 U/min., Drehmoment 42,7 Nm, max. Rührkorbdurchmesser 160 mm, Gewicht 5,6 kg.
Lieferumfang: Rührstabverlängerung, ohne Rührwelle.

Art.-Nr.	Leistung	VE
62 99 50	1.600 Watt	1



Schwergutrührer QuickMixx bis 50 kg

Leistungsstarker Schwergutrührer mit Sanftanlauf zur Verarbeitungvon niedrig- und mittelviskoser Nass- und Trockenware. Geeignet für z.B. Farben, 2 K-Materialien, Kleber und Kunstharzputze, Trockenware, Reparatur-und Gipsmörtel, Armierungskleber und mineralische Putze. Ergonomisch geformte Handgriffe mit Softgrip-Einlage.
Technische Daten: Leistungsaufnahme 1300 W, 230 V/50 Hz, 6A, Drehzahl im 1. Gang 150-400 U/min., im 2. Gang 250-700 U/min., Drehmoment 27,4 Nm, max. Rührkorbdurchmesser 140 mm, Gewicht 4,1 kg.
Lieferumfang: Rührstabverlängerung, ohne Rührwelle.

Art.-Nr.	Leistung	VE
62 98 00	1.300 Watt	1



Rührgerät QuickMixx bis 25 kg

Handliches Rührgerät zum Anrühren von niedrig-viskoser Nassware mit Sanftanlauf. Für Farben, 2 K-Materialien, Kleber und Kunstharzputze. Ergonomisch geformte Handgriffe mit Softgrip-Einlage.
Technische Daten: Leistungsaufnahme 1100 W, 230 V/50 Hz, 5 A, Drehzahl 250-700 U/min., Drehmoment 11 Nm, max. Rührkorbdurchmesser 120 mm, Gewicht 3,6 kg.
Lieferumfang: Rührstabverlängerung, ohne Rührwelle.

Art.-Nr.	Leistung	VE
62 97 00	1.100 Watt	1

Rührstäbe für Rührgeräte QuickMixx



Wendel-Rührstab

Stahl pulverbeschichtet, für zähe, klebrige Materialien mit hoher Viskosität (z.B. Fliesenkleber, Fertigputze und -mörtel, Spachtelmassen, Estrich, Gips, Kalk).
Mischwirkung: von unten nach oben.
Rührmenge 10 - 15 kg. Rührerleistung mind. 500 W, 400 - 500 U/min., Aufnahme M 14.

Art.-Nr.	Größe	VE
62 96 09	M14/120 x 600 mm	1



Wendel-Rührstab

Wie vor, jedoch Rührmenge 16 - 30 kg. Rührerleistung mind. 700 W, 200 - 300 U/min., Aufnahme M 14.

Art.-Nr.	Größe	VE
62 96 02	M14/135 x 600 mm	1



Mörtel-Rührstab

Stahl pulverbeschichtet, für zähe Materialien mit niedriger Viskosität (z.B. Fertigputze, Beton, Estrich, Kalk, Zement, Spachtelmassen). Mischwirkung: von oben nach unten. Rührmenge 20-50 kg. Rührerleistung mind. 1000 W, 200-300 U/min., Aufnahme M 14.

Art.-Nr.	Größe	VE
62 97 01	M14/160 x 600 mm	1



Ronden-Rührstab

Wie vor, jedoch Rührmenge 16-30 kg. Rührerleistung mind. 700 W, 500-700 U/min., Aufnahme M 14.

Art.-Nr.	Größe	VE
62 96 10	M14/120 x 600 mm	1



Rührwellenverlängerung

Rührwellenverlängerung für QuickMixx 25 und 50 und andere Rührgeräte mit Gewinde M14 x 1,5. Anschluss zwischen Rührer und Welle zur Steigerung des Bedienkomforts durch Vermeidung gebückter Arbeitshaltung.

Art.-Nr.	Größe	VE
62 97 05	M14/20 cm	1

Rührstäbe für handelsübliche Bohrmaschinen mit Bohrfutter



Wendel-Rührstab

Stahl pulverbeschichtet, für zähe, klebrige Materialien mit hoher Viskosität z.B. Fliesenkleber, Fertigputze und -mörtel, Spachtelmassen, Estrich, Gips, Kalk). Mischwirkung: von unten nach oben. Rührmenge 7-10 kg. Rührerleistung mind. 400 W, 400-500 U/min., Aufnahme Sechskant, SW 8.

Art.-Nr.	Größe	VE
62 96 04	SW 8/90 x 400 mm	1



Ronden-Rührstab

Stahl pulverbeschichtet, für flüssige Materialien mit niedriger Viskosität (z.B. Dispersionen, Wandfarben für innen und außen, Zement-, Mineral- und Silikatfarben, Lacke). Mischwirkung: Verwirbelung, mit hoher Scherwirkung. Rührmenge 5-10 kg. Rührerleistung mind. 400 W, 500-800 U/min., Aufnahme Sechskant, SW 8/10.

Art.-Nr.	Größe	VE
62 96 03	SW 8/80 x 400 mm	1
62 95 08	SW 8/80 x 385 mm	1
62 95 10	SW 10/103 x 600 mm	1



Scheiben-Rührstab

Stahl pulverbeschichtet, für leichtes, dünnflüssiges Material (z.B. Farben, Lacke, leichte Putze). Mischwirkung: gegenläufige Strömung, besonders für höhere Drehzahlen. Rührmenge 10-20 kg. Rührerleistung mind. 500 W, 400-700 U/min., Aufnahme Sechskant, SW 10.

Art.-Nr.	Größe	VE
62 96 18	SW 10/120 x 600 mm	1

Kartuschenpistolen

★★ PROFI



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
59 18 40	400 ml	1
59 18 60	600 ml	1

Kartuschenpistole

Alu-Gehäuse, geschlossen, starker Schubklotz. Hohe Druckbelastbarkeit des Vorschub-mechanismus. Gummierter Griff und Abzug. Schubstange mit korrosionshemmender Spezialbeschichtung. Inkl. Profischubteller für restloses Entleeren von Beutelware und 1 Beutelspitze. Übersetzungsverhältnis 17:1, auch für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe.

★ STANDARD



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
59 17 04	400 ml	5

Kartuschenpistole

Alu-Gehäuse, geschlossen, einfache Ausführung, für Kartuschen- und Beutelware. Übersetzungsverhältnis 10:1. Inkl. Auspressteller und Spitze für Beutelware.

Zubehör für geschlossene Kartuschenpistolen.



Art.-Nr.	VE
59 18 00	1

Profi Schubteller

Für restloses Auspressen von Beutelware bei geschlossenen Kartuschenpistolen.



Art.-Nr.	VE
59 18 01	1

Beutelspitzen

Zum Dosieren von Beutelware bei geschlossenen Kartuschenpistolen (1 Pack = 3 Stück)

★★★ PREMIUM



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
59 16 30	310 ml	1

Kartuschenpistole

Offen, drehbare Schale, starker Schubklotz. Hohe Druckbelastbarkeit des Vorschub-mechanismus. Gummierter Griff und Abzug. Schubstange mit korrosionshemmender Spezialbeschichtung. Übersetzungsverhältnis 17:1, auch für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe.

★★ PROFI



Kartuschenpistole

Offen, für Standard-Kartuschen.
Kein Nachlaufen durch Nachlaufstop.
Übersetzungsverhältnis 10:1
Integrierter Spitzen-Cutter.

Art.-Nr.	Füllmenge	VE
59 11 15	310 ml	1

★★ PROFI



Kartuschenpistole

Offen, für Standard-Kartuschen.
Übersetzungsverhältnis 7:1.

Art.-Nr.	Füllmenge	VE
59 12 00	310 ml	1

★ STANDARD



Kartuschenpistole

Offen, für Standard-Kartuschen
(einfache Ausführung).
Übersetzungsverhältnis 7:1.

Art.-Nr.	Füllmenge	VE
59 12 10	310 ml	12

Fugenspachtel



Silikonkratzer Multi mit Klingenschutz

Silikonkratzer aus widerstandsfähigem Kunststoff mit Metallklinge. Zum rückstandsfreien Entfernen von Silikonfugen.


Art.-Nr.	VE
32 92 00	1



Silikon-Glättespachtel

Zum Glätten und Entfernen überschüssiger Silikonmassen beim Verfugen.

Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
32 90 00	14 x 6 cm	10



Profi-Fugenspachtel-Set

3-teiliges Fugenspachtel-Set aus Spezial-Kunststoff im Etui. Zum einfachen Glätten und Entfernen überschüssiger Fugenmassen aus Innen- und Außenfugen. Unterschiedliche Fasen-/ Radienbreiten möglich: 4, 7 und 10 mm.

Art.-Nr.	Größe	VE
32 90 10	4, 7, 10 mm	1

Werkzeuge für den Trockenbau



Art.-Nr.	VE
37 05 00	1

Plattenträger

Aus Stahlrohr Ø 15 mm, sehr robuste Ausführung. Griffe aus rutschfestem Gummi. Zum Plattentransport mit 2 Personen.
1 Satz = 2 Stück.



Art.-Nr.	VE
37 03 00	1

Blechschere

Rechtsschneidend, zum Schneiden von Sockelprofilen und Eckenschutzschienen.



Art.-Nr.	VE
37 02 00	1
37 02 01	1

Knabber und Ersatzmesser

Knabber, Art.-Nr. 37 02 00. Zum präzisen, grat- und verformungsfreien Schneiden von Blechen. Mit automatischem Spanbrecher. Ersatzmesser für Knabber, Art.Nr. 37 02 01




Art.-Nr.	VE
37 01 00	1

Profil-Verbindungszange

Spezialzange zum schnellen und problemlosen Verbinden von Blechprofilen. Für unlösbare Verbindungen von zwei Profilen von bis zu 0,8 mm Materialstärke.

SPEZIAL



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 06 28	305 x 120 mm / 0,7 mm	1

Spezial-Glättekelle Expert

Rostfreies, gebogenes Blatt, 6-fach verschweißte Alu-Stütze, zum Schließen der Fugenstöße bei Gipskarton-Platten. Ergonomischer Softgriff.



Art.-Nr.	VE
45 15 00	1

Kantenhobel Spezial

Zum Fasen von Gipskarton-Platten. Robuste Aluminium-Ausführung. Zwei in einem: sowohl für Gehrungsecken (45°) als auch für Stöße (22,5°). Trapez-Klingen mit wenigen Handgriffen austauschbar.



Art.-Nr.	VE
43 58 00	1
43 58 10	1

Styropor-/Gipskarton-Platten-Hobel und Ersatzklinge

Styropor- und GK-Platten-Hobel, Art.-Nr. 43 58 00, auch für Holz geeignet. Ersatzklinge, Art.-Nr. 43 58 10



Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 04 00	150 mm	1

Gipskarton-Plattensäge

Extrastarkes 150 mm-Blatt, Zähne geschränkt, geschärft und gehärtet. Naturbelassenes Hartholzheft. Geeignet für Gipsprofile und (Taschen-) Schnitte in Gipskarton- und Gipsfaserplatten.



Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 05 00	314 mm	1

Bohrsäge

Für GK-Platten, Holz und Kunststoff. Zum Heraussägen beliebiger Formen.



Art.-Nr.	Schnittbreite	VE
31 04 80	300 mm	1
31 04 81	300 mm	1

Stucksäge

Extrastarkes Stahlblatt mit Spitzzahnung. Zum Beschneiden unterschiedlicher Materialien im Stuckbereich. Abgewinkelter Holzgriff, ideal für Überkopf-Arbeiten.
Ersatzblatt, Art.-Nr. 31 04 81.

★★★ PREMIUM



Trockenbauspachtel Expert

Edelstahlblatt, flexibel, vernietet.
Expertgriff mit integriertem Bit PH2.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 02 15	15 cm	1

★★ PROFI



Trockenbauspachtel

Edelstahlblatt, flexibel, doppelt verschraubt.
Holzheft mit integriertem Bit PH2.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 02 55	15 cm	1



Gitterband

Selbstklebend, für Fugen- und Wandreparaturen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 72 00	50 mm / 90 m	1
49 72 10	100 mm / 45 m	1
49 72 15	150 mm / 23 m	1



Anti-Rissband

Selbstklebendes, hochelastisches Spezialvlies, übertapezierfähig.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 71 50	50 mm / 10 m	12



Gipserbeil

Geschmiedeter Kopf mit polierter Schneide, Nagelzieher und Hammer auf Stahlrohrstiel. Ideal zum Ausschlagen von Aussparungen aus Gipskarton-Platten sowie zum Entfernen von überstehendem Gips nach dem Verspachteln.

Art.-Nr.	VE
43 66 00	1

Dämmplatten-Schneidegeräte

Dämmplattenschneidgeräte für schnellen und präzisen Zuschnitt von Polystyrol-Hartschaum- und Mineralfaserplatten.

	ProCut top	ProCut compact	ProCut basic	ProCut basic 128	ProCut mineral PLUS	ProCut mineral PLUS 128
Standgerät freistehend	●	●	○	○	–	○
Standgerät angelehnt	●	●	–	–	●	●
Hängegerät am Gerüst	●	●	●	●	–	–
Schnitttiefe in cm bei 90°	30	30	25	25	30	30
Schnitttiefe (max.) in cm bei 45°	21	21	16	16	20	20
Schnittlänge in cm	105	70	105	128	110	128
Gewicht Gerät / kg	17,5	15	9	11	14	17


● Serie / ○ optional mit Freistellstütze / – Nicht verfügbar

ProCut top

Der Dämmplattenschneider, der keine Wünsche offen lässt

- **Noch präzisere Schnitte: Durch exaktere Führung des fest installierten Eckschneiders und umfangreichere Ausstattung für Wiederholungsschnitte.**
- **Noch flexiblerer Einsatz: Als Stand- und Anlehngerät. Durch werkzeuglos abnehmbaren Standfuß auch besser nutzbar im Gerüst als Hängegerät.**
- **Noch robuster: Durch einteilige und dabei leichtere Alu-Rückenplatte.**
- **Praktischer, baustellengerechter Kunststoffkoffer für sicheren Transport und bequeme Geräteentnahme.**





Eckschneider am Rücken anklappbar



Gut ablesbare Messskalen für rationellere Zu- und Wiederholungsschnitte



Robuster Kunststoff-Transportkoffer mit Rollen



Dämmplattenschneider ProCut top mit integriertem Eckschneider im praktischen Kunststoffkoffer

Besonders präzises, flexibles und robustes Schneidegerät für Polystyrol-Hartschaum-Dämmplatten bzw. Perimeterplatten. Vielseitig einsetzbar als Stand-, Anlehn- und auch als Hängegerät durch abnehmbaren Standfuß. Exakte Führung mit fest installiertem Eckschneider und umfangreichen Messskalen und Ausstattung für Wiederholungsschnitte. Leichter und robuster dank einteiliger Rückenplatte. Technische Daten: Schnittlänge 105 cm, Schnitttiefe bei 90° 30 cm und Gehrungsschnitten mit 45° 21 cm, Gewicht 17,5 kg (ohne Standfuß), Trafo IP54 spritzwassergeschützt.
Lieferumfang: Dämmplattenschneider ProCut top, integrierter Eckschneider, Schmiege, je 3 x Ersatzdraht vorkonfektioniert, Ersatzsicherungen, Kunststoffkoffer.

Art.-Nr.	Schnittlänge	Schnitttiefe	VE
57 33 00	105 cm	30 cm	1



Ersatzschneiddraht für ProCut top , vorkonfektioniert

1 Pack = 5 Stück.

Art.-Nr.	VE
57 33 01	1



Ersatzschneiddraht für ProCut top Modell 2013 und ProCut multi, vorkonfektioniert

1 Pack = 5 Stück.

Art.-Nr.	VE
57 00 47	1



Ersatzdraht für ProCut top Eckschneider, vorkonfektioniert

1 Pack = 5 Stück.

Art.-Nr.	VE
57 33 02	1



Ersatzschneidedraht für ProCut top Eckschneider Modell 2013, vorkonfektioniert

1 Pack = 5 Stück.

Art.-Nr.	VE
57 00 49	1



Ersatzschneidedraht für ProCut Dämmplattenschneider und Eckschneider

Auch nutzbar für alle anderen ProCut Dämmplattenschneider und ältere Eckschneider-Modelle. Zum Austausch bei verschlissenem oder stark verschmutztem Draht. Auf Rolle.

Art.-Nr.	Länge	VE
57 00 02	10 m	1



Ersatzsicherungen für alle ProCut Dämmplattenschneider

Zum Austausch defekter Trafo-Sicherungen
1 Pack = 2 Stück.

Art.-Nr.	VE
57 00 04	1

ProCut compact

Der vielseitige, präzise und handliche Spezialist für den Gerüsteinsatz

- **Leichte Versetzbarkeit auf dem Gerüst durch geringe Bauhöhe, niedriges Gewicht und werkzeuglos abnehmbaren Standfuß**
- **Schneller Arbeitsfortschritt und hoher Bedienkomfort durch serienmäßigen Eckschneider für Spezialschnitte und für Längs- und Gehrungsschnitte in Horizontalrichtung der Dämmplatte**
- **Extrem präzise Schnitte duch verwindungssteifen Schneidbügel und patentierte Schneiddrahtführung**
- **Zukunftssicher mit Schnitttiefe bis 30 cm**





Serienmäßiger Eckschneider für Spezial- und Längsschnitte



Serienmäßiger Standfuß für Verwendung als Standgerät...



... und mit einfach Einklapp- Freistellstütze als Anlehngerät...



... und mit serienmäßiger Gerüstaufhängung als Hängegerät



Set Dämmplattenschneider ProCut compact

Solides Schneidgerät mit serienmäßigem Eckschneider für alle benötigten Schnittvarianten bei Polystyrol-Hartschaum bzw. Perimeterplatten. Kompakte Bauform, niedriges Gewicht und werkzeuglos entnehmbarer Standfuß für komfortable Handhabung auf dem Gerüst. Übersichtlich angeordnete Bedienelemente, Wiederholungsanschläge und gut ablesbare Messskalen für wirtschaftliche Ausführung von Wiederholungsschnitten. Der elektronische Zeitautomat verhindert unnötige Brenndauer des Heißdrahtes und der Sicherungsautomat Ausfallzeiten durch fehlende Sicherungen. Technische Daten: Schnittlänge 70 cm, Schnitttiefe bei 90° 30 cm und bei Gehrungsschnitten mit 45° 21 cm. Gewichte: Grundgerät 15 kg, Eckschneider 1,4 kg, Standfuß 3 kg. Trafo IP54 spritzwassergeschützt. Lieferumfang: Grundgerät, Eckschneider, je 3 x Ersatzdraht vorkonfektioniert für Gerät und Eckschneider, stabiler Transport- und Aufbewahrungskarton.

Art.-Nr.	Schnitttiefe / Schnittlänge	VE
57 00 80	30 cm / 70 cm	1



Ersatz-Schneidedraht für ProCut compact, vorkonfektioniert

Für Grundgerät, 1 Pack = 5 St.,
Art.-Nr. 57 00 28
Für Eckschneider, 1 Pack = 5 St.,
Art.-Nr. 57 00 29

Art.-Nr.	VE
57 00 28	1
57 00 29	1

ProCut basic

Das Einstiegsgerät für den Gerüsteinsatz

- **Leicht und handlich für einfache Standortänderung auf dem Gerüst**
- **Für alle gängigen Schnittvarianten**
- **Mit 105 und 128 cm Schnittlängen verfügbar**



Dämmplattenschneider-Hängegerät ProCut basic

Mit integrierter Gerüsthalterung einfach mit wenigen Handgriffen von Gerüstlage zu Gerüstlage versetzbar. Alle gängigen Schnittvarianten wie Längs- und Querschnitte, Gehrungs-, Schräg- und Tiefenschnitte. Gut ablesbare Messskalen für schnelle und präzise Schnitte. Maximale Schnitttiefe 25 cm bei Längs- und Querschnitten, 16 cm bei Gehrungsschnitten mit 45°. Schnittlängen 105 und 128 cm, Gewicht ca. 9 bzw. 11 kg. Schutzklasse IP 54.
Lieferumfang: 5 x Ersatzdraht vorkonfektioniert und 2 Ersatz-Sicherungen, im praktischen und stabilen Transport- und Aufbewahrungskarton.

Art.-Nr.	Schnitttiefe / Schnittlänge	VE
57 00 70	25 cm / 105 cm	1
57 00 75	25 cm / 128 cm	1



Freistellstütze

Für ProCut basic und basic 128 zur Nutzung des Dämmplattenschneiders als Standgerät.

Art.-Nr.	VE
57 00 16	1



Auflageschiene links

Für ProCut basic und basic 128 für eine verlängerte Auflagemöglichkeit.

Art.-Nr.	VE
57 01 05	1



Ersatzdraht für ProCut basic, vorkonfektioniert

Für Schnittlängen 105 cm oder 128 cm
1 Pack = 5 Stück.

Art.-Nr.	Länge	VE
57 00 46	105 cm	1
57 00 48	128 cm	1

ProCut mineral PLUS

Mineralfaser-Schneidgeräte
Für WDVS und Dämmung im Trockenbau

- **Schnelles und präzises Schneiden ohne Kraftaufwand, mit herkömmlichen Dämmstoff-Messern und -Sägen oder Akku-Säbelsäge**
- **Vielfältige Schnittvarianten bei den gängigsten Dämmstoffarten**
- **Zukunftssicher für Plattenstärken bis 30 cm und Plattenhöhen bis zu 128 cm**





Kompakte Transportmaße durch abnehmbaren Standfuß



Schwenkbare Anlehnstütze für sicheren Stand des Anlehngerätes



Gut ablesbare Skalen und abklappbarer Längenanschlag



Plattenstütze für Sicherung stärkerer Dämmplatten

Set Mineralfaser-Schneidgerät ProCut mineral PLUS/PLUS 128 mit Akku-Säbelsäge

Mit Führungsschlitten, Akku-Säbelsäge und Dämmstoffklinge. Für maßgenaue Zuschnitte von Mineral- und Glaswolle, Perimeter-Hartschaum, Resol-, Hybrid- Dämmstoffplatten u.v.m von 6 bis 30 cm Stärke und max. 110 cm Höhe bei ProCut mineral PLUS (57 01 98) oder 128 cm Höhe bei ProCut mineral PLUS 128 (57 03 95). Gehrungsschnitte bei 45° bis Plattenstärke von 20 cm durch schwenkbare Schneidführung. Präzise Schrägschnitte durch höhenverstellbare Plattenauflagen. Einsatz als Anlehngerät. ProCut mineral PLUS 128 erweiterbar mit Freistellstütze (Art.-Nr. 57 03 91). Abnehmbarer Standfuß und geringes Gewicht von 14 kg für leichten Transport. Lieferumfang: Schmiege, Transport- und Aufbewahrungskarton. Ebenfalls einsetzbar mit Dämmstoffmesser Art.-Nr. 43 62 49 oder Fuchsschwanz mineral Art.-Nr. 43 01 55.

Art.-Nr.	Schnitttiefe / Schnittlänge	VE
57 01 98	30 cm / 110 cm	1
57 03 95	30 cm / 128 cm	1



Mineralfaser-Schneidgerät ProCut mineral PLUS

Wie vor bei 57 01 98 beschrieben mit Führungsschlitten für den Einsatz mit Akku-Säbelsäge, jedoch ohne Akku-Säbelsäge und Dämmstoffklinge. Für das jeweilige Dämmmaterial optional die Akku-Säbelsäge Art.-Nr. 57 01 95 mit der zugehörigen Dämmstoffklinge Art.-Nr. 57 01 96/97, das Dämmstoffmesser Art.-Nr. 43 62 49 oder den Fuchsschwanz mineral Art.-Nr. 43 01 55 gleich mitbestellen.

Art.-Nr.	Schnitttiefe / Schnittlänge	VE
57 01 90	30 cm / 110 cm	1
57 03 90	30 cm / 128 cm	1



Freistellstütze für ProCut mineral PLUS 128

Stabile Stütze zur Nutzung des Dämmplattenschneiders ProCut mineral PLUS 128 als Standgerät.

Art.-Nr.	VE
57 03 91	1



Akku-Säbelsäge 10,8V

Akku-Säbelsäge für den Betrieb am ProCut mineral PLUS mit einer Klinge für Dämmstoff. Lieferumfang: Säbelsägeblätter für Holz und Metall, 2 Li-Power Akkupacks (10,8V/2,0 Ah), Ladestation und integriertes LED-Arbeitslicht. Hubzahl bei Leerlauf 0 - 3100/min, Gewicht mit Akku-Pack 1,2 kg.

Art.-Nr.	VE
57 01 95	1

Klinge für Säbelsäge

Spezielle Klinge für den Einsatz mit der Akku-Säbelsäge am ProCut mineral PLUS.

Art.-Nr.	Länge	Schnittlänge	VE
57 01 97	300 mm	280 mm	1
57 01 96	450 mm	430 mm	1



Klingen-Set für Säbelsäge

Für Holz und Metall (je eine Stichsägen- und eine Säbelsägen-Klinge). 2 Stichsägeblätter in 75 mm und 55 mm Länge sowie 2 Säbelsägeblätter in 130 mm Länge.
1 Pack = 4 Klingen.

Art.-Nr.	VE
57 03 96	1



Handsäge „Fuchsschwanz mineral“

Spezielle Zahnung zum präzisen Schneiden von Mineralwolle-, Perimeter-Hartschaum, u.v.m. 2K-Griff. Ideal einsetzbar zusammen mit dem Mineralfaser-Schneidgerät ProCut mineral/ PLUS.

Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 01 55	500 mm	1



Hartschaumsäge

Mit extra feiner Zahnung. Gehärtete Zähne, 2-seitiger Diamantschliff. 2K-Griff.
Ideal für Resol-Hartschaumplatten und Perimeterschaumplatten.

Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 01 20	500 mm	1



Dämmstoff-Messer doppelschneidig

Ergonomischer Holzgriff. „Sägeschliff“ für hartes, dickes Material, „Wellenschliff“ für weiches Material.

Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 62 36	360 mm	1



Dämmstoff-Messer doppelschneidig extra lang

Ergonomischer Holzgriff. „Sägeschliff“ für hartes, dickes Material, „Wellenschliff“ für weiches Material mit beidseitigem Wellenschliff. Ideal für Mineralfaser-Schneidgeräte wie ProCut mineral oder ProCut mineral PLUS, da absolut gerader Schnitt ohne Auswandern in der Schneidführung.

Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 62 49	480 mm	1



Tragetasche für ProCut mineral

Für leichteren Transport und geschützte Aufbewahrung aller ProCut mineral-Modelle und ihrer Schneidwerkzeuge.

Art.-Nr.	VE
57 01 99	1

ISO MARK

Zum einfachen Ausmessen und Übertragen von Fensterbank-Ausschnitten bei der Montage von WDVS-Systemen


- **Einfaches Ausmessen komplizierter Schnittmaße**
- **Schnelles und genaues Übertragen auf die Dämmplatte**
- **Die ideale Ergänzung zu Dämmplatten-Schneidgeräten mit Eckschneider**




1. Ansetzen der Schablone



2. Ausrichten der Schablone auf die Fensterbankunterkante



3. Festlegung der Überlappung zwischen Fensterbank-Oberkante und Dämmmaterial



4. Übertragung der Maße auf die Dämmplatte



WDVS-Schablone ISO MARK

WDVS-Schablone zum einfachen und schnellen Ausmessen von Fensterbank- Ausschnitten bei der Montage von WDVS-Systemen und zum Übertragen der Maße auf die Dämmplatte.

Art.-Nr.	VE
26 38 00	1

Sonstige Handwerkzeuge für WDVS und Dämmung im Trockenbau





Art.-Nr.	VE
43 58 50	1

Dämmplatten-Drehgestell

Drehbarer Dämmplattenhalter für platzsparendes Arbeiten auf dem Gerüst. Mit Absturzsicherung, Drehteller mit Dornen. Einfache Montage, platzsparender Transport.



Art.-Nr.	VE
43 61 20	1

Akku Styropor-Handschneider HotKnife 36V

Mobiles Arbeiten durch leistungsstarke Lithium-Ionen Batterien. Keine Arbeitsunterbrechungen dank Schnell-Ladegerät (ca. 60 Minuten Ladezeit).
Lieferumfang: je 1 Klinge 150 und 200 mm, Montagewerkzeug, Reinigungsbürste, 2 x 36V/ 1,5 Ah Li-Ion Batterien, Schnell-Ladegerät. Im stabilen Kunststoffkoffer.
Technische Daten: Leistungsaufnahme 180 W, max. Temperatur 350° C, 16-stufige Temperaturregelung, Gewicht mit Batterie 1,1 Kg.



Art.-Nr.	Länge	VE
43 61 50		1
43 61 54	200 mm	1
43 61 53	250 mm	1
43 61 55	300 mm	1

Styropor-Handschneider HotKnife 250

Zum passgenauen Zuschnitt bei Montage in Winkeln, an Mauervorsprüngen, -öffnungen bis zu einer Stärke von 250 mm. Präzise Längs- und Gehrungsschnitte von 90°-45° durch Schneidführung mit Anschlag.
Lieferumfang: je 1 Klinge 200 und 250 mm, Profilschlitten mit 2 biegsamen 300 mm Klingen für Aus- und Bossenschnitte, Schneideführung mit Anschlag, im hochwertigen und stabilen Aluminiumkoffer.
Ersatz-Klinge 200 mm, Art.-Nr. 43 61 54
Ersatz-Klinge 250 mm, Art.-Nr. 43 61 53
Ersatz-Klinge flexibel 300 mm, Art.-Nr. 43 61 55

Bis 250 mm Schnitttiefe



Art.-Nr.	VE
56 10 06	1

Universal-Klammern

Zur Plattenfixierung während des Trocknens des Klebers. 1 Pack = 10 Stück.



Art.-Nr.	VE
59 21 30	1

Schaumpistole mit verstellbarem Rohr

Hochwertige Schaumpistole mit verstellbarem Rohr, optimal für schwer zugängliche Stellen. Ergonomischer 2 K-Griff. Verstärkter Antihaft-Adapter. Besonders leichte Dosiernadel-Justierung mit Endstopp-Funktion.



Art.-Nr.	VE
59 21 20	1

Schaumpistole mit Antihaft-Beschichtung

Für PU-Schaum. Pistolenkörper, Abzug und Stellmutter in robuster Metallausführung. Metallteile antihaftbeschichtet für eine einfachere Reinigung nach der Verwendung.



Art.-Nr.	VE
59 21 10	1

Schaumpistole mit 2K-Griff

Stabile Kunststoffpistole, extra leicht, ergonomischer 2K-Griff. Abzug und Transportrohr aus Metall, Dosierspritze aus Messing. Extra große Stellschraube.



Holz-Styropor-Schleifbrett Klett

Mit Holzgriff. Für Klett-Schleifbeläge.
Speziell zum Schleifen von Styroporplatten.

Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 37 28	280 x 140 mm	1
31 37 42	420 x 200 mm	1



Schleifpapier K16 Klett

Klett-Verbindung, Korn 16, für Holz-Styropor-Schleifbrett, Art.-Nr. 31 37 28/42.

Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 37 29	280 x 140 mm	3
31 37 43	420 x 200 mm	3



WDVS-Handschleifer

WDVS-Handschleifer mit hoher Abtragsleistung beim Schleifen von Polystyrol-Platten. Kein Zusetzen des Schleifmittels durch Nutzung des Kugellager-Effekts.

Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 38 28	280 x 140 mm	1



Ersatz-Styroporschleifplatte für WDVS-Handschleifer

Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 38 30	280 x 140 mm	1

Mit Präzision und Effizienz.

Ihre Kunden erwarten einen guten Quadratmeterpreis. Sie erwarten einen Auftrag, der sich auszahlt. Mit STORCH-Lösungen zur Verarbeitung von Tapeten und Bodenbelägen arbeiten Sie schnell und präzise. Das zahlt sich für Ihre Kunden aus – und für Sie!



Tapeten und Bodenbeläge verarbeiten

Service-Info

Ihr Wissensvorsprung

Lassen Sie sich von Ihrem Verkaufsberater im Außendienst beraten, mit welchen Werkzeugen und Geräten Sie noch wirtschaftlicher arbeiten, z. B. mit dem Kleistergerät Tapetomat E. Sie sind bequem aufzubauen, haben eine komfortable Arbeitshöhe von 90 cm und hohe Standfestigkeit für jede Baustelle. Mehr Infos: www.storch.de.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Rationelle Tapetenverarbeitung von Rauhfaser bis Exklusiv
- Ein komplettes Werkzeugprogramm für alle Bodenbeläge
- Alle erforderlichen Bodenbeschichtungswerkzeuge

Tapeten und Bodenbeläge verarbeiten

Alte Tapeten entfernen	126
Kleistergeräte und Tapeziertische	130
Tapezierwerkzeuge	134
Messer und Klingen	140
Scheren	147
Beläge und Kleber entfernen	149
Untergrund vorbereiten	152
Kleberauftrag	155
Teppichbeläge verlegen	157
PVC und Linoleum verlegen	161
Parkett und Laminat verlegen	163
Bodenbeschichtungs-Werkzeuge	165
Glaser-Werkzeug	169
















Alte Tapeten entfernen

Hier finden Sie alles, was benötigt wird, um alte Wandbeläge problemlos und sauber zu lösen. Für jeden Einsatz und Schwierigkeitsgrad robuste Technik und solides Werkzeug.

Perforieren



Art.-Nr.	VE
21 13 05	1
21 13 06	3

Tapeten-Tiger

Mit drei rotierenden Reißköpfen zum Perforieren der alten Tapete. Durch die entstehenden Löcher mit angehobenen Rändern kann Wasserdampf oder Tapetenlöser sofort „porentief“ einwirken. Ersatzreißkopf unter Art.-Nr. 21 13 06 erhältlich.

- Große Flächenleistung mit einer Werkzeugbewegung
- Arbeiten bis zu normalen Deckenhöhen ohne Tritt



Art.-Nr.	Breite	VE
21 13 10	2 x 75 mm	1

Igelwalze Tapeten-Killer teleskopierbar

Mit zwei leichtgängigen schräg angewinkelten 75 mm Messing-Stachelwalzen mit gehärteten Metallspitzen. Teleskop-Verlängerung Alu-Fiberglas mit 2K-Griff von 75 cm bis 120 cm.



Art.-Nr.	Breite	VE
21 13 00	2 x 75 mm	1

Igelwalze Tapeten-Killer

Mit zwei leichtgängigen schräg angewinkelten 75 mm Messing-Stachelwalzen mit gehärteten Metallspitzen.



Art.-Nr.	Breite	VE
21 14 10	200 mm	1

Igelwalze Messing teleskopiebar

Leichtgängige Messing-Stachelwalze mit gehärteten Metallspitzen. Teleskop-Verlängerung Alu-Fiberglas 2K-Griff von 72 cm bis 115 cm.



Art.-Nr.	Breite	VE
21 14 00	200 mm	1

Igelwalze Messing

Leichtgängige Messing-Stachelwalze mit gehärteten Metallspitzen.



Art.-Nr.	Breite	VE
21 14 50	150 mm	1

Igelwalze Kunststoff

Kunststoff-Stachelwalze mit gehärteten Metallspitzen.

Dampf-Tapetenlöser





Art.-Nr.	VE
60 69 00	1

Dampf-Tapetenlöser

Elektrisch beheizt, wirtschaftlich, robust, praktisch. Perfektion bis ins Detail: großer Aktionsradius durch Trittfläche und 5 m Kabel- und Dampfschlauch mit kleiner (15 x 7,5 cm) und großer (25 x 33 cm) Dampfverteilerplatte im Lieferumfang.
Technische Daten: Aufheizzeit ca. 25-35 min., Dampfleistung ca. 7,5 l/h. Wassertank 7,5 l, Arbeitszeit ca. 90 min., Leistung 2,75 kW, 230 V/50 Hz, 14 A.

Schaber- und Löser



Spezial-Wand- und Deckenschaber

Spezial-Schaber Art.-Nr. 21 10 00: Klinge und Federblatt gehärtet und auswechselbar, Aufnahme aus Aluprofil. Ersatz-Stahlklinge unter Art.-Nr. 21 10 50 und Ersatz-Federblatt unter Art.-Nr. 21 10 55 erhältlich.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
21 10 00	275 mm	1
21 10 50		5
21 10 55		5



Tapeten- und Bodenschaber

Klinge auswechselbar.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 06 00	100 mm	4



Ersatz-Schaberklinge

Für Art.-Nr. 35 06 00. 10 Klingen im Dispenser.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 06 11	100 mm	1



Tapeten- und Bodenschaber

Klingenwechsel ohne Werkzeug. Ersatzklingen, Art.-Nr. 35 30 11

Art.-Nr.	Klingenbreite	Länge	VE
35 07 00	100 mm	30 cm	1
35 07 10	100 mm	50 cm	1



Flächenhobel und Ersatzklingen

Flächenhobel Art.-Nrn. 21 12 20 und 21 12 30 zum Entfernen von Rückständen und Glätten des Untergrundes. Mit gehärtetem, austauschbarem Klingenpaar. Ersatzklingenpaar Art.-Nrn. 21 12 70 und 21 12 80.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
21 12 20	200 mm	4
21 12 30	300 mm	4
21 12 70	200 mm	5
21 12 80	300 mm	5



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
60 65 25	12 l	1

Drucksprühgerät Trolley

Kunststoff-Druckbehälter mit Rollen. Robuste Metalllanze, Stärke und Breite des Spritzstrahls einstellbar. Füllmenge 12 l, max. Behälterdruck 3 bar.



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
60 65 15	8 l	1

Drucksprühgerät

Kunststoff-Druckbehälter mit Füllstands-anzeige und Manometer. Stufenlos teleskopierbare Messinglanze (35 bis 61 cm), Stärke und Breite des Spritzstrahls einstellbar. Max. Behälterdruck 3 bar.



Art.-Nr.	Inhalt	VE
52 55 01	1.000 ml	1

Tapetenlöser-Konzentrat

Zum schnellen Anlösen der Tapeten. Wird mit Wasser verdünnt. Der Auftrag ist wahlweise mit Drucksprühgerät, Multisprayer oder Deckenbürste möglich.

Kleistergeräte und Tapeziertische

Kleistergerät Tapetomat E

Das Komplettsystem für professionelle Tapezierarbeiten

- **Schnelles und präzises Kleistern/Ablängen und Zuschneiden auf engstem Raum.**
- **Robuste Ausführung für den zuverlässigen Einsatz auf der Baustelle.**
- **Ergonomische Arbeitshöhe von 90 cm.**





Präzise Einstellung des Kleisterauftrags



Große Feststellrollen für festen Stand und einfaches Verfahren auf der Baustelle



Maschinentisch mit doppelter Zentimeter-Skala und Schneidschiene zum präzisen Ausrichten und Schneiden der Tapetenbahnen



Standgerät Tapetomat E

Robuste, rostfreie Konstruktion mit optimiertem Wannenvolumen für minimale Restkleistermenge. Stufenlose Einstellung der Kleisterdicke. Durch großes Kleistervolumen weniger Arbeitsunterbrechungen. Große Öffnung zum Nachfüllen des Kleisters. Leichtes Einfädeln der Tapete. Durch Steckbauweise schnell und einfach zu zerlegen und zu reinigen.
Standgerät für den Einsatz vor dem Tapeziertisch oder mit Maschinentisch. Durch die großen Lenkrollen ist das Gerät leicht verfahrbar, die Feststellbremsen garantieren einen festen Stand. Untergestell durch Steckverbindung abnehmbar für Einsatz als Tischgerät. Einfacher Transport durch einklappbares Untergestell.
Lieferung inklusive Rollmesser und Wannenschieber zur Reinigung des Gerätes.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 61 07	60 cm	1
21 61 09	85 cm	1
21 61 11	110 cm	1



Tischgerät Tapetomat E

Für den Einsatz auf dem Tapeziertisch, mit Untergestell (Zubehör) auch als Standgerät vor dem Tapeziertisch einsetzbar. Lieferung inklusive Rollmesser und Wannenschieber zur Reinigung des Gerätes.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 61 06	60 cm	1
21 61 08	85 cm	1
21 61 10	110 cm	1



Untergestell für Tapetomat E

Robuster Aluminium-Rahmen zur Aufrütung des Tischgerätes Tapetomat E als Standgerät. Mit großen, feststellbaren Lenkrollen für einen festen Stand und einfaches Verfahren auch auf der Baustelle.
Einklappbar für den einfachen Transport.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 61 16	60 cm	1
21 61 18	85 cm	1
21 61 20	110 cm	1



Maschinentisch für Tapetomat E

Stabiler Tisch zum Zusammenlegen der Tapete in Ziehharmonika-Technik auf engstem Raum. Lackierte Holzplatte mit Zentimeter-Skala, Schneidschiene und verstellbarem Anschlag zum optimalen Zuschneiden der Tapete. Ablagefläche für gekleisterte Tapetenbahnen. Flach zusammenklappbar für einfachen Transport und Lagerung.

Art.-Nr.	Breite	VE
55 63 16	60 cm	1
55 63 18	85 cm	1
55 63 20	110 cm	1



Schneidwagen für Tapetomat E

Zum schnellen und genauen Ablängen der Tapetenbahn durch präzise Führung des Rollmessers. Werkzeuglose Montage auf Tapetomat E-Haube.
Lieferumfang inkl. Rollmesser.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 61 26	60 cm	1
21 61 28	85 cm	1
21 61 30	110 cm	1



Meterzähler mit Halter für Rollmesser für Tapetomat E

Unverzichtbares Zubehör für das zeitsparende und exakte Ablängen von Tapetenbahnen. Erfasst die Länge direkt beim Kleistern und Zusammenlegen, einfaches Rücksetzen auf den Nullpunkt über den seitlichen Hebel. Inklusive Magnethalter für das Rollmesser zur Entnahme von linker und rechter Seite.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 69 15	60 cm	1



Rollmesser

Für perfekte Schnitte entlang der Führungsschiene der Tapetomat-Geräte.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
21 69 20	70 mm	1



Aqua Adapter für Tapetomat E 85 cm und 110 cm

Einsatz für die Verabeitung vorgekleisterter, wasseraktivierbarer Tapeten. Einfache und werkzeuglose Montage durch Steckverbindung.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 61 38	85 cm	1
21 61 40	110 cm	1

Abrollgerät



Tapeten-Abrollgerät 110 cm

Zum Einhängen in Malerleitern oder Einsatz auf Tapeziertischen. Für die Verarbeitung von Wandbekleidungen wie Textil-, Glas- und Vliesfaser-Tapeten bis 110 cm Breite in Wandklebe-Technik oder Gittergewebe. Mit integriertem Streifenschneider.

Art.-Nr.	VE
21 70 10	1



Tapeten-Abrollgerät 110 cm mit Lenkrollen

Optimal zur Verarbeitung direkt von der Tapetenrolle auf die mit Kleister beschichtete Wand. Einfaches Verfahren von Gerät und Tapete. Auch zum Einhängen in Malerleitern oder für den Einsatz auf Tapeziertischen geeignet. Für die Verarbeitung von Textil-, Glasfaser und Vliestapeten bis 110 cm Breite. Mit integriertem Streifenschneider.

Art.-Nr.	VE
21 70 20	1



Meterzähler für Tapeten-Abrollgerät 110 cm

Art.-Nr.	VE
21 70 05	1

Tapeziertische

★★★ PREMIUM



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
55 00 60	60 cm / 300 cm	1

Tapeziertisch

Leichtes Aluminium-Untergestell, stabiler Holzrahmen und feuchtigkeitsbeständige, formstabile Holzplatte. Länge max. 300 cm, abklappbar auf 250 cm und 200 cm, Arbeitshöhe 83 cm.

Abklappbare Ausführung, ideal für kleinere Räume. Sehr robuste Bauweise.

★★★ PREMIUM





Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
55 04 60	60 cm / 320 cm	1
55 04 80	80 cm / 320 cm	1
55 04 10	100 cm / 320 cm	1

Alu-Tapeziertisch mit Alu-Rahmen

Leichtes Aluminium-Untergestell mit Schnellspanner, Alurahmen und feuchtigkeitsbeständige, formstabile Holzplatte mit aufgedruckter Zentimeter-Skala. Arbeitshöhe 90 cm.

★★ PROFI





Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
55 03 60	60 cm / 320 cm	1
55 03 80	80 cm / 320 cm	1

Alu-Tapeziertisch mit Holzrahmen

Leichtes Aluminium-Untergestell mit Schnellspanner, stabiler Holzrahmen und feuchtigkeitsbeständige, formstabile Holzplatte mit aufgedruckter Zentimeter-Skala. Arbeitshöhe 90 cm.

★ STANDARD



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
55 08 00	60 cm / 300 cm	1

Tapeziertisch

Mit Aluminium-Gestell und -Rahmen, kunststoffbeschichtete Oberfläche, Arbeitshöhe ca. 80 cm.

Tapezierwerkzeuge

Diverse Arbeitshilfen



Abgebildeter Kofferinhalt ist nur beispielhaft.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 06 10	65 x 41 x 17 cm	1

Tapezierkoffer

Mit ausgewählten Qualitäts-Werkzeugen.

Lieferumfang: Tapeten-Tiger (21 13 05), Tapeten- und Bodenschaber und Ersatzklinge, (35 06 00, 35 06 11), Flächenhobel (21 12 30), Tapetenlöser-Konzentrat (52 55 01), Tapeten-Schneidmesser (21 60 00), Tapetenschiene (21 58 20), Senklot (43 06 00), Bleistift (59 80 00), Kleister-Spritze (36 86 00), Beschneidelineal (26 20 60), Tapeten-Andrückspachtel (21 93 00), Tapezierspachtel mit Schlitz (21 93 50), Tapezier-Roller (21 73 18), Tapeten-Nahtroller (21 78 00, 21 84 00), Tapezier-Wischer Kombi (10 19 00), Abbrechmesser breit (35 61 15), Abbrechklingen Goldcut (35 63 80), Tapezierschere Optima plus Goldcut (21 25 28), Stromprüfer (43 87 00), Beißzange (43 68 00), Malerspachtel (32 04 08), Japanspachtel-Satz Edelstahl (32 38 00), Schlagschnur-Roller und Schlagschnur-Pulver (43 02 03/66), Flächenspachtel Flexogrip (32 60 10), Wasserwaage (26 34 06), Zollstock (26 60 20), Stahl-Bandmaß (26 32 50), Farb- und Glasschaber (35 30 03), Decken-Bürste (09 58 02), Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“ (14 59 25), Großflächenwalze PET schwarz (14 16 25)



Art.-Nr.	VE
21 60 00	1

Tapeten-Schneidmesser

Holzgriff, zweischneidige Klinge, rostfrei.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
21 58 20	6 cm / 200 cm	1
21 58 30	6 cm / 300 cm	1

Tapetenschiene

Rostfrei, gehärtet.



Art.-Nr.	Gewicht	VE
43 06 00	230 g	1

Senklot

Mit 5 m Schnur.



Art.-Nr.	Inhalt	VE
43 02 65	180 g	1
43 02 66	180 g	1

Schlagschnur-Pulver

gelb (Art.-Nr. 43 02 65) und
blau (Art.-Nr. 43 02 66)



Art.-Nr.	Länge	VE
43 02 03	30 m	1

Schlagschnur-Roller

Robuster Magnesiumkörper. Pushfunktion für leichtes Abrollen. Integrierte Aufnahme für gehärteten Haken. Stahlöse am Schnuraustritt. Großer Farbpulverspeicher. Mit Gürtelclip.



Art.-Nr.	Länge	VE
43 02 04	30 m	1

Schlagschnur-Roller Speedy

Robuster Magnesiumkörper. Pushfunktion für leichtes Abrollen. Schnelleinzug-Getriebe für 5 mal schnelleres Aufrollen.
Integrierte Aufnahme für gehärteten Haken.
Stahlöse am Schnuraustritt.
Großer Farbpulverspeicher. Mit Gürtelclip.



Art.-Nr.	Länge	VE
43 02 05	30 m	5

Ersatzschnur für Schlagschnur-Roller

Für Art.-Nrn. 43 02 03 und 43 02 04.



Art.-Nr.	VE
59 80 00	10

Bleistift

Auch für Glas und Kunststoff geeignet.



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
21 95 00	30 ml	5
36 86 00	50 ml	5

Kleister-Spritze

30 ml mit 1 Nadel und 50 ml mit 2 Nadeln.

Abreißer und Beschneidelineale



Art.-Nr.	Länge	VE
21 39 60	60 cm	1

Tapeten-Abreißer

Stahlschiene rostfrei und gezahnt.



Art.-Nr.	Länge	VE
26 20 60	60 cm	6

Beschneidelineal

Rostfrei, Kunststoffgriff.

Andrückspachtel



Art.-Nr.	Breite	VE
21 90 33	32,5 cm	5

Tapeten-Andrückspachtel

Mit steifem Kunststoff-Blatt und Holzgriff.



Art.-Nr.	Breite	VE
21 96 00	28 cm	10

Tapeten-Andrückspachtel

Speziell für Glasfaser- und Vliesstapeten. Vollkunststoff mit integriertem Griff und drei nutzbaren flexiblen Andrückkanten: 13, 18,5 und 8,5 cm.



Art.-Nr.	Breite	VE
21 93 50	24 cm	10

Tapezierspachtel mit Schlitz

Mit abgerundeten Ecken, einer flexiblen Seite zum Andrücken und einer gegenüberliegenden, stabileren Seite mit einem Schlitz als Führung zum Beschneiden an Fußleisten.



Art.-Nr.	Breite	VE
21 92 00	28 cm	5

Tapeten-Andrückspachtel

Mit flexibler Andrückkante und festem, gerundetem Rücken.



Art.-Nr.	Breite	VE
21 93 00	23 cm	10

Tapeten-Andrückspachtel

Trapezförmiges, nitrofestes Kunststoff-Blatt.



Tapeten-Andrückspachtel

Mit Griffloch, einfache Ausführung.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 94 00	26 cm	10

Tapezier-Bürsten

★★★ PREMIUM



Tapezier-Bürste

Mit Doppelbart. Das handeingezogene Rosshaar ist besonders steif und trotzdem elastisch.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
10 02 00	6 cm / 25 cm	1

★★ PROFI



Tapezier-Bürste

Doppelbart mit Rosshaar-/ Kunstfasermischung.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
10 07 00	6,5 cm / 23 cm	1

Tapezier-Wischer

★★★ PREMIUM



Tapezier-Wischer Kombi

Außen weiche China-Borste für schonenden Einsatz bei allen Tapetenarten, innen stabile Nylon-Borste für Stabilität und erforderlichen Druck.

Art.-Nr.	Länge	VE
10 19 00	32 cm	1

★★ PROFI



Tapezier-Wischer

Mit China-Borste, vulkanisiert.

Art.-Nr.	Länge	VE
10 20 00	30 cm	1

★★ PROFI



Tapezier-Wischer

Mit Nylon-Borste, vulkanisiert.
Starkes Griffholz und extra steife Borsten.

Art.-Nr.	Länge	VE
10 18 02	32 cm	1

★ STANDARD



Tapezier-Wischer

Standard Qualität. Gestanzte Nylon-Borste.

Art.-Nr.	Länge	VE
10 17 50	30 cm	1

Andrück- und Nahtroller

★★ PROFI



Tapezier-Roller

Mit einseitig verschäumter Andrückwalze.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 73 18	18 cm	1

★ STANDARD



Tapezier-Roller

Standard Qualität. Solide Ausführung. Kunststoff-Schaum auf 6 mm Drahtbügel aufgesteckt.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 72 15	15 cm	1
21 72 18	18 cm	1



Tapeten-Nahtroller zylindrisch

Aus weichem Kunststoff.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 78 00	4,5 cm	5



Tapeten-Nahtroller geriffelte Tonnenform

Aus hartem Kunststoff.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 80 00	4,5 cm	5



Tapeten-Nahtroller glatt und konisch

Aus hartem Kunststoff.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 84 00	3 cm	5

Messer und Klingen

Abbrechmesser



Alu-Abbrechmesser breit

2-Komponenten Alu-Griff, Metallführung mit Rastschieber und Feststellrad zur Klingenfixierung.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 60 05	18 mm	1



Alu-Abbrechmesser schmal mit Klingenmagazin

2-Komponenten Alu-Griff, mit Klingenmagazin für 5 Klingen. Metallführung mit Rastschieber und automatischer Arretierung, inklusive 5 Klingen.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 66 05	9 mm	1



Abbrechmesser Secure Top breit

2-Komponenten Alu Griff, Metallführung mit Rastschieber.
Mit automatischem Klingenrückzug und automatischer Arretierung der Klinge.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 60 06	18 mm	1



Abbrechmesser Secure Top schmal

2-Komponenten Alu Griff, Metallführung mit Rastschieber.
Mit automatischem Klingenrückzug und automatischer Arretierung der Klinge.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 66 06	9 mm	1



Alu-Abbrechmesser breit

Handlicher Alu-Griff mit Metallführung und automatischem Klingen-Feststeller.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 60 10	18 mm	1



Alu-Abbrechmesser schmal

Handlicher Alu-Griff mit Metallführung und automatischem Klingen-Feststeller.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 66 10	9 mm	5



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 61 00	18 mm	1

Abbrechmesser Expert breit

Besonders schwere, stabile Ausführung mit schraubbarer Klingen-Fixierung, inkl. 3 Klingen.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 61 15	18 mm	1

Abbrechmesser breit mit Klingenmagazin

2-Komponenten-Griff, mit Klingenmagazin für 8 Abbrechklingen, Metallführung mit Rastschieber und automatischer Arretierung, inkl. 8 Klingen.



Art.-Nr.	Klingenbreite
35 61 25	25 mm

Abbrechmesser extra breit

2-Komponenten-Griff, 25 mm breite Abbrechklinge, Metallführung mit schraubbarer Klingen-Fixierung.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 60 31	18 mm	12

Abbrechmesser breit

2-Komponenten-Griff, mit Metallführung, automatische Arretierung der Klinge.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 60 35	18 mm	12

Abbrechmesser breit

Kunststoffgriff. Schraubfeststellung der Klinge, mit Metallführung,



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 60 25	18 mm	12

Verputzer-Abbrechmesser breit

Metallführung mit Klingen-Feststeller, Klingenfach für 2 Ersatzklingen. Großes Spiel der Klingenführung verhindert Verkleben durch Putz- und Kleberreste, inkl. 3 Klingen.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 60 20	18 mm	12

Abbrechmesser breit

Kunststoffgriff.
Mit Metallführung, Klingen-Feststeller,



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 60 12	18 mm	20

Abbrechmesser breit

Einfache Qualität.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 66 02	9 mm	12


Abbrechmesser schmal

Mit Metallführung und Klingen-Feststeller.

Abbrechklingen

Goldcut

- Klingen mit bis zu 3-facher Standzeit
- Extrem scharf
- Leichter Schneiden



3-facher Spezialschliff



Titan/Nitrit-Beschichtung

★★★ PREMIUM



Abbrechklingen Goldcut

Spitzen-Qualität mit hoher Standzeit durch Spezial-Schliff und Titan-/ Nitrit-Beschichtung. 10 Klingen im schwarzen Dispenser.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 63 80	18 mm	10
35 66 70	9 mm	10

★★ PROFI



Abbrechklingen

10 Klingen im blauen Dispenser.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 63 71	18 mm	10
35 66 60	9 mm	10



Abbrechklingen breit

10 Klingen im Spender, einfache Ausführung.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 63 30	18 mm	10

★★ PROFI



Abbrechklingen

10 Klingen im Köcher.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 63 50	18 mm	10
35 66 50	9 mm	10

★★ PROFI



Haken-Abbrechklingen

Mit hoher Standzeit durch spezialgehärteten Stahl. 10 Klingen im schwarzen Dispenser.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 63 10	18 mm	10

★★ PROFI



Abbrechklingen extra breit

10 Klingen im Köcher.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 62 25	25 mm	10

Vielzweckmesser



Vielzweckmesser Delphin®

Aus Aluminium mit 1 Klinge, beidseitigem Schnellverschluss, innenliegender Vorratskammer für bis zu 10 Klingen, lose. Mit Köcher und Gürtelclip.

Art.-Nr.	VE
35 39 25	1



Vielzweckmesser 2-K

Handlicher 2-Komponenten-Griff, werkzeugloser Klingenwechsel, Klingenspeicher mit 3 Klingen im Griff. Mit Köcher und Gürtelclip.

Art.-Nr.	VE
35 39 30	1



Vielzweckmesser

Robustes Zink-Druckgussgehäuse, inkl. 1 Klinge.

Art.-Nr.	VE
35 43 10	10

Vielzweckmesser-Klingen

Alle Vielzweckmesser-Klingen im praktischen Dispenser zur einfachen und sicheren Entnahme.

★★★ PREMIUM



Trapez-Klingen Goldcut

Mit extrem hoher Standzeit durch zusätzliche Titan-/ Nitrit-Beschichtung, 10 Klingen im Dispenser.

Art.-Nr.	VE
35 41 57	10

★★★ PREMIUM



Haken-Klingen Goldcut

Mit extrem hoher Standzeit durch zusätzliche Titan-/ Nitrit-Beschichtung, 10 Klingen im Dispenser.

Art.-Nr.	VE
35 41 67	10

★★★ PREMIUM



Große Haken-Klingen Goldcut

Extra große Haken mit extrem hoher Standzeit durch zusätzliche Titan-/ Nitrit-Beschichtung, 10 Klingen im Dispenser.

Art.-Nr.	VE
35 41 77	10

★★ PROFI



Trapez-Klingen

Mit hoher Standzeit, eisgehärtet, 10 Klingen im Dispenser.

Art.-Nr.	VE
35 41 55	10

★★ PROFI



Haken-Klingen

Mit hoher Standzeit, eisgehärtet, 10 Klingen im Dispenser.

Art.-Nr.	VE
35 41 65	10

★★ PROFI



Große Haken-Klingen

Extra große Haken mit hoher Standzeit, 10 Klingen im Dispenser.

Art.-Nr.	VE
35 41 70	10

STANDARD



Trapez-Klingen

Eisgehärtet, 10 Klingen im Dispenser.

Art.-Nr.	VE
35 41 50	10

STANDARD



Haken-Klingen

Eisgehärtet, 10 Klingen im Dispenser.

Art.-Nr.	VE
35 41 60	10

Scheren



Art.-Nr.	Größe	VE
21 25 28	28 cm	1

Tapezierschere Optima plus Goldcut

Ergonomischer 2-Komponenten-Griff für Rechts- und Linkshänder, rostfreier Qualitätsstahl mit TIN Beschichtung für lange Lebensdauer. Superflache Schneidführung. Mit praktischem Köcher zur sicheren Befestigung am Gürtel.



Art.-Nr.	Größe	VE
21 25 29	28 cm	1

Tapezierschere Optima plus Goldcut gezahnt

Wie vor, jedoch mit gezahnter Klinge und damit besonders geeignet für Raufaser. Mit praktischem Köcher zur sicheren Befestigung am Gürtel.

- Ergonomisch geformter Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
- 2-Komponenten-Kunststoff für sicheres Führen der Schere
- Hochwertiger Messerstahl für lange Lebensdauer und Schärfe bei der Verarbeitung aller Tapetenmaterialien



Art.-Nr.	Größe	VE
21 25 26	28 cm	1

Tapezierschere Optima

Rostfreier Qualitätsstahl. Superflache Schneidführung und hoher Gebrauchskomfort für Rechts- und Linkshänder. Mit praktischem Köcher zur sicheren Befestigung am Gürtel.



Art.-Nr.	Größe	VE
21 28 26	26 cm	1

Tapezierschere Schneidwunder

Rostfrei, hohlgeschliffener Stahl und große Fingeraugen.



Art.-Nr.	Größe	VE
21 28 28	28 cm	1

Tapezierschere Standard

Rostfreier Edelstahl, 2-Komponenten-Griff für Rechts- und Linkshänder



Tapezierschere Superleicht Standard

Rostfrei.

Art.-Nr.	Größe	VE
21 27 28	28 cm	1

Elektrische/Akkubetriebene Schere



Piranha Akku-Schere 3,6 V Li-Ion, inkl. zwei Klingen

Kompakte und ergonomische 2K-Ausführung. Ideal geeignet für präzise Schneidearbeiten an Boden- Abdeckmaterialien wie Floor Cover, Saugvlies, sowie weiteren, festen Materialien wie z.B. Pappe und Abdeckfolien. Problemloser Schnitt auch an engen Stellen durch die schmale Klinge. Technische Daten: 3,6 V Li-Ion Akku (fest eingebaut) mit 1300 mAh, max. Schneidegeschwindigkeit 10.000 rpm, 230 V Netzteil. Ladezeit 3-5 Std. Lieferumfang: 2 Wechselklingen, 230 V Lade-Netzteil. Ersatz-Scherenkopf mit Klinge unter Art.-Nr. 21 28 36 erhältlich.

Art.-Nr.	VE
21 28 35	1
21 28 36	1

Beläge und Kleber entfernen



Fußboden-Stripper und Zubehör



Art.-Nr.	VE
62 60 00	1

Fußboden-Stripper PRO

Robust und handlich.
Messerbreite 21 cm. Messer 1 mm Stärke, bedienungsfreundlicher T-Griff und Gestell mit Rollen im Lieferumfang für praktisches Arbeiten im Stehen. Der T-Griff ist abnehmbar und ermöglich auch den Einsatz als Handgerät an schwer zugänglichen Stellen. Einsatz auf Teppichboden, Linoleum, Vinyl und PVC-Belag.
Technische Daten: 2,2 kW, 230 V/50 Hz, 10 A, Gewicht 14,3 kg.



Art.-Nr.	Größe	VE
62 60 01	60 x 210 x 1,0 mm	1
62 60 15	60 x 210 x 1,5 mm	1

Messer für Fußboden-Stripper PRO

Ersatzmesser 1 mm Stärke für universellen Einsatz bei textilen und elastischen Belägen (Art.-Nr. 62 60 01), Messer mit 1,5 mm Stärke für elastische Bodenbeläge wie Linoleum, Vinyl oder Kautschuk (Art.-Nr. 62 60 15).



Art.-Nr.	Größe	VE
62 60 20	60 x 210 x 1,0 mm	1

Messer für Fußboden-Stripper PRO U-Form

Selbstschneidendes Messer in U-Form für textile und elastische Bodenbeläge.

Handwerkzeuge



Art.-Nr.	VE
36 10 00	1

Reißklaue

Zum einfachen Herausreißen alter Beläge.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 06 50	13 cm	1
35 06 51	13 cm	4

Easy-Schaber

Easy-Schaber Art.-Nr. 35 06 50 mitauswechselbarer, angewinkelter Klinge und 40 cm langem Stiel. Ersatzklinge Art.-Nr. 35 06 51: 5 Klingen im Etui



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
36 57 30	10 cm	1

Fußboden-Schaber Kurzstiel, 30 cm lang



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
36 57 20	10 cm	1

Fußboden-Schaber Langstiel, 110 cm lang



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
36 57 10	10 cm	1

Ersatzklinge

Für Fußboden-Schaber Art.-Nrn. 36 57 20 und 36 57 30.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
36 57 00	30 cm	1

Fußboden-Schaber

Mit langem Stiel.

Untergrund vorbereiten

Einscheiben-Schleifmaschine ESM 1500

Für die rationelle und gründliche Unterbodenbearbeitung

- **Hohe Flächenleistung**
- **Gleichmäßige Arbeitsergebnisse**
- **Hohe Laufruhe für ermüdungsfreies Arbeiten**





Einscheiben-Schleifmaschine ESM 1500

Zum Egalisieren von Unebenheiten, Schleifen von harten Oberflächen und Entfernen von z. B. Kleberesten vor Bodenverlegearbeiten. Der leistungsstarke Motor mit 1.500 Watt und 145 U/min sowie der Schleifmitteldurchmesser von 375 mm garantieren eine hohe Flächenleistung. Die robuste Gerätekonstruktion ist für den harten Dauereinsatz ausgelegt und das 3-Zahnradgetriebe sorgt für gleichmäßige Arbeitsergebnisse.
Technische Daten: 1.500 W, 230 V / 50 Hz, 11 A, 145 U/min., 72dBA,
Gewicht 42 kg.
Lieferumfang: Grundgerät ohne Zubehör.

Art.-Nr.	VE
62 70 00	1



Absaugmanschette für ESM 1500

Mit Absaugmanschette und leistungsfähigem Absauggerät wird anfallender Schleifstaub nahezu vollständig abgesaugt und der erforderliche Gesundheits -und Arbeitsschutz auf der Baustelle garantiert. Absaugung des Schleifstaubs z.B. mit Schleifstaubsauger STORCH VacTec 25 M, Art.-Nr. 65 15 50.

Art.-Nr.	VE
62 70 05	1



Filzschleifteller für ESM 1500

Erforderlich zur Aufnahme von Schleifpapier und Hartmetall-Schleifscheiben.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 70 21	375 mm	1



Ersatz-Filzmatte für Filzschleifteller

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 70 22	375 mm	1



Doppelseitiges Schleifpapier

Ø 375 mm. Beidseitig bestreut und nutzbar.


Art.-Nr.	Körnung	VE
62 70 53	Korn 16	10
62 70 54	Korn 24	10
62 70 55	Korn 30	10
62 70 56	Korn 40	10
62 70 57	Korn 60	10
62 70 58	Korn 80	10
62 70 59	Korn 100	10
62 70 60	Korn 120	10



Hartmetall-Schleifteller für ESM 1500

Ø 375 mm. Offen gestreut mit Hartmetall-Split. Hohe Standzeit.


Art.-Nr.	Körnung	VE
62 70 44	Korn 24	1
62 70 45	Korn 36	1



Pad-Treibteller für ESM 1500

Zur Aufnahme von Padscheiben, Schleifgittern und Schleifmatten.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 72 10	406 mm	1



Auflage für Pad-Treibteller für ESM 1500

Ersatz-Auflage für Pad-Treibteller.


Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 72 11	406 mm	1



Schleifpad braun für ESM 1500

Dick, zur Entfernung von grobem Schmutz.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 72 20	410 mm	5



Reinigungspad grün für ESM 1500

Dünn, zum Feinreinigen großer Flächen und zur Bearbeitung von Böden vor dem Polieren oder Einölen.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 72 32	410 mm	10



Polierpad weiß für ESM 1500

Dick, zum Polieren und Einölen von Bodenbelägen.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 72 21	410 mm	5

Handschleifstein



Hand-Schleifstein „Schleifblitz“

Mit Bügelgriff. Besonders geeignet zum Anschleifen von gespachtelteten Flächen und Unterböden (z.B. Estrich), zum Egalisieren von Spachtelkanten sowie zum Entfernen von Kleberresten auf kleineren Flächen. Körnung 24.

Art.-Nr.	Größe	Körnung	VE
36 58 24	200 x 100 mm	24 K	1


Kleberauftrag

Kleber-Spachtel

Spachtelzahnung

		a (mm)	b (mm)	c (mm)	y (°)
A 1		0,50	1,50	1,10	55
A 2		1,30	1,70	1,40	55
A 3		0,40	1,60	1,50	45
A 4		0,40	1,10	0,75	65
B 1		2,60	2,40	2,00	55
B 2		2,00	3,00	2,55	55
B 3		3,30	3,70	3,25	55
B 11		7,90	6,10	5,00	60
S 3		0,10	2,50	1,75	65

a = Zahnbreite bzw. Kerbenabstand
b = Zahnlückenbreite bzw. Kerbenbreite
c = Zahnlückentiefe bzw. Kerbentiefe
y = Kerbwinkel



Kleber-Mutterspachtel Vollmetall
Robuste Vollmetall-Ausführung mit ergonomischer Griffleiste.

Art.-Nr.	Größe	VE
32 77 28	28 cm	1



Kleber-Mutterspachtel

Art.-Nr.	Größe	VE
32 72 20	28 cm	1



Zahnschiene

Für Mutterspachtel.

Art.-Nr.	Breite	Zahnung	VE
32 73 21	28 cm	A 1	5
32 73 22	28 cm	A 2	5
32 73 23	28 cm	A 3	5
32 73 20	28 cm	A 4	5
32 73 24	28 cm	B 1	5
32 73 26	28 cm	B 3	5
32 73 27	28 cm	B 11	5
32 73 29	28 cm	S 3	5



Trapez-Zahnspachtel

Art.-Nr.	Breite	Zahnung	VE
32 86 11	18 cm	A 1	5
32 86 21	25 cm	A 1	5
32 86 22	25 cm	A 2	5
32 86 14	18 cm	B 1	5
32 86 24	25 cm	B 1	5
32 86 18	18 cm	B 2	5
32 86 20	25 cm	B 2	5
32 86 16	18 cm	B 3	5
32 86 26	25 cm	B 3	5
32 86 17	18 cm	B 11	5
32 86 27	25 cm	B 11	5



Höhenausgleichsspachtel

Edelstahlblatt. Mit stufenlos einstellbarem Höhenanschlag zum Anspachteln von Höhenunterschieden.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 85 28	28 cm	1



Edelstahl-Japanspachtel-Satz

3 Breiten mit säurefestem Rückenheft, gezahnt.

Art.-Nr.	Breite	Zahnung	VE
32 70 00	5, 8, 10 cm	A 1	5

Teppichbeläge verlegen



Teppichschere

Vernickelt, schwere Ausführung.

Art.-Nr.	Größe	VE
36 04 28	26 cm	1



Florschere

Gekröpfte Ausführung für komfortables Schneiden und Kunststoff überzogener Griff für bessere Handhabung.

Art.-Nr.	VE
36 04 10	1



Teppichschneider

Art.-Nr. 36 32 00: Für Teppiche mit Kunstschaumrücken, inkl. 10 Ersatzklingen. Ersatzklingen sind unter Art.-Nr. 36 32 50 erhältlich (1 Pack = 10 Klingen).

Art.-Nr.	VE
36 32 00	1
36 32 50	1



Randschneider

Für perfektes Schneiden an der Wand entlang. Für Abbrechklingen 18 mm

Art.-Nr.	VE
36 33 00	1



Streifenschneider

Verstellbar von 45 - 100 mm Breite, inkl. 10 Ersatzklingen.
Ersatzklingen: Art.-Nr. 36 18 50

Art.-Nr.	VE
36 18 00	1
36 18 50	10



Rollstahllineal

Ohne T-Stück in 210 und 410 cm Länge. Passendes T-Stück für den exakten Zuschnitt von Teppichbodenwinkeln Art.-Nr. 26 14 05.

Art.-Nr.	Länge	VE
26 14 21	210 cm	1
26 14 41	410 cm	1
26 14 05	60 cm	1



Art.-Nr.	Länge	VE
26 14 50	205 cm	1

Rollstahllineal gummiert

Rollstahllineal mit Anti-Rutsch-Unterlage, ideal zum Schneiden größerer Teppichlängen. Bombierte Ausführung, 8 cm breit, 205 cm lang.
Passendes T-Stück für den exakten Zuschnitt von Teppichbodenwinkeln Art.-Nr. 26 14 05.



Art.-Nr.	Länge	VE
26 15 00	60 cm - 110 cm	1

Türschwellen-Schneidlineal

Mit variablen Metallschienen, 60 - 110 cm.



Art.-Nr.	VE
36 35 00	1

Treppenstufen-Messgerät



Art.-Nr.	VE
36 45 10	1

Kniespanner

5-fach verlängerbar von 48 bis 58 cm. Mit verstellbaren Greifereinsätzen zur Anpassung an den Teppichbelag.



Art.-Nr.	VE
36 45 00	1

Nahtklammer

Greifbacken mit Kratzenband besetzt.



Art.-Nr.	Gewicht	VE
36 19 50	45 kg	1

Bodenbelags-Andrückwalze

4-teilig, ca. 45 kg.



Anreibhammer

Anreibhammer mit extra breiter Finne für schnelles Arbeiten. Der verchromte Hammerkopf verhindert Verschmutzungen des Belages.

Art.-Nr.	Gewicht	VE
36 60 10	500 g	1



Gummihammer weiß

Gummihammer mit hochwertigem Holzstiel. Weiß, nicht färbend. Zum punktierten Anreiben aller Beläge und Korrigieren frisch verlegter Beläge.

Art.-Nr.	VE
36 60 20	1



Klebespritze

Mit 3 Nadeln, unentbehrlich bei Ausbesserungen.

Art.-Nr.	Füllmenge	VE
36 85 00	50 ml	1



Tacker

Massive Vollmetallkonstruktion für 6, 8 und 10 mm Klammern.

Art.-Nr.	VE
43 99 01	1



Heftklammern

Für Tacker Art.-Nr. 43 99 01.
1 Pack = 5000 Stück.

Art.-Nr.	Größe	VE
43 99 56	6 mm	1
43 99 58	8 mm	1
43 99 60	10 mm	1



Teppichverlege-Klebeband

Stabiler und anschmiegsamer Gewebeträger, Kunstharzkleber, doppelseitig klebend, sehr hohe Klebkraft.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 63 05	50 mm / 25 m	5



Teppichverlege-Klebeband

Kunststoff-Trägermaterial, Kunstharzkleber, doppelseitig klebend, sehr hohe Klebkraft.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 64 10	50 mm / 10 m	5
49 64 25	50 mm / 25 m	5



Sockelleistenband

Doppelseitiges, sehr aggressiv klebendes Klebeband für die Befestigung von Hartkern-sockelleisten und Teppichkettelsockelleisten. Haftet auch auf rauen und schwierigen Untergründen. Mit lösemittelfreiem Acrylat-Dispersion-Klebstoff nach TRGS 610.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 65 30	30 mm / 50 m	10
49 65 50	50 mm / 50 m	6

PVC und Linoleum verlegen



Hand-Schweißgerät

Mit Aufsteckdüse 5 mm rund.
Technische Daten: 20-700° C, Leistung 1600 W, 230 V, Luftmenge 230 l/min., Gewicht 1,4 kg.

Art.-Nr.	VE
65 55 00	1



Schnellschweißdüse für Hand-Schweißgerät

Art.-Nr.	Größe	VE
65 55 01	5 mm	1



Andrückrolle

Zum Andrücken des Schweißdrahts.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
36 07 25	25 mm	1



Fugenhobel und Ersatzklinge

Fugenhobel Art.-Nr. 36 07 20 zum Abschälen von weichem Schweiß-Draht, mit Klinge. Ersatzklinge Art.-Nr. 36 07 21.

Art.-Nr.	VE
36 07 20	1
36 07 21	10



Viertelmondmesser

Aus Spezial-Stahl für die PVC-Bodenverlegung.

Art.-Nr.	Größe	VE
36 07 22	22 cm	1



Schweißnahtschlitten

Für planebene Schweißnähte.
Einsetzbar mit Viertelmondmesser.

Art.-Nr.	VE
36 07 23	1



Anreißer

Für elastische Bodenbeläge mit Anreißstift.

Art.-Nr.	VE
36 07 30	1

Design-Beläge verlegen



Design-Cutter 330

Design-Cutter zum Schneiden vieler Bodenbeläge wie PVC-Designbelag und Teppich, auch für Leder, Kork und Gummi geeignet. Schnittbreite 330 mm, Schnittwinkel 0-45°. Ersatzklinge: Art.-Nr. 36 70 01.


Art.-Nr.	VE
36 70 00	1
36 70 01	1



Leistenschere

Mit 45° Winkelanschlag für Gehrungsschnitte. Besonders geeignet zum Schneiden von Aussparungen in Designbelägen. Auswechselbare Trapezklinge mit 6 cm Schnitttiefe. Ersatzklingen: Art.-Nr. 36 06 41 (10 Klingen im Dispenser).

Art.-Nr.	Schnittbreite	VE
36 06 40	60 mm	1
36 06 41		1



Fasenkönig

Zum Trimmen und Anfasen der Belagskanten von Designbelägen. Unterkanten werden sauber gebrochen für die exakte Verlegung. Müheloses Kürzen von Belägen durch Abhobeln. Inklusive 10 Ersatzklingen.

Art.-Nr.	VE
36 07 35	1



Andrückrolle Triple Flex

Flexible Walzen passen sich optimal der Oberflächenstruktur an und ermöglichen ein schonendes und blasenfreies Anreiben. Sehr leichtgängige, kugelgelagerte Walzen, Breite 150 mm. Bestens auch geeignet für elastische und PVC-Designbeläge.

Art.-Nr.	Breite	VE
36 19 10	150 mm	1

Parkett und Laminat verlegen



Art.-Nr.	VE
36 80 00	1

Laminatschneider


Speziell zum Schneiden von Laminat und MDF.
Maximale Schnittbreite 21 cm.
Mit Auflageblock.



Art.-Nr.	Größe	VE
36 82 00	20 cm	1

Winkelschmiege mit Stahlzunge

Zur Übertragung individueller Raumwinkel
auf das Baumaterial.



Art.-Nr.	Größe	VE
36 82 50	25 cm	1

Schreinerwinkel

Mit Maßeinteilung zur Ausrichtung
von 45° und 90°.



Art.-Nr.	VE
36 81 00	1

Distanzkeile Buche

100 Stück im PE-Beutel.



Art.-Nr.	Länge	VE
36 84 20	420 mm	1

Profi-Zugeisen

Für Parkett und Laminat, mit Filzunterlage.



Art.-Nr.	Länge	VE
36 81 10	45 cm	1

Schlagholz, glatt

Kunststoff verhindert auch bei stärkeren Hammerschlägen eine Beschädigung des Parkett- oder Laminatbodens. Glatte Ausführung für die schwimmende Verlegung von Parkett- und Laminatböden.



Art.-Nr.	Länge	VE
36 81 20	45 cm	1

Schlagholz mit Fase

Kunststoff verhindert auch bei stärkeren Hammerschlägen eine Beschädigung des Parkett- oder Laminatbodens. Ausführung mit Fase für die Verlegung von vollflächig verklebten Parkett- und Laminatböden.



Art.-Nr.	Größe	VE
36 87 26	26 mm	1

Stechbeitel

Zum Ausheben, Abtrennen und Einlassen von Löchern.



Art.-Nr.	Größe	VE
09 83 10	30 mm x 220 mm	1

Versiegelungs-Bürste

Vulkanisiert, mit kräftiger heller China-Borste und offenen Stirnseiten für problemloses Arbeiten bis zum Rand. Mit Stielhalter.



Art.-Nr.	Breite	VE
32 47 27	27 cm	5

Doppelblatt-Flächenspachtel

Mit abgerundeten Ecken zum Auftragen von Wachs und Öl.

Bodenbeschichtungs-Werkzeuge



- Easy-Click-System mit Magnetverschluss für einfachen und zeitsparenden Walzenwechsel
- Alle Walzen in 40 + 60 cm Breite verfügbar, für große Flächenleistungen



Art.-Nr.	Breite	VE
14 55 40	40 cm	1
14 55 60	60 cm	1

Jumbo-Bügel

Mit Magnetverschluss, pulverbeschichtet.



Art.-Nr.	Breite	VE
14 55 00	30 - 61 cm	1

Jumbo-Bügel

Mit Metallgriff, hochglanzverzinkt.
Einfach verstellbar mittels Flügelschrauben,
für Walzenbreiten von 30 - 61 cm.

★★★
PREMIUM





○	Wand- u. Fassade
★	Aqua-Lack
★	Classic-LH-Lack
○	Lasur
○	Grundierung

Art.-Nr.	Breite	VE
14 18 40	40 cm	1
14 18 60	60 cm	1

Jumbo-Walze, ViscoSTAR 7 blau

Besonders geeignet für wasserverdünnbare Acryl-/PU Parkettversiegelungen,
für Jumbo-Bügel.

★★★
PREMIUM



- ○ Wand- u. Fassade
- ☆ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung



Jumbo-Walze, ViscoSTAR 13 grau

Besonders geeignet für lösemittelhaltige 2-Komponenten-Beschichtungen/ Versiegelungen, für Jumbo-Bügel.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 22 40	40 cm	1
14 22 60	60 cm	1



Jumbo-Entlüftungswalze

Mit 11 mm Dornen zum Aufstechen von Bläschen bei der Nachbearbeitung hochviskoser Materialien, für Jumbo-Bügel.

Art.-Nr.	Breite	VE
17 82 40	40 cm	1
17 82 60	60 cm	1



Entlüftungs-Roller

Mit 11 mm Dornen zum Aufstechen von Bläschen bei der Nachbearbeitung hochviskoser Materialien, mit Bügel.

Art.-Nr.	Breite	VE
17 82 19	19 cm	1
17 82 24	24 cm	1



Edelstahl-Glättekelle „Schwertform“

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 08 50	500 x 80/100 mm / 1 mm	1

Edelstahl-Glättekellen:

Gehärtetes, poliertes Edelstahlblatt 1,0 mm stark. Spitze, konische Form mit Doppelstütze aus Leichtmetall. Gewachster Holzgriff. Für die Verarbeitung von Fliessestrich und Nivelliermassen zur Untergrundvorbereitung sowie von Deckbeschichtungen wie z.B. Flüssigkunststoffmassen.



Messkeil

Messkeil aus Aluminium zum Messen von Unebenheiten im Estrich in Verbindung mit einer Richtlatte. Messbereich von 1-20 mm in 1 mm-Skalierung.

Art.-Nr.	VE
36 82 10	1



Art.-Nr.	Größe	VE
32 70 56	56 cm	1
32 70 59		1

Großflächenrakel Expert

Zum Aufziehen selbstverlaufender Spachtelmasse. Mit Stielhalter und 2 Nivellierstiften zum Einstellen der Schichtstärke. Für zwei Zahnschienen 28 cm (siehe Kleberauftragsspachtel) oder eine Zahnschiene 56 cm. Lieferung ohne Zahnschienen. Ersatznivellierstifte Art.-Nr. 32 70 59: Satz mit 2 Stück.



Art.-Nr.	Größe	VE
32 59 56	56 cm	1

Großflächenrakel

Zum Aufziehen selbstverlaufender Spachtelmasse. Für 2 Zahnschienen 28 cm (siehe Kleberauftragsspachtel) oder eine Zahnschiene 56 cm. Ohne Zahnschienen.



Art.-Nr.	Zahnung	VE
32 74 11	R1	5
32 74 12	R2	5
32 74 13	R3	5

Zahnschiene 56 cm für Großflächenrakel

Zahnungen

		a (mm)	b (mm)	c (mm)	y (°)
R 1		1,50	4,00	3,00	R
R 2		2,00	4,00	5,00	R
R 3		2,40	6,00	5,00	U

a = Zahnbeite bzw. Kerbenabstand
b = Zahnlückenbreite bzw. Kerbenbreite
c = Zahnlückentiefe bzw. Kerbentiefe
y = Kerbwinkel



Art.-Nr.	Größe	VE
32 67 60	60 cm	1
32 67 61	60 cm	1

Gummischieber und Ersatzgummi, lösemittelbeständig

Zum großflächigen Verfugen und zum Auftragen und Verteilen von hochviskosen Bodenbeschichtungsmaterialien.
Ersatzgummi Art.-Nr. 32 67 61



Nagelschuhe

Schuhe aus hochwertigem, langlebigem Elastomer. Einfaches Reinschlüpfen und gute Passform. Keine Verschmutzung von Befestigungsriemen mehr. Größe 41-46, Nagellänge 21 mm.

Art.-Nr.	Größe	VE
36 90 10	Universell	1



Nagelsohlen

Polypropylen-Kunststoff mit 13 gehärteten Stahlnägeln. Größe 41-45, Nagellänge 33 mm.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
36 90 00	135 mm / 310 mm	1

Glaser-Werkzeug



Glas-Schneider Silberschnitt
Mit 6 Rädchen.

Art.-Nr.	VE
33 30 00	1



Aushaumesser
Nicht gekröpft, Griff mit Leder eingefasst.

Art.-Nr.	VE
33 24 00	4



Kittmesser
Steif, zweischneidige Klinge.

Art.-Nr.	Größe	VE
33 05 00	105 mm	1



Kittmesser
Französische Form.

Art.-Nr.	Größe	VE
33 10 00	105 mm	1



Kittmesser
Schweizer Form, Klingenbreite 20 mm.

Art.-Nr.	Größe	VE
33 14 00	80 mm	1



Wasserschenkel-Kittmesser
Gebogene Klinge.

Art.-Nr.	Größe	VE
33 18 00	105 mm	1



Glasschaber und Ersatzklingen
Stumpfe Seite für grobe Arbeiten, angeschliffene Seite für Feinarbeiten, einfacher Klingenwechsel.
Ersatzklingen: Art.-Nr. 35 30 11

Art.-Nr.	Länge	VE
35 30 10	100 mm	1
35 30 11	100 mm	10



Farb- und Glasschaber und Ersatzklingen
Mit rostfreier Klinge. Flexibilität durch variablen Vorschub der verstellbaren Klinge.
Ersatzklingen: Art.-Nr. 35 30 13
(1 Pack = 10 Klingen).

Art.-Nr.	Größe	VE
35 30 03	100 mm	10
35 30 13	100 mm	10



Glasschaber Metall und Ersatzklingen
Mit versenkbarer Klinge, einseitig verwendbar.
Ersatzklingen: Art.-Nr. 35 30 95
(1 Pack = 10 Klingen).

Art.-Nr.	Länge	VE
35 30 05	40 mm	10
35 30 95	40 mm	10



Glasschaber Kunststoff
Mit Klinge und Klingenschutz.

Art.-Nr.	Größe	VE
35 30 02	60 mm	12



Glasschabe-Klinge
Mit Halter, Klinge einseitig verwendbar.

Art.-Nr.	Länge	VE
35 31 01	40 mm	36



Glasschabe-Klinge
Mit Halter und Schutzkappe, Klinge einseitig verwendbar.

Art.-Nr.	Größe	VE
35 31 10	40 mm	12




Industrie-Klingen
Eckig. (1 Pack = 20 Klingen)

Art.-Nr.	Länge	VE
35 30 20	43 mm	10

Qualitätswerkzeug für Qualitätsarbeit.

Sie erwarten von Ihrem Farbauftrag keine Überraschungen, sondern perfekte Ergebnisse. Mit STORCH finden Sie die richtigen Werkzeuge und Maschinen für einen perfekten Farbauftrag – mit allen Materialien und auf jedem Untergrund.



Farbe auftragen

Service-Info

Ihr Wissensvorsprung


Das PerfectFinish-Praxistraining macht Sie fit für den effizienten Lack- und Farbauftrag. Und auch beim Einsatz von Gerätetechnik profitieren Sie vom STORCH-Know-how – mit dem SprayFIT-Training für Airlesstechnik.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Komplettsortiment für den optimalen Farbauftrag mit allen Lacken, Dispersionsfarben und Lasuren
- Innovative Handwerkzeuge für zeitsparendes Arbeiten
- Effiziente STORCH-Airless- und HVLP-Maschinentechnik für den nebelarmen Farbauftrag

Farbe auftragen

Pinsel	172
Decken-Bürsten	197
Schablonen	200
Pinsel und Werkzeuge für künstlerisches Arbeiten	205
Vergolder-Werkzeuge	210
Groß- und Kleinflächen-farbwalzen und -Roller	211
Groß- und Kleinflächen-Lackierwalzen und -roller	233
Spezial-Werkzeuge für Dekorations- und Wischtechniken	243
Zubehör für den Farb- und Lackauftrag	245
LOCK-IT Farbwalzen-Bügel und Teleskop-Verlängerungsstäbe	245
Sonstige Farbwalzen-Bügel und Teleskop-Verlängerungsstäbe	247
Becher, Eimer, Wannen, Abstreif-Gitter	248
Werkzeuge zum Sieben & Anmischen	251
Airless-Technik	253
HVLP-Niederdruck-Farbspritzgeräte	274
Spritztechnik: Kompressoren, Zubehör	276
Sprühtechnik	278












PERFECTFINISH


PerfectFinish
PerfectFinish Wand & Fassade

- Perfekte Ergebnisse mit allen Lacken sowie Wand-, Decken- und Fassadenfarben
- Abgestimmte Werkzeuge und Maschinen für den Einsatz aller Materialien
- Erstklassige Ergebnisse an Wand & Fassade

SPRAYFIT

STORCH-SprayFIT

- Sicherheit bei Auswahl- und Einsatz der Airless-Technik
- LeOS Airless-Zubehör für den nebelarmen Farbauftrag



Pinsel für alle Farben

Neben Pinseln aus Naturborsten, die zum Großteil mit hochwertigen Kunstfasern stabilisiert sind, bietet STORCH eine große Auswahl von Pinseln aus hochwertigen, auf die Anwendung abgestimmten Kunstfasermischungen.

Entscheidend für ein optimales Beschichtungsergebnis ist die Wahl des richtigen Pinsels passend zum Material. Neben jedem Pinsel finden Sie dafür entsprechende Hinweise mit Angabe der jeweils besten Materialeignung des Pinsels.

Um Ihnen die Auswahl weiter zu erleichtern, tragen STORCH Premium- und Profi-Pinsel einprägsame Namen, die dadurch zusätzlich signalisieren, für welche Materialien sie am besten geeignet sind und welche Oberflächengüte Sie damit erzielen können.

Pinsel z.B. geeignet für:

★ Wand- u. Fassade	★ = optimal geeignet
☆ Aqua-Lack	☆ = gut geeignet
☆ Classic-LH-Lack	
○ Lasur	
○ Grundierung	

- **Wand- u. Fassade:** Dispersions-, Latex-, Silikonharz-, Silikat-Farben
- **Aqua-Lack:** Wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke und Parkettversiegelungen
- **Classic-LH-Lack:** Lösemittelbasierte Alkyd- und Epoxidharz-Lacke, 2K-Beschichtungen, Versiegelungen
- **Lasur:** Wasserbasierte und lösemittelbasierte Dick- und Dünnschichtlasuren
- **Grundierung:** Tiefgründe und Imprägnierungen

Premium-Pinsel LasurSTAR mit Farbkammer

**Die tiefere Einlage aus Naturborsten gewährleistet eine extrem hohe Materialaufnahme und -haltung.
Die längeren, feinen Kunstfasern schließen die Farbkammer beim Streichen und ermöglichen eine gleichmäßige Farbabgabe mit optimalem Finish.**

Weitere Vorteile:

- **Hohe Farbaufnahme und gleichmäßige Farbabgabe**
- **Gute Farbhaltung mit geringem Tropfen**
- **Für wasser- und lösemittelbasierte Lasuren**
- **Besonderer Nutzen bei sehr flüssigen Anstrichmitteln**



Material / Qualität	Lasur		Aqua		Classic	
	Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Lösemittelbasierte (Classic -LH-) Lacke und Farben	
★★★ PREMIUM = STAR	STORCH LasurSTAR	Natur-/ Kunstborsten-Mix	STORCH AquaSTAR	Kunstborste	STORCH ClassicSTAR	Kunstborste
					STORCH ClassicSTAR mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix
					STORCH ClassicSTAR pur	Reine Naturborste
★★ PROFI = TOP	STORCH LasurTOP	Natur-/ Kunstborsten-Mix	STORCH AquaTOP	Kunstborste	STORCH ClassicTOP	Kunstborste
					STORCH ClassicTOP mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix
					STORCH ClassicTOP pur	Reine Naturborste

★★★ PREMIUM

☆ Wand- u. Fassade
☆ Aqua-Lack
☆ Classic-LH-Lack
★ Lasur
○ Grundierung



Flach-Pinsel LasurSTAR

Spezial Kunstborsten-Mix mit tieferliegender Farbkammer aus Naturborsten.
Mit Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 22 50	50 mm/20 mm x 63 mm	6
04 22 75	75 mm/30 mm x 68 mm	6

★★★ PREMIUM



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 82 75	75 mm/20 mm x 68 mm	3

- ☆ Wand- u. Fassade
- ☆ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ★ Lasur
- ○ Grundierung

Fassaden-Pinsel LasurSTAR

Spezial Kunstborsten-Mix mit tieferliegender Farbkammer aus Naturborsten.
Mit Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

★★★ PREMIUM



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 22 10	100 mm/30 mm x 68 mm	3

- ☆ Wand- u. Fassade
- ☆ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ★ Lasur
- ○ Grundierung

Flächenstreicher LasurSTAR

Spezial Kunstborsten-Mix mit tieferliegender Farbkammer aus Naturborsten.
Mit Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

Profi-Pinsel LasurTOP

**Hochwertige konische Kunstborste mit feinen Fahnen, untermischt mit ausgesuchter China-Borste.
Der LasurTOP ist ein Allroundpinsel für alle Lasuren mit guter Farbhaltung und Farbabgabe.**

Weitere Vorteile:

- **Sehr gute Verschlichtung**
- **Auch für Dickschichtlasuren sehr gut geeignet**



Material / Qualität	Lasur Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Aqua Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Classic Lösemittelbasierte (Classic -LH-) Lacke und Farben	
★★★ PREMIUM = STAR	STORCH LasurSTAR	Natur-/ Kunstborsten-Mix	STORCH AquaSTAR	Kunstborste	STORCH ClassicSTAR	Kunstborste
					STORCH ClassicSTAR mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix
					STORCH ClassicSTAR pur	Reine Naturborste
★★ PROFI = TOP	STORCH LasurTOP	Natur-/ Kunstborsten-Mix	STORCH AquaTOP	Kunstborste	STORCH ClassicTOP	Kunstborste
					STORCH ClassicTOP mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix
					STORCH ClassicTOP pur	Reine Naturborste

★★ PROFI

- ☆ Wand- u. Fassade
- ☆ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ★ Lasur
- ○ Grundierung



Flach-Pinsel LasurTOP

Hochwertiger Polyester-China-Borsten-Mix.
Ideal für dünnflüssige Materialien.
Mit rostfreier Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 54 20	20 mm/16 mm x 50 mm	6
04 54 25	30 mm/17 mm x 50 mm	6
04 54 40	40 mm/19 mm x 55 mm	6
04 54 50	50 mm/20 mm x 62 mm	6
04 54 65	60 mm/22 mm x 68 mm	6
04 54 75	80 mm/23 mm x 68 mm	6
04 54 90	100 mm/24 mm x 73 mm	3

★★ PROFI

- ☆ Wand- u. Fassade
- ☆ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ★ Lasur
- ○ Grundierung



Flächenstreicher LasurTOP

Hochwertiger Polyester-China-Borsten-Mix.
Ideal für dünnflüssige Materialien.
Mit Kunststoffkörper und Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 25 10	100 mm/30 mm x 65 mm	6

★★ PROFI

- ☆ Wand- u. Fassade
- ☆ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ★ Lasur
- ○ Grundierung



Flächenstreicher LasurTOP

Hochwertiger Polyester-China-Borsten-Mix.
Ideal für dünnflüssige Materialien.
Mit lackiertem Holzkörper und -griff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 26 10	100 mm/30 mm x 67 mm	6
08 26 12	120 mm/39 mm x 71 mm	6
08 26 14	140 mm/40 mm x 75 mm	3
08 26 15	150 mm/50 mm x 81 mm	3

Premium-Pinsel AquaSTAR

Spitzenqualität mit blau-weißer, vollsynthetischer Borstenmischung, in Länge und Elastizität ideal abgestimmt auf die Verarbeitung der neuesten wasserbasierten Lacke.

Weitere Vorteile:

- **Für optimal kontrollierbare Farbabgabe und feinstes Oberflächenfinish**
- **Dauerhaft hohe Formstabilität und Abriebfestigkeit für 5 x längere Lebensdauer als Naturborstenpinsel**



Material / Qualität	Lasur Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Aqua Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Classic Lösemittelbasierte (Classic -LH-) Lacke und Farben	
★★★ PREMIUM = STAR	STORCH LasurSTAR	Natur-/ Kunst-borsten-Mix	STORCH AquaSTAR	Kunstborste	STORCH ClassicSTAR	Kunstborste
					STORCH ClassicSTAR mix	Natur-/ Kunst-borsten-Mix
					STORCH ClassicSTAR pur	Reine Natur-borste
★★ PROFI = TOP	STORCH LasurTOP	Natur-/ Kunst-borsten-Mix	STORCH AquaTOP	Kunstborste	STORCH ClassicTOP	Kunstborste
					STORCH ClassicTOP mix	Natur-/ Kunst-borsten-Mix
					STORCH ClassicTOP pur	Reine Naturborste

★★★ PREMIUM

- ★ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Ring-Pinsel AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß. Mit rostfreier Zwinge, Fadenvorband und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 20 04	4 /68 mm	6
02 20 06	6 /74 mm	6
02 20 08	8 /80 mm	6
02 20 10	10 /86 mm	6
02 20 12	12 /86 mm	6

★★★ PREMIUM

- ★ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Kapsel-Pinsel spitze Form AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß. Mit rostfreier Zwinge und lasiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 27 15	15 /58 mm	6
02 27 19	19 /58 mm	6
02 27 23	23 /58 mm	6
02 27 25	25 /64 mm	6
02 27 27	27 /69 mm	6

★★★ PREMIUM

- ★ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Flach-Pinsel AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß. Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 19 30	30 mm/19 mm x 48 mm	6
04 19 40	40 mm/20 mm x 53 mm	6
04 19 50	50 mm/21 mm x 58 mm	6
04 19 60	60 mm/22 mm x 66 mm	6
04 19 75	75 mm/23 mm x 72 mm	6

★★★ PREMIUM

- ★ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Beschneide-Pinsel AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß. Mit rostfreier Zwinge, abgeschrägt für leichtes Beschneiden.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 01 40	40 mm/13 mm x 51 mm	6
04 01 50	50 mm/15 mm x 60 mm	6

★★★ PREMIUM

- ★ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Heizkörper-Pinsel AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß. Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 92 35	35 mm/10 mm x 51 mm	6
04 92 50	50 mm/10 mm x 56 mm	6
04 92 60	60 mm/10 mm x 62 mm	6
04 92 75	70 mm/10 mm x 62 mm	6

★★★ PREMIUM

- ★ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Fassaden-Pinsel AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß. Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 67 50	50 mm/14 mm x 53 mm	6
04 67 60	60 mm/16 mm x 60 mm	6
04 67 75	75 mm/17 mm x 65 mm	6

★★★ PREMIUM

- ★ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Platt-Pinsel AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß. Mit rostfreier Zwinge und langem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 55 10	10 mm/35 mm	12
05 55 15	15 mm/37 mm	12
05 55 20	20 mm/40 mm	12
05 55 25	25 mm/42 mm	12
05 55 30	30 mm/45 mm	6

★★★ PREMIUM

- ★ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Flächenstreicher AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß. Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 28 07	70 mm/30 mm x 75 mm	3
08 28 10	100 mm/30 mm x 75 mm	3

Profi-Pinsel AquaTOP

Hochwertige Mischung konischer, stabiler Kunstborsten mit feinen Spitzen. Der AquaTOP ist sehr gut auf die Verarbeitung wasserbasierter Lacke und Farben eingestellt.

Weitere Vorteile:

- **Rostgeschützte Fassungen**
- **Leicht zu reinigen**



Material / Qualität	Lasur: Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Aqua: Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Classic: Lösemittelbasierte (Classic -LH-) Lacke und Farben	
★★★ PREMIUM = STAR	STORCH LasurSTAR	Natur-/ Kunstborsten-Mix	STORCH AquaSTAR	Kunstborste	STORCH ClassicSTAR	Kunstborste
					STORCH ClassicSTAR mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix
					STORCH ClassicSTAR pur	Reine Naturborste
★★ PROFI = TOP	STORCH LasurTOP	Natur-/ Kunstborsten-Mix	STORCH AquaTOP	Kunstborste	STORCH ClassicTOP	Kunstborste
					STORCH ClassicTOP mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix
					STORCH ClassicTOP pur	Reine Naturborste

★★ PROFI

- ★ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Ring-Pinsel AquaTOP

Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden blauen Spitzen für sehr gutes Finish.
Ideal für alle wasserbasierten Farben und Lacke.
Mit rostbeständigem Ring und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 21 04	4 /70 mm	6
02 21 06	6 /70 mm	6
02 21 08	8 /76 mm	6
02 21 10	10 /83 mm	6

★★ PROFI

- ★ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Flach-Pinsel AquaTOP

Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden, blauen Spitzen für sehr gutes Finish. Ideal für alle wasserbasierten Farben und Lacke.
Mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 20 30	30 mm/15 mm x 52 mm	6
04 20 40	40 mm/16 mm x 57 mm	6
04 20 50	50 mm/18 mm x 63 mm	6
04 20 60	60 mm/19 mm x 63 mm	6
04 20 80	80 mm/19 mm x 70 mm	6

★★ PROFI

- ★ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Heizkörper-Pinsel AquaTOP

Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden, blauen Spitzen. Formstabil für exaktes Beschneiden.
Mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 93 25	25 mm/9 mm x 44 mm	6
04 93 35	35 mm/9 mm x 51 mm	6
04 93 50	50 mm/9 mm x 57 mm	6
04 93 60	60 mm/9 mm x 63 mm	6
04 93 75	75 mm/9 mm x 63 mm	6

★★ PROFI

- ★ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Fassaden-Pinsel AquaTOP

Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden, blauen Spitzen. Formstabil für exaktes Beschneiden.
Mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 57 50	50 mm/14 mm x 57 mm	6
04 57 60	60 mm/15 mm x 63 mm	6
04 57 75	75 mm/17 mm x 70 mm	6

★★ PROFI

- ★ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Platt-Pinsel AquaTOP, gebogen

Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden, blauen Spitzen für sehr gutes Finish. Ideal für alle wasserbasierten Farben und Lacke.
Mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 57 15	15 mm/38 mm	6
05 57 20	20 mm/40 mm	6
05 57 25	25 mm/45 mm	6
05 57 30	30 mm/50 mm	6

★★ PROFI

- ★ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Flächenstreicher AquaTOP

Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden, blauen Spitzen für sehr gutes Finish. Ideal für alle wasserbasierten Farben und Lacke.
Mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 29 10	100 mm/30 mm x 70 mm	6
08 29 12	120 mm/30 mm x 70 mm	6

Premium-Pinsel ClassicSTAR

Spitzenqualität mit schwarz/weißer, vollsynthetischer Borstenmischung, in Länge und Qualität ideal abgestimmt auf die Verarbeitung von lösemittelhaltigen Lacken.

Weitere Vorteile:

- **Speziell entwickelte Borsten für optimal kontrollierbare Farbabgabe und feinstes Oberflächenfinish**
- **Dauerhaft hohe Formstabilität und Abriebfestigkeit für 5 x längere Lebensdauer als Naturborstenpinsel.**



Material / Qualität	Lasur Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Aqua Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Classic Lösemittelbasierte (Classic -LH-) Lacke und Farben	
★★★ PREMIUM = STAR	STORCH LasurSTAR	Natur-/ Kunstborsten-Mix	STORCH AquaSTAR	Kunstborste	STORCH ClassicSTAR	Kunstborste
					STORCH ClassicSTAR mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix
					STORCH ClassicSTAR pur	Reine Naturborste
★★ PROFI = TOP	STORCH LasurTOP	Natur-/ Kunstborsten-Mix	STORCH AquaTOP	Kunstborste	STORCH ClassicTOP	Kunstborste
					STORCH ClassicTOP mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix
					STORCH ClassicTOP pur	Reine Naturborste

★★★ PREMIUM

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Ring-Pinsel ClassicSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix schwarz/weiß.
Mit rostfreier Zwinge, Fadenvorband und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 19 04	4 /62 mm	6
02 19 06	6 /68 mm	6
02 19 08	8 /74 mm	6
02 19 10	10 /80 mm	6
02 19 12	12 /80 mm	6

★★★ PREMIUM

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Flach-Pinsel ClassicSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix schwarz/weiß.
Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 18 30	30 mm/19 mm x 42 mm	6
04 18 40	40 mm/20 mm x 48 mm	6
04 18 50	50 mm/21 mm x 52 mm	6
04 18 60	60 mm/22 mm x 60 mm	6
04 18 75	75 mm/23 mm x 66 mm	6

★★★ PREMIUM

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Platt-Pinsel ClassicSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix schwarz/weiß.
Mit rostfreier Zwinge und langem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 54 10	10 mm/31 mm	12
05 54 15	15 mm/32 mm	12
05 54 20	20 mm/35 mm	12
05 54 25	25 mm/38 mm	12
05 54 30	30 mm/40 mm	6

★★★ PREMIUM

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Flächenstreicher ClassicSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix schwarz/weiß.
Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 27 07	70 mm/30 mm x 75 mm	3
08 27 10	100 mm/30 mm x 75 mm	3

Premium-Pinsel ClassicSTAR mix und ClassicSTAR pur



Hochwertige, 3 mal gekochte volle China-Borste im ClassicSTAR pur, beim ClassicSTAR mix stabilisiert mit hochwertiger, konischer Kunstborste.

Weitere Vorteile:

- **Optimal auf die Verarbeitung von zähen Lösemittellacken eingestellt.**
- **Die stabilisierende Kunstborste hält den Pinselkopf formstabil.**

Material / Qualität	Lasur: Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Aqua: Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Classic: Lösemittelbasierte (Classic -LH-) Lacke und Farben	
★★★ PREMIUM = STAR	STORCH LasurSTAR	Natur-/ Kunstborsten-Mix	STORCH AquaSTAR	Kunstborste	STORCH ClassicSTAR	Kunstborste
					STORCH ClassicSTAR mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix
					STORCH ClassicSTAR pur	Reine Naturborste
★★ PROFI = TOP	STORCH LasurTOP	Natur-/ Kunstborsten-Mix	STORCH AquaTOP	Kunstborste	STORCH ClassicTOP	Kunstborste
					STORCH ClassicTOP mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix
					STORCH ClassicTOP pur	Reine Naturborste

★★★ PREMIUM

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Ring-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, auf Schluss gearbeitet.
Mit doppeltem Fadenvorband und unlackiertertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 03 02	2 /57 mm	12
02 03 04	4 /64 mm	12
02 03 06	6 /70 mm	12
02 03 08	8 /75 mm	12
02 03 10	10 /75 mm	12
02 03 12	12 /82 mm	6

★★★ PREMIUM

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Ring-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, auf Schluss gearbeitet.
Mit kurzem doppelten Fadenvorband und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 07 04	4 /62 mm	12
02 07 06	6 /62 mm	12
02 07 08	8 /68 mm	12
02 07 10	10 /70 mm	12
02 07 12	12 /75 mm	6

★★★ PREMIUM

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Ring-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger 2 mal gekochter heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, auf Schluss gearbeitet.
Mit 2-fach geknotetem Fadenvorband und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 06 02	2 /57 mm	6
02 06 04	4 /64 mm	6
02 06 06	6 /70 mm	6
02 06 08	8 /75 mm	6
02 06 10	10 /75 mm	3
02 06 12	12 /75 mm	3

★★★ PREMIUM

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Franz. Ring-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Erstklassig auf Spitze gearbeitet, besonders für Beschneidearbeiten geeignet.
Mit einfachem Fadenvorband und rostfreier Kupferkapsel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 29 15	15 /48 mm	6
02 29 19	19 /54 mm	6
02 29 23	23 /60 mm	6
02 29 27	27 /70 mm	6

★★★ PREMIUM

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Oval-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, 3-fachem Fadenvorband.
Mit voll ausgegossener Zwinge und flach geschliffenem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 61 04	23 /62 mm	6
02 61 06	28 /70 mm	6
02 61 08	33 /75 mm	6
02 61 10	37 /77 mm	6
02 61 12	43 /82 mm	6

★★★ PREMIUM

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Flach-Pinsel ClassicSTAR mix

Extra stark, mit ausgesuchter, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten.
Mit Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 03 30	30 mm/19 mm x 45 mm	3
04 03 40	40 mm/22 mm x 50 mm	3
04 03 50	50 mm/22 mm x 50 mm	3
04 03 60	60 mm/22 mm x 57 mm	3
04 03 75	75 mm/22 mm x 57 mm	3

★★★ PREMIUM

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Heizkörper-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten.
Mit Edelstahl-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 71 25	25 mm/9 mm x 45 mm	12
04 71 40	35 mm/9 mm x 52 mm	12
04 71 50	50 mm/9 mm x 56 mm	12
04 71 65	60 mm/9 mm x 62 mm	12
04 71 75	75 mm/9 mm x 62 mm	6

★★★ PREMIUM

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ★ Lasur
- ○ Grundierung



Heizkörper-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter grauer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten.
Mit rostfreier Metallzwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 79 30	30 mm/10 mm x 48 mm	12
04 79 40	40 mm/11 mm x 49 mm	12
04 79 50	50 mm/11 mm x 52 mm	12
04 79 60	60 mm/11 mm x 60 mm	12
04 79 70	70 mm/12 mm x 62 mm	12

★★★ PREMIUM

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Heizkörper-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten.
Mit Edelstahl-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 70 25	25 mm/9 mm x 45 mm	12
04 70 40	35 mm/9 mm x 52 mm	12
04 70 50	50 mm/9 mm x 56 mm	12
04 70 65	60 mm/9 mm x 62 mm	12
04 70 75	75 mm/9 mm x 62 mm	6

★★★ PREMIUM

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Fassaden-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten.
Mit Edelstahl-Zwinge, zusätzlich geheftet und Buchenholzstiel, extra stark.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 83 50	50 mm/19 mm x 60 mm	6
04 83 75	75 mm/20 mm x 67 mm	6
04 83 99	100 mm/22 mm x 67 mm	6

★★★ PREMIUM

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Fassaden-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten.
Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 65 50	50 mm/17 mm x 60 mm	6
04 65 60	60 mm/17 mm x 62 mm	6
04 65 75	75 mm/19 mm x 66 mm	6

★★★ PREMIUM

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Fassaden-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten.
Mit zusätzlich gehefteter Messing-Zwinge und kurzem, sehr griffigem Buchenholzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 64 50	50 mm/14 mm x 60 mm	6
04 64 60	60 mm/15 mm x 66 mm	6
04 64 75	75 mm/20 mm x 65 mm	6

★★★ PREMIUM

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Platt-Pinsel ClassicSTAR mix, gebogen

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten.
Mit nahtloser, rostfreier Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 49 10	10,8 mm/28 mm	12
05 49 15	16,4 mm/34 mm	12
05 49 20	21,4 mm/37 mm	12
05 49 25	26,3 mm/39 mm	12
05 49 30	34 mm/45 mm	6

★★★ PREMIUM

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Platt-Pinsel ClassicSTAR mix, gerade

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten.
Mit nahtloser, rostfreier Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 45 10	10 mm/29 mm	12
05 45 15	11,3 mm/27 mm	12
05 45 20	20,7 mm/38 mm	12
05 45 25	22,1 mm/40 mm	12

★★★ PREMIUM

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung

Schräg-Strichzieher ClassicSTAR pur

Mit hochwertiger, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste.
Mit nahtloser Silber-Zwinge.
Hinweis: Bis Gr. 10 runder Stiel, ab Gr. 12 flacher Stiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 09 06	6 mm/15 mm	6
05 09 08	8 mm/15 mm	6
05 09 10	10 mm/17 mm	6
05 09 12	12 mm/19 mm	6
05 09 16	16 mm/24 mm	6
05 09 20	20 mm/29 mm	6

★★★ PREMIUM

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Flächenstreicher ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter, rückgefetteter, extra langer schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten,
Mit Kunststofffassung und Buchenholzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 62 10	100 mm/30 mm x 77 mm	6
08 62 12	120 mm/30 mm x 77 mm	6

Profiqualitäten ClassicTOP, ClassicTOP mix und ClassicTOP pur

Hochwertige Mischung konischer, stabiler Kunstborsten mit feinen Spitzen im ClassicTOP, ausgesuchte 2 mal gekochte China-Borste im ClassicTOP pur, beim ClassicTOP mix stabilisiert mit hochwertiger, konischer Kunstborste.



Weitere Vorteile:

- **Sehr gut auf die Verarbeitung von zähen Lösemittel-lacken eingestellt**
- **Die stabilisierende Kunstborste sowie auch der reine Kunstborsten-Mix halten den Pinselkopf formstabil**
- **Auch sehr gut für Wandfarben geeignet**

Material / Qualität	Lasur: Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Aqua: Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Classic: Lösemittelbasierte (Classic -LH-) Lacke und Farben	
★★★ PREMIUM = STAR	STORCH LasurSTAR	Natur-/ Kunst-borsten-Mix	STORCH AquaSTAR	Kunstborste	STORCH ClassicSTAR	Kunstborste
					STORCH ClassicSTAR mix	Natur-/ Kunst-borsten-Mix
					STORCH ClassicSTAR pur	Reine Natur-borste
★★ PROFI = TOP	STORCH LasurTOP	Natur-/ Kunst-borsten-Mix	STORCH AquaTOP	Kunstborste	STORCH ClassicTOP	Kunstborste
					STORCH ClassicTOP mix	Natur-/ Kunst-borsten-Mix
					STORCH ClassicTOP pur	Reine Naturborste

★★ PROFI

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Ring-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Doppelter Fadenvorband und unlackierter Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 09 02	2 /56 mm	12
02 09 04	4 /63 mm	12
02 09 06	6 /63 mm	12
02 09 08	8 /69 mm	12
02 09 10	10 /75 mm	12
02 09 12	12 /82 mm	6
02 09 14	14 /82 mm	6

★★ PROFI

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Ring-Pinsel ClassicTOP mix

Formstabile Borstenmischung aus hochwertiger, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Edelstahl-Kapsel, einfacher Fadenvorband und lackierter Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 33 02	2 /51 mm	12
02 33 04	4 /57 mm	12
02 33 06	6 /64 mm	12
02 33 08	8 /74 mm	12
02 33 10	10 /71 mm	12
02 33 12	12 /81 mm	6

★★ PROFI

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Oval-Flach-Pinsel ClassicTOP mix

Mit langer, ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten und vernickelter Kapsel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 93 30	30 /51 mm	12
02 93 40	40 /57 mm	12
02 93 50	50 /57 mm	12
02 93 60	60 /62 mm	12

★★ PROFI

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Flach-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Weißblech-Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 11 20	20 mm/16 mm x 43 mm	6
04 11 25	30 mm/17 mm x 43 mm	6
04 11 40	40 mm/19 mm x 48 mm	6
04 11 50	50 mm/20 mm x 54 mm	6
04 11 65	60 mm/22 mm x 54 mm	6
04 11 75	80 mm/23 mm x 60 mm	6
04 11 90	100 mm/24 mm x 60 mm	3

★★ PROFI

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Flach-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Weißblech-Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 10 20	20 mm/16 mm x 43 mm	6
04 10 25	30 mm/17 mm x 43 mm	6
04 10 40	40 mm/19 mm x 48 mm	6
04 10 50	50 mm/20 mm x 48 mm	6
04 10 65	60 mm/22 mm x 54 mm	6
04 10 75	80 mm/23 mm x 60 mm	6
04 10 90	100 mm/24 mm x 67 mm	3

★★ PROFI

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Flach-Pinsel ClassicTOP

Mit hochwertigem schwarzem Kunstborsten-Mix, Weißblech-Zwinge und braun lasiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 21 25	30 mm/14 mm x 44 mm	6
04 21 40	40 mm/15 mm x 51 mm	6
04 21 50	50 mm/16 mm x 57 mm	6
04 21 65	60 mm/17 mm x 57 mm	6
04 21 75	80 mm/18 mm x 63 mm	6
04 21 99	100 mm/18 mm x 63 mm	6

★★ PROFI

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Flach-Pinsel ClassicTOP

Mit hochwertigem hellem Kunstborsten-Mix, Weißblech-Zwinge und braun lasiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 16 25	30 mm/15 mm x 44 mm	6
04 16 40	40 mm/16 mm x 51 mm	6
04 16 50	50 mm/18 mm x 57 mm	6
04 16 65	60 mm/19 mm x 57 mm	6
04 16 75	80 mm/19 mm x 63 mm	6
04 16 99	100 mm/21 mm x 63 mm	6

★★ PROFI

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Flach-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Messing-Zwinge und grün lasiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 13 20	20 mm/14 mm x 43 mm	6
04 13 30	30 mm/15 mm x 48 mm	6
04 13 40	40 mm/17 mm x 48 mm	6
04 13 50	50 mm/17 mm x 54 mm	6
04 13 60	60 mm/18 mm x 54 mm	6
04 13 80	80 mm/20 mm x 60 mm	3
04 13 99	100 mm/21 mm x 67 mm	3

★★ PROFI

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Flach-Pinsel ClassicTOP pur

Mit kurzer, ausgesuchter, 2 mal gekochter heller China-Borste, Weißblech-Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 14 30	30 mm/14 mm x 44 mm	12
04 14 40	40 mm/15 mm x 44 mm	12
04 14 50	50 mm/16 mm x 50 mm	12
04 14 70	70 mm/18 mm x 50 mm	6
04 14 99	100 mm/18 mm x 57 mm	6

SPEZIAL

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Flach-Pinsel, helle Borste

Mit ausgesuchter, heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, Weißblech-Zwinge und unlackiertem Holzstiel.
Ideal für Ausbesserungs- und Lackierarbeiten.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 46 15	15 mm/7 mm x 38 mm	12
04 46 25	30 mm/9 mm x 38 mm	12
04 46 40	40 mm/10 mm x 45 mm	12
04 46 50	50 mm/10 mm x 45 mm	12
04 46 65	60 mm/11 mm x 45 mm	12
04 46 75	70 mm/12 mm x 45 mm	12

SPEZIAL

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Abbeiz-Pinsel, Nylon-Borste

Hochwertige, lösemittelbeständige Borste, Edelkunststoff-Fassung und unlackierter Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 50 50	50 mm/17 mm x 59 mm	12
04 50 75	75 mm/19 mm x 59 mm	12

SPEZIAL

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung



Flach-Pinsel, helle China-Borste

Der extraflache „Kuchenpinsel“ mit weiß gebleichter Borste. Ideal zum Ausbessern.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 48 20	20 mm/4 mm x 35 mm	12
04 48 25	25 mm/4 mm x 35 mm	12
04 48 40	40 mm/4 mm x 41 mm	12
04 48 50	50 mm/6 mm x 45 mm	12

★★ PROFI

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Heizkörper-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborste. Mit Weißblech-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 69 25	25 mm/9 mm x 44 mm	12
04 69 40	35 mm/9 mm x 49 mm	12
04 69 50	50 mm/9 mm x 49 mm	12
04 69 65	60 mm/9 mm x 56 mm	12
04 69 75	75 mm/9 mm x 57 mm	6

★★ PROFI

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Heizkörper-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborste. Mit Weißblech-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 72 25	25 mm/9 mm x 44 mm	12
04 72 40	35 mm/9 mm x 49 mm	12
04 72 50	50 mm/9 mm x 49 mm	12
04 72 65	60 mm/9 mm x 56 mm	12
04 72 75	75 mm/9 mm x 61 mm	6

★★ PROFI

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Fassaden-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, Weißblech-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 59 50	50 mm/14 mm x 54 mm	6
04 59 60	60 mm/15 mm x 60 mm	6
04 59 75	75 mm/17 mm x 60 mm	6

★★ PROFI

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Fassaden-Pinsel ClassicTOP mix, kurzer Stiel

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, Weißblech-Zwinge, kurzer unlackierter Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 63 50	50 mm/14 mm x 54 mm	6
04 63 65	60 mm/15 mm x 60 mm	6
04 63 75	75 mm/17 mm x 60 mm	6

★★ PROFI

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Fassaden-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, Weißblech-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 60 50	50 mm/14 mm x 58 mm	6
04 60 65	60 mm/15 mm x 64 mm	6
04 60 75	80 mm/20 mm x 64 mm	6

★★ PROFI

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Fassaden-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter grauer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, Weißblech-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 61 50	50 mm/14 mm x 58 mm	6
04 61 65	60 mm/15 mm x 64 mm	6
04 61 75	80 mm/20 mm x 64 mm	6

★★ PROFI

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Platt-Pinsel ClassicTOP mix, gebogen

Premium Borstenmischung aus ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten und seitlich gefalzter Weißblech-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 50 15	15 mm/35 mm	12
05 50 20	20 mm/42 mm	12
05 50 25	25 mm/42 mm	12
05 50 30	30 mm/48 mm	6
05 50 35	35 mm/48 mm	6

★★ PROFI

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Platt-Pinsel ClassicTOP mix, gerade

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten und seitlich gefalzter Weißblech-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 46 10	10 mm/29 mm	12
05 46 15	15 mm/32 mm	12
05 46 20	20 mm/42 mm	12
05 46 25	25 mm/42 mm	12

★★ PROFI

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Schräg-Strichzieher ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter, kurzer schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten und seitlich gefalzter Edelstahl-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 13 15	15 mm/13 mm	12
05 13 20	20 mm/18 mm	12
05 13 25	25 mm/24 mm	12
05 13 30	30 mm/24 mm	12

★★ PROFI

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Flächenstreicher ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter, langer heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, Kunststoffkörper und Buchenholzgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 36 07	70 mm/30 mm x 60 mm	6
08 36 10	100 mm/30 mm x 65 mm	6
08 36 12	120 mm/30 mm x 65 mm	6
08 36 14	140 mm/40 mm x 71 mm	6
08 36 15	150 mm/50 mm x 77 mm	6

★★ PROFI



★	Wand- u. Fassade
○	Aqua-Lack
★	Classic-LH-Lack
☆	Lasur
○	Grundierung

Flächenstreicher ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter, langer grauer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, Kunststoffkörper und -griff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 07 10	100 mm/30 mm x 60 mm	6
09 07 12	120 mm/30 mm x 65 mm	6
09 07 14	140 mm/40 mm x 72 mm	3
09 07 15	150 mm/50 mm x 77 mm	1

★★ PROFI



★	Wand- u. Fassade
○	Aqua-Lack
★	Classic-LH-Lack
☆	Lasur
○	Grundierung

Flächenstreicher ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter, extra-langer heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, Holzkörper und -griff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 30 07	70 mm/30 mm x 61 mm	6
08 30 10	100 mm/30 mm x 61 mm	6
08 30 12	120 mm/30 mm x 67 mm	6
08 30 14	140 mm/40 mm x 72 mm	3
08 30 15	150 mm/50 mm x 78 mm	3

★★ PROFI



★	Wand- u. Fassade
○	Aqua-Lack
★	Classic-LH-Lack
☆	Lasur
○	Grundierung

Flächenstreicher ClassicTOP

Mit hochwertigem hellem Kunstborsten-Mix, Kunststoffkörper und -griff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 34 07	70 mm/30 mm x 55 mm	6
08 34 10	100 mm/30 mm x 60 mm	6
08 34 12	120 mm/30 mm x 63 mm	6
08 34 14	140 mm/40 mm x 64 mm	6
08 34 15	150 mm/50 mm x 70 mm	6

PerfectFinish - Verschlicht-Pinsel

PerfectFinish-Pinsel enthalten extrem feine Kunstborsten in rostgeschützter Metallfassung.

Ein Premium-Verschlicht-Pinsel für alle Lacke und Lasuren mit Ausnahme von stark lösemittelhaltigen Anstrichmitteln. Reinigung mit handelsüblichen Pinselreinigern.



SPEZIAL

- ○ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Kapsel-Pinsel PerfectFinish

Sehr feine, helle Synthetikfaser, mit rostfreier Kapsel und unlackiertem Holzstiel. Ideal zum ansatzfreien Ausbessern von Läufern in frisch lackierten Oberflächen.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 49 06	6 /44 mm	3

SPEZIAL

- ○ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Verschlicht-Pinsel „PerfectFinish“

Sehr feine, helle Synthetikfaser, mit Edelstahlzwinge und unlackiertem Holzstiel. Zum feinen Verschlichten von Lacken für bestes Oberflächenfinish. Mit Aufbewahrungstasche.
Auch als hochwertiger Modler für Acryl- und Ölfarben einsetzbar.
Hinweis: Nicht geeignet für stark lösemittelhaltige Lacke, Reinigung mit handelsüblichem Pinselreiniger.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 49 50	50 mm/6 mm x 38 mm	3
04 49 99	100 mm/8 mm x 40 mm	3
04 49 15	150 mm/9 mm x 55 mm	1

★★★ PREMIUM

- ★ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Schräg-Strichzieher PerfectFinish

Sehr feine, helle Synthetikfaser, mit rostfreier Fassung und unlackiertem Holzstiel. Ideal zum Ziehen von Linien und zum exakten Beschneiden.
Hinweis: Nicht geeignet für stark lösemittelhaltige Lacke, Reinigung mit handelsüblichem Pinselreiniger.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 05 15	11 mm/17 mm	6
05 05 20	18 mm/22 mm	6
05 05 25	23 mm/26 mm	6
05 05 30	30 mm/29 mm	6

Standard- und einfache Pinselqualitäten

★ STANDARD

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Ring-Pinsel, helle Borste

Mit guter, 2 mal gekochter Borste und Kunstfasern. Einfacher Fadenvorband und unlackierter Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 38 02	2 /50 mm	12
02 38 04	4 /50 mm	12
02 38 06	6 /56 mm	12
02 38 08	8 /63 mm	12
02 38 10	10 /63 mm	12
02 38 12	12 /69 mm	6
02 38 14	14 /75 mm	6

★ STANDARD

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Ring-Pinsel, helle Borste

Mit guter, 2 mal gekochter Borste und Kunstfasern.
Mit Kunststofffassung und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 46 02	2 /39 mm	12
02 46 04	4 /39 mm	12
02 46 06	6 /39 mm	12
02 46 08	8 /44 mm	12
02 46 10	10 /49 mm	12
02 46 12	12 /49 mm	6
02 46 14	14 /54 mm	6
02 46 16	16 /54 mm	6

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung

Ring-Pinsel, schwarze Borste

Mit doppeltem Fadenvorband und lackiertem Holzstiel. Einfache Ausführung, ähnlich der Profi-Qualität 02 09 02 ff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 09 52	2 /58 mm	12
02 09 54	4 /60 mm	12
02 09 56	6 /67 mm	12
02 09 58	8 /67 mm	12
02 09 60	10 /69 mm	12
02 09 62	12 /70 mm	6
02 09 64	14 /76 mm	6
02 09 66	16 /83 mm	6

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung

Ring-Pinsel, helle Borste

Mit einfachem Fadenvorband und lackiertem Holzstiel. Einfache Ausführung, ähnlich der Standard-Qualität 02 38 02 ff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 38 52	2 /56 mm	12
02 38 54	4 /56 mm	12
02 38 56	6 /64 mm	12
02 38 58	8 /64 mm	12
02 38 60	10 /64 mm	12
02 38 62	12 /74 mm	6
02 38 64	14 /74 mm	6
02 38 66	16 /80 mm	6

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung

Ring-Pinsel, helle Borste

Mit Kunststofffassung und unlackiertem Holzstiel. Einfache Ausführung, ähnlich der Standard-Qualität 02 46 02 ff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 46 52	2 /40 mm	12
02 46 54	4 /40 mm	12
02 46 56	6 /43 mm	12
02 46 58	8 /46 mm	12
02 46 60	10 /46 mm	12
02 46 62	12 /50 mm	6
02 46 64	14 /50 mm	6

★ STANDARD

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Flach-Pinsel, helle China-Borste

Der Preiswerte. Mit guter, 2 mal gekochter Borste, Weißblech-Zwinge und lackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 44 20	20 mm/10 mm x 38 mm	12
04 44 25	30 mm/11 mm x 38 mm	12
04 44 35	40 mm/12 mm x 44 mm	12
04 44 50	50 mm/13 mm x 44 mm	12
04 44 65	60 mm/14 mm x 45 mm	12
04 44 70	70 mm/15 mm x 51 mm	12
04 44 99	100 mm/16 mm x 57 mm	6

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Flach-Pinsel, helle China-Borste

Gute China-Borste mit lackiertem Kunststoffstiel. Einfache Ausführung.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 32 20	20 mm/13 mm x 40 mm	12
04 32 30	30 mm/14 mm x 40 mm	12
04 32 40	40 mm/15 mm x 40 mm	12
04 32 50	50 mm/15 mm x 46 mm	12
04 32 60	60 mm/15 mm x 46 mm	12
04 32 70	70 mm/15 mm x 46 mm	12
04 32 99	100 mm/15 mm x 60 mm	6

★ STANDARD

- ☆ Wand- u. Fassade
- ☆ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Flach-Pinsel, Polyester-Faser

Zylindrische Polyester-Borste. Mit vermessingter Zwinge und lackiertem Kunststoffstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 55 25	30 mm/14 mm x 49 mm	12
04 55 35	40 mm/14 mm x 49 mm	12
04 55 50	50 mm/15 mm x 56 mm	12
04 55 70	70 mm/15 mm x 62 mm	12

★ STANDARD

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Heizkörper-Pinsel, helle China-Borste

Der „Metallfreie“. Gute Borste mit kurzschlusssicherem, lösemittelfestem Kunststoffstiel und -fassung.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 76 25	25 mm/10 mm x 44 mm	12
04 76 40	40 mm/10 mm x 44 mm	12
04 76 50	50 mm/10 mm x 44 mm	12
04 76 65	60 mm/11 mm x 50 mm	12
04 76 75	75 mm/11 mm x 50 mm	6

★ STANDARD



- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung

Heizkörper-Pinsel, graue Borste

Der Preiswerte mit guter Borste und Kunstfasern, Weißblech-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 75 25	25 mm/10 mm x 51 mm	12
04 75 40	40 mm/11 mm x 51 mm	12
04 75 50	50 mm/11 mm x 57 mm	12
04 75 65	65 mm/12 mm x 63 mm	12
04 75 75	75 mm/12 mm x 63 mm	12



- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung

Heizkörper-Pinsel, hochwertiger heller Kunstborsten-Mix

1,5-fach stark.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 74 25	25 mm/11 mm x 46 mm	12
04 74 40	40 mm/12 mm x 46 mm	12
04 74 50	50 mm/12 mm x 50 mm	12
04 74 65	65 mm/12 mm x 57 mm	12
04 74 75	75 mm/13 mm x 58 mm	12



- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung

Heizkörper-Pinsel, helle China-Borste

1-fach stark.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 78 25	25 mm/9 mm x 40 mm	12
04 78 40	40 mm/9 mm x 40 mm	12
04 78 50	50 mm/9 mm x 45 mm	12
04 78 65	65 mm/9 mm x 49 mm	12
04 78 75	75 mm/9 mm x 50 mm	12

★ STANDARD



- ★ Wand- u. Fassade
- ☆ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung

Fassaden-Pinsel helle Kunstborste, XXL Stiel

Mit hochwertiger beiger Kunstborstenmischung Weißblech-Zwinge, 80 cm langer unlackierter Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 84 75	80 mm/ 20 mm x 64 mm	6



- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung

Platt-Pinsel schwarze China-Borste, gebogen

Mit 2 mal gekochter Borste und seitlich gefalzter Weißblech-Zwinge. Einfache Ausführung.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 51 10	10 mm/35 mm	12
05 51 15	15 mm/37 mm	12
05 51 20	20 mm/39 mm	12
05 51 25	25 mm/47 mm	12
05 51 30	30 mm/47 mm	6



- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung

Platt-Pinsel schwarze China-Borste, gerade

Mit 2 mal gekochter Borste und seitlich gefalzter Weißblech-Zwinge. Einfache Ausführung.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 47 10	10 mm/34 mm	12
05 47 15	15 mm/38 mm	12
05 47 20	20 mm/38 mm	12
05 47 25	25 mm/40 mm	12

★ STANDARD



- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung

Flächenstreicher, helle China-Borste

Mit guter, 2 mal gekochter, kurzer China-Borste mit Kunstborste, Kunststoffkörper und -griff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 60 07	70 mm/30 mm x 51 mm	12
08 60 10	100 mm/30 mm x 51 mm	12
08 60 12	120 mm/30 mm x 51 mm	12
08 60 14	140 mm/40 mm x 57 mm	6
08 60 15	150 mm/50 mm x 63 mm	6

Nischen-Pinsel

★★ PROFI

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Nischen-Pinsel, helle China-Borste

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter Borste mit Kunstfasern und Kunststoffvorband.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
03 20 58	8 /55 mm	6
03 20 60	10 /55 mm	6
03 20 62	12 /60 mm	6
03 20 64	14 /60 mm	6
03 20 66	16 /60 mm	6

★★ PROFI

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Nischen-Pinsel, helle China-Borste

Mit langer, ausgesuchter, 2 mal gekochter Borste stabilisiert mit Kunstborsten.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
03 22 10	10 /60 mm	6
03 22 12	12 /60 mm	6
03 22 14	14 /66 mm	6
03 22 16	16 /66 mm	6
03 22 18	18 /66 mm	6

★★ PROFI

- ☆ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Nischen-Pinsel, helle China-Borste

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter Borste stabilisiert mit Kunstborsten und einfachem Fadenvorband.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
03 28 12	12 /76 mm	12
03 28 14	14 /76 mm	12
03 28 16	16 /84 mm	12



Nischen-Pinselstiel

Holz, unbehandelt.

Art.-Nr.	Länge	VE
03 20 99	39 cm	6

Decken-Bürsten

★★★ PREMIUM

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ★ Lasur
- ○ Grundierung



Oval-Fassadenbürste

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter, langer heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten.
Holzkörper mit quellsicherem Messinggewinde und Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 04 00	135 mm/65 mm x 77 mm	1

★★★ PREMIUM

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ★ Lasur
- ○ Grundierung



Oval-Fassadenbürste

Mit hochwertigem hellen Kunstborsten-Mix.
Holzkörper mit quellsicherem Messinggewinde und Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 04 01	135 mm/65 mm x 60 mm	1

★★★ PREMIUM

- ★ Wand- u. Fassade
- ☆ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ★ Lasur
- ○ Grundierung



Oval-Fassadenbürste Lasurtechnik

Hochwertiger Borsten-Mix, mit extra langer, gestaffelter Borste. Ideal für dünnflüssige Materialien.
Holzkörper mit quellsicherem Messinggewinde und Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 05 00	135 mm/65 mm x 85 mm	1

★★★ PREMIUM

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Decken-Bürste

Premium Borstenmischung mit in Reihen gepresster, hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, vulkanisiert, seitlich offen zur leichten Reinigung,
Alukörper, Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 33 02	180 mm/80 mm x 103 mm	1

★★ PROFI

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Decken-Bürste

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter grauer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, vulkanisiert.
Kunststoffkörper und -griff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 07 17	170 mm/70 mm x 84 mm	1
09 07 18	180 mm/80 mm x 90 mm	1

★★ PROFI

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Decken-Bürste

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter, extra voller, heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, vulkanisiert.
Kunststoffkörper und Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 08 16	165 mm/65 mm x 90 mm	1
09 08 17	170 mm/70 mm x 90 mm	1

★★ PROFI

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ○ Grundierung



Decken-Bürste

Mit hochwertigem hellen Kunstborsten-Mix, vulkanisiert.
Kunststoffkörper und Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 06 10	180 mm/80 mm x 92 mm	1

★★ PROFI

- ○ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ★ Grundierung



Decken-Bürste

Nylon-Borste. Vulkanisiert,
Kunststoffkörper und -griff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 40 03	180 mm/80 mm x 90 mm	1

★ STANDARD



Decken-Bürste

Myhalon-Borste. Gestanzt.
Holzkörper und Kunststoffgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 58 02	180 mm/80 mm x 80 mm	6

★ STANDARD



Abbeiz- und Kalkbürste

„Fibre"-Borste. Gestanzt.
Auch zum Auftragen von Teer geeignet.
Holzkörper und Kunststoffgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 76 01	170 mm/70 mm x 70 mm	12

★ STANDARD



Decken-Bürste

„Silverpren"-Borste. Gestanzt, tiefgrund- und lösemittelfest,
Kunststoffkörper und -griff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 72 02	175 mm/75 mm x 75 mm	6

★ STANDARD



Decken-Bürste

Polypropylen-Borste. Gestanzt, tiefgrund- und lösemittelfest,
Holzkörper und Kunststoffgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 69 01	170 mm/70 mm x 67 mm	12
09 69 02	175 mm/80 mm x 67 mm	12

Schablonen-Collection - Gestaltungsmöglichkeiten ohne Grenzen

Mit gestalterischer Dekorationsmalerei gewinnen Sie schnell neue Zielgruppen, die sehr individuelle Vorstellungen haben.
Ihre Kunden werden es Ihnen danken, wenn Sie statt einfacher Renovierarbeiten kreative Gestaltungslösungen anbieten.

Qualitätsschablonen von STORCH sind exakt aus hochwertigem und flexiblem Kunststoff geschnitten. Die Oberfläche ist leicht mattiert und hält so während der Arbeit gut auf dem Untergrund.



STORCH Schablonen:

- Profi-Maße mit 600 mm Schablonenbreite und 20 bis 250 mm Motivhöhe
- Mehrfach verwendbar, da leicht zu reinigen
- Flexibel, daher für Ecken und Kanten geeignet
- Sauber geschnittene Kanten und Rundungen
- Sorgfältig vorbereitete Motive mit Versatz bzw. Rapportpunkten
- Große Motivauswahl mit Einzelschablonen,Themensets und Komplettset
- Ausführliche Beschreibung und Anwendungstipps bei jeder Schablone
- Kombinationsmöglichkeit der Schablonen für Friese und Flächendekorationen
- Sichere Verpackung schützt vor Beschädigungen vor und nach der Arbeit

STORCH Schablonen-Collection Einzelmotive

STORCH Schablonen-Collection Einzelmotive

Die einzelnen Motive entnehmen Sie bitte unserem Schablonen-Katalog H 00 22 70. Die Verkaufspreise variieren je nach Anzahl der Schläge pro Motiv.

Art.-Nr.	Anzahl Schläge	VE
25 1. ..	1 x	1
25 2. ..	2 x	1
25 3. ..	3 x	1

Themensets: Sammlung aller Schablonen eines Themenkreises

Die STORCH Schablonen Collection umfasst 130 Motive für unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten, geordnet in den nachfolgend genannten Themensets. Details zur Motivauswahl siehe separater Schablonen-Katalog.




Themenset 1 „Geometrisch“, 18 Motive

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 01 00	18 x	1



Themenset 2 „Floral“, 21 Motive

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 02 00	21 x	1



Themenset 3 „Ethno“, 15 Motive

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 03 00	15 x	1



Themenset 4 „Antik“, 15 Motive

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 04 00	15 x	1



Themenset 5 „Nostalgisch“, 15 Motive

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 07 00	15 x	1



Themenset 6 + 7 „Kind & Astro“, 16 Motive

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 05 00	16 x	1



Themenset 8 „Historismus“, 10 Motive

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 19 00	10 x	1



Themenset 9 „Jugendstil“, 10 Motive

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 26 00	10 x	1



Themenset 10 „Art Deco“, 10 Motive

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 27 00	10 x	1



Komplett-Set im Holzkoffer

Die STORCH Collection als Set beinhaltet: Alle Themensets von 1-7 mit 100 Schablonen, 6 Schablonierpinsel, 1 Ringpinsel, Schlagschnur-Roller und -Pulver, 3 Rollen Papier-Klebeband, 1 Naturschwamm, 1 Zollstock, 1 Bleistift, 1 Schablonen-Katalog.

Art.-Nr.	Größe	VE
25 20 00	65 x 41 x 17 cm	1



Schablonen-Katalog STORCH-Collection

Zur Vorstellung von und Auswahl aus 130 Schablonenmotiven der Themensets 1-10 zusammen mit Ihren Kunden.

Art.-Nr.	VE
H002270	1



Musterplattenkoffer

Stabiler Holzkoffer mit 10 Einteilungen für Musterplatten. Zur perfekten Präsentation von Schablonenmotiven, Dekorationstechniken oder sonstigen Entwürfen. Ohne Musterplatten.

Art.-Nr.	Größe	VE
29 05 10	61,5 x 14 x 46 cm	1



Musterplatten für Musterplattenkoffer

Trägerplatte für Dekorationstechniken, Schablonenmotive etc., 3 mm stark. Einseitig mit Schutzfolie, beidseitig verwendbar.

Art.-Nr.	Größe	VE
25 31 00	60 x 40 x 0,3 cm	10

Signier-Schablonen und Schablonierzubehör



Zahlen „0 - 9“

Aus Zink-Blech.

Art.-Nr.	Größe	VE
24 50 05	50 mm	1
24 50 06	60 mm	1
24 50 08	80 mm	1
24 50 10	100 mm	1
24 50 15	150 mm	1
24 50 20	200 mm	1
24 50 25	250 mm	1
24 50 30	300 mm	1



Großbuchstaben „A - Z“

Aus Zink-Blech.

Art.-Nr.	Größe	VE
24 52 05	50 mm	1
24 52 06	60 mm	1
24 52 08	80 mm	1
24 52 10	100 mm	1
24 52 15	150 mm	1
24 52 20	200 mm	1
24 52 25	250 mm	1
24 52 30	300 mm	1



Schablonierpinsel

Weiße China-Borste, gebleicht, stabile Weißblech-Zwinge. Für Zink- und Kunststoff-Schablonen, zum Schablonieren auf Wänden, Stoffen und Papier.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 36 02	Ø 5 / 2	6
05 36 04	Ø 8 / 4	6
05 36 06	Ø 10 / 6	6
05 36 08	Ø 12 / 8	6
05 36 10	Ø 14 / 10	3
05 36 12	Ø 15 / 12	3
05 36 14	Ø 17 / 14	3
05 36 16	Ø 18 / 16	3
05 36 18	Ø 21 / 18	3
05 36 20	Ø 25 / 20	3



Schablonen-Papier

0,1 mm stark, selbstklebend, zum Schneiden von Schablonen.

Art.-Nr.	Größe	VE
24 36 30	30 cm x 25 m	1

Schablonen-Folie

0,25 mm stark, Kunststoff, Meterware.

Art.-Nr.	Größe	VE
24 34 00	120 cm x 100 m	1



Schablonen-Messer und Ersatzklingen

Messer aus Leichtmetall, mit 10 Klingen. Ersatzklingen: Art.-Nr. 23 25 50. 1 Pack = 10 Stück.

Art.-Nr.	VE
23 25 00	1
23 25 50	1

Pinsel und Werkzeuge für künstlerisches Arbeiten

Maler-Lineal

Aus astfreiem Naturholz mit Fase.

Art.-Nr.	Länge	VE
26 10 10	100 cm	10

Mal-Stock

Aus Weichholz, zur Unterstützung der Hand beim Malen feiner Motive und Linien.

Art.-Nr.	Länge	VE
26 10 00	100 cm	1



Mal-Stock Alu zerlegbar

Aluminium, zerlegbar, mit Korkkugel, Ø = 40mm und Auflageplatte mit 3 fixierbaren Abständen zur Fläche.
Zur variablen Unterstützung der Hand beim Malen feiner Motive und Linien.

Art.-Nr.	Länge	VE
26 10 70	70 cm	1



Liniergerät

Komplett-Set im Etui, Art.-Nr. 23 10 06:
Mit abgewinkeltem Farbrohr für waage- und senkrechte Anwendung, 6 Radhaltern inkl. Farbrädchen von 0,5 - 5 mm.
Radhalter einzeln inkl. Farbrädchen:
Art.-Nrn. 23 10 10 bis 23 10 15 und
Farbrohr mit Verschlussknopf: Art.-Nr. 23 10 30.

Art.-Nr.	Größe	VE
23 10 06		1
23 10 10	0,5 mm	1
23 10 11	1,0 mm	1
23 10 12	2,0 mm	1
23 10 13	3,0 mm	1
23 10 14	4,0 mm	1
23 10 15	5,0 mm	1
23 10 30		1



Schattenfugen-Pinsel

Schwarze China-Borste mit breitem, abgewinkeltem Blech, für Schattenfugen und schwer zugängliche Stellen.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 61 75	75 mm	1



Ring-Strichzieher

Schwarze China-Borste mit Fadenvorband.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 01 10	000	6
05 01 12	00	6
05 01 15	0	6
05 01 18	1	6
05 01 20	2	6
05 01 23	3	6



Strichzieher

Helle China-Borste, flach-oval.
Auch für kleine Lackierungen.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 18 02	2	12
05 18 04	4	12
05 18 06	6	12
05 18 08	8	12
05 18 10	10	12
05 18 12	12	12
05 18 14	14	12
05 18 16	16	12
05 18 18	18	12
05 18 20	20	12



Borst-Gussow-Pinsel

Helle China-Borste, langer Stiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 30 02	2	12
05 30 04	4	12
05 30 06	6	12
05 30 08	8	12
05 30 10	10	12
05 30 12	12	12
05 30 16	16	12
05 30 20	20	12



Borst-Gussow-Pinsel

China-Borste gebleicht, auf natürlichen Schluss gelegt, lange nahtlose Silber-Zwinge und langer Stiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 28 08	8	6
05 28 12	12	6
05 28 16	16	6
05 28 20	20	6



Borst-Gussow-Pinsel

China-Borste gebleicht, kurzer Stiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 32 02	2	12
05 32 04	4	12
05 32 06	6	12
05 32 08	8	12
05 32 10	10	12
05 32 12	12	12
05 32 16	16	12



Plakatschrift-Pinsel, Toray-Haar

Flach, nahtlose Silber-Zwinge,
kurzer Stiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 63 02	1/8"	6
06 63 04	3/16"	6
06 63 06	1/4"	6
06 63 08	5/16"	6
06 63 10	3/8"	6
06 63 12	1/2"	6
06 63 16	5/8"	6
06 63 20	3/4"	6
06 63 24	1"	6



Schlepper, Rotmarder-Haar

Mit nahtloser Silber-Zwinge, langer Stiel.
Für exakte Lackierungen auf Metall, Porzellan, Keramik.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 43 04	4	6
06 43 06	6	6
06 43 08	8	6



Fisch-Pinsel, schwarzes Rind-Haar

Mit nahtloser Silber-Zwinge, für feine Arbeiten mit dünnflüssigen Lacken.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 66 04	4	12
06 66 06	6	12
06 66 08	8	12
06 66 10	10	12
06 66 12	12	12
06 66 16	16	3
06 66 20	20	3



Ölmal-Pinsel, Toray-Haar

Goldfarben, flach, langer Stiel.
Für feine Lackierarbeiten und Schriften.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 60 02	2	6
06 60 04	4	6
06 60 06	6	6
06 60 08	8	6
06 60 10	10	6
06 60 12	12	6
06 60 16	16	6
06 60 20	20	6



Haar-Gussow-Pinsel

Rind-Haar, Katzenzungenform, langer Stiel.
Für feine Arbeiten mit dünnflüssigen Lacken.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 58 54	4	6
06 58 58	8	6
06 58 62	12	6



Ausbesserungs-Pinsel, Rind-Haar

Mit gespitztem Haar, vernickelte Zwinge.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 34 04	4	12
06 34 06	6	12
06 34 08	8	12

Ausbesserungs-Pinsel-Sortiment, Rind-Haar

Mit gespitztem Haar, vernickelte Zwinge.
Auf Karte = 24 Pinsel.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 34 99	6 x Gr. 6, 12 x 8, 6 x 10	1



Aquarell-Pinsel, Rotmarder-Kunsthaar

Mit Silber-Zwinge und kurzem Stiel.

Art.-Nr.	Größe	Durchmesser Ø	VE
06 41 98	00	1,5	6
06 41 99	0	1,5	6
06 41 01	1	1,5	6
06 41 02	2	2,2	6
06 41 03	3	2,6	6
06 41 04	4	3	6
06 41 05	5	3,6	6
06 41 06	6	4,1	6
06 41 08	8	5,2	6
06 41 10	10	6,5	6
06 41 12	12	7	6



Aquarell-Pinsel, Toray-Haar

Goldfarben, kurz und spitz, kurzer Stiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 80 01	1	6
06 80 02	2	6
06 80 03	3	6
06 80 04	4	6
06 80 05	5	6
06 80 06	6	6
06 80 08	8	6
06 80 10	10	6
06 80 12	12	6



Schul-Aquarell-Pinsel, Ponex-Haar

Mit kurzem Stiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 38 02	2	12
06 38 04	4	12
06 38 06	6	12
06 38 08	8	12
06 38 10	10	12
06 38 12	12	12



Borst-Pinsel

Schwarze China-Borste, flach-oval, für feine Lackierarbeiten.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 39 10	10	12
05 39 12	12	12
05 39 14	14	12
05 39 16	16	12
05 39 18	18	12
05 39 20	20	12



Emaillelack-Pinsel

Helle China-Borste, flach-oval, grober Universalpinsel.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 40 10	10	12
05 40 12	12	12
05 40 14	14	12
05 40 16	16	12
05 40 18	18	12
05 40 20	20	12



Lötwasser-Pinsel

Alustiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 56 10	12 mm	10



Azubi-Pinsel-Set

Mit 11 Pinseln und Rührholz im Kunststoffköcher.

Art.-Nr.	VE
05 00 00	1



Feinhaar-Pinsel-Set

Mit 10 Pinseln und Rührholz im Kunststoffköcher.

Art.-Nr.	VE
06 00 00	1



Modler

Helle China-Borste, besonders gut geeignet für Holzarbeiten, auch als Firniß-Pinsel einsetzbar.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 62 10	1"	6
05 62 15	1,5"	6
05 62 20	2"	6
05 62 30	3"	6
05 62 40	4"	6
05 62 50	5"	6



Art.-Nr.	Größe	VE
05 64 20	2 "	1
05 64 30	3 "	1
05 64 40	4 "	1

Schleif-Modler

Helle China-Borste, für Seidenglanz-Arbeiten.



Art.-Nr.	Größe	VE
05 84 30	3"	1
05 84 40	4"	1

Dachshaar-Vertreiber

Für hochwertige Holzlackierungen.

Vergolder-Werkzeuge



Vergolder-Messer

Mit Spezialstahl-Klinge und Edelholzheft.

Art.-Nr.	VE
23 36 00	1



Vergolder-Kissen

Mit Pergamentwindschutz.

Art.-Nr.	Größe	VE
23 38 00	15 cm x 25 cm	1



Vergolder-Anschuss-Pinsel

Mit russischem Fehhaar, in Karton gefasst, zum Anschießen von Blattgold und anderer Blattmetalle.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 78 50	2"	3
06 78 75	3"	3



Vergolder-Former-Pinsel

Mit Fehhaar, lösemittelfeste Fassung.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 70 15	15 mm	1

Farbwalzen für alle Farbsysteme

Welcher Walzenbezug für welches Beschichtungsmaterial?



			Beschichtungsmaterialien										
			Wand und Fassade				Aqua-Lack		Classic-LH-Lack		Lasur		Grundierung
Bezeichnung Plüsch	Qualität	Polhöhe in mm	Dispersions-Farben Innen / Außen	Latex-Farben	Silikonharz-Farben	Silikat-Farben Streich- und Rollputze	Acryl- / PU-Lacke wasserverdünnbar	Acryl- / PU-Parkettversiegelungen wasserverdünnbar	Alkydharz-Lacke lösemittelhaltig	Epoxidharz-Lacke, 2K-Beschichtungen / Versiegelungen lösemittelhaltig	Dünnschichtlasuren wasserverdünnbar und lösemittelhaltig	Dickschichtlasuren wasserverdünnbar und lösemittelhaltig	Grundierungen / Tiefgründe / Imprägnierungen wasserverdünnbar und lösemittelhaltig
Groß- und Kleinflächenwalzen													
DuraSTAR	★★★ PREMIUM	21 / 12	★	★	★	★	☆[1]		☆[1]				
MultiSTAR	★★★ PREMIUM	21 / 12	★	★	★	★	☆[1]		☆[1]				
ViscoSTAR grau	★★★ PREMIUM	13	☆	☆	☆	☆		☆	☆	★			
ViscoSTAR blau	★★★ PREMIUM	6 - 7						★	☆	★			
FineSTAR	★★★ PREMIUM	15 / 10	★	☆									
MicroSTAR	★★★ PREMIUM	15 / 9	★	★							☆[2]	☆[2]	★
GoldTOP	★★ PROFI	18 / 12	★	★	★	★	☆[1]		☆[1]				
EcoTOP	★★ PROFI	18	★	☆									
FineTOP*	★★ PROFI	13	★	☆									
Polyester gestrickt	★ STANDARD	22 / 18	★	☆									
Lackierwalzen													
ClassicSTAR mohair	★★★ PREMIUM	4							★	☆			
ClassicTOP velours	★★ PROFI	4							★	☆			
UniSTAR filt	★★★ PREMIUM	4					★	☆	★				
AquaSTAR micro weiß	★★★ PREMIUM	7	☆				★				★	★	☆
AquaSTAR micro grau gepunktet	★★★ PREMIUM	5					★				★	★	
AquaSTAR superflock	★★★ PREMIUM	./.					★		☆				
AquaSTAR softflock	★★★ PREMIUM	./.					★		☆				
AquaTOP flock	★★ PROFI	./.					★		☆				
UniSTAR softform	★★★ PREMIUM	./.					★		★				
UniTOP molto	★★ PROFI	./.					★		★				
Schaumstoff Fein	★ STANDARD	./.					★		★				

*auch geeignet für Kleister und Gewebekleber

★ = optimal geeignet ☆ = gut geeignet

[1] = 12 mm [2] = 9 mm

Groß- und Kleinflächen-farbwalzen und -Roller

Entscheidend für ein optimales Beschichtungsergebnis ist zunächst die Wahl der Farbwalze mit dem richtigen Bezugsstoff passend zum Material.

Weitere wichtige Auswahl-Kriterien sind die Polhöhe und die Art der Polsterung, je nach Beschaffenheit der zu beschichtenden Flächen.

Raue und strukturierte Untergründe bedürfen eher langpoliger Bezüge mit hoher Farbaufnahme und Ergiebigkeit. Gepolsterte Walzen sorgen zudem für einen guten Auftrag bis in die tieferliegenden Stellen und Ecken.

Bei glatteren Untergründen empfehlen sich kurze Polhöhen, die eine feinere Rollstruktur erzielen. Dazu sind diese Walzen spritzärmer, jedoch nicht so ergiebig.

Alle ungepolsterten Großflächenwalzen mit SmartCore-Logo verfügen über ein flüssigkeits-dichtes Kernsystem mit zwei Haftmuffen für bequemes Aufbügeln und leichte Walzenführung.


Neben jeder Farbwalze finden Sie deshalb entsprechende Hinweise.

Walze z.B. geeignet für:

★ Wand- u. Fassade	★ = optimal geeignet
☆ Aqua-Lack	☆ = gut geeignet
☆ Classic-LH-Lack	
○ Lasur	
○ Grundierung	


- **Wand- u. Fassade:** Dispersions-, Latex-, Silikon-harz-, Silikat-Farben
- **Aqua-Lack:** Wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke und Parkettversiegelungen
- **Classic-LH-Lack:** Lösemittelbasierte Alkyd- und Epoxidharz-Lacke, 2K-Beschichtungen, Versiegelungen
- **Lasur:** Wasserbasierte und lösemittelbasierte Dick- und Dünnschichtlasuren
- **Grundierung:** Tiefgründe und Imprägnierungen

Kombi-Piktogramm



Drei wichtige Angaben pro Farbwalze auf einen Blick.
Links: Polhöhe des Bezugstoffes
Rechts oben: Drahtdurchmesser des Aufsteck-Bügels
Rechts unten: Kerndurchmesser der Walze

Untergrund-Eignung:




DuraSTAR

Besonders hochwertiger, flusenfreier Bezug aus Polyamid-Endlosgarn mit zusätzlicher LoTex-Ausrüstung. Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe für höchste qm-Leistung. Kein Verfilzen des Plüschs, auch über längere Anwendungszeiträume. Spürbar verlängerte Lebensdauer. Schnelle und einfache Reinigung.

**Universell einsetzbar für Wand- und Deckenfarben aller Art, auch für Silikatfarben.
Kurzflorige Variante auch für Wasser- und Lösemittel-Lacke.**








★ Wand- u. Fassade	
○ Aqua-Lack	
○ Classic-LH-Lack	
○ Lasur	
○ Grundierung	

Großflächenwalze DuraSTAR 21, Kern-Ø 69 mm
Genäht und extra weich gepolstert, eckenausrollend,
besonders geeignet für grobe Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 40 18	18 cm	5
14 40 25	25 cm	5




- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung



Großflächenwalze DuraSTAR 21, Kern-Ø 58 mm

Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für grobe Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 41 18	18 cm	5
14 41 25	25 cm	5






- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung



Großflächen-Roller DuraSTAR 21, Kern-Ø 58 mm

Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für grobe Untergründe.
Mit 2K-Bügel „ErgoKnick“ + FreshBox.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 41 75	25 cm	5






- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung



Großflächenwalze DuraSTAR 21, Kern-Ø 60 mm

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL-Walzenkern, besonders geeignet für raue Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 24 18	18 cm	5
14 24 25	25 cm	5






- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung



Großflächen-Roller DuraSTAR 21, Kern-Ø 60 mm

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL- Walzenkern, besonders geeignet für raue Untergründe.
Mit 2K-Bügel „ErgoKnick“ + FreshBox.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 24 75	25 cm	5






- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung



Großflächenwalze DuraSTAR 21, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL-Walzenkern, besonders geeignet für raue Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 29 18	18 cm	5
14 29 25	25 cm	5






- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Kleinflächenwalze DuraSTAR 21, Kern-Ø 30 mm

Besonders geeignet zum effizienten Beschichten kleinerer Flächen auf allen Untergründen.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 87 12	12 cm	10
15 87 16	16 cm	10






- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung



Großflächenwalze DuraSTAR 12, Kern-Ø 60 mm

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL-Walzenkern, besonders geeignet für glatte Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 30 18	18 cm	5
14 30 25	25 cm	5






- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung



Großflächen-Roller DuraSTAR 12, Kern-Ø 60 mm

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL- Walzenkern, besonders geeignet für glatte Untergründe.
Mit 2K-Bügel „ErgoKnick“ + FreshBox.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 30 58	18 cm	5
14 30 75	25 cm	5







- ★ Wand- u. Fassade
- ☆ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Kleinflächenwalze DuraSTAR 12, Kern-Ø 30 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 57 12	12 cm	10
15 57 16	16 cm	10





- ★ Wand- u. Fassade
- ☆ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Kleinflächenwalze DuraSTAR 12, Kern-Ø 16 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 00 10	10 cm	10
15 00 11	10 cm	100
15 00 31	2 x 10 cm	10
15 00 15	15 cm	10


MultiSTAR

**Besonders hochwertiger, nassveredelter Polyamid-Bezug.
Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe für sehr hohe qm-Leistung.
Sehr feine Oberflächenstruktur wie Lammfell.**

**Sehr geringe Flusenbildung, verfilzt nicht und ist abriebfest.
Sehr strapazierfähig und leicht zu reinigen, daher sehr lange Lebensdauer.**

**Universell einsetzbar für Wand- und Deckenfarben aller Art.
Kurzflorige Variante auch für Wasser- und Lösemittel-Lacke.**








- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung



Großflächenwalze MultiSTAR 21, Kern-Ø 69 mm

Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für grobe Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 48 18	18 cm	5
14 48 25	25 cm	5






- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung



Großflächenwalze MultiSTAR 21, Kern-Ø 58 mm

Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für grobe Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 20 18	18 cm	5
14 20 22	21 cm	5
14 20 25	25 cm	5






- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung



Großflächenwalze MultiSTAR 21, Kern-Ø 60 mm

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL-Walzenkern, besonders geeignet für raue Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 35 18	18 cm	5
14 35 25	25 cm	5




- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung



Großflächenwalze MultiSTAR 21, Kern-Ø 54 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 28 18	18 cm	5
14 28 22	21 cm	5
14 28 25	25 cm	5




- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung



Großflächenwalze MultiSTAR 21, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 26 18	18 cm	5
14 26 25	25 cm	5




- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung



Großflächenwalze MultiSTAR 21, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert. Für Korb-Bügel. Besonders geeignet für raue Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 26 01	23 cm	5




- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung



Großflächenwalze MultiSTAR 12, Kern-Ø 60 mm

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL-Walzenkern, besonders geeignet für glatte Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 45 18	18 cm	5
14 45 25	25 cm	5






- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung



Großflächenwalze MultiSTAR 12, Kern-Ø 54 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 38 18	18 cm	5
14 38 25	25 cm	5






- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung



Großflächenwalze MultiSTAR 12, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 36 18	18 cm	5
14 36 25	25 cm	5






- ★ Wand- u. Fassade
- ☆ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung



Großflächenwalze MultiSTAR 12, Kern-Ø 40 mm


Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 88 18	18 cm	5
14 88 25	25 cm	5






- ★ Wand- u. Fassade
- ☆ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung



Großflächenwalze MultiSTAR 12, Kern-Ø 40 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 88 15	15 cm	10






Art.-Nr.	Breite	VE
15 58 12	12 mm	10
15 58 31	2 x 12 cm	10
15 58 15	16 cm	10

★ Wand- u. Fassade
☆ Aqua-Lack
☆ Classic-LH-Lack
○ Lasur
○ Grundierung

Kleinflächenwalze MultiSTAR 12, Kern-Ø 30 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.





Art.-Nr.	Breite	VE
15 02 10	10 cm	10
15 02 11	10 cm	100
15 02 31	2 x 10 cm	10
15 02 15	15 cm	10
15 02 41	2 x 15 cm	10

★ Wand- u. Fassade
☆ Aqua-Lack
☆ Classic-LH-Lack
○ Lasur
○ Grundierung

Kleinflächenwalze MultiSTAR 12, Kern-Ø 16 mm


Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.

ViscoSTAR grau

Speziell ausgerüsteter Plüsch aus Polyamid-Endlosfaden, texturiert, d.h. nachträgliche Faserstabilisierung und Verdichtung. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, spritzarm.

Besonders flusenarm, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Besonders geeignet für hochviskose Materialien wie z.B. Epoxidharz-Lacke und 2K-Beschichtungen/Versiegelungen.








Art.-Nr.	Breite	VE
14 22 18	18 cm	5
14 22 25	25 cm	5

- ☆ Wand- u. Fassade
- ☆ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Großflächenwalze ViscoSTAR 13 grau, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.






Art.-Nr.	Breite	VE
15 37 16	16 cm	10

- ☆ Wand- u. Fassade
- ☆ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Kleinflächenwalze ViscoSTAR 13 grau, Kern-Ø 30 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.





Art.-Nr.	Breite	VE
15 06 10	10 cm	10

- ☆ Wand- u. Fassade
- ☆ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Kleinflächenwalze ViscoSTAR 13 grau, Kern-Ø 16 mm


Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.

ViscoSTAR blau

Speziell ausgerüsteter Plüsch aus Polyamid-Endlosfaden, hochtexturiert, d.h. nachträgliche Faserstabilisierung und Verdichtung. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, spritzarm.

Besonders flusenarm, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Besonders geeignet für hochviskose Materialien wie z.B. Acryl-/PU-Parkettversiegelungen.










- Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Großflächenwalze ViscoSTAR 7 blau, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 18 18	18 cm	5
14 18 25	25 cm	5






- Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Kleinflächenwalze ViscoSTAR 7 blau, Kern-Ø 30 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 38 16	16 cm	10





- Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Kleinflächenwalze ViscoSTAR 7 blau, Kern-Ø 16 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 07 10	10 cm	10
15 07 31	2 x 10 cm	10
15 07 15	15 cm	10


FineTEX


Speziell verdichteter Bezug auf Polyesterbasis mit guter Farbaufnahme und gleichmäßiger Farbabgabe.

Für sehr geringe Streifenbildung und sehr feine Oberflächenergebnisse. Ideal auch als Verschlichtungswalze.



Anwendungshinweis:
Aufgrund der hohen Plüschdichte benötigen FineTex-Walzen eine etwas intensivere Einarbeitung. Nach der Einarbeitung verbessert sich die Farbaufnahme und -abgabe deutlich und es werden sehr feine Oberflächenergebnisse erzielt, besonders auf glatten Untergründen. Die Farbaufnahme und -abgabe ist jedoch zugunsten des sehr feinen Oberflächenfinishs generell etwas geringer als bei vergleichbaren Polyamidwalzen.






Art.-Nr.	Breite	VE
14 43 18	18 cm	5
14 43 25	25 cm	5

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Großflächenwalze FineTEX 15, Kern-Ø 54 mm

Ungepolstert, seitlich eingeschlagen und daher bedingt eckenausrollend, besonders geeignet für glatte Untergründe.








Art.-Nr.	Breite	VE
14 42 18	18 cm	5
14 42 25	25 cm	5

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Großflächenwalze FineTEX 15, Kern-Ø 48 mm

Ungepolstert, angefast (seitlich abgeschrägt), besonders geeignet für glatte Untergründe.






Art.-Nr.	Breite	VE
15 50 12	12 cm	10

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Kleinflächenwalze FineTEX 15, Kern-Ø 30 mm

Ungepolstert, angefast (seitlich abgeschrägt), besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.





Art.-Nr.	Breite	VE
15 15 10	10 cm	10

- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Kleinflächenwalze FineTEX 10, Kern-Ø 16 mm


Ungepolstert, angefast (seitlich abgeschrägt), besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.

MicroSTAR

Microfeiner, verwebter Endlosfaden auf Polyesterbasis. Extrem hohes Farbaufnahmevermögen bei gleichmäßiger Farbabgabe, spritzarm.

Hohe Schichtdicken mit einem Auftrag. Flusenfrei, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Besonders geeignet für dünnflüssige Materialien.








- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ★ Grundierung

Großflächenwalze MicroSTAR 15 orange, Kern-Ø 58 mm

Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für raue Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 12 18	18 cm	5
14 12 25	25 cm	5






- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ★ Grundierung

Großflächenwalze MicroSTAR 15 orange, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 11 18	18 cm	5
14 11 25	25 cm	5






- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ★ Grundierung

Großflächenwalze MicroSTAR 9 orange, Kern-Ø 60 mm

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL-Walzenkern, besonders geeignet für glatte Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 19 18	18 cm	5
14 19 25	25 cm	5








- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ★ Grundierung

Großflächenwalze MicroSTAR 9 orange, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 21 18	18 cm	5
14 21 25	25 cm	5






- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ★ Grundierung

Kleinflächenwalze MicroSTAR 9 orange, Kern-Ø 30 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 40 10	12 cm	10
15 40 15	16 cm	10





- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ☆ Lasur
- ★ Grundierung

Kleinflächenwalze MicroSTAR 9 orange, Kern-Ø 16 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.


Art.-Nr.	Breite	VE
15 11 10	10 cm	10
15 11 31	2 x 10 cm	10
15 11 15	15 cm	10

GoldTOP

Robuster Polyamid-Bezug. Gute Farbaufnahme und -abgabe für hohe qm-Leistung. Feine Oberflächenstruktur.

Geringe Flusenbildung, verfilzt nicht und ist abriebfest. Strapazierfähig und leicht zu reinigen, daher lange Lebensdauer. Kurzflorige Variante auch für Wasser- und Lösemittel-Lacke.








- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Großflächenwalze GoldTOP 18, Kern-Ø 52 mm

Leicht gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für raue Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 39 18	18 cm	5
14 39 25	25 cm	5






- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Großflächenwalze GoldTOP 18, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 33 18	18 cm	5
14 33 25	25 cm	5






- ★ Wand- u. Fassade
- ☆ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Kleinflächenwalze GoldTOP 12, Kern-Ø 30 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 47 12	12 cm	10
15 47 16	16 cm	10





- ★ Wand- u. Fassade
- ☆ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Kleinflächenwalze GoldTOP 12, Kern-Ø 16 mm


Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 03 06	6 cm	20
15 03 10	10 cm	10
15 03 11	10 cm	100
15 03 31	2 x 10 cm	10
15 03 15	15 cm	10

EcoTOP

Gewebter, faserstabilisierter Polyacryl-Bezug mit reduziertem Flusenverhalten und ähnlichen Eigenschaften wie Polyamid, jedoch mit weicherer Faserstruktur und weniger starker Faserbindung. Gute Farbaufnahme und -abgabe, gute qm-Leistung.










- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Großflächenwalze EcoTOP 18, Kern-Ø 58 mm

Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für grobe Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 44 18	18 cm	5
14 44 25	25 cm	5







- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Großflächenwalze EcoTOP 18, Kern-Ø 52 mm


Leicht gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für raue Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 25 18	18 cm	5
14 25 25	25 cm	5

FineTOP

Gewebter Polyester-Bezug mit Endlosfaden, deshalb weitestgehend flusenfrei. Gute Deckkraft, spritzarm. Feine Rollstruktur. Ideal auch zum Kleister-/Kleberauftrag.










- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Großflächenwalze FineTOP 13, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 16 18	18 cm	5
14 16 25	25 cm	5








- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Großflächen-Roller FineTOP 13, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, mit fest montiertem Bügel, besonders geeignet für glatte Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 23 58	18 cm	10






- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Kleinflächenwalze FineTOP 13, Kern-Ø 30 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 49 12	12 cm	10
15 49 15	16 cm	10





- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Kleinflächenwalze FineTOP 13, Kern-Ø 16 mm


Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 04 10	10 cm	10
15 04 11	10 cm	100
15 04 31	2 x 10 cm	10
15 04 15	15 cm	10

Polyester gestrickt

Preiswertes, gewirktes, flauschiges Bezugsmaterial mit geringerer Fadenstabilität. Gute Farbaufnahme, geringere Deckkraft. Für einfache Beschichtungen und Einmaleinsätze.








- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung



Großflächenwalze PET gelb, Kern-Ø 58 mm

Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für grobe Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 32 18	18 cm	5
14 32 25	25 cm	5






- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung



Großflächenwalze PET gelb, Kern-Ø 44 mm

Ungepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für raue Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 72 18	18 cm	5
14 72 25	25 cm	5






- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung



Großflächen-Roller PET gelb, Walzen-Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe. Mit Bügel.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 72 58	18 cm	5
14 72 75	25 cm	5








- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Großflächen-Roller-Set PET gelb, Walzen-Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe, komplett mit Bügel und Abstreif-Gitter.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 84 19	19 cm	10
14 84 23	23 cm	10







- ★ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ○ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Großflächen-Roller-Set PET weiß, Walzen-Kern-Ø 40 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe, komplett mit Bügel und Abstreif-Gitter.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 86 69	19 cm	10
14 86 73	23 cm	10

Spezial-Roller



Farbtrenn-Roller

Polyamid-Bezug, spiralförmig verklebt, Polhöhe 12 mm, mit seitlicher Abdeck-Platte und Spezial-Bügel.
Ersatz-Walze: Art.-Nr. 15 10 60 und Ersatz-Abdeckplatte: Art.-Nr. 15 10 70.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 10 10	10 cm	5
15 10 60	10 cm	5
15 10 70		5



Innenecken-Roller DuraSTAR

Innenecken-Roller Art.-Nr. 14 05 20: DuraSTAR-Bezug 21 mm, mit Spezial-Bügel. Ersatzwalze 21 mm für raue Untergründe unter Art.-Nr. 14 05 21 und Ersatzwalze 12 mm für glatte Untergründe unter Art.-Nr. 14 05 11 erhältlich.

Art.-Nr.	VE
14 05 20	1
14 05 21	5
14 05 11	5



Rohr-Roller

Polyamid-Bezug, Polhöhe 12 mm, mit gebogenem Spezial-Bügel.
3 tlg. Ersatzwalzen-Set: Art.-Nr. 15 16 10.


Art.-Nr.	VE
15 16 00	1
15 16 10	5

Textil-Lackierwalzen

ClassicSTAR mohair

Hochwertiges Naturprodukt aus dem Haar der Angora-Ziege mit borstenähnlicher Faserstruktur. Extrem feines Oberflächen-Finish.








Kleinflächenwalze ClassicSTAR mohair, Kern-Ø 30 mm

Art.-Nr.	Breite	VE
15 45 10	12 cm	10
15 45 15	16 mm	10

- ○ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung





Kleinflächenwalze ClassicSTAR mohair, Kern-Ø 16 mm


Art.-Nr.	Breite	VE
15 60 12	11 cm	10
15 60 31	2 x 11 cm	10

- ○ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

ClassicTOP velours

Naturprodukt aus gewebter Lammwolle.
Feines Oberflächen-Finish.








Art.-Nr.	Breite	VE
14 14 18	18 cm	5
14 14 25	25 cm	5

smart CORE

- ○ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Großflächenwalze ClassicTOP velours, Kern-Ø 40 mm






Art.-Nr.	Breite	VE
15 46 10	12 cm	10
15 46 15	16 cm	10

- ○ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Kleinflächenwalze ClassicTOP velours, Kern-Ø 30 mm





Art.-Nr.	Breite	VE
15 61 05	6 cm	10
15 61 12	10 cm	10
15 61 31	2 x 10 cm	10
15 61 15	15 cm	10


- ○ Wand- u. Fassade
- ○ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Kleinflächenwalze ClassicTOP velours, Kern-Ø 16 mm

UniSTAR filt

**Gewebter Polyester-Endlosfaden, texturiert,
d.h. nachträgliche Faserstabilisierung und Verdichtung.
Besonders flusenarm.
Sehr feines Oberflächen-Finish.**








Art.-Nr.	Breite	VE
14 89 18	18 cm	5
14 89 25	25 cm	5

smart CORE

- ○ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

**Großflächenwalze UniSTAR filt,
Kern-Ø 40 mm**






Art.-Nr.	Breite	VE
15 41 10	12 cm	10
15 41 15	16 cm	10

- ○ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

**Kleinflächenwalze UniSTAR filt,
Kern-Ø 30 mm**





Art.-Nr.	Breite	VE
15 12 06	6 cm	20
15 12 21	2 x 6 cm	10
15 12 10	10 cm	10
15 12 31	2 x 10 cm	10
15 12 15	15 cm	10

- ○ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung


**Kleinflächenwalze UniSTAR filt,
Kern-Ø 16 mm**

AquaSTAR micro

Microfeiner, verwebter Endlosfaden auf Polyesterbasis. Extrem hohes Farbaufnahmevermögen bei gleichmäßiger Farbabgabe, spritzarm.

Hohe Schichtdicken mit einem Auftrag. Flusenfrei, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Besonders geeignet für dünnflüssige Lacke und Lasuren.








smart CORE

☆	Wand- u. Fassade
★	Aqua-Lack
○	Classic-LH-Lack
★	Lasur
☆	Grundierung

Großflächenwalze AquaSTAR micro, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Oberflächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 10 18	18 cm	5
14 10 25	25 cm	5






○	Wand- u. Fassade
★	Aqua-Lack
○	Classic-LH-Lack
★	Lasur
○	Grundierung

Kleinflächenwalze AquaSTAR micro, Kern-Ø 30 mm

Art.-Nr.	Breite	VE
15 44 12	12 cm	10
15 44 16	16 cm	10






○	Wand- u. Fassade
★	Aqua-Lack
○	Classic-LH-Lack
★	Lasur
○	Grundierung

Kleinflächenwalze AquaSTAR micro, Kern-Ø 16 mm

Art.-Nr.	Breite	VE
15 13 10	10 cm	10
15 13 15	15 cm	10

Schaumstoff-Lackierwalzen




Kombi-Piktogramm für Schaumstoff-Lackierwalzen
Zwei wichtige Angaben pro Walze auf einen Blick.
Links: Außendurchmesser
Rechts: Drahtdurchmesser des Aufsteck-Bügels

AquaSTAR superflock

Spezialschaum mit hohem Raumgewicht, sehr feiner Schaumstruktur und sehr dichter Polyamid-Beflockung. Zum bläschenfreien Verschlichten mit bestem Oberflächen-Finish.








- ○ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

AquaSTAR superflock,
Außen-Ø 35 mm
Gerade.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 66 05	5 cm	20






- ○ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

AquaSTAR superflock,
Außen-Ø 35 mm
Bügelseitig abgerundet.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 66 14	11 cm	10





Art.-Nr.	Breite	VE
15 66 15	11 cm	10
15 66 18	16 cm	10


- ○ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

AquaSTAR superflock,
Außen-Ø 35 mm
Beidseitig abgerundet.

AquaSTAR softflock

Spezialschaum mit hohem Raumgewicht, sehr feiner Schaumstruktur und dichter Polyamid-Beflockung. Die beidseitig kegelförmige Vertiefung nach innen ermöglicht ansatzfreies Beschichten mit bestem Oberflächen-Finish.







Art.-Nr.	Breite	VE
15 69 12	12 cm	10
15 69 31	2 x 12 cm	10


- ○ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

AquaSTAR softflock,
Außen-Ø 35 mm
Beidseitig kegelförmige Vertiefung nach innen.

AquaTOP flock

Spezialschaum mit hohem Raumgewicht, sehr feiner Schaumstruktur und dichter Polyamid-Beflockung. Zum bläschenfreien Verschlichten mit feinstem Oberflächen-Finish.








- ○ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

AquaTOP flock,
Außen-Ø 35 mm
Bügelseitig abgerundet.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 65 14	11 cm	10





- ○ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ☆ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

AquaTOP flock,
Außen-Ø 35 mm
Beidseitig abgerundet.


Art.-Nr.	Breite	VE
15 65 15	11 cm	10
15 65 31	2 x 11 cm	10
15 65 18	16 cm	10

UniSTAR softform

Polyurethanschaum mit hohem Raumgewicht und sehr feiner Schaumstruktur. Die in einem speziellen Verfahren strukturierte Schaumoberfläche ermöglicht eine, gegenüber unbehandelten Schaumstoffwalzen, verbesserte Farbaufnahme und -abgabe.

Die beidseitig kegelförmige Vertiefung nach innen ermöglicht ansatzfreies Beschichten mit bestem Oberflächen-Finish.







- ○ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung


UniSTAR softform,
Außen-Ø 35 mm
Beidseitig kegelförmige Vertiefung nach innen.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 68 12	12 cm	10
15 68 31	2 x 12 cm	10

UniTOP molto

Polyurethanschaum mit hohem Raumgewicht und sehr feiner Schaumstruktur. Zum bläschenfreien Verschlichten mit feinstem Oberflächen-Finish.






- ○ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung



UniTOP molto,
Außen-Ø 35 mm
Gerade.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 34 34	5 cm	20
15 34 35	2 x 5 cm	10
15 34 36	7 cm	20
15 62 12	11 cm	10
15 62 10	11 cm	100
15 62 31	2 x 11 cm	10
15 62 16	16 cm	10




- ○ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung



UniTOP molto,
Außen-Ø 35 mm
Außenseitig abgerundet.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 62 13	11 cm	10
15 62 11	11 cm	100




- ○ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung



UniTOP molto,
Außen-Ø 35 mm
Bügelseitig abgerundet.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 62 14	11 cm	10
15 62 17	11 cm	100
15 62 33	2 x 11 cm	10



- ○ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung




UniTOP molto,
Außen-Ø 35 mm
Beidseitig abgerundet.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 62 15	11 cm	10
15 62 19	11 cm	100
15 62 34	2 x 11 cm	10
15 62 18	16 cm	10

Schaumstoff fein

Polyurethanschaum mit mittlerem Raumgewicht und feiner Schaumstruktur. Für einfachere Verschlichtungsarbeiten mit gutem Oberflächen-Finish.








- ○ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Schaumstoff „fein“,
Außen-Ø 35 mm
Gerade.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 35 34	5 cm	20
15 35 54	5 cm	100
15 35 36	7 cm	20
15 63 12	11 cm	10
15 63 10	11 cm	100
15 63 31	2 x 11 cm	10





- ○ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Schaumstoff „fein“,
Außen-Ø 35 mm
Außenseitig abgerundet.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 63 13	11 cm	10




- ○ Wand- u. Fassade
- ★ Aqua-Lack
- ★ Classic-LH-Lack
- ○ Lasur
- ○ Grundierung

Schaumstoff „fein“ Rollerset
Walze Außen-Ø 35 mm, mit Bügel und Farbwanne 15 x 32 cm.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 32 00	11 cm	10


Struktur-Schwamm-Walzen





Schaumstoff-Schwamm,
Außen-Ø 75 mm
Fein (Art.-Nr. 17 02 25) und grob (Art.-Nr. 17 08 25).


Art.-Nr.	Breite	VE
17 02 25	25 cm	1
17 08 25	25 cm	1





Schaumstoff-Schwamm,
Außen-Ø 75 mm
„Erbsloch“.

Art.-Nr.	Breite	VE
17 12 25	25 cm	1





Schwamm-Walze,
Außen-Ø 35 mm
Grob.

Art.-Nr.	Breite	VE
17 16 12	12 cm	10

Werkzeuge für Wischtechniken



Natur-Schwamm

Mittelmeer-Qualität, besonders hochwertig, elastisch und abriebfest, geeignet für individuelle Tupf- und Wischtechniken.

Art.-Nr.	Größe	VE
19 92 18	ca. 18 cm	1



Natur-Schwamm

Geeignet für individuelle Tupf- und Wischtechniken.

Art.-Nr.	Größe	VE	Preis	
19 92 10	ca. 10-15 cm	1	10,70	ST1



Streich-Handschuh

Lammfell, für Wisch- und Dekorationstechniken.


Art.-Nr.	VE	Preis	
15 18 10	1	15,30	ST1

LOCK-IT Farbwalzen-Bügel und Teleskop-Verlängerungsstäbe

Sicherer Halt im Handumdrehen

Einfache, schnelle und sehr stabile Arretierung und leichte Lösbarkeit von Aufsteck-Bügeln und Teleskopverlängerungen.

**Die ergonomischen Aufsteck-Bügel des LOCK-IT-Systems sind als 1-Komponenten-Ausführung oder als 2K-Variante mit Softgrip für alle Walzen mit 6 mm und 8 mm Stecksystem erhältlich.
Die Teleskopverlängerungen mit Softgrip-Griffen gibt es in Aluminium und Aluminium-Fiberglasausführung.**



LOCK-IT 2K-Aufsteck-Bügel





Aufsteck-Bügel „LOCK-IT ErgoKnick“
Mit 8 mm-Draht, Edelstahl, speziell gebogene Form für optimale Kraftübertragung und Schonung der Handgelenke, besonders bei Einsatz mit Teleskop-Verlängerung.

Art.-Nr.	für Walzenbreite	VE	Preis	
14 61 18	18 cm	5	5,55	ST1
14 61 25	25 cm	5	6,25	ST1



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“
Mit 8 mm-Draht, Edelstahl, ausbalancierte Drahtgeometrie.

Art.-Nr.	für Walzenbreite	VE	Preis	
14 60 18	18 cm	5	5,30	ST1
14 60 25	25 cm	5	6,00	ST1



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“
Mit 8 mm-Draht, Edelstahl, symmetrische Drahtgeometrie.

Art.-Nr.	für Walzenbreite	VE	Preis	
14 56 18	18 cm	5	5,30	ST1
14 56 25	25 cm	5	6,00	ST1



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“
Mit 8 mm-Draht, verzinkt, ausbalancierte Drahtgeometrie.

Art.-Nr.	für Walzenbreite	VE	Preis	
14 52 18	18 cm	5	3,45	ST1
14 52 25	25 cm	5	3,81	ST1



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT ErgoKnick“
Mit 6 mm-Draht, Edelstahl, speziell gebogene Form für optimale Kraftübertragung und Schonung der Handgelenke.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE	Preis	
15 74 10	29 cm	10 - 16 cm	5	3,66	ST1
15 73 10	39 cm	10 - 16 cm	5	4,02	ST1



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“
Mit 6 mm-Draht, Edelstahl.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE	Preis	
15 75 10	29 cm	10 - 16 cm	5	3,44	ST1
15 72 10	39 cm	10 - 16 cm	5	3,80	ST1



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“
Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 77 10	29 cm	10 - 16 cm	5
15 71 10	39 cm	10 - 16 cm	5

LOCK-IT 1K-Aufsteck-Bügel





Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“
Mit 8 mm-Draht, verzinkt, ausbalancierte Drahtgeometrie.

Art.-Nr.	für Walzenbreite	VE
14 59 18	18 cm	5
14 59 19	18 cm	30
14 59 21	21 cm	5
14 59 25	25 cm	5
14 59 26	25 cm	30



Korb-Bügel „LOCK-IT“
Verzinkt, für 47 mm Kern-Durchmesser, ausbalancierte Drahtgeometrie.

Art.-Nr.	für Walzenbreite	VE
14 50 23	23 cm	5



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“
Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 36 05	19 cm	5 - 7 cm	5



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“
Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 76 10	29 cm	10 - 16 cm	5 30
15 70 10	39 cm	10 - 16 cm	5 30
15 78 10	56 cm	10 - 16 cm	5



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“
Mit 6 mm Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 91 18	27 cm	16 - 19 cm	5

LOCK-IT Teleskop-Verlängerungsstäbe



★★★ PREMIUM



Teleskop-Verlängerung „LOCK-IT“
Hochwertige Aluminium-Fiberglas-Kombination, Konus mit „LOCK-IT“-System zur einfachen und sicheren Verbindung mit dem Walzenbügel, anwendungsfreundlicher 2-Komponenten-Griff.

Art.-Nr.	Länge	VE	Preis	
19 47 07	53 cm / 70 cm	1 6	18,70 18,00	ST1
19 47 12	77 cm / 120 cm	1 6	21,90 21,10	ST1
19 47 22	127 cm / 220 cm	1 6	28,20 27,10	ST1
19 47 30	167 cm / 300 cm	1 6	33,10 31,80	ST1
19 47 40	217 cm / 400 cm	1 6	41,20 39,50	ST1

★★★ PREMIUM



Teleskop-Verlängerung „LOCK-IT“
Hochwertige Aluminium-Ausführung, Konus mit „LOCK-IT“-System zur einfachen und sicheren Verbindung mit dem Walzenbügel, anwendungsfreundlicher 2-Komponenten-Griff.

Art.-Nr.	Länge	VE	Preis	
19 46 07	50 cm / 70 cm	1 12	14,30 13,70	ST1
19 46 12	74 cm / 120 cm	1 12	16,30 15,70	ST1
19 46 22	124 cm / 220 cm	1 12	19,80 19,00	ST1
19 46 30	164 cm / 300 cm	1 12	24,00 23,10	ST1
19 46 40	214 cm / 400 cm	1 12	28,50 27,40	ST1

Sonstige Farbwalzen-Bügel und Teleskop-Verlängerungsstäbe

Standard-Aufsteck-Bügel

Auch mit LOCK-IT-Telestäben einsetzbar





Aufsteck-Bügel

Mit langem Griff und 8 mm-Draht, verzinkt, ausbalancierte Drahtgeometrie.

Art.-Nr.	für Walzenbreite	VE
14 53 18	18 cm	5
14 53 19	18 cm	100
14 53 21	21 cm	5
14 53 25	25 cm	5
14 53 26	25 cm	100



Aufsteck-Bügel 19 cm

Mit 6 mm Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 36 90	19 cm	5-7 cm	5



Aufsteck-Bügel

Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 76 00	29 cm	10 - 16 cm	5
15 76 01	29 cm	10 - 16 cm	100
15 70 00	39 cm	10 - 16 cm	5
15 70 01	39 cm	10 - 16 cm	100



Aufsteck-Bügel 27 cm

Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 90 18	27 cm	16 - 19 cm	5



Doppel-Bügel „Twin“

Mit 6 mm-Draht, verzinkt.
Abgewinkelte Form für optimale Handhabung.
Besonders geeignet für das Beschichten von dünnen Rohren, flachen Profilen etc.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 79 00	35 cm	2 x 5-12 cm	5

Teleskop-Verlängerungsstäbe

★★ PROFI



Teleskop-Verlängerung

Aluminium, eloxiert, Universal-Konus mit Messing-Innengewinde und Kunststoffgriff.

Art.-Nr.	Länge	VE
19 35 07	51 cm / 70 cm	1 10
19 35 12	75 cm / 120 cm	1 10
19 35 22	125 cm / 220 cm	1 10
19 35 30	165 cm / 300 cm	1 10

★ STANDARD



Teleskop-Verlängerung

Stahl, pulverbeschichtet.

Art.-Nr.	Länge	VE
19 32 13	82 cm / 130 cm	5
19 32 20	116 cm / 200 cm	5
19 32 30	166 cm / 300 cm	5



Universal-Werkzeughalter

Für alle Teleskop-Verlängerungsstäbe, Kopf 180° schwenkbar, zum Befestigen von Pinseln oder anderen Werkzeugen.

Art.-Nr.	VE
19 40 50	1

Becher, Eimer, Wannen und Abstreif-Gitter



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
28 50 00	1,1 l	1

Farb-Becher „Handy“

Mit integrierter Abstreiffläche, Magnet-Halterung für Pinsel mit Weißblech- bzw. Edelstahl-Zwinge und Softgriff, Füllmenge ca. 1,1 l. Ohne Einsätze.



Art.-Nr.	VE
28 50 01	1

Einsatz für Farb-Becher „Handy“

Aus transparentem, lösemittelbeständigem PET (1 Pack = 5 Stk.).



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
19 16 10	14,0 cm / 29,5 cm	10
19 16 15	18,5 cm / 19,5 cm	10
19 16 18	24,5 cm / 29,5 cm	10
19 16 25	30,0 cm / 33,0 cm	10

Farb-Wanne

Kunststoff, blau.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
19 16 30	14,0 cm / 29,5 cm	10
19 16 35	18,5 cm / 19,5 cm	10
19 16 38	24,5 cm / 29,5 cm	10

Farb-Wanne + 10 Einsätze

Set bestehend aus 1 x Farb-Wanne Kunststoff blau + 10 Farbwanneneinsätze Kunststoff transparent.



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
28 47 08	8 l	10
28 47 10	12 l	10

Farb-Eimer

Rechteckig, Kunststoff, schwarz.



Einsatz für Farbeimer

Kunststoff transparent (1 Pack = 5 Stk.).

Art.-Nr.	Füllmenge	VE
28 47 09	8 l	10
28 47 11	12 l	10



Farbeimer + 5 Einsätze

Set bestehend aus 1 x Farbeimer Kunststoff schwarz + 5 Farbeimereinsätze Kunststoff transparent.


Art.-Nr.	Füllmenge	VE
28 47 18	8 l	1
28 47 20	12 l	1



Farb-Eimer

Oval, Kunststoff, weiß
(Art.-Nr.: 28 49 05 - 5l und 28 49 19 - 19l)
sowie passende Deckel (ohne Abbildung)
(Art.-Nr.: 28 49 06 - 5l und 28 49 20 - 19l)

Art.-Nr.	Füllmenge	VE
28 49 05	5 l	1
28 49 06		1
28 49 19	19 l	1
28 49 20		1



Abstreif-Gitter

Metallverzinkt, mit Haken.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
19 10 22	22 cm / 30 cm	10
19 10 26	26 cm / 30 cm	10



Abstreif-Gitter

Metallverzinkt, mit Biegestreifen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
19 11 11	11 cm / 21 cm	10
19 11 22	22 cm / 30 cm	10
19 11 26	26 cm / 30 cm	10



Abstreif-Gitter

Metall, Glanzverzinkt.
Mit Lochung und Haken.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
19 12 14	14,5 cm / 20 cm	10
19 12 20	20 cm / 25 cm	10
19 12 28	28 cm / 25 cm	10



Abstreif-Gitter

Kunststoff, speziell für Lackdosen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
19 14 00	11 cm / 20 cm	10




Abstreif-Gitter

Stabile Kunststoffausführung, blau.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
19 13 18	22 cm / 24 cm	10
19 13 25	27 cm / 29 cm	10

Werkzeuge zum Sieben und Anmischen



Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
28 60 00	22,5 cm	1

Schnell-Farbsieb

Maschenweite 0,5 mm. Mit rostfreien, verstellbaren Bügeln. Für Gebinde ab 23 bis 36 cm Breite.



Art.-Nr.	Länge	VE
28 61 60	40 m	1

Farbsieb-Schlauch

Maschenweite 0,5 mm, 40 m auf Rolle in Spenderbox, mit Abschneide-Vorrichtung.



Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
28 61 50		1
28 61 00	13-30 mm	1

Nylon-Farbsiebe und Farbsiebhalter

Farbsiebe, Art.-Nr. 28 61 50, mit Maschenweite 0,75 mm. (1 Pack = 50 Stück). Ideal in Kombination mit Farbsiebhalter, Art.-Nr. 28 61 00. Für Gebinde bis zu einem Durchmesser von 30 cm. Damit hängt das Siebnetz oberhalb des Behälters und nicht in der Farbe.



Art.-Nr.	Maschenweite	VE
28 62 14	0,125 mm	25
28 62 15	0,190 mm	25
28 62 16	0,260 mm	25

Faltsieb

Mit Nylon-Einsatz, fusselfrei, lösemittel- und wasserbeständig.
Art.-Nr. 28 62 14 empfohlen für wasserbasierte Farben, Lacke, Lasuren und Grundierungen.
Art.-Nr. 28 62 15 empfohlen für lösemittelhaltige und wasserbasierte Farben, Lacke, Lasuren und Grundierungen.
Art.-Nr. 28 62 16 empfohlen für grobe, lösemittelhaltige Farben, Lacke, Lasuren und Grundierungen.



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
28 64 10	1.850 ml	1
28 64 11	1.850 ml	10
28 64 12		10

Farb-Mischbechersystem

Außenbecher: Art.-Nr. 28 64 10,
Mischbechereinlage: Art.-Nr. 28 64 11,
Deckel: Art.-Nr. 28 64 12

Farb-Mischbechersystem

Bis 1.850 ml Volumen. Außenbecher mit Messskalen (1:1 bis 5:1 und 10:1).
Kein Reinigungsaufwand durch auswechselbare Mischbechereinlage.
Deckel zum Verschließen für Aufbewahrung.



Farb-Mischbecher

Mit Mess-Skalen von 2:1 bis 7:1 und 10:1 sowie Deckel zum Verschließen zur Aufbewahrung. Pack mit je 10 Bechern und Deckeln.

Art.-Nr.	Füllmenge	VE
28 65 06	550 ml	1
28 65 13	1.100 ml	1



Lackdosenöffner

Auch als Rührstab geeignet.

Art.-Nr.	Länge	VE
62 94 28	28 cm	5



Rührholz

Art.-Nr.	Länge	VE
62 96 99	35 cm	10



Rührholz XXL mit Schlitz

Art.-Nr.	Länge	VE
62 96 90	55 cm	10



Rührstab mit Kunststoff-Scheibe

Für z.B. Lacke, Lasuren, Farben und Kleister. Mischwirkung: Verwirbelung, mit leichter Aufwärtsströmung, Rührmenge bis 5 kg. Rührerleistung mind. 300 W, 800-1000 U/min., Aufnahme rund Ø 6 mm.

Art.-Nr.	Größe	VE
62 96 12	Ø 6 mm/60 x 350 mm	1



Farbspachtel

Zum vollständigen Entleeren von Lack- und Farbgebinden. Mit 50 cm langem Stiel.

Art.-Nr.	Länge	VE
62 96 97	50 cm	10

STORCH Airless Programm

Mit Airless effizient und wirtschaftlich beschichten.

Airlessgeräte-Finder

Abhängig von Ihrer individuellen Nutzungsintensität, der benötigten Flächenleistung und dem zu verarbeitendem Material wählen Sie aus dem STORCH-Airlessgeräte-Programm immer das ideale Gerät, egal ob für großflächige und häufige Spachtelbeschichtungen oder für den gelegentlichen Einsatz bei kleineren Renovierungsarbeiten.

SPRAYFIT		Lasuren Alkydharzlacke Acryllacke					Grundierungen, Vorlacke		Innendispersion, Außendispersion, Kleber für Glasfasertapeten					Flammschutz, Bitumenmaterial			Spritzspachtel				
Max. Düsenbohrung in 1/1000"		8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	31	35	37	39	41	43	45
Max. Material-Durchfluß in l/min.		0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,3	2,5	3,0	3,6	5,0	5,5	5,7	5,7	7,5	9,2
Einsatzgebiete	**Geeignete Airless-Geräte**																				
Für kleinere Renovierungen und mittlere bis größere Lackierarbeiten	**ES 300**	→					→		→												
Für kleinere Renovierungen und mittlere bis größere Lackierarbeiten	**ST 450**	→					→		→			→									
Für kleine bis mittlere Renovierarbeiten	**ST 550**	→					→		→			→									
Für kleine bis mittlere Renovierarbeiten und Neubauten	**ST 700**	→					→		→			→		→							
Für mittlere bis größere Renovierarbeiten und Neubauten, kleinere Objekte	**ST 800**	→					→		→			→		→							
Für größere Renovierarbeiten, Neubauten, mittlere Objekte	**ST 900**	→					→		→			→		→							
Für größere Renovierarbeiten, Neubauten, Mittel- bis Großobjekte	**ST 1700 und ST 1700+**						→		→			→		→			→				

→ = mit jeweiligem Airless-Gerät und angegebener max. Düsenbohrung verarbeitbares Material

Die ST-Familie ist mit Quick-Clean-Reinigungsadapter und Airless-Zubehörtasche ausgestattet.



QuickClean Reinigungsadapter
Für schnelle und gründliche Reinigung:
1. Filter vom Ansaugrohr abschrauben
2. Adapter auf Ansaugrohr aufschrauben
3. Wasserschlauch anschließen
4. Laufendes Gerät durchspülen bis sauberes Wasser über Bypass-Schlauch und Pistole in Eimer fließt



Airless-Zubehörtasche:
Für ordentliche Aufbewahrung von Zubehören und Werkzeugen

Airless Kolbenpumpen

Hohe Wirtschaftlichkeit bei der Beschichtung von kleinen und großen Flächen

Airless ST Familie


STORCH Airless-Geräte – langlebige und zuverlässige Technik gepaart mit einfacher Bedienbarkeit und Wartung für den effizienten und störungsfreien Einsatz.

- **Verschleißarme Langhub-Kolbentechnik und leistungsfähige Motoren für einen hohen Arbeitsdruck von bis zu 227 bar.**
  Für feinere Zerstäubung, leichteren Materialtransport auch höherviskoser Materialien, hochwertiges Finish und Fördermengen von bis zu 5,5 l/min.

- **Stufenlos regulierbarer Druck und ab der ST 550 intelligente Steuerelektronik mit digitaler Anzeige von Arbeitsdruck, Betriebsstunden und Fehlercodes. Ab ST 900 mit LED-Anzeige und zusätzlicher Ausgabe des Materialverbrauches in Litern.**

- **Nachjustierbare Packungsdichtungen für längere Standzeiten. Bei ST 450 bis ST 800 Quick-Reload-Pumpensystem für einfachen Wechsel der Farbstufe ohne Spezialwerkzeug und -kenntnisse im Verschleißfall.**
  Dies sichert einen reibungslosen Arbeitsablauf ohne längere Ausfallzeiten.





STORCH Airless Quick-Reload-System



Display mit LED Anzeige bei ST 900 und ST 1700/1700+



Digitales Display bei ST 550 – ST 800



STORCH Airless ST 1700+

Das robuste und leistungsstarke Kraftpaket für größere Renovierarbeiten, Neubauten, Mittel- und Großobjekte und die rationelle Verarbeitung von nahezu allen airlessverarbeitbaren Materialien. Einsetzbar im Dispersionsbereich und ideal für die Verarbeitung von Spritzspachtel mit Spachtelbehälter inkl. Sackmangel (Art.-Nr. 69 60 20). Leichter Eigenservice durch einfache De- und Montage der Farbstufe. „Intelligente" Elektronik mit LED Display für schnellen Aufschluss über Betriebsdauer, Arbeitsdruck, Materialverbräuche und Behebung von Funktionsstörungen. Mit integrierter Schlauchtrommel und Rastposition für den bequemen Gebindewechsel.
Technische Daten: Förderleistung unter Druck 5,5 l/min. Bei 1 Pistole: max. Düsengröße 0,035" mit Dispersion und 0,037" mit Spachtelmassen. Bei 2 Pistolen: max. Düsengröße 0,021".
Elektrische Leistung: 2,1 kW, 230 V/50 Hz, 10 A, Gewicht 59 kg.

Art.-Nr.	max. Düsengröße	VE
69 50 18	0,037"	1

Lieferumfang:
Spritzfertig mit 15 m Schlauch 3/8", 1/4" Drehgelenk, Mastic-Pistole inkl. Düsenhalterung, 4 Wendedüsen 521, 623, 631 und 635, Reinigungs- und Wartungsset, QuickClean Reinigungsadapter und Airless-Zubehörtasche.



STORCH Airless ST 1700

Einsatzbereich, technische Daten, sonstige Ausstattungsmerkmale und Lieferumfang wie ST1700+, nur ohne Schlauchtrommel und ohne Wendedüsen 521 und 623.

Art.-Nr.	max. Düsengröße	VE
69 50 17	0,037"	1



STORCH Airless ST 900

Das leistungsstärkste Allround-Gerät im Dispersionsbereich für größere Renovierarbeiten, Neubauten und mittlere Objekte. Einsetzbar im 2-Mann-Betrieb dank zweitem Schlauchanschluss. Leichter Eigenservice durch einfache De- und Montage der Farbstufe. „Intelligente" Elektronik mit LED Display für schnellen Aufschluss über Betriebsdauer, Arbeitsdruck, Materialverbräuche und Behebung von Funktionsstörungen.
Technische Daten: Förderleistung unter Druck 3,6 l/min., max. Düsengröße 0,031" (bei einer Pistole), 0,021" (bei zwei Pistolen).
Elektrische Leistung: 1,5 kW, 230 V/50 Hz, 7 A, Gewicht 43 kg.

Art.-Nr.	max. Düsengröße	VE
69 50 90	0,031"	1

Lieferumfang:
Spritzfertig mit 1 x 15 m Schlauch 1/4", 1 x Airless Gun 009 ST inkl. Düsenhalter und Wendedüse 517, Reinigungs- und Wartungsset, QuickClean Reinigungsadapter und Airless-Zubehörtasche.



STORCH Airless ST 800

Für kleine bis mittlere Renovierarbeiten und Neubauten. Mit starrem Ansaugsystem, dadurch sind höherviskose Materialien verarbeitbar als mit flexiblem Ansaugsystem. Mit digitalem Display für schnellen Aufschluss über Arbeitsdruck, Betriebsdauer und Fehlercodes. Technische Daten: Förderleistung unter Druck 2,5 l/ min., max. Düsengröße 0,025“. Elektrische Leistung: 0,75 kW, 230 V/50 Hz, 4 A, Gewicht 30 kg.

Art.-Nr.	max. Düsengröße	VE
69 50 80	0,025"	1



STORCH Airless ST 700

Für kleine bis mittlere Renovierarbeiten und Neubauten. Kompakte Anlage mit niedriger Bauhöhe durch flexibles Ansaugsystem. Einsatzbereich, technische Daten und sonstige Ausstattungsmerkmale wie ST 800. Technische Daten: Förderleistung unter Druck 2,5 l/min., max. Düsengröße 0,025“, mit Stundenzähler und digitalem Display. Elektrische Leistung: 0,74 kW, 230 V/50 Hz, 4 A, Gewicht 29 kg.

Art.-Nr.	max. Düsengröße	VE
69 50 70	0,025"	1



STORCH Airless ST 550

Das handliche Leistungspaket für kleine bis mittlere Renovierarbeiten. Mit digitalem Display für schnellen Aufschluss über Arbeitsdruck, Betriebsdauer und Fehlercodes. Technische Daten: Förderleistung unter Druck 2,0 l/ min., max. Düsengröße 0,023“. Elektrische Leistung: 0,65 kW, 230 V/50 Hz, 3 A, Gewicht 23 kg.

Art.-Nr.	max. Düsengröße	VE
69 50 55	0,023"	1



STORCH Airless ST 450

Für kleine Renovier- und mittlere bis größere Lackierarbeiten. Mechanische Druckeinstellung mit Manometer.
Technische Daten: Förderleistung unter Druck 1,8 l / min., max. Düsengröße 0,021“. Elektrische Leistung: 0,47 kW, 230 V/50 Hz, 3 A, Gewicht 17 kg.

Art.-Nr.	max. Düsengröße	VE
69 50 45	0,021"	1

Lieferumfang gültig von ST 800 bis 450:
Spritzfertig mit 1 x 15 m Schlauch 1/4“, 1 x Airless Gun 009 ST inkl. Düsenhalter und Wendedüse 517, Reinigungs- und Wartungsset, QuickClean Reinigungsadapter und Airless-Zubehörtasche.



Quick-Reload-Austausch-Farbstufe

Für ST 450, ST 550, ST 700 und ST 800. Für den einfachen und schnellen Pumpenwechsel zur Vermeidung von Ausfall- und Störzeiten.


Art.-Nr.	VE
69 50 01	1

Airless EasySpray ES 300

Das Airless ES 300 Farbspritzgerät ist ideal als Zweitgerät und für Airless-Einsteiger. Mit seinem besonders geringen Gewicht für schnelle, unkomplizierte Standortwechsel und seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist es der praktische und zeitsparende Begleiter auf jeder Baustelle.

- **Für kleinere Renovier- und mittlere bis große Lackierarbeiten**
- **Robuste, wartungsarme Technik mit einfacher Bedienbarkeit**
- **Bei festsitzendem Einlassventil hilft der praktische Unlock-Taster.**
- **QuickReload-Pumpensystem für einfachen Wechsel ohne Spezialwerkzeug und -kenntnisse im Verschleißfall. Dies sichert einen reibungslosen Arbeitsablauf ohne längere Ausfallzeiten.**





STORCH Airless Quick-Reload-System



Praktikables Leichtgewicht mit 12 kg



Auch erhältlich mit LeOS Sprayroller basic ...



... und mit Oberbehälter im Set.



Airless EasySpray 300

Vielseitig einsetzbar und einfach zu bedienen. Keine Einweisung durch einen Techniker notwendig.
Technische Daten: Förderleistung unter Druck 1,5 l/min., max. Düsengröße 0,019.
Elektrische Leistung: 0,65 kW, 230 V/50 Hz, 3 A, Gewicht 12 kg.

Art.-Nr.	VE
69 00 30	1

Lieferumfang:
Spritzfertig mit 1 x 15 m Schlauch 1/4“, 1 x Airless Gun 009 ST inkl. Düsenhalter und Wendedüse 517 und eingebautem Quick-Reload-Pumpensystem.



Airless EasySpray 300 mit LeOS basic SprayRoller

Einsatzbereich, technische Daten und sonstige Ausstattung wie Art-Nr. 69 00 30. Zusätzlich im Lieferumfang: LeOS-Spray Roller basic bestehend aus Rollerbügel 25 cm, Schwenkkopf, 90 cm Verlängerung, 90°-Verbindung und Düse 721. Für nebelarmen Farbauftrag und Einsatz mit 25 cm Großflächenwalzen für gleichzeitige Verschlichtung.

Art.-Nr.	VE
69 00 34	1



Airless EasySpray mit Oberbehälter

Einsatzbereich, technische Daten und sonstige Ausstattung wie Art.-Nr. 69 00 30. Zusätzlich im Lieferumfang: Oberbehälter 5,7 Liter mit Adapter zur Verarbeitung kleiner Mengen Lacke und Lasuren.

Art.-Nr.	VE
69 00 32	1



Quick-Reload-Pumpensystem

Für ES 300. Für den einfachen und schnellen Kolbenwechsel zur Vermeidung von Ausfallzeiten.

Art.-Nr.	VE
69 05 64	1

Airless-Zubehör

LeOS - Less Overspray System

Das STORCH Airless System für die nebelarme Beschichtung innen und außen

<u>Die Arbeitstechnik mit STORCH LeOS:</u>
Abdeck- und Abklebearbeiten wie bei Arbeiten mit der Farbwalze - kein zusätzliches Abkleben, kein zusätzlicher Aufwand.

Beschneidearbeiten werden wie gewohnt mit Pinsel und Kleinflächenwalze ausgeführt. Die Farbe wird mit dem Airlessgerät und dem LeOS-System aufgetragen.

Zwei Einsatz-Varianten für zwei oder einen Anwender bieten optimale Abstimmung auf Ihre Objektbedingungen.

<u>LeOS-System für einen Anwender</u>: Nur ein Anwender spritzt die Farbe Innen mit einem Spritzdruck von ca. 80 bar, Außen mit ca. 60 bar und verschlichtet im gleichen Arbeitsgang mit der Farbwalze des LeOS-SprayRollers.

<u>LeOS-System für zwei Anwender</u>: Ein Anwender spritzt die Farbe (ohne Farbwalze) mit dem mitgelieferten Schwenkkopf Innen mit einem Spritzdruck von ca. 100 bar, Außen mit ca. 80 bar.
Ein zweiter Anwender verschlichtet anschließend mit einer herkömmlichen Farbwalze.



Bereits bei Flächen ab 100 m² erzielen Sie eine Zeitersparnis von 50%.

LeOS

- Nebelarmes Spritzen, kaum Overspray. Dadurch bis zu 50 % Zeitvorteil gegenüber Auftrag mit der Farbwalze
- Alle gängigen Farben verarbeitbar. Vermeidet so Umstellung auf neue Farben
- Geringe Investitionskosten. Sorgt für schnelle Amortisation
- Einweisung in die Arbeitstechnik durch den Technischen Außendienst

STORCH Walzen- und Düsenempfehlung für den LeOS SprayRoller Compact

Untergrundbeschaffenheit	Farbwalze	Art.-Nr.	Düsengröße in 1/1000“	Art.-Nr.
Glatt, schwach saugend	DuraSTAR, Kern 60, Florlänge 12 mm	14 30 25	0,021“	69 98 21
Leicht rau, mäßig saugend	DuraSTAR, Kern 60, Florlänge 21 mm	14 24 25	0,021“	69 98 21
Rau, saugend	DuraSTAR, Kern 58, Florlänge 21 mm	14 41 25	0,027“	69 98 27
Sehr rau, stark saugend	DuraSTAR, Kern 69, Florlänge 21 mm	14 40 25	0,027“	69 98 27



Art.-Nr.	VE
69 45 25	1

Airless LeOS SprayRoller komplett im Systainer

Für einen oder zwei Anwender.
Rationelle und nebelarme Airless-Beschichtung mit LeOS Technik durch einen Anwender, bei gleichzeitiger Verschlichtung mit der Farbwalze bei der Auf- und Abwärtsbewegung des Spray-Rollers oder für zwei Anwender zum LeOS Spritzauftrag. Passende 25 cm-Farbwalze mit 8 mm-Steck-system je nach Material- und Untergrund-beschaffenheit individuell einsetzbar.
Lieferumfang im praktischen Systainer: Winkeladapter, Pistole Combo Gun, Düsenhalterung, Stabverlängerung 30 cm und 45 cm, Drehgelenk und Schwenkkopf inkl. Walzenbügel 25 cm, zusätzlicher Schwenkkopf für 2-Mann-Betrieb, Wendedüse 827 für außen, 821 und 519 für Innen.



Art.-Nr.	VE
69 45 40	1

Airless LeOS SprayRoller compact im Systainer

Für einen Anwender.
Rationelle und nebelarme Airless-Beschichtung mit LeOS Technik durch einen Anwender, bei gleichzeitiger Verschlichtung mit der Farbwalze bei der Auf- und Abwärtsbewegung des Spray-Rollers. Passende 25 cm-Farbwalze mit 8 mm-Stecksystem je nach Material- und Untergrundbeschaffenheit individuell einsetzbar.
Lieferumfang im praktischen Systainer: Pistole Combo Gun, Düsenhalterung, Stabverlängerung 30 cm und 45 cm, Schwenkkopf inkl. Walzenbügel 25 cm, Wendedüse 821 für innen.



Art.-Nr.	VE
69 45 20	1

LeOS SprayRoller Bügel mit Schwenkkopf, einzeln

Zur Nachrüstung von bereits vorhandenen LeOS-Sets oder LeOS Zubehör-Set. Für den Einsatz unbedingt mitbestellen: Düse für den Innen- (Art.-Nr. 69 98 21) oder Außenbereich (Art.-Nr. 69 98 27) und die entsprechende Farbwalze aus dem STORCH-Sortiment (Breite 25 cm, für Ø Draht 8 mm).



Art.-Nr.	Länge	VE
67 41 00	30 cm	1
67 41 04	45 cm	1
67 41 03	90 cm	1
67 41 02	180 cm	1

Verlängerungsstäbe

Für Combo Gun und das LeOS System.



Art.-Nr.	VE
67 41 20	1

Drehgelenk für Verlängerungsstäbe

Für leichtere Ausrichtung des Spritzstrahls.



Schwenkkopf für Verlängerungsstäbe

Erweiterung des LeOS compact zum System für zwei Anwender möglich (mit Düse 69 95 19 für den Innenbereich).

Art.-Nr.	VE
67 40 23	1



Dichtungen für Verlängerungsstäbe

An Pistolen und LeOS Zubehör-Set.
Bei Bestellung von Verlängerungsstäben mitbestellen (Art.-Nrn. 67 41 02 / 03 / 04).

Art.-Nr.	VE
67 41 07	1



Winkeladapter

90°-Verbindung zwischen Schlauch und Pistole für optimiertes Handling insbesondere bei Arbeiten auf dem Gerüst.

Art.-Nr.	VE
67 41 15	1

Airless-Pistolen und -Zubehör



STORCH Airless Gun 009 ST

Mit Drehgelenk, 1/4“-Schlauchanschluss. Leichtgängiger 4-Finger-Abzug und zusätzlicher 2-Finger Abzug im Lieferumfang mit Düsenhalterung und Wendedüse 517, für Lacke und Dispersionen.

Art.-Nr.	VE
69 06 09	1



Airless-Pistole Combo Gun

Für Verlängerungsstäbe, inkl. Filter grob für Dispersionen.Mit Drehgelenk, 1/4“-Schlauchanschluss, leichtgängiger 4-Finger-Abzug.

Art.-Nr.	VE
69 06 35	1



Mastic Pistole

Mit Düsenhalterung, 1/4“-Schlauchanschluss, zur Verarbeitung hochviskoser Materialien.

Art.-Nr.	VE
69 06 50	1

		Airlesspistole				
	Bezeichnung Art.-Nr.	**009 ST** 69 06 09	**009** 69 06 75	**008** 69 06 15	**007** 69 06 20	**ComboGun** 69 06 35
Pistolenfilter	**50 M** 69 06 23	●				
	100 M 69 06 24	●				
	50 M 69 06 76		●			
	100 M 69 06 77		●			
	60 M 69 06 21			●	●	
	100 M 69 06 22			●	●	
	60 M 67 20 81					●
	100 M 67 20 83					●



Pistolenfilter für Airless Gun 009 ST

Grob für Dispersionen Maschenweite (MW) 50, fein für Lacke Maschenweite (MW) 100.

Art.-Nr.	Maschenweite	VE
69 06 23	50	1
69 06 24	100	1



Pistolenfilter für Airless-Pistole 009

Grob für Dispersionen Maschenweite (MW) 50, fein für Lacke Maschenweite (MW) 100.

Art.-Nr.	Maschenweite	VE
69 06 76	50	1
69 06 77	100	1

Pistolenfilter für Airless-Pistole 008 Silver und 007 XL

Grob für Dispersionen Maschenweite (MW) 60, fein für Lacke Maschenweite (MW) 100.

Art.-Nr.	Maschenweite	VE
69 06 21	60	1
69 06 22	100	1



Pistolenfilter für Combo Gun und Airless-Airmix-Pistole

Steckfilter, erhältlich in Maschenweite (MW) 60 grob, Maschenweite (MW) 100 fein und Maschen-weite (MW) 150 sehr fein.
(1 Pack= 2 Stück).

Art.-Nr.	Maschenweite	VE
67 20 81	60	1
67 20 83	100	1



Düsenhalterung für STORCH Airless-Pistolen

Für Airless-Pistolen 008 und 009, Combo Gun und Mastic Pistole.
Zum Einsatz von Wendedüsen.

Art.-Nr.	VE
69 91 01	1



Düsenhalterung für STORCH Airless-Pistolen

Für Airless-Pistolen 008 und 009 Gun, Combo Gun und Mastic Pistole sowie Airless LeOS SprayRoller und Airless EasySpray ES 150 Akku. Für A-Tip FF PRO Wendedüsen.

Art.-Nr.	VE
69 70 07	1



Düsenhalterung Wendedüse

Für Wagner Pistolen.
Zum Einsatz von Wendedüsen.

Art.-Nr.	VE
69 91 00	1

Airless-Düsen

Verarbeitbare Materialien	Lasuren Alkydharzlacke Acryllacke				Grundierungen Vorlacke			Innendispersion Außendispersion Kleber für Glasfasertapeten						Flammschutz Bitumenmaterial Leichtspachtel			Sonstige Spritzspachtel				
	Düsenbohrung in 1/1000" (Beispiel: 8 = 0,008") und Düsenmarkierung																				
Spritzbreite	**7**	**9**	**10**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**19**	**21**	**23**	**25**	**27**	**29**	**31**	**35**	**37**	**39**	**41**	**43**
10 cm	207	209	210	212					217	219							235				
15 cm	307	309	310		313		315		317	319	321										
20 cm		409	410		413		415		417	419	421	423	425			431					
25 cm			511		513	514	515	516	517	519	521	523	525	527	529	531	535				543
30 cm										619	621	623	625	627		631	635	637	639	641	643
35 cm											721						735				
40 cm											821			827							

Rechtzeitiger Düsenaustausch spart bares Geld:
- Weniger Materialverbrauch
- Weniger Farbnebel
- Besseres Spritzbild

Düsenüberprüfung schon nach 200 l Materialdurchsatz sinnvoll!

Düsenbohrung in 1/1000“ x Spritzbreite siehe Größe.



Wendedüse A-Tip FF PRO und Dichtung für Lasuren, Grundierungen, Alkydharzlacken und Acryllacke.

Spezial-Düsenkern für höheren Materialdurchfluss und niedrigerem Arbeitsdruck. Einsatz mit blauem Düsenhalter 69 70 07.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 72 08	0,008 " / 10 cm	1
69 73 08	0,008 " / 15 cm	1
69 74 10	0,010 " / 20 cm	1
69 74 12	0,012 " / 20 cm	1
69 75 14	0,014 " / 25 cm	1



Wendedüse A+ und Dichtung FineFinish für Lasuren, Alkydharzlack, Acryllack.

Einsatz mit gelben Düsenhaltern 69 91 01 und 69 91 00.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 92 10	0,010 " / 10 cm	1
69 92 12	0,012 " / 10 cm	1
69 93 10	0,010 " / 15 cm	1
69 94 10	0,010 " / 20 cm	1
69 95 11	0,010 " / 25 cm	1



Wendedüse und Dichtung für Lasuren, Alkydharzlack, Acryllack.

Einsatz mit gelben Düsenhaltern 69 91 01 und 69 91 00.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 92 07	0,007 " / 10 cm	1
69 92 09	0,009 " / 10 cm	1
69 93 07	0,007 " / 15 cm	1
69 93 09	0,009 " / 15 cm	1
69 94 09	0,009 " / 20 cm	1



Wendedüse und Dichtung für Grundierung und Vorlack.

Einsatz mit gelben Düsenhaltern 69 91 01 und 69 91 00.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 93 13	0,013 " / 15 cm	1
69 93 15	0,015 " / 15 cm	1
69 94 13	0,013 " / 20 cm	1
69 94 15	0,015 " / 20 cm	1
69 95 13	0,013 " / 25 cm	1
69 95 15	0,015 " / 25 cm	1



Wendedüse A-Tip PRO und Dichtung für Innen- und Außendispersionen, Kleber für Glasfasertapete.

Einsatz mit blauem Düsenhalter 69 70 07.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 75 16	0,016 " / 25 cm	1
69 65 17	0,017 " / 25 cm	1
69 65 19	0,019 " / 25 cm	1
69 65 21	0,021 " / 25 cm	1
69 66 23	0,023 " / 30 cm	1



Wendedüse und Dichtung
für Innen- und Außendispersionen, Kleber für Glasfasertapete

Einsatz mit gelben Düsenhaltern
69 91 01 und 69 91 00.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 92 17	0,017 " / 10 cm	1
69 92 19	0,019 " / 10 cm	1
69 93 17	0,017 " / 15 cm	1
69 93 19	0,019 " / 15 cm	1
69 93 21	0,021 " / 15 cm	1
69 94 17	0,017 " / 20 cm	1
69 94 19	0,019 " / 20 cm	1
69 94 21	0,021 " / 20 cm	1
69 94 23	0,023 " / 20 cm	1
69 94 25	0,025 " / 20 cm	1
69 95 17	0,017 " / 25 cm	1
69 95 19	0,019 " / 25 cm	1
69 95 21	0,021 " / 25 cm	1
69 95 23	0,023 " / 25 cm	1
69 95 25	0,025 " / 25 cm	1
69 95 29	0,029 " / 30 cm	1
69 96 19	0,019 " / 30 cm	1
69 96 21	0,021 " / 30 cm	1
69 96 23	0,023 " / 30 cm	1
69 96 25	0,025 " / 30 cm	1
69 97 21	0,021 " / 35 cm	1
69 98 21	0,021 " / 40 cm	1



Wendedüse und Dichtung
für Flammschutz, Bitumenmaterial und Leichtspachtel.

Einsatz mit gelben Düsenhalter
69 91 01 und 69 91 00.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 92 35	0,035 " / 10 cm	1
69 94 31	0,031 " / 20 cm	1
69 95 27	0,027 " / 25 cm	1
69 95 31	0,031 " / 25 cm	1
69 95 35	0,035 " / 25 cm	1
69 96 27	0,027 " / 30 cm	1
69 96 31	0,031 " / 30 cm	1
69 96 35	0,035 " / 30 cm	1
69 97 35	0,035 " / 35 cm	1
69 98 27	0,027 " / 40 cm	1



Wendedüse und Dichtung
für Spritzspachtel.

Einsatz mit gelben Düsenhaltern
69 91 01 und 69 91 00.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 95 43	0,043 " / 25 cm	1
69 96 37	0,037 " / 30 cm	1
69 96 39	0,039 " / 30 cm	1
69 96 41	0,041 " / 30 cm	1
69 96 43	0,043 " / 30 cm	1



Dichtungen f. Standard- und Verstelldüsen, Minipole und Verlängerungsstäbe, 25 Stück.

Art.-Nr.	VE
69 09 05	1



Viskosimeter

Zur Einstellung der vorgegebenen Spritzviskosität des Beschichtungsstoffes in DIN Sekunden.

Art.-Nr.	VE
67 02 55	1



A-Tip Reinigungsbehälter

Praktisches Zubehör für die effiziente und anwenderfreundliche Reinigung von Düsen und anderer Kleinteile in Verbindung mit dem A-Tip Reinigungskonzentrat, Art.-Nr. 69 95 05.

Art.-Nr.	VE
69 95 10	1



A-Tip Reinigungskonzentrat 500 ml

Reinigungskonzentrat zur effektiven Reinigung von Düsen, Filtern und anderen Kleinteilen. Die Flüssigkeit löst Farben und Lacke auf Wasser- und Lösemittelbasis.

Art.-Nr.	Inhalt	VE
69 95 05	500 ml	1

Schläuche und Schlauchzubehör



Art.-Nr.	Länge	VE
69 15 05	7,5 m	1

HotFlow Airless-Heizschlauch-System 55

Im Heizschlauch wird der Beschichtungsstoff zur Reduzierung der Viskosität auf 55 °C Verarbeitungstemperatur erhitzt. Geeignet für die Verarbeitung von wasserbasierenden VOC-Lacken gemäß Richtlinie 1/2010 und für Innen- und Außendispersionen in Kombination mit dem LeOS Airless-Zubehör für nahezu nebelfreie Beschichtungen.
Technische Daten: 230 V, 50 Hz, 2,6 A, 600 Watt, Schlauchlänge 7,5 m, max. Arbeitsdruck 250 bar.
Lieferumfang: 7,5 m Heizschlauch (teflon-beschichtet) mit Heizelement.

- Hohe Heizleistung mit 55° C Verarbeitungstemperatur für spritztaugliche Viskosität ohne Lösemittelzusatz
- Reduzierter Arbeitsdruck des Airlessgerätes für weniger Verschleiß, Verbrauch und Farbnebel bei hochwertigem Finish
- Einfach an alle Airlessgeräte anschließbar, sofort einsatzbereit



Art.-Nr.	Länge	VE
69 07 05	1,5 m	1

Schlauchpeitsche 1/4“

1/4“ IG x 3/8“ AG. Flexible Verbindung zwischen 3/8“ Schlauch und Pistole zur leichteren Handhabung
(bitte Adapter Art.-Nr. 67 40 15 mitbestellen).



Art.-Nr.	Länge	VE
69 07 09	7,5 m	1
69 07 10	15 m	1

Airless-Schlauch 1/4“

Für niedrig- bis mittelviskose Beschichtungen wie Lacke und Dispersionen.



Airless-Schlauch 3/8“

Für mittel- bis hochviskose Beschichtungen wie Dispersionen und Spritzspachtel.

Art.-Nr.	Länge	VE
69 07 20	15 m	1



Airless-Schlauch Set 1/2“, 15 m zur Spachtelverarbeitung

Geeignet zur Verarbeitung von Spachtelmassen und anderen hochviskosen Materialien. Durch den großen Schlauch-Innendurchmesser wesentlich leichterer Materialfluss.
Zum Anschluss an die ST 1700+/1700 und alle anderen Airlessgeräte mit 3/8“ oder 1/2“ Anschluss.
Lieferumfang: 1/2“-Airless-Schlauch, 3/8“-Peitschen-Schlauch, Anschlussadapter 3/8“.

Art.-Nr.	Länge	VE
69 07 25	15 m	1



Schlauchverbinder

Für Airless-Schläuche.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 07 11	1/4"	1
69 07 21	3/8"	1
69 07 12	3/8" x 1/4"	1
69 07 13	3/8" x 1/2"	1

Drehgelenkverbindung

Für ein leichtes und anwendungsfreundliches Handling bei Spritzarbeiten mit 3/8“ Airless-Schläuchen. Anschluss zwischen Airless-Schlauch und Pistole. Ein Verwinden der Schläuche wird vermieden.

Art.-Nr.	Größe	VE
67 40 55	1/4" IG x 3/8" AG	1



Verbindungsadapter

Zum Anschluss von Schläuchen an Pistolen. (Maße für Innengewinde IG und Außengewinde AG = Größe)

Art.-Nr.	Größe	VE
67 40 15	3/8" IG x 1/4" AG	1
67 40 16	1/4" IG x 3/8" AG	1
67 40 20	1/4" IG x 1/4" AG	1



Fremdgeräteadapter

STORCH-Schlauch auf Wagner-Gerät oder -Pistole: Art.-Nr. 67 40 85,
STORCH-Schlauch auf Wagner-Schlauch: Art-Nr. 67 40 86
STORCH-Gerät oder Pistole an Wagner-Schlauch: Art.-Nr. 67 40 87.
(Maße für Innengewinde IG und Außengewinde AG = Größe)

Art.-Nr.	Größe	VE
67 40 85	1/4" AG x (M 16 x 1,5 IG)	1
67 40 86	1/4" AG x (M 16 x 1,5 AG)	1
67 40 87	1/4" IG x (M 16 x 1,5 AG)	1



Schutzhülle für Airless-Schläuche

Verhindert Farbablagerung auf den Schläuchen.

Art.-Nr.	Länge	VE
69 07 00	350 m	1

Verlängerungen und sonstiges Zubehör



Minipol-Verlängerungen

Zum Anschluss an Airless-Pistolen, für schwer zugängliche Stellen/Flächen (für den Einsatz von Minipolen sind Dichtungen, Art.-Nr. 69 09 05, erforderlich).

Art.-Nr.	Länge	VE
69 08 15	15 cm	1
69 08 30	30 cm	1
69 08 45	45 cm	1
69 08 60	60 cm	1
69 08 90	90 cm	1



Schwenkkopf für Minipol-Verlängerungen

Art.-Nr.	VE
69 08 10	1



Verlängerungsstäbe

Für Combo Gun und das LeOS System.

Art.-Nr.	Länge	VE
67 41 00	30 cm	1
67 41 04	45 cm	1
67 41 03	90 cm	1
67 41 02	180 cm	1



Drehgelenk für Verlängerungsstäbe

Für leichtere Ausrichtung des Spritzstrahls.

Art.-Nr.	VE
67 41 20	1



Schwenkkopf für Verlängerungsstäbe

Erweiterung des LeOS compact zum System für zwei Anwender möglich (mit Düse 69 95 19 für den Innenbereich).

Art.-Nr.	VE
67 40 23	1



Dichtungen für Verlängerungsstäbe

An Pistolen und LeOS Zubehör-Set.
Bei Bestellung von Verlängerungsstäben mitbestellen (Art.-Nrn. 67 41 02 / 03 / 04).

Art.-Nr.	VE
67 41 07	1



Spachtelbehälter mit Sackmangel für ST 1700+/1700

Zum kräfteschonenden Auspressen von airlessverarbeitbaren Fertigspachtelmassen aus PE-Beuteln.
Lieferumfang: Spachtelbehälter 90 L auf Transportwagen, Sackmangel mit Kurbel, Auflagerost für Fertigspachtel-Beutel, Reinigungsspachtel.

Art.-Nr.	VE
69 60 20	1



Spachtelbehälter für ST1700+/1700

Art.-Nr.	VE
69 60 18	1



Sackmangel für Spachtelbehälter

Art.-Nr.	VE
69 60 19	1



Container-Anschluss

Für ST 1700+/1700.
Zur Verarbeitung von airlessverarbeitbaren Fertigspachtelmassen und Farbe aus einem Container. Zum Anschluss an alle handelsüblichen Container mit C-Kupplung.

Art.-Nr.	VE
69 60 16	1



Airless ST Oberbehälter 5,7 L

Für Airless ST Familie ST 450 - ST 800 und ES300. Für die Verarbeitung kleinerer Mengen Lacke und Lasuren. Für Einsatz mit ES300 bitte Adapter 69 05 56 mitbestellen.

Art.-Nr.	VE
69 09 40	1



Adapter für Airless ST-Oberbehälter

Zur Erweiterung der ES300 mit Oberbehälter 5,7 L.

Art.-Nr.	VE
69 05 56	1



Korrosionsschutz „Coro Check“

Zur Vermeidung von Korrosion in der Farbstufe nach der Reinigung.

Art.-Nr.	Füllmenge	VE
69 09 10	1 l	1



Kolbenöl

Zur Schonung der Kolbendichtungen.

Art.-Nr.	Füllmenge	VE
69 09 15	0,2 l	1
69 09 20	1 l	1



Geräte-Ansaugfilter

Für STORCH LP-Serie und ST Familie
ST 450-ST 800. Maschenweite (MW) 10.

Art.-Nr.	Maschenweite	Für Modell	VE
69 09 01	10	ST450 - 800 + LP flex	1
69 09 02	10	LP starr	1



Gerätefilter für Filterblock ST Familie

Art.-Nr.	Maschenweite	Für Modell	VE
69 50 64	40	ST450	1
69 50 35	30	ST550 - ST900	1
69 50 44	60	ST550 - ST900	1
69 50 30	30	ST1700	1
69 40 90	60	ST1700	1



Gerätefilter für Filterblock

Für STORCH LP-Serie und SL 1100/SL 1200.
Maschenweite (MW) 60.

Art.-Nr.	Maschenweite	VE
69 09 60	60	1



Airless-Zubehörtasche

Zur übersichtlichen und sicheren Aufbewahrung von notwendigem Zubehör für die Inbetriebnahme und Reinigung von Airless-Geräten sowie die Düsen- und Kleinteilereinigung. Verschiedene Fächer zur individuellen Befüllung. Lieferumfang: Reinigungskonzentrat 0,5 l und Reinigungsbehälter für Kleinteile, Kolbenöl 0,2 l, Korrosionsschutz „Coro Check“ 1,0 l und Werkzeugschlüssel.

Art.-Nr.	VE
69 95 70	1

QuickClean Reinigungsadapter

Zur Reinigung der Airless-Geräte mit Schlauchanschluss.

Art.-Nr.	Für Modell	VE
69 95 63	ST900/ST1700/Duomax	1
69 95 60	ST450 - ST800	1
69 95 64	ES 300	1

Akku-Airlessspritzgerät

Rationelle Beschichtung kleiner Flächen

- **Professionelles Oberflächen-Finish, hohe Bewegunsfreiheit und schnelle Einsatzbereitschaft für Flächen bis 50 m²**
- **Patentierte Materialansaugug für ein uneingeschränktes 360°-Pistolenhandling in alle Richtungen**
- **Quick-Reload Pumpensystem für einfachen Selbstaustausch im Verschleissfall**
- **Zweiter Akku im Lieferumfang für Verarbeitung von bis zu 7 Litern Farbe**





Airless EasySpray ES 150 Akku

Airlessspritzgerät mit Akku für wasserbasierte Materialien wie Grundierungen, Lasuren, Lacke und Dispersionsfarben bis zu einer Düsengröße von 0,016".
Technische Daten: max. Arbeitsdruck 134 bar, Gewicht ca. 2,4 kg, 18 V/2,0 Ah Lithium-lonen-Akku.
Lieferumfang: Akku-Spritzgerät, 3 x Bechereinsatz zur Einmal- und Mehrfachverwendung, 2 A-Tipp FF PRO Wendedüsen (410, 514) mit Düsenhalterung, Ansaugfilter mit 60 und 100 Maschen, 2 Akku-Packs, Schnell-Ladegerät, Aufbewahrungstasche.

Art.-Nr.	VE
69 43 00	1



Quick-Reload Pumpensystem ES 150

Für den einfachen und schnellen Pumpenwechsel zur Vermeidung von Ausfallzeiten.

Art.-Nr.	VE
69 43 01	1



Bechereinsatz (5 Stück)

Für SmartFinish 360 und Easy Spray ES 150 zur Einmal- und Mehrfachverwendung.
Volumen: 1 Liter.

Art.-Nr.	VE
68 43 99	1



Wendedüse A-Tip FF PRO und Dichtung Für Lasuren, Grundierungen, Alkydharzlacken und Acryllacke.

Düsenbohrung in 1/1000" x Spritzbreite siehe Größe. Spezial-Düsenkern für höheren Materialdurchfluss und niedrigerem Arbeitsdruck.
Einsatz mit blauem Düsenhalter 69 70 07.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 72 08	0,008 " / 10 cm	1
69 73 08	0,008 " / 15 cm	1
69 74 10	0,010 " / 20 cm	1
69 74 12	0,012 " / 20 cm	1
69 75 14	0,014 " / 25 cm	1



Pumpenfiltersatz für ES 150 Akku


Maschenweite (MW) 100 fein und 60 grob (1 Pack = 3 Stück).

Art.-Nr.	Maschenweite	VE
69 43 02	60 MW	1
69 43 03	100 MW	1

HVLP-Niederdruck-Farbspritzgeräte

Für nebelarme und rationelle Lackbeschichtungen

- **Hohe Luftmengenleistungen für hohe Verarbeitungsvielfalt**
- **Gleichzeitige Material- und Spritzbreitenregulierung an Pistole: Optimales Finish, unkomplizierte Bedienung**
- **Anwenderfreundliche Ausstattungsmerkmale, einfache Bedienung und leichter Transport**





Art.-Nr.	VE
68 43 00	1

HVLP-Spritzsystem SmartFinish 360

Einfach bedienbares HVLP Gerät mit neuartiger Materialspeisung für uneingeschränktes 360°-Pistolenhandling und Auto-Start-Stop-Funktion. Zur Verarbeitung von Acryl- und Alkydharzfarben bei keiner oder nur geringer Materialvorbereitung.
Technische Daten: 230 V/50 Hz, 1.400 W, max. Arbeitsdruck 0,6 bar, Gewicht 10,9 kg.
Lieferumfang: HVLP Pistole mit 360° und Non- Bleeder Technologie mit 1 l-Hängebecher, Düsen 1,3 und 1,8 mm, 9 m Luftschlauch und 1,2 m flexibler Schlauchpeitsche.



Art.-Nr.	Größe	VE
68 43 08	0,8 mm	1
68 43 13	1,3 mm	1
68 43 18	1,8 mm	1
68 43 22	2,2 mm	1

Düsen für HVLP-Spritzsystem SmartFinish 360

0,8 - 2,2 mm.



Bechereinsatz (5 Stück)

Für SmartFinish 360 und Easy Spray ES 150 zur Einmal- und Mehrfachverwendung. Volumen: 1 Liter.

Art.-Nr.	VE
68 43 99	1



HVLP SmartFinish 360 Pistole

Mit NonBleeder-Technologie, 1 l-Hängebecher, flexiblem Bechereinsatz und Düse 1,3 mm. Zum Nachrüsten der SmartFinsh-Turbine 68 42 00 für uneingeschränktes 360°-Pistolenhandling und noch bessere Spritzergebnisse.

Art.-Nr.	VE
68 43 10	1



HVLP-Spritzsystem EcoFinish

Hervorragend geeignet für die Verarbeitung von lösemittelhaltigen und wasserbasierten Lacken, Lasuren und Grundierungen. Stufenlose Drehzahlregulierung für optimale Arbeitsergebnisse. Technische Daten: 230 V/ 50 Hz 6,1 A, Luftmengenleistung 2800 l/min, maximaler Arbeitsdruck 0,41 bar, Gewicht 8,5 kg. Lieferumfang: HVLP Pistole mit Düsen 1,3, 1,7, 2,5 mm, 6 m Luftschlauch.

Art.-Nr.	VE
68 05 00	1



EcoFinish Heizkörperverlängerung

Für den Einsatz mit EcoFinish-Pistole an schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. Heizkörpern.

Art.-Nr.	VE
68 00 01	1



Düsen für HVLP-Spritzsystem EcoFinish

1,3 - 2,5 mm.

Art.-Nr.	Größe	VE
68 00 02	1,3 mm	1
68 00 03	1,7 mm	1
68 00 04	2,5 mm	1

Kompressoren und Zubehör



Art.-Nr.	VE
64 45 00	1

Kessel-Kompressor KeKo 200

Optimal für den Einsatz mit Druckluftwerkzeugen, Lackspritzpistolen sowie zur Zerstäubung von dekorativen Materialien und Putzen mit Putzpistolen oder Förderpumpen. Weitere Ausstattung: Druckregler, Manometer. Technische Daten: Kesselvolumen 3 l, Ansaugleistung 330 l/min, Abgabeleistung 200 l/min, Betriebsdruck max. 5,5 bar, Leistung 2,05 kW, 230 V/50 Hz 16 A, Schalldruckpegel 80 dB, Gewicht 35 kg.



Art.-Nr.	VE
63 18 01	1

Putzpistole

Zur Verarbeitung von dekorativen Oberputzen, flüssiger Raufaser, Armierungskleber, Plastikmassen, Quarzsandputz bis 6 mm, Trockenquarz bis 8 mm, Faserputz u.v.m. Mit Standfuß zum leichteren Abstellen und Befüllen, 9-Loch Düsenscheibe (Bohrungen von 4-13 mm), Materialmengenregulierung, 6 l Kunststofftrichter, Anschlussstück und Lufthahn. Luftbedarf ca. 220 l/min., Arbeitsdruck ca. 2-3 bar.



Art.-Nr.	VE
64 40 10	1

Flockrohr

Zum Auftragen von Flocken/Chips zur dekorativen Gestaltung von Decken-, Wand- und Bodenflächen. Geeignet für den Anschluss an leistungsstarke Kompressoren z.B. Kessel-Kompressor KeKo 200, Art.-Nr. 64 45 00. Lieferumfang: Luftmikrometer und Lufthahn, Saug-/Materialschlauch 1 m mit Ansaugstutzen, Materialbehälter mit Umhängegurt.



Druckluftschlauch
PVC-Schlauch, kpl.

Art.-Nr.	Länge	VE
63 65 15	15 m	1

Multisprayer und Zubehör

Zeit sparen mit verlässlicher Sprühtechnik



Art.-Nr.	VE
60 08 00	1

Multisprayer

Ideal für die Förderung dünnflüssiger, lösemittelfreier, alkalischer oder leicht saurer Medien.
Lieferumfang: Ansaugschlauch 1,5 m, Rücklaufschlauch 1,5 m, Druckschlauch 10 m, Lanzensprühpistole mit Breitstrahldüse (Universaldüse, 80 Grad).
Technische Daten: Förderleistung 8 l/min., Arbeitsdruck bis 6 bar, Leistung 0,44 kW, 230 V/50 Hz, 2 A, Gewicht ca. 8 kg.



Art.-Nr.	VE
60 08 01	1

Verlängerungsschlauch, 10 m mit Kupplung



Art.-Nr.	VE
60 08 02	1

Wechsellanzen-Set, 2-fach


Bestehend aus je einer Lanze mit Flutdüse (z.B. zum Imprägnieren, Hydrophobieren) und Hohlkegeldüse (z.B. zur Verarbeitung von Dünnschichtlasuren).



Set zum Arbeiten mit 2 Sprühlanzen

Bestehend aus: zusätzl. Lanzensprühpistole mit Breitstrahldüse und 10 m Druckschlauch mit Überwurfmutter.

Art.-Nr.	VE
60 08 57	1




Ersatz- und Spezialdüsen für Multisprayer

Art.-Nr.	Modell	VE
60 08 64	Universal	1
60 08 27	Lasur	1
60 08 29	Flut	1

Sicher. Sauber. Schonend.

Mit den Arbeitshilfen von STORCH machen Sie Ihre Ausrüstung komplett – und arbeiten nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sauber, sicher und komfortabel.



Weitere Arbeitshilfen

Service-Info

Ihr Wissensvorsprung

Welcher Schutzartikel bietet die maximale Sicherheit? Wie arbeiten Sie mit dem richtigen Werkzeug noch gesundheitsschonender und komfortabler? Fragen Sie Ihren Verkaufsberater im Außendienst nach dem PRESAFE-Praxistraining und vereinbaren Sie einen Termin in Ihrem Betrieb.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Verlässliche Messtechnik
- Schnelle und gründliche Reinigung Ihrer Werkzeuge
- Umweltschonende Abwasseraufbereitung
- Ordentliche Aufbewahrung und sicherer Transport von Werkzeugen

Weitere Arbeitshilfen

HPM – Feuchte- und Klimamessgeräte	282
Laser-Entfernungsmessgeräte	285
Strichlaser	286
Sonstige Messwerkzeuge	288
Sonstige Handwerkzeuge	289
Schmutzvermeidung und Säubern	293
Abfallsäcke	297
Werkzeugreinigung und -pflege	302
Optimales Raumklima, Licht, Energie	304
Schutzausrüstung	309
Handschutzplan	316
NOVOcare Hautschutz-Programm	322
Reinigungs-, Putz- und Wischtücher	324
Bohlen, Böcke, Leitern	325
Rollgerüst-System Vario Top	329
Fassadenschutz	330
Transport- und Ordnungshilfen	331
Werkzeug- und Maschinenkoffer	332
Werkzeug-Koje	336





















Das PRESAFE System

- Bequeme und sichere Schutzausstattung für alle Arbeiten
- Komfortable und schonende Werkzeuge und Maschinen von STORCH

HPM Feuchte- und Klimamessgeräte



- **HPM-Messgeräte schützen vor kosten- und zeitintensiven Nacharbeiten bei überhöhter Feuchtigkeit in Holz, Putz, Mauerwerk und Estrich.**
- **Unkomplizierte Ermittlung der Ursachen und Feuchtequellen bei Feuchteschäden und/oder thermalen Einflüssen.**
- **Feuchtegehalt der Untergründe schnell und präzise mit intuitiv zu bedienenden Messgeräten ermitteln.**
- **Vermeidung von Problemen bei Oberflächenbeschichtungen durch die Berücksichtigung der klimatischen Einflüsse.**

Für alle Feuchtemessgeräte gelten folgende Messbereiche:
- Holz: 5 - 80 %, abhängig von gewählter Holzart
- Putz und Mauerwerk: 0 - 10%, abhängig vom gewählten Baumaterial
- Messgenauigkeit +/- 1%

HPM – Feuchte- und Klimamessgeräte



HPM touch pro Universal-Feuchtemessgerät

Für die präzise Feuchtigkeitsmessung in Holz, Putz und Mauerwerk.
3,2" Touchscreen für komfortable Bedienung.
Digitale Anzeige der absoluten Materialfeuchtigkeit in Gew-%, Rel-% / (DIGITS), abhängig vom ausgewählten Material.
Feuchtemessung auch unter Berücksichtigung der Umgebungstemperatur (mit ClimaCheck-Sensor).
Optische/ Akustische Warnung bei überhöhten Messergebnissen.
Rastermessung inkl. Min-/ Max-Anzeigefunktion.
Anschlussmöglichkeit von optional erhältlichen Sensoren. Speicherung der gemessenen Werte (100 Speicherplätze) und Möglichkeit zum Datenexport im tabellarischen CSV-Format mittels Micro-USB 2.0.
Lieferumfang: Transport-Aufbewahrungstasche, USB-Datenexport-Kabel, 2 x AA Batterien.

Art.-Nr.	VE
60 83 00	1



HPM touch pro mit Contact- und ClimaCheck-Sensor im Systainer

Set bestehend aus Universal-Feuchtemessgerät HPM touch pro (60 83 00) mit ContactCheck (60 82 46: Feuchte-Messsonde für zerstörungsfreie Messung bis 5 cm Tiefe) und ClimaCheck (60 82 45: Klimamessungen zur Ermittlung der Oberflächentemperatur und des Taupunkts) im praktischen Systainer.
Hochwertiger Schaumeinsatz zur Aufbewahrung sämtlichen Zubehörs für vielfältige Messungen.

Art.-Nr.	VE
60 83 12	1



Set HPM touch pro mit ContactCheck-Sensor im Systainer

Set bestehend aus Universal-Feuchtemessgerät HPM touch pro (60 83 00) und ContactCheck (60 82 46: Feuchte-Messsonde für zerstörungsfreie Messung bis 5 cm Tiefe) im praktischen Systainer.
Ideal für Vorprüfungen bei Bodenlegerarbeiten.
Hochwertiger Schaumeinsatz zur Aufbewahrung sämtlichen Zubehörs für vielfältige Messungen.

Art.-Nr.	VE
60 83 13	1



HPM contact Feuchtemessgerät mit kapazitiver Messung

Für die zuverlässige, zerstörungsfreie Vorprüfung bei der Ermittlung der Belegreife von Estrichen, Beton, Putzen und Hölzern bis zu einer Tiefe von 5 cm.
Mit beleuchtetem LCD-Display und komfortabler Vertikal-Horizontal-Anzeige. Digitale Anzeige der absoluten Materialfeuchtigkeit in Gewichts-%, CM%, und Rel-%/ DIGITS-Anzeige, abhängig vom ausgewählten Material.
Automatische Warnhinweise bei überhöhten Messergebnissen.
Lieferumfang: Transport- Aufbewahrungtasche, 2 x AA Batterien.

Art.-Nr.	VE
60 83 02	1



HPM basic Feuchtemessgerät mit Widerstandsmessung

Basismodell, mit beleuchtetem LCD-Display mit komfortabler Vertikal-Horizontal-Anzeige. Zur Ermittlung der absoluten Materialfeuchte in Holz, Putz und Mauerwerk. Digitale Anzeige der absoluten Materialfeuchtigkeit in Gewichts-%. Feuchtemessung auch unter Berücksichtigung der Umgebungstemperatur.
Automatische Warnhinweise bei überhöhten Messergebnissen.
Lieferumfang: Transport-Aufbewahrungstasche, 2 x AA Batterien.

Art.-Nr.	VE
60 83 01	1



HPM clima Klimamessgerät mit Taupunktermittlung

Für die einfache und automatische Ermittlung des Taupunktes auf Basis von Luftfeuchtigkeit, Luft- und Oberflächentemperatur sowie der von Schimmel gefährdeten Flächen im Innenraum.
Geeignet für die Objekt-Temperaturmessung, u.a. zur Ermittlung der Wärmebrücken.
Mit beleuchtetem LCD-Display.
Temperatursensor (NTC)

- Messbereich: -20 °C bis +50 °C
- Auflösung: 0,1 °C Feuchtesensor (kapazitiv)
- Messbereich: 0 bis 100% rel. Feuchtigkeit
- Auflösung: 0,1% rel. Feuchtigkeit.

Lieferumfang: Transport- Aufbewahrungstasche, 2 x AA Batterien.

Art.-Nr.	VE
60 83 03	1

Sensoren für HPM touch pro

Mit den optional erhältlichen Sensoren für HPM touch pro, erweitern Sie die Funktionen um:

- **Eine schnelle und einfache Oberflächen-, Luft- und Taupunkt-Temperatur- sowie die Luftfeuchtemessung.**
- **Zerstörungsfreie und zuverlässige Messung der absoluten Feuchte in Estrichen inkl. CM% Anzeige.**



ContactCheck-Sensor

Zum Anschluss an das HPM touch pro-Feuchtemessgerät. Messung nach dem Prinzip der kapazitiven Streufeldmessung. Für die zuverlässige und zerstörungsfreie Vorprüfung bei der Ermittlung der Belegreife von Estrichen, Beton und Putzen bis zu einer Tiefe von 5 cm. Erweiterung um die CM %- Anzeige.

Art.-Nr.	VE
60 82 46	1



ClimaCheck-Sensor

Zum Anschluss an das HPM touch pro-Feuchtemessgerät. Für die einfache und automatische Ermittlung des Taupunktes auf Basis von Luftfeuchtigkeit, Luft- und Oberflächentemperatur zur Vermeidung von Beschichtungsfehlern und kostspieligen Reklamationen.
Ermittlung der von Schimmel gefährdeten Flächen im Innenraum mittels Infrarot-Oberflächenmessung.

- Messbereich: -20 °C bis +50 °C
- Auflösung: 0,1 °C, Feuchtesensor (kapazitiv)
- Messbereich: 0 bis 100% rel. Feuchtigkeit
- Auflösung: 0,1% rel. Feuchtigkeit

Art.-Nr.	VE
60 82 45	1

Sonden für HPM touch pro und basic



Tiefen-Messsonde

Zum Anschluss an die HPMs touch pro und basic. Zur Feuchtebestimmung im Inneren von Mauerwerk und Beton. Auch bei WDVS anwendbar bis zu einer Tiefe von ca. 23 cm.

Art.-Nr.	VE
60 80 10	1



Hammerelektrode

Zum Anschluss an die HPMs touch pro und basic. Zur Feuchtebestimmung im Inneren von Hartholz bis zu einer Tiefe von ca. 5 cm.

Art.-Nr.	VE
60 80 12	1

Laser-Entfernungsmessgeräte

ProDist smart mit **kostenloser App** für IOS und Android

- Darstellung gemessener Werte im Foto
- saubere Dokumentation des Aufmaß
- Datenexport und -nachbearbeitung am PC/Mac
- Bedienung des ProDist smart durch Smartphone

Art.-Nr.	VE
26 68 70	1



Laser-Entfernungsmessgerät ProDist smart

Professionelles Laser-Entfernungsmessgerät mit vielfältigen Funktionen. Für Messungen von 0,05 - 70 m im Innen- und Außenbereich. Hohe Messgenauigkeit von +/- 1,5 mm. Mögliche Messfunktionen: Distanz-, Flächen- und Volumenberechnung, indirekte Messung über einfache und doppelte Pythagorasfunktion, MIN/MAX- und Dauermessung.
Indirekte Distanzmessung mit Hilfe des Winkels, Addition/ Subtraktion von Messwerten, Absteckfunktion, zeitversetzte Messung/ Timer (5 bis 60 Sek).
Leicht ablesbare Messwerte durch großes und beleuchtetes LCD-Display. Interner Speicher für bis zu 20 Messungen, Stativgewinde am Gerät, ausklappbares Endstück, eingebaute Wasserwaage mit bis zu ± 65°.
Optimale Handhabung durch kompakte Abmessungen: 135 x 53 x 30 mm mit Softgrip-Oberflächen.
Technische Daten: 209 g, Laserklasse 2, IP 54, Batterie: 2 x AA / 1,5 V.
Lieferumfang: Gürtel-Tragetasche, Batteriesatz.



Art.-Nr.	VE
26 68 45	1

Laser-Entfernungsmessgerät ProDist compact plus

Kompakte und komfortable Basisausführung.
Für Messungen von 0,05 - 40 m im Innenbereich.
Hohe Messgenauigkeit von +/- 1 mm.
Einfache und intuitive Bedienung mit folgenden Funktionen: Distanz-, Flächen- und Volumenberechnung, indirekte Messung über einfache und doppelte Pythagorasfunktion, MIN/MAX und Dauermessung.
Leicht ablesbare Messwerte durch großes und kontraststarkes LCD-Display.
Bis zu 4000 Messungen mit einem Batteriesatz.
Automatische Abschaltung nach 3 Minuten.
Optimale Handhabung durch kompakte Abmessungen: 123 x 44 x 23 mm mit Softgrip- Oberflächen.
Technische Daten: Gewicht 95 g, Laserklasse 2, IP54. Batterie: 2 x AA / 1,5 V.
Lieferumfang: Batteriesatz + Schutztasche.

Strichlaser



Art.-Nr.	VE
44 15 20	1

Strichlaser Crossline 360, magnetisch selbstnivellierend

Universalgerät für vielfältige Anwendungen zum präzisen und einfachen Ausrichten beim Fliesen, Trockenbauarbeiten, Abhängen der Decken, Schablonenarbeiten, Dekortechniken etc. Sekundenschnelle, magnetische Selbstnivellierung mit Warnton bei falscher Ausrichtung. Gut sichtbare Laserlinien bis zu einer Reichweite von 15 m im Innenbereich.
Vier horizontale Laserdioden erzeugen eine durchgehende 360 Grad Laserlinie.
Vier vertikale Laserlinien sind rechtwinklig zueinander ausgerichtet. Ein Laserpunkt nach unten zum Fixieren der Standposition.
Vertikale Linien nacheinander in drei Schritten zuschaltbar, horizontale Linien gemeinsam zuschaltbar. Laserstärke in 2 Stufen verstellbar.
Batterie- und Netzteilbetrieb möglich.
Technische Daten: Laserklasse 2, Ausgangsleistung Laser: < 1 mW, Präzision +/- 2 mm/10 m.
Lieferumfang: Alu-Transportbox, Bedienungsanleitung, Netzteil mit 1,2 m Kabel, Batterien, Laser-Sichtbrille.



Art.-Nr.	VE
44 15 10	1

Strichlaser Crossline magnetisch selbst-nivellierend

Zum präzisen und einfachen Ausrichten von Fliesen, Trockenbauarbeiten, Schablonen-arbeiten, Dekortechniken etc.
Sekundenschnelle, magnetische Selbstnivellierung mit Warnton bei falscher Ausrichtung. Gut sichtbare Laserlinien bis zu einer Reichweite von 15 m im Innenbereich.
Ein Laserpunkt nach unten zum Fixieren der Standposition.
Vertikale Linien in 3 Schritten zuschaltbar, horizontale Linien einzeln zuschaltbar.
Laserstärke in zwei Stufen verstellbar.
Technische Daten: Laserklasse 2, 1 horizontale und 4 vertikale Laserlinien,
Ausgangsleistung Laser: < 1 mW.
Lieferumfang: Alu-Transportbox, Bedienungsanleitung, Batterien, Laser-Sichtbrille.



Art.-Nr.	Größe	VE
44 15 13	90-300 cm	1

Stativ für Strichlaser Crossline

Stabile Ausführung aus Aluminium mit Gummi-Füßen.
Arbeitsbereich min. 90 cm - max. 300 cm.
5/8“-Gewinde.



Art.-Nr.	VE
44 04 02	1

Laser-Sichtbrille

Zur besseren Erkennbarkeit von Laserpunkten oder -linien.

Sonstige Messwerkzeuge



Schichtdicken-Messgerät

Aus Aluminium, zur einfachen und schnellen Messung von Farb- und Lack-Schichtdicken auf Stahl und Eisen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Messbereich: 25 - 700 µm mit 15 % Toleranz. Gespreizte Mess-Skala zum genauen Ablesen auch kleinster Schichtdicken. Mit einer Hand bedienbar.

Art.-Nr.	VE
60 95 01	1



Nassfilm-Messkamm

Edelstahl-Rostfrei Ausführung. Für schnelles Messen von nassen Farb- und Lackschichten. Messbereich: 25 - 200ym.

Art.-Nr.	VE
60 95 00	1



Aluminium Wasserwaage mit Magneten

Hochwertig pulverbeschichtet. Stoßfest, verzugsfrei mit zwei verglasten Libellen. Magnete zur einfachen Fixierung an Metall-profilen. Messgenauigkeit 0,5mm/m.

Art.-Nr.	Länge	VE
26 34 06	60 cm	1
26 34 08	80 cm	1
26 34 10	100 cm	1
26 34 12	120 cm	1
26 34 20	200 cm	1



Aluminium Wasserwaage

Hochwertig pulverbeschichtet. Stoßfest, verzugsfrei mit zwei verglasten Libellen. Messgenauigkeit 0,5 mm/m.

Art.-Nr.	Länge	VE
26 34 26	60 cm	1
26 34 28	80 cm	1



Richt- und Setzlatte

Mit 2 Libellen und Handgriffen.

Art.-Nr.	Länge	VE
26 35 20	2 m	1



2 m Zollstock

Mit 10 Gliedern und vermessingten Beschlägen.

Art.-Nr.	Länge	VE
266020	2 m	1



Stahl-Bandmaß 5 m

Mit Gürtelclip und Band-Arretierung.

Art.-Nr.	Länge	VE
26 32 50	5 m	1

Sonstige Handwerkzeuge



Schlosserhammer

Art.-Nr.	Gewicht	VE
43 63 30	300 g	1
43 62 50	500 g	1



Latthammer mit Magnet

Mit Softgriff und Stahlrohrstiel.

Art.-Nr.	VE
43 67 00	1



Kombizange

Kopf geschliffen und lackiert. Schneide für mittelharten Draht. 2K-Griff. DIN ISO 5746.

Art.-Nr.	Länge	VE
43 68 10	180 mm	1



Kraftseitenschneider

Speziahlstahl, Kopf geschliffen und lackiert, Schneide für harten Draht. 2K-Griff. DIN ISO 5749.

Art.-Nr.	Länge	VE
43 68 20	180 mm	1



Wasserpumpenzange

Mit durchgestrecktem Gleitgelenk, 7-fach verstellbar, Chrome Vanadium, lackiert, teilweise geschliffen, Griffe kunststoffbeschichtet.

Art.-Nr.	Länge	VE
43 68 30	240 mm	1



Beißzange

Art.-Nr.	Länge	VE
43 68 00	180 mm	1



Leistenschere

Mit Gehrungswinkel.

Art.-Nr.	Schnittbreite	VE
36 06 20	60 mm	1



Art.-Nr.	VE
36 06 00	1

Auflagenschere

Mit abgewinkelten Schneiden. Zum Zuschneiden von Anputzleisten und Gewebeeckwinkeln.



Art.-Nr.	VE
36 06 90	1

Universal-Schere

Zum Schneiden von dünnen Blechen, Drähten, Teppichen, Kunststoffen etc. Edelstahlschneide mit feinster Sägezahnprofilierung.
Ergonomischer 2K-Griff, einhändige Verriegelung.



Art.-Nr.	VE
62 00 00	1

Akku-Schrauber DriveFixx 10.8 V

Leistungsstarker, kompakter Akku-Schrauber für Schraub- und Bohrarbeiten beim Trockenbau und diversen Montagearbeiten.
Angenehmes Arbeiten durch gute Balance, ergonomische Griff-Form und 2 K-Gehäuse.
Mit LED-Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereiches. Gefühlvolles Schrauben durch 18 Drehmoment-Stufen. 2 mechanische Gänge für hohe Drehzahlen beim Bohren.
Technische Daten: 10,8 V, 1,3 Ah, max. Drehmoment 16 Nm, Drehzahl 0-400 und 0-1300 U/min.
Lieferumfang: Transporttasche, 2 Li-Ion Akkus, 30 min.-Schnellladegerät, 1 Bit.

Ersatz-Akku - identisch für Akku-Schleifer Delta-, VarioTool und Schrauber 10,8 V - siehe unter Art.-Nr. 62 00 30



Art.-Nr.	VE
45 14 48	1

Bitset 32tlg.

Mit magnetischem Schnellwechseladapter und Adapter für 1/4“ Vierkant-Halter, inkl. Gürtelclip.
Inhalt: Schlitz: 3,5, 4,5, 5,5, 6,5 + 8 Kreuz: PZ1, PZ2 (2x), PZ3, PH1, PH2 (2x) PH3
Sechskant: 2,3,4,5,6,7,8 Torx: TT9, 10, 15, 20, 25, 27, 30,40 Außenvierkant: R1/R2



Schraubendreher-Sortiment

Mit 2-Komponenten-Griff.
2 x Schraubendreher Kreuz: PH 1 + PH 23 x Schraubendreher Klinge: 6,5 x 150 mm + 5,5 x 125 mm + 3 x 80 mm,
1 x Spannungsprüfer Klinge 4 x 100 mm

Art.-Nr.	VE
43 87 20	1



Stromprüfer

Art.-Nr.	Länge	VE
43 87 14	140 mm	5
43 87 00	190 mm	5



Handsäge „Fuchsschwanz mineral“

Spezielle Zahnung zum präzisen Schneiden von Mineralwolle, Perimeter-Hartschaum, u.v.m. 2K-Griff. Ideal einsetzbar zusammen mit dem Mineralfaser-Schneidgerät ProCut mineral/ PLUS.

Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 01 55	500 mm	1



Handsäge „Fuchsschwanz“

Mit Universalverzahnung 7 Zähne per Zoll, gehärtet, 2-seitiger Diamantschliff. 2K-Griff. Für Längs- und Querschnitt zur Faser. Schneidet MDF, Multiplexplatten, Bauholz, Kunststoff.

Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 01 00	550 mm	1



Hartschaumsäge

Mit extra feiner Zahnung. Gehärtete Zähne, 2-seitiger Diamantschliff. 2K-Griff.
Ideal für Resol-Hartschaumplatten und Perimeterschaumplatten.

Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 01 20	500 mm	1



Rücksäge

Mit Spitzzahnung. Blatthöhe 90 mm, verstärkter, stabilisierter Rücken, 12 Zähne per Zoll, gehärtet, 2-seitiger Diamantschliff. 2K-Griff. Für feine bis mittelgrobe Materialien, Querschnitt zur Faser. Auch für Stuck/Gips.

Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 01 30	320 mm	1



Allzwecksäge

Mit Spitzzahnung. Blatthöhe 100 mm, 12 Zähne per Zoll, gehärtet, 2-seitiger Diamantschliff. 2K-Griff. Für feine bis mittelgrobe Materialien, Querschnitt zur Faser.

Art.-Nr.	Größe	VE
43 01 10	320 mm	1



Vielzwecksäge „Ergo“

Ergonomischer Griff, hoher Spannbügel. Ersatzsägeblätter (1 Pack = 12 Stück), Art.-Nr. 43 51 11

Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 51 10	155 mm	1
43 51 11	155 mm	1



Gipskarton-Plattensäge

Extrastarkes 150 mm-Blatt, Zähne geschränkt, geschärft und gehärtet. Naturbelassenes Hartholzheft. Geeignet für Gipsprofile und (Taschen-) Schnitte in Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 04 00	150 mm	1



Bohrsäge

Für GK-Platten, Holz und Kunststoff. Zum Heraussägen beliebiger Formen.

Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 05 00	314 mm	1



Leistensäge

Gerade Form, extra starker Rücken.

Art.-Nr.	Schnitttiefe	VE
43 52 00	80 mm	1



Gehrungswinkel-Lade

Schnitttiefe 70 mm, -breite 60 mm.

Art.-Nr.	Länge	VE
43 56 00	300 mm	1

Schleifstaubsauger VacTec 25/M und Zubehör





Art.-Nr.	VE
65 15 50	1

Schleifstaubsauger VacTec 25M, Staubklasse M

Nass-Trocken-Sauger, Staubklasse M, mit Rüttler-Automatik für Arbeiten mit großem Staubaufkommen ohne Leistungsverlust für wirkungsvolles Abreinigen der Filterkassette. Saugleistung stufenlos einstellbar, optische und akustische Filterkontrollanzeige. Technische Daten: Leistung 1600 W, 230 V/50 Hz, 6,5 A, Anschluss-Steckdose: max. 2000 W, Behältervolumen: 25 l. Lieferumfang: Filterelemente Satz (2 Filter), Vlies-Filterbeutel (1 x), PE-Filterbeutel (1x), 5 m antistatischer Saugschlauch mit Saugkraftregulierung, Ø 35 mm Gummidüse für Maschinenanschluss.



Art.-Nr.	VE
65 15 00	1

Schleifstaubsauger VacTec 25

Leistungsdaten wie VacTec 25M, jedoch mit Staubklasse L. Ohne akkustisches Signal und ohne PE-Filterbeutel im Lieferumfang, ohne Saugkraftregulierung am Saugschlauch.



Art.-Nr.	VE
65 15 30	1

Faltenfiltersatz für VacTec 25/M, BIA geprüfte Kategorie M



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
65 15 33	25 l	1

Vliesfilterbeutel für VacTec 25/M

Sammeln und Entsorgen aufgesaugter Stäube ohne Behälterverschmutzung. Sehr stabil. BIA geprüfte Kategorie M. (1 Pack = 5 Stück)



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
65 15 56	25 l	1

PE-Entsorgungsbeutel für VacTec 25/M

Polyethylen-Beutel zum Sammeln und Entsorgen aufgesaugter Stäube für VacTec 25/M. Sehr stabil. (1 Pack = 5 Stück).



Art.-Nr.	VE
65 15 42	1

Gummisaugdüse DN 35 für VacTec 25/M



Art.-Nr.	VE
65 15 55	1

Zubehör-Set VacTec 25/M

BG Bau-Ergänzungs-Set.
Lieferumfang: 1 Bodendüse,
1 Kunststoffgriffrohr mit
Nebenluftführung, 2 Kunststoffrohre



Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 32 10	25-32 mm	1

Universal-Anschlussmuffe f. Elektrowerkzeuge

Krümelmonster





Art.-Nr.	Behältervolumen	VE
62 81 00	120 l	1

Grobschmutz-Auffangbehälter „Krümelmonster“

Zur Aufnahme größerer Schmutzmengen beim Einsatz von Fräs- und Schleifgeräten. Anschluss zwischen Gerät und Sauger. Lieferumfang: Auffangbehälter 120 l, 10 m Saugschlauch, 1,5 m Verbindungs-Saugschlauch, Adapter, Abfallsack.

Nass- und Trocken-Sauger



Art.-Nr.	VE
65 13 22	1

Nass- und Trocken-Sauger VarioVac 22 l

Nass-Trocken-Sauger mit geringem Gewicht und kompakten Maßen, Staubklasse L, mit manueller Filterabreinigung und Gerätesteckdose für Arbeiten mit geringen Staubaufkommen. Technische Daten: Leistung 1200 W, 230 V/50 Hz, 6 A, Anschluss-Steckdose: max. 2000 W, Behältervolumen: 22 l. Lieferumfang: Vlies-Filterbeutel, 2 Metall-Saugrohre, Nass- und Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, 4 m Saugschlauch, Gummidüse für Maschinenanschluss.

Handfeger und Besen



Handfeger Rosshaar/Synthetik-Mix

Art.-Nr.	VE
12 34 00	1



Handfeger Kunstborsten-Mix

Art.-Nr.	VE
12 40 00	1



Kehrschaufel, Metall
Mit Gummilippe.

Art.-Nr.	Breite	VE
123000	23 cm	1



Saalbesen Rosshaar/Synthetik-Mix

Art.-Nr.	Breite	VE
12 20 40	40 cm	1
12 20 60	60 cm	1



Saalbesen Arenga

Art.-Nr.	Breite	VE
12 18 60	60 cm	1



Straßenbesen Elaston

Art.-Nr.	Breite	VE
12 11 40	40 cm	1



Holz-Besenstiel
Ø 24 mm.

Art.-Nr.	Länge	VE
12 99 12	140 cm	10

Abfallsäcke



Abfallsäcke 120 l

25 Stk./Rolle, LDPE, 0,08 mm stark, wasserdicht.

Art.-Nr.	Fassungsvermögen	VE
59 72 11	120 l	1 6



Abfallsäcke 120 l

25 Stk./Rolle, LDPE, 0,06 mm stark, wasserdicht.

Art.-Nr.	Fassungsvermögen	VE
59 70 11	120 l	1 8



Abfallsäcke 120l

25 Stk./Rolle, LDPE, 0,04 mm stark, wasserdicht.

Art.-Nr.	Fassungsvermögen	VE
59 75 11	120 l	10



Zuzieh-Abfallsäcke, 120 l

25 Stk./Rolle, HDPE, 0,025 mm stark, wasserdicht.

Art.-Nr.	Fassungsvermögen	VE
59 71 11	120 l	1



Abfallsäcke LDPE

Besonders für WDVS-Abfälle geeignet.
Transparent, LDPE, 0,10 mm stark, wasserdicht.

Art.-Nr.	Fassungsvermögen	VE
59 74 50	500 l	10



Abfallsäcke, transparent

Besonders für WDVS-Abfälle geeignet.
LDPE, 0,07 mm stark, wasserdicht.
1 Pack = 25 Stck.

Art.-Nr.	Fassungsvermögen	VE
59 73 15	200 l	1

Effektiv reinigen und Wasser aufbereiten

Was früher in den Abfluss geleitet wurde, muss heute in der Regel gesammelt und entsorgt werden. Verstöße können mit hohen Strafen geahndet werden.

Die Lösung heißt Abwasser-Aufbereitung mit einem individuell ausbaubaren System bis zur Abwasser-Spaltanlage. Schmutzwasser gelangt so nicht mehr unbehandelt in die Kanalisation und die Anlage vermeidet die kostenintensive Reinigung verstopfter Abflussrohre.



Individuell zusammenstellbares Baukastensystem

Waschplatz mit Absetzbecken


Das Schmutzwasser wird durch Sedimentation (Absetzen der Farb- und Schmutzstoffe) vorgeklärt.
Durch die 4 Sedimentationskammern wird eine sehr hohe Absetzwirkung erzielt.



Waschplatz mit Absetzbecken (WAMAB)

Zur rationellen Reinigung von Farbwerkzeugen und Dispersionsgebinden.
Gesamtfassungsvermögen des WAMAB 300 l, inkl. aufgesetztem Auswaschbecken.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
61 20 00	B 83 x T 70 x H 130 cm	1



Waschplatz mit Absetzbecken (WAMAB) für Kleistergeräte

Ausführung wie vor, jedoch mit größerem Waschplatz. Hervorragend zur Reinigung von Kleistergeräten bis 110 cm Breite geeignet.
Mit 2-Wege-Abflusssystem zur Vermeidung von Geruchsbelästigung durch Kleister.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
61 20 10	B 125 x T 70 x H 130 cm	1



Waschplatz für Kleistergeräte

Mit 2-Wege-Abfluss wie bei 61 20 10, ohne Absetzbecken.Geeignet zum Nach-/Umrüsten bereits vorhandener Waschplätze mit Absetzbecken (Art.-Nr. 61 20 00).

Art.-Nr.	Abmessung	VE
61 20 20	B 125 x T 70 cm	1

Filtereinsätze für WAMAB

Der mit der Zeit anfallende Farbschlamm wird in den Filtereinsätzen zurückgehalten und kann so einfach und zeitsparend entfernt werden (3 Satz mit je 4 Filtern für 3 Austauschzyklen).

Art.-Nr.	VE
61 20 04	1



Brausenset für WAMAB

Zum Reinigen von Werkzeugen und Gebinden.

Art.-Nr.	VE
61 20 03	1



Pumpenset für WAMAB

Mit Schwimmer. Zum Abpumpen des Schmutzwassers aus dem WAMAB in die Spaltanlage ColorFree oder in die Schmutzwasserkanalisation.

Art.-Nr.	VE
61 20 07	1



Zuführarmatur für WAMAB

Für wahlweisen Betrieb von Hochdruckreiniger oder Brausen-Set.

Art.-Nr.	VE
61 20 01	1



Turbo-Wash für WAMAB

Sehr wirkungsvoller Farbwalzenreiniger zum Anschluss an Hochdruck-Reiniger oder die normale Wasserleitung. Robustes Profigerät aus rostfreiem Metall und Kunststoff für den Festeinbau in den WAMAB. Hochdruck-Schlauch-Adapter oder Netzwasser-Adapter gleich mitbestellen.

Art.-Nr.	VE
61 20 50	1



Schlauch-Adapter zum Turbo-Wash

Netzwasseradapter, Art.-Nr. 19 52 32, zum Anschluss an die Wasserleitung. Hochdruck-Schlauch-Adapter, Art.-Nr. 19 52 33, zum Anschluss von Fremdgeräten mit M 21-Anschluss.

Art.-Nr.	VE
19 52 32	1
19 52 33	1

Abwasser-Spaltanlagen ColorFree und Zubehör

Bei der Abwasser-Spaltanlage ColorFree erfolgt die Aufbereitung des Schmutzwassers durch Spaltmittel auf Betonit- Basis, einem Naturprodukt. Dies ist gefahrlos für Anwender und die Umwelt. Ausgeflockte Feststoffe lassen sich mit Filter als gewerbeähnlicher Hausmüll entsorgen!



Beimischung des Spaltmittels



Spaltvorgang



Schlamm / Wasser-Separierung



Einfache Menüführung über LCD-Display.

STORCH Spaltanlage ColorFree

Halbautomat mit selbsterklärender Menüführung über LCD-Display, elektronische Steuerung, incl. Filterkorb und Filter, 180 Liter großer Reaktionsbehälter, trotzdem geringe Abmessungen.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
61 30 00	B 70 x T 80 x H 101 cm	1



Set STORCH Spaltanlage mit Waschbecken und Zubehör

Spaltanlage ColorFree,
Art.-Nr. 61 30 00 im Set mit einem Waschplatz inkl. Sedimentationsbecken, einem Turbo-Wash Farbrollenreiniger, sowie dem dazugehörigen Pumpenset, dem Brausenset und 2 kg Spaltmittel Spezial.

Art.-Nr.	VE
61 30 50	1

Set STORCH Spaltanlage mit Waschbecken für Kleistergeräte und Zubehör

Spaltanlage ColorFree,
Art.-Nr. 61 30 00 im Set mit einem Waschplatz für Kleistergeräte inkl. Sedimentationsbecken, einem Turbo-Wash Farbrollenreiniger, sowie dem dazugehörigen Pumpenset, dem Brausenset und 2 kg Spaltmittel Spezial.

Art.-Nr.	VE
61 30 55	1



Art.-Nr.	Abmessung	VE
61 30 30	B 70 x T 80 x H 101 cm	1

STORCH Spaltanlage ColorFree -Basic-

Wie Art.-Nr. 61 30 00, jedoch komplett manuell über Pumpenschalter und Zeitschaltuhr zu bedienende Anlage.

Einwegfilter für Spaltanlagen ColorFree

Zur Filtration von Feststoffen (1 Pack = 10 Stück).

Art.-Nr.	VE
61 30 05	1

Einwegfilter für Colorsplit-Spaltanlagen

(1 Pack = 10 Stück).

Art.-Nr.	Für Modell	VE
61 00 93	80 + 120	1

Filtersäcke für Colorsplit-Spaltanlagen

Für Modelle mit Klarwasserabzug und Korbfiltrierung.

Art.-Nr.	Für Modell	VE
61 10 40	80 M	1
61 12 40	120 M+A	1



Art.-Nr.	Inhalt	VE
61 00 72	100 g	1

Geruchsminderungs-Additiv

Zur Vermeidung von Geruchsbelästigung.



Art.-Nr.	Inhalt	VE
61 30 14	Universal 2,5 kg	1
61 30 10	Universal 20 kg	1
61 30 16	Universal Aqua 2,5 kg	1
61 30 15	Universal Aqua 20 kg	1
61 30 36	Spezial 2 kg	1
61 30 37	Spezial 10 kg	1
61 30 35	Spezial 20 kg	1

Spaltmittel für Spaltanlagen

Abgefüllt im dicht verschließbaren 20 kg Eimer.
Universal: Für die Aufbereitung von Schmutzwasser aus Kombination von Dispersionsfarben und Wasserlacken.
Universal Aqua: Speziell für die Aufbereitung von Schmutzwasser mit erhöhtem Anteil von wasserbasierenden Lacken.
Auch für Dispersionsfarben.
Spezial: Für die Aufbereitung von Schmutzwasser aus wasserbasierenden Lacken mit hochdosierten Festkörperanteilen und komplexen Bindemittelanteilen.
Auch für Dispersionsfarben.

Werkzeugreinigung und -pflege

Wasserkosten senken:
Gebühren für Wasser und Abwasser steigen kontinuierlich.
Wasser bei der Gerätereinigung zu sparen, lohnt sich deshalb nicht nur für die Umwelt.
STORCH bietet zwei Lösungsansätze:

1. Reinigungsaufkommen einschränken
Farbwerkzeuge bei Arbeitsunterbrechungen oder über Nacht nicht reinigen, sondern feucht aufbewahren.
Das spart nicht nur Wasser, sondern auch die Reinigungszeit:
▪ Roller-Bag ▪ Rollerbox SuperFresh ▪ Pflege-Behälter

2. Wassersparend reinigen
Die manuelle Reinigung lässt sich durch einfache Geräte wasser- und zeitsparend optimieren:
▪ Tornado Farbroller-Reiniger ▪ Turbo-Wash Farbrollerreiniger mit Hochdruck



Turbo-Wash

Sehr wirkungsvoller Farbrollerreiniger zum Anschluss an Hochdruck-Reiniger oder die normale Wasserleitung. Robustes Profigerät aus rostfreiem Metall und Kunststoff mit Saugnäpfen zur Installation in herkömmlichen Waschbecken und Reinigungsvorrichtungen.

Art.-Nr.	VE
19 52 00	1



Farbroller-Reiniger Tornado

Aus robustem Kunststoff, zum Anschluss an die normale Wasserleitung. Das Schmutzwasser kann aufgefangen und getrennt, z. B. über Spaltanlagen umweltbewusst entsorgt werden.

Art.-Nr.	VE
19 50 00	1



Roller-Bag

Verschließbarer Polybeutel zur Aufbewahrung feuchter Farbwerkzeuge bei Arbeitsunterbrechungen.

Art.-Nr.	VE
19 54 00	25



Rollerbox SuperFresh

Flexible Rollerbox mit Deckel zur optimalen Aufbewahrung von benutzten Farbrollern und -walzen bis max. 69 mm Kerndurchmesser und 25 cm Walzenbreite.
Hält Walzen bis zu 3 Monate frisch.
Leicht zu reinigen, mehrfach verwendbar, mit praktischer Aufhängeöse.

Art.-Nr.	VE
28 25 50	1



Pflege-Behälter

Lösemittelbeständiger Kunststoff-Behälter, Art.-Nr. 28 25 25. Für Pinsel und Farbwalzen, mit Drehkreuz, Siebeinlage und 4 Klammern.
Ersatzklammern: Art.-Nr. 28 22 50.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
28 25 25	40 cm x Ø 25	1
28 22 50		4



Pinselpflege- und Transportbehälter, klein

Lösemittelbeständiger Kunststoff-Behälter mit transparentem Deckel, Pinselhalter mit 6 Klemmplätzen und Siebeinlage. Ideal für die Baustelle.

Art.-Nr.	Fassungsvermögen	VE
28 25 20	3,5 l	1



Pinselkamm

Edelstahl, mit Expert-Griff. Zum effizienten Entfernen von Farbresten aus Pinseln sowie zum Reinigen von Farbwalzen.

Art.-Nr.	Breite	VE
28 30 00	6,5 cm	1



Pinselreinigungsbürste

Kombiwerkzeug aus Messingdrahtbürste und rostfreiem Edelstahlkamm. Zum effizienten Entfernen von auch tieferliegenden Farbresten aus Pinseln sowie zum Reinigen der Fassung.

Art.-Nr.		VE
28 30 10		1



Farbrollen-Abzieher

Kunststoff. Zum Entfernen überschüssiger Farbe aus Farbwalzen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
28 35 00	80 mm / 160 mm	5

Optimale Arbeitsbedingungen

Das STORCH Konzept für besseres Raumklima, weniger Arbeitsunterbrechungen und weniger Schmutz auf der Baustelle

Einsatzgebiete von AirClean PRO, Bautrockner und Elektroheizgerät

Anwendung	Absauggebläse AirClean PRO	Bautrockner High-Dry 650	Elektroheizgerät Scirocco 2000	Elektroheizgerät Scirocco 3000 S
Absaugung und Filtration von Farbnebel und Staub	●			
Absaugung schlechter Raumluft	●			
Ansaugung frischer Außenluft	●			
Bautrocknung		●		
Beschleunigung der Bautrocknung	●		●	●
Punktuelle Trocknung einzelner Bauteile			●	●
Erwärmung			●	●
Luftmengenleistung pro Stunde	4.200 m³	650 m³	90 m³	250 m³

Absauggebläse AirClean





Absauggebläse AirClean 4200 PRO

Absaugung und Filtration von Staub und Farbnebel bei Schleif-, Sanierungs- und Beschichtungsarbeiten mit Farbspritzgeräten. Auch zur Unterstützung bei der Bautrocknung und zur Be- und Entlüftung geeignet.
Technische Daten: Leistung 0,62 kW, 230 V/ 50 Hz, 2,9 A.
Luftmengenleistung: 4200 m³/h,
Gewicht: 17,5 kg.
Lieferumfang: wiederverwendbarer Staubsack, Verschlussgurt.

Art.-Nr.	VE
61 45 50	1



Ersatz-Staubsäcke für AirClean

Wiederverwendbar: Art.-Nr. 61 45 05 Einweg für Absaugung von Farbnebel bei Arbeit mit Farbspritzgeräten: Art.-Nr. 61 45 04.

Art.-Nr.	Länge	VE
61 45 04	300 cm	1
61 45 05	300 cm	1

Bautrockner High-Dry



Bautrockner High-Dry 650

Leistungsstarker und vollautomatischer Bautrockner mit einer maximalen Entfeuchtungsleistung von 52 Litern Wasser in 24 Stunden. Optimal zum effektiven und zeitsparenden Trocknen von Neubauten und Wasserschäden geeignet.
Wasserauffangbehälter 13 l. Für Dauerbetrieb Anschluss eines Ablaufschlauches möglich.
Technische Daten: Leistung 0,95 kW, 230 V/50 Hz, 2,5 A. Maße L 46 x B 52 x H 90 cm, Gewicht 49 kg.

Art.-Nr.	VE
61 55 00	1

Heizgeräte



Elektroheizer Scirocco 2000

Leichtes und handliches Elektroheizgerät für die schnelle Erwärmung von Räumen bis max. 40 m². Ideal einzusetzen in schlecht oder nicht geheizten geschlossenen Räumen im Neubau- und Renovierungsbereich. Durch sehr geringe Abmessungen und Gewicht leicht zu transportieren. Durch die 2-stufige und regelbare Heizleistung kann die gewünschte Temperatur individuell eingestellt werden und sorgt somit schnell für ein angenehmes Raumklima.
Durch keramische Heizelemente erfolgt eine sekundenschnelle und intensive Erwärmung.
Technische Daten: Luftmengenleistung 90 m³/h, Heizleistung 1000 Watt = halbe Leistung, 2000 Watt = volle Leistung, 230 V/50 Hz ,9 A, Gewicht 2,4 kg.

Art.-Nr.	Leistung	VE
60 33 00	2.000 Watt	1



Elektroheizer Scirocco 3000 S

Wie vor bei 60 33 00 beschrieben, jedoch mit einer Heizleistung von max. 3000 W zur schnellen Erwärmung von Räumen bis 90 m².
Technische Daten: Luftmengenleistung 255 m³, Heizleistung 1500 Watt = halbe Leistung, 3000 Watt = volle Leistung, 230 V/50 Hz, 13 A, Gewicht 3,6 kg.

Art.-Nr.	Leistung	VE
60 34 50	3.000 Watt	1

Strahler und Leuchten





LED Tower 72 W

360° Raumausleuchtung mit dem 180 cm hohen LED Tower inkl. einer Schutzkontakt-steckdose. Bestens für den harten Baustelleneinsatz geeignet.
Technische Daten: Energie-Effizienklasse A, bis zu 30.000 h Lebensdauer, Schutzart IP 54, Kabellänge 3 m.

Art.-Nr.	Leistung	Lumen	VE
60 11 60	72 Watt	6.100	1



LED Tower 36 W Akku

360° Raumausleuchtung mit dem 165 cm hohen Akku-LED Tower mit Bluetooth-Lautsprecher zur Kopplung mit dem Smart-Phone oder anderen Audioquellen. Bestens für den harten Baustelleneinsatz geeignet.
Technische Daten: Energie-Effizienklasse A+, bis zu 30.000 h Lebensdauer, Schutzart IP 20.

Art.-Nr.	Leistung	Lumen	VE
60 11 54	36 Watt	3.600	1



LED Bell 30W Akku

360° Raumausleuchtung, flexibel einsetzbar zum Aufhängen und Hinstellen. USB-Hub mit Aufladefunktion für unterwegs.
Technische Daten: Energie-Effizienzklasse A+, bis zu 30.000 h Lebensdauer, Schutzart IP 65.

Art.-Nr.	Leistung	Lumen	VE
60 11 40	30 Watt	3.000	1



Power LED 80W Light

Robuster Strahler mit sehr hoher Lichtleistung für den harten Baustelleneinsatz. Inkl. Ein- und Ausschalter und zwei Schutzkontakt-Steckdosen.
Geringes Gewicht und praktischer Tragegriff.
Technische Daten: Energie-Effizienzklasse A+, bis zu 30.000 h Lebensdauer, Schutzart IP 54, Kabellänge 3 m.

Art.-Nr.	Leistung	Lumen	VE
60 11 80	80 Watt	6.800	1



Power LED 48 W Light

Nur 2,5 kg leichte, sehr robuste und schlagfeste Leuchte für den harten Baustelleneinsatz. Inkl. Ein- und Ausschalter und zwei Schutzkontaktsteckdosen.
Technische Daten: Energie-Effizienzklasse A+, bis zu 50.000 h Lebensdauer, Schutzart IP 54, Kabellänge 5 m.

Art.-Nr.	Leistung	Lumen	VE
60 11 70	48 Watt	4.000	1



Halogen-Strahler Standard 400 W

Mit Tragegriff und Standfuß.
Technische Daten: Energie-Effizienzklasse C, Lebensdauer der Leuchtmittel ca. 2.000 Stunden, Schutzklasse IP 54, Kabellänge 3 m.

Art.-Nr.	Leistung	Lumen	VE
60 12 40	400 Watt	8.545	1



Halogen-Strahler Profi 1000 W

Staubdicht und spritzwassergeschützt mit Tragegriff und Standfuß. Auch für die Verwendung im Freien.
Technische Daten: Energie-Effizienzklasse E, Lebensdauer der Leuchtmittel ca. 1.000 Stunden, Schutzklasse IP 54, Kabellänge 3 m.

Art.-Nr.	Leistung	Lumen	VE
60 12 00	1.000 Watt	22.000	1



Ersatz-Halogenstab

Mit hoher Brenndauer.

Art.-Nr.	Leistung	E-Klasse	VE
60 12 14	400 Watt	C	12
60 12 37	1.000 Watt	E	1

Kabeltrommeln und Kabel



Kabeltrommel 25 m Gummikabel, 1,5 mm²

285 mm Kunststoffhaspel, 25 m Gummikabel H07RN-F 3G 1,5 mm², Überhitzungsschutz und drei Schutzkontaktsteckdosen mit Schutzdeckel. BGI 608 konform für den Einsatz auf Baustellen und im Freien. Mit zusätzlicher Arretierung für die Trommel. Nennleistung 1.000 Watt, bzw. 3.500 abgerollt.

Art.-Nr.	Kabellänge	VE
60 02 50	25 m	1



Kabeltrommel 25 m Gummikabel, 2,5 mm²

310 mm Kunststoffhaspel, 25 m Gummikabel H07RN-F 3G 2,5 mm², Überhitzungsschutz und vier Schutzkontaktsteckdosen mit Schutzdeckel. BGI 608 konform für den Einsatz auf Baustellen und im Freien. Mit zusätzlicher Arretierung für die Trommel. Nennleistung 1.000 Watt, bzw. 3.500 abgerollt.

Art.-Nr.	Kabellänge	VE
60 02 55	25 m	1



Personenschutzkabel mit PRCD-S-Schalter

Ortsveränderliche Schutzeinrichtung mit Überwachung des Bruchs von oder auf dem Schutzleiter bzw. zur Auftrechterhaltung der Schutzleiterfunktion bei Fremdspannung. Einsatz auf Baustellen, wenn kein Baustromverteiler oder Schutzverteiler verfügbar gem. BGI 608. Schutzkontaktstecker und Kupplung mit Deckel, Gummikabel 2 x 1,5 m H07RN-F, 3G 2,5 mm. Absicherung FI 25A/30mA. LED leuchtet wenn Schutzleiterüberwachung aktiv. Technische Daten: 230 V, 50 Hz, 16 A.

Art.-Nr.	Kabellänge	VE
60 02 25	3 m	1



Verlängerungskabel 10 m, 2,5 mm²

Gummikabel H07RN-F 3G 2,5 mm². BGI 608 konform für den Einsatz auf Baustellen und im Freien.

Art.-Nr.	Kabellänge	VE
60 02 60	10 m	1

Knieschoner



Floor Glider

Luxus-Knieschoner. Gepolstertes Rollbrett mit 4 Lenkrollen und höhenverstellbarem Sitz. Optimale Entlastung der Kniegelenke und Abstützung des Körpergewichtes durch die weiche Knieauflage und den Sitz.
Ohne Sitz und Kniekissen auch als Transportroller einsetzbar.

Art.-Nr.	VE
51 48 50	1

EN 14404



Knieschoner

Passformgerechte Polster zum Einschub in die aufgenähten Knieschonertaschen der Arbeitshosen.

Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 28 00	14404 Typ 2	1

EN 14404



Knieschoner X-Comfort

Zum Einschub in die aufgenähten Knieschonertaschen der ProFashional Hosen.
Sehr gute Passform und hoher Tragekomfort durch abgerundete Seiten.
Verschleißarm durch hochwertige Gummiausführung in Wabenstruktur.
Schutz der Knie vor scharfen Gegenständen wie Schrauben und Nägel.

Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 28 10	14404 Typ 2	1

EN 14404



Knieschoner Comfort Gel

Gepolstert mit Gel-Innenkissen.
Hochwertige Ausführung mit gummierter, wasserabweisender und zu Bodenbelägen schonender Außenschale.
Guter Tragekomfort.
Mit Klett-Schnellverschluss.

Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 49 10	14404 Typ 1	1

Schutzanzüge





Comfort Overall

Atmungsaktiver, antistatischer Schutzanzug mit hohem Tragekomfort, weil hochgradig atmungsaktiv. Ärmelbündchen, Gummizugbeine und Taille, mit Kapuze, Kategorie III Typ 5 & 6.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 19 01	M / 46-48	1
51 19 02	L / 50-52	1
51 19 03	XL / 54-56	1
51 19 04	XXL / 58-60	1



Maler-Overall PP

Schützt Ihre Kleidung vor Verunreinigungen durch Dreck und Farbspritzer.
(Leichte Abweichungen zur Abbildung möglich.)

Art.-Nr.	Größe	VE
51 16 01	48 / 50	10
51 16 02	52 / 54	10
51 16 03	56 / 58	10
51 16 04	60 / 62	10



Schutzhaube

Schützt den Kopf vor Verunreinigungen durch Dreck und Farbspritzer.

Art.-Nr.	VE
51 17 01	5



Überziehschuh PP

Schützt empfindliche Böden vor Laufspuren. Aus blauem PP mit Antirutschbeschichtung auf der Sohle. Auch nutzbar ohne Schuhe.
1 Pack= 20 Stück.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 17 05	38-42	1
51 17 06	43-49	1

Atemschutzplan

Welche Atemschutzmaske für welche Tätigkeit?

Was?	Wofür?	Womit?			
		Filterklasse: FFP1 Feinstaubmaske	Filterklasse: FFP2 Feinstaubmaske	Filterklasse: FFP3 Feinstaubmaske	Filterklasse: A2P2 Farbspritzmaske
		Wogegen?			
		Stäube			Nebel und Dämpfe
Schleifen	Spachtelmasse, Füller, Eisen	●	●	●	
	Farben, Lacke, Rostschutz-anstrich, Polyesterharz, Beton, Putz, Mauerwerk, Holz (außer Buche, Eiche), Rost, Stahl		●	●	
	Chromhaltige Lacke und Rost-schutzanstrich, Buchenholz, Eichenholz, Edelstahl, sonstige Metalle			●	
Reinigen	mit Staubaufkommen, Hochdruck mit Reinungsmittelzusatz	●	●	●	
	mit Entfettern		●	●	
	mit Waschbenzin, Nitroverdünnung, Universalverdünnung, Säuren				●
Abbrennen	Farben, Lacke				●
Abbeizen	mit lösemittelhaltigen Mitteln				●
Dämmen / Zuschnitt Dämmmaterial	Styropor (Heißschneiden), Mineralfaser		●	●	
Verkleben	lösungsmittelhaltige Klebstoffe				●
Mischen Rühren	Spachtelmasse, Zement, Putz, Beton		●	●	
	Epoxid- und Polyesterharz				●
Streichen / Rollen	wasserbasierte Farben, Lacke, Holzschutz, Rostschutz		●	●	
Spritzen	wasserbasierte Farben, Lacke, Holzschutz, Rostschutz				●
Streichen / Rollen / Spritzen	Lösemittelhaltige Farben, Lacke, Holzschutz, Rostschutz				●
Sanieren	Schimmelsanierung		●	●	
	Brandsanierung und Asbest (geringer Umfang)			●	

Feinstaub- und Farbspritzmasken



FFP3 Comfort-Feinstaubmaske

Faltbar. Mit Ausatemventil, zum Schutz vor giftigen und krebserregenden Feinstäuben. Individuell einstellbare Bebänderung. Hoher Tragekomfort und Dichtigkeit bei geringem Atemwiderstand. Einsatzgebiete: siehe Atemschutzplan.

Art.-Nr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
514713	149	FFP3	12



FFP2 Comfort-Feinstaubmaske

Faltbar. Mit Ausatemventil, zum Schutz vor festen, mindergiftigen Feinstäuben. Individuell einsellbare Bebänderung. Hoher Tragekomfort und Dichtigkeit bei geringem Atemwiderstand. Einsatzgebiete: siehe Atemschutzplan.

Art.-Nr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 47 12	149	FFP2	12



FFP1 Comfort-Feinstaubmaske

Faltbar. Zum Schutz vor internen Feinstäuben. Individuell einstellbare Bebänderung. Hoher Tragekomfort und Dichtigkeit bei geringem Atemwiderstand. Einsatzgebiete: siehe Atemschutzplan.

Art.-Nr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 47 11	149	FFP1	20



FFP2 Feinstaubmaske

Klassische Form, mit Ausatemventil, zum Schutz vor festen, mindergiftigen Feinstäuben.
Einsatzgebiete siehe Atemschutzplan.
1 Pack = 10 Stück.

Art.-Nr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 44 52	149	FFP2	1



FFP1 Feinstaubmaske

Klassische Form, zum Schutz vor internen Feinstäuben.
Einsatzgebiete siehe Atemschutzplan.
1 Pack = 20 Stück.

Art.-Nr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 44 51	149	FFP1	1



Farbspritzmaske inkl. A2/P2 Filter

Besonders leichte und gleichzeitig formstabile Maske für hohen Tragekomfort. Sehr geringer Atemwiderstand durch große Filterflächen und Ausatemventil. Einfacher und sicherer Filterwechsel durch Bajonettverschluss. Großes Sichtfeld durch seitliche Anordnung der Filter.
Inkl. 1 Paar A2-Filter - Schutz gegen organische Gase und Dämpfe und 1 Paar P2-Filter gegen feinste Staubpartikel, Nebel und Räuche sowie 4 Desinfektionstücher.

Art.-Nr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 45 80	140	A2/P2	1



Atemschutz-Set A2/P2 im Aufbewahrungsbehälter

Maske wie zuvor beschrieben. Set besteht aus: 1 x Maskenkörper, 1 x A2-Filter-Paar, 4 x P2-Filter-Paar, 1 x Filterdeckel-Paar für P2 Filter, 8 Reinigungstücher.
Verpackt im luftdichten Aufbewahrungsbehälter.

Art.-Nr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 45 90	140	A2/P2	1



A2 Filter / EN 141

Ersatz-A2-Gasfilter-Paar.
Schutz gegen organische Gase und Dämpfe.
Passend zu Farbspritzmaske A2/P2, Art.-Nr. 51 45 80/90.

Art.-Nr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 45 61	141	A2	1



P2 / EN 143 Filter

P2-Feinstaubfilter-Paar. Schutz gegen feinste Staubpartikel, Nebel und Räuche. Passend zu A2/P2-Halbmaske Art.-Nr. 51 45 80 /90 in Verbindung mit A2 Filterkartusche Art.-Nr. 51 45 61. Ersatz-Abdeckkappen zur Fixierung der P2-Filter unter Art-Nr. 51 45 63 erhältlich.

Art.-Nr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 45 62	143	P2	1



Padhalter für P2 Filter

Padhalter-Paar für P2 Filter Art.-Nr. 51 45 62. Zum Einsatz von Farbspritzmaske Art.-Nr. 51 45 80 / 90 als reine Feinstaubmaske.

Art.-Nr.	VE
51 45 64	1



A2 P2 Farbspritzmaske mit Filter

Hoher Tragekomfort: Leichtes Atmen durch große Filterflächen und Ausatemventil mit geringem Atemwiderstand.
Großes Sichtfeld durch seitliche Anordnung der Ausatemventile. Guter Schutz gegen organische Gase und Dämpfe (A2) und feinste Staubpartikel (P2). Ersatz-A2-Gasfilter-Paar: Art.-Nr. 51 40 55 und Ersatz-P2-Feinstaubfilter (20 Stk. bzw. 10 Paar im Spender): Art-Nr. 51 49 25 erhältlich.

Art.-Nr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 45 32	140	A2 P2	1
51 40 55	141	A2	1
51 49 25	143	P2	1

Desinfektions- und Reinigungstücher für Halbmasken

Hochwirksame Desinfektionstücher gegen 99,9% der häufigsten Bakterien und Mikro-organismen. Ideal geeignet für die Reinigung und Desinfizierung der A2P2 Halbmasken nach jeder Arbeitsschicht.
1 Pack = 15 Stück.

Art.-Nr.	VE
51 45 70	1

Schutzbrillen, Gehörschutz



Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 31 15	166	1

Schutzbrille Craftsman Plus

Klare und dunkle Scheiben, außen extrem kratzfest, Innenbeschichtung dauerhaft beschlagfrei, 100% UV-Schutz. Bügel und Rahmen in Ultraleichtbauweise (18g) bei höchster Flexibilität garantieren perfekte Passform und rutschfreien Sitz.



Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 31 10	166	1

Schutzbrille Craftsman

Einscheiben-Schutzbrille mit integriertem Seitenschutz. Antiscratch-Beschichtung gegen Verkratzen und Chemikalien, Bügel längenverstellbar.



Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 31 20	166	1

Vollsicht-Schutzbrille Craftsman Plus

Klarsicht-Scheibe, außen extrem kratzfest, Innenbeschichtung dauerhaft beschlagfrei, optimale Ventilation, 100% UV-Schutz. Weiche Gummierung, elastisches und verstellbares Kopfband für die perfekte Passform. Auch für Brillenträger geeignet.



Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 31 00	166	5

Vollsicht-Schutzbrille

Auch für Brillenträger geeignet.



Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 13 15	352-1	1

Kapselgehörschutz

Stufenlos verstellbarer Gehörschutz, kann optimal an alle Kopfformen angepasst werden. Bietet einen hervorragenden Gehörschutz durch die Reduzierung von Hochfrequenzgeräuschen.



Gehörschutz-Stöpsel X-Type

X-Form Aussparung für bessere Handhabung und spürbar geringeren Anpressdruck. Gehörgang wird sanft und vollständig verschlossen. Hohe Dämmleistung. Silikonfrei. 1 Pack = 5 Paar.

Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 13 13	352-2	1

Handschutzplan

Welcher Handschuh für welche Tätigkeit?

Was?	Wofür?	Womit?			
Allgemeiner Schutz	Unterziehhand-schuhe		**BW-Unterziehhandschuh, schweißabsorbierend** Art. Nr.: 51 13 05		
	Lackieren / Präzisions-arbeiten		**Nylon-Handschuh, PU beschichtet** Hohe Flexibilität und gutes Tastgefühl Art.-Nr.: 51 06 80 / 85 / 95 / 96		**Feingestrickter Nylon-Handschuh, PU beschichtet** Sehr hohe Flexibilität und hervorragendes Tastgefühl Art.-Nr.: 51 07 01 / 02 / 03
	Leichte und mittelschwere Arbeiten		**BW-Handschuh fein** Innenseitig genoppt für gute Griffigkeit Art.-Nr.: 51 13 01 / 02 / 03		**Nylon-Handschuh, Nitril-schaum beschichtet,** Hohe Atmungsaktivität und Abriebfestigkeit Art.-Nr.: 51 06 08 / 09 / 10 / 11
			**BW-Handschuh, grob** Innenseitig genoppt für gute Griffigkeit Art.-Nr.: 51 13 00		**Strick-Handschuh, blau genoppt** Enganliegender Handschuh, genoppt für sicheren Griff Art.-Nr.: 51 15 09
			**BW-Handschuh, Nitril beschichtet** Atmungsaktiv und gute Griffigkeit Art.-Nr.: 51 05 00 / 01 / 02 Art.-Nr.: 51 05 50 / 51 / 52		**Vollleder-Handschuh** Atmungsaktiv und robut, auch für besonders schwere Arbeiten Art.-Nr.: 51 08 10
	Arbeiten bei Nässe und Kälte		**Nylon-Handschuh, Latex beschichtet** Sehr guter Nassgriff Art.-Nr.: 51 07 12 / 13 / 14		**Winterhandschuh Comfort, Nitrilschaum beschichtet** Bester Kälteschutz Art.-Nr.: 51 12 23 / 24
Chemikalien-Schutz	Feine Arbeiten und Schutz vor Verunreinigung		**Nitril-Einmal-Handschuh** Puderfrei, antiallergen, sehr reißfest und hautfreundlich Art.-Nr.: 51 14 21 / 22 / 23		**Latex-Handschuh** Profilierte Griffffläche für sicheren Griff, lange Stulpe Art.-Nr.: 51 12 85 / 95
	Schwere chemische Einsätze		**Chloropren-Handschuh** Gegen viele Säuren und Laugen, lange Stulpe Art.-Nr.: 51 10 85 / 95		**Nitril-Handschuh** Gegen viele Säuren und Laugen, lange Stulpe Art.-Nr.: 51 10 09 / 10

Handschuhe



Baumwoll-Handschuhe fein mit Noppen
Kat. 1

Innenseitig mit feinen Noppen für verbesserte Griffsicherheit. Schutz bei Präzisionsarbeiten.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 13 03	L/9	12
51 13 02	XL/10	12
51 13 01	XXL/11	12



Baumwoll-Handschuhe Schweißabsorber
Kat. 1

Ideal als Unterziehhandschuh unter luftundurchlässigen Handschuhen. Schutz bei Präzisionsarbeiten.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 13 05	XXL/11	12

EN 388



Nylon-Handschuh, PU beschichtet Skin
Kat. 2, EN 388

Sehr gutes Fingerspitzen- und Tastgefühl. Superleichte und anschmiegsame Ausführung, atmungsaktiver Handrücken, Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit. Ideal zum Schutz bei Lackierarbeiten.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 07 01	L/9	12
51 07 02	XL/10	12
51 07 03	XXL/11	12

EN 388



Nylon-Handschuhe PU beschichtet
Kat. 2, EN 388

Atmungsaktiver Handrücken, Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit. Schutz bei leichten und mittelschweren Arbeiten.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 06 80	M/8	12
51 06 85	L/9	12
51 06 95	XL/10	12
51 06 96	XXL/11	12

EN 388



Montage-Handschuhe, Nitril-Mikroschaum
Kat. 2, EN 388

Sehr gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit und Griffsicherheit. Schutz bei leichten und mittelschweren Arbeiten.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 06 08	M/8	12
51 06 09	L/9	12
51 06 10	XL/10	12
51 06 11	XXL/11	12

EN 388



Nylon-Handschuhe Wetgrip
Kat. 2, EN 388

Gutes Tastgefühl, sehr guter Nassgriff und hohe Abriebfestigkeit, wasserundurchlässige Beschichtung. Schutz bei leichten und mittelschweren Arbeiten.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 07 12	L/9	12
51 07 13	XL/10	12
51 07 14	XXL/11	12



Baumwoll-Handschuhe grob mit Noppen
Kat. 1, EN 420

Innenseitig grob genoppt für sicheren Griff. Schutz bei leichten und mittelschweren Arbeiten.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 13 00	universal	12

EN 388



Strick-Handschuhe grob mit Noppen
Kat. 2, EN 388

Flexibel, Innenseite grob genoppt für sicheren Griff. Schutz bei leichten und mittelschweren Arbeiten.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 15 09	L/9	12

EN 388



Nitril-Handschuhe
Kat. 2, EN 388

Sehr guter Trocken- und Nassgriff, flexibel, atmungsaktiv. Schutz bei schweren Arbeiten.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 05 01	L/9	12
51 05 00	XL/10	12
51 05 02	XXL/11	12

EN 388



Nitril-Handschuhe
Kat. 2, EN 388

Guter Trocken- und Nassgriff, atmungsaktiv. Schutz bei schweren Arbeiten.
1 Pack = 12 Paar.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 05 51	L/9	1
51 05 50	XL/10	1

EN 388



Rindvollleder-Handschuhe
Kat. 2, EN 388

Einsatz mit trockenem Material, atmungsaktiv, gefüttert. Schutz bei schweren Arbeiten.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 08 10	universal	12

EN 388 EN 511



Winterhandschuh Comfort
Kat. 2, EN 388, EN 511

Für schwere Arbeiten bei Kälte. Guter Griff durch gesandete Nitrilschaumbeschichtung. Innen sehr weich und wärmend durch Terry-Weichgewebe.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 12 23	XL/10	12
51 12 24	XXL/11	12

EN 374



100 x Nitril-Einweghandschuhe puderfrei
Kat. 3 EN 420, EN 374

Puderfrei, nahtlos, beidseitig tragbar. Direktes Tastgefühl. Schützt die Hand kurzfristig vor Substanzen, Flüssigkeiten oder Chemikalien.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 14 21	M/8	1
51 14 22	L/9	1
51 14 23	XL/10	1



Voll-Latex-Handschuhe
Kat. 1

Profilierte Grifffläche für sicheren Griff, gutes Tastgefühl, mittellange Stulpe.
Schutz vor Verunreinigungen.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 12 85	L/9	10
51 12 95	XL/10	10


EN 388 EN 374
EN 374



Chloropren-Handschuhe
Kat. 3, EN 388 EN 374

Sehr widerstandsfähig gegen viele Säuren und Laugen, lange Stulpe. Schutz bei schweren chemischen Einsätzen.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 10 85	L/9	10
51 10 95	XL/10	10





Nitril-Handschuhe
Kat. 3, EN 388 EN 374

Sehr widerstandsfähig gegen viele Säuren und Laugen, lange Stulpe. Schutz bei schweren chemischen Einsätzen.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 10 09	L/9	10
51 10 10	XL/10	10

Sonstige Schutzausrüstung



Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 02 85	397	1

Schutzhelm

Aus weißem ABS-Kunststoff, Gewicht 285 g. Mit ergonomisch geformter 4-Punkt-Textilaufhängung und verstellbarem Kopfband.



Art.-Nr.	VE
51 43 50	1

Mundschutz

Kein Schutz gegen Feinstäube und Farbnebel. Dafür unbedingt Feinstaub- oder Farbspritz-masken einsetzen. 1 Pack = 50 Stück.

Kein Atemschutz.



Art.-Nr.	Abmessung	VE
51 31 57	26 x 16,6 x 8 cm	1

Verbandskasten DIN 13157-C für Baustellen und Betriebe

Grauer Kunststoffverbandskasten, mit abnehmbarer, grauer Kunststoff-Wand-halterung. Pflichtausstattung auf Baustellen. Der Verbandskasten ist gefüllt nach DIN 13157-C.




Art.-Nr.	Abmessung	VE
51 45 50	26 x 16,6 x 8 cm	1

PRESAFE Basic-Kit

Basisausstattung für Maler zum Schutz vor Gesundheitsrisiken im Arbeitsalltag, Set im praktischen Verbandskastenformat bestehend aus: 2 x FFP2 und 1 x FFP3 Comfort-Feinstaubmasken, 1 Vollsicht-Schutzbrille, 5 Paar X-Type Gehörschutz-Stöpsel, je 1 Paar Montage-Handschuhe Nitrilschaum, Handschuhe PU-beschichtet, Nitril und Chloropren in Gr. 10, je 1 Tube NOVOcare Protect und NOVOcare Vital 100 ml, 1 Pflaster-Set DIN 13157.

NOVOcare Hautschutz

Hautschutzplan

Was?	Womit?	Wie?	Wann?	Wofür?
Hautschutz 	NOVOcare **Protect** (100 ml) Art.-Nr. 51 04 01	Die sauberen Hände mit einer haselnussgroßen Menge gut einreiben. Besondere Sorgfalt dabei auf Fingernägel und das Nagelbett richten. Nach kurzer Trockenzeit entsteht ein unsichtbarer, neutraler, schützender und schmutzabweisender Film.	Vor der Arbeit und nach Pausen auftragen und in die trockenen Hände einmassieren.	Schützt vor direktem Hautkontakt mit öl- und wasserlöslichen Arbeitsstoffen wie Farben, Lacken, Fett, Öl, Spachtelmassen, Zement, Kalk.
Hautreinigung 	NOVOcare **Clean** (350 ml / 500 ml / 3.000 ml) Silikonfrei Art.-Nr. 51 09 02 Art.-Nr. 51 09 05 Art.-Nr. 51 09 03	Eine geringe Menge ohne Wasser in die trockenen oder leicht feuchten Hände verreiben bis die Verschmutzung gelöst ist und waschen. Anschließend gründlich abspülen und abtrocknen. Bei sehr starken Verschmutzungen Vorgang wiederholen.	Vor und nach der Arbeit und bei Bedarf.	Zum Entfernen von wasser- und lösemittelbasierten Lack- und Klebstoff-, Harz- und Bitumenspritzern, sonstigen Anstrichmitteln, Spachtelmassen, Benzin, Fett, Öl sowie Staub.
Hautpflege 	NOVOcare **Vital** (100 ml) Art.-Nr. 51 02 01	Eine kleine Menge in die sauberen Hände geben und die Creme einmassieren.	Nach häufigem Händewaschen in den Pausen, bei Bedarf, nach Arbeitsende.	Zur Hautpflege nach der Arbeit. Schützt die Haut vor Austrocknung und Rissbildung.

NOVOcare Hautschutz



Art.-Nr.	Inhalt	VE
51 04 01	100 ml	1

Hautschutzcreme NOVOcare Protect

Schutz der Haut durch einen unsichtbaren, schützenden und schmutzabweisenden Film vor direktem Kontakt mit Arbeitsstoffen wie Farben, Lacken, Fett, Öl, Spachtelmassen, Zement und Kalk. Silikonfrei.



Art.-Nr.	Inhalt	VE
51 09 02	350 ml	1
51 09 05	500 ml	1
51 09 03	3 l	1

Handwaschcreme NOVOcare Clean

Zur Hautreinigung bei nahezu allen malertypischen Hautbelastungen durch Stoffe wie wasserlösliche und lösemittelbasierende Lacke, Wand- und Fassadenfarben, Spachtelmassen, wasserlösliche und lösemittelbasierende Kleber, Harz- und Bitumenspritzer, Öle, Benzin, Fett und Stäube. In 350 ml Tube, 500 ml Becher oder 3 l-Dose.



Art.-Nr.	VE
51 09 10	1

Pumpe und Wandhalterung für Handwaschcreme NOVOcare Clean

Für die einfache Dosierung aus und die Wandbefestigung von 3 l Dosen.



Art.-Nr.	Inhalt	VE
51 02 01	100 ml	1

Hautpflegecreme NOVOcare Vital

Zur Pflege der Hände nach belastenden Arbeiten, um Austrocknung und Rissbildung der Haut zu vermeiden. Silikonfrei.

Reinigungs-, Putz- und Wischtücher



Art.-Nr.	Größe	VE
51 01 00	30 x 27 cm	1

Reinigungstücher Novoclean

75 feuchte Tücher 30 x 27 cm im stabilen Dosier- Eimer. Für Hand- und Werkzeugreinigung. Einfach ohne Wasser abwischen, reinigt schnell und gründlich.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 01 20	29 x 23 cm	1

Wischtücher, trocken

240 Tücher 29 x 23 cm auf Rolle in Dispenserbox. Extrem saugfähig, reiß- und nassfest, fusselfrei und lösemittelbeständig.



Art.-Nr.	Gewicht	VE
51 01 30	5 kg	1

Putzlappen, weiß

Lappen aus Trikotstoff und Bettwäsche gemischt, sehr saugfähig, lösemittelbeständig und fusselarm. 5 kg-Pack.



Art.-Nr.	Gewicht	VE
51 01 35	5 kg	1

Putzlappen, bunt

Lappen aus Trikotstoff und Bettwäsche gemischt, sehr saugfähig, lösemittelbeständig und fusselarm. 5 kg-Pack.



Wischtücher auf Rolle

1.000 Tücher 36 cm x 340 m auf Rolle
3 lagig. Extrem saugfähig, reiß- und nassfest, fusselfrei und lösemittelbeständig.

Art.-Nr.	VE
51 01 40	1



Bodenständer für Wischtücher (51 01 40)

Art.-Nr.	VE
51 01 45	1

Bohlen



Alu-Ausziehbohle

In Kofferform mit Sicherheitsarretierung. Tritt- und laufsicher. Geriffelte Oberfläche, belastbar bis 150 kg.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
55 11 00	30 x 128 cm-400 cm	1



Alu-Teleskopdiele

Einsetzbar als Arbeitssteg auf Böcken oder zwischen Bockleitern. Laufsichere, geriffelte Oberfläche, belastbar bis 150 kg.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
55 14 00	27 x 128 cm-400 cm	1



Holz-Ausziehbohle

Robuste Ausführung, belastbar bis 220 kg.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
55 10 00	28,5 x 212 cm-360 cm	1

Böcke



Metall-/ Holz-Bock höhenverstellbar

Klappbar, kleines Transportmaß, 4-stufig höhenverstellbar.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
55 19 50	B 78 x H 62 cm-91 cm	1



Alu-Bock

Breite Doppelauflage, klappbar, hohe Standfestigkeit, geringes Gewicht.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
55 19 00	B 78 x H 80 cm	1



Holz-Bock

Äußerst stabil durch selbstsperrende Beschläge und eingelassene Leisten, waagerecht stehende Sprossen. Imprägniertes, witterungsbeständiges Holz.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
55 15 00	B 58 x H 80 cm	1









3 in 1 Multitable

Vielseitig einsetzbarer Mehrzwecktisch. Nutzbar als Arbeitsbühne, als Werkbank oder als Rollbrett.
3-stufig höhenverstellbar bis maximal 80 cm.
Beidseitig nutzbare Arbeitsplatte 95 cm x 46,5 cm.
Sehr robust mit einer Belastbarkeit von max. 150 kg.

Art.-Nr.	VE
55 90 00	1

Leitern



Art.-Nr.	VE
55 15 03	1

Tapezier-Tritt

3-stufiger Tritt, einseitig begehbar.
Wasserfest verleimte und mit Phenolharz beschichtete, 21 mm starke Trittflächen für hohe Langlebigkeit.
Standfläche oben 54 x 21 cm,
Standhöhe 65 cm.
Mit Griffloch für komfortablen Transport.



Art.-Nr.	Sprossen	VE
55 82 06	2 x 6	1

Alu-Treppenstehleiter

Für sicheres Arbeiten im Treppenhaus, jeder Holm lässt sich einzeln stufenlos verstellen.
Transportmaß 1,79 m. Hergestellt nach EN 131.



Art.-Nr.	Sprossen	VE
55 81 05	4 x 5	1

Alu-Teleskopleiter

Vielseitig einsetzbare Mehrzweckleiter.
Leiterelemente lassen sich auf fast doppelte Länge ausziehen und von Sprosse zu Sprosse arretieren. Hergestellt nach EN 131.
Höhe als Anlegeleiter: 2,5-4,2 m.
Packmaß: 158 x 64 x 20 cm,
Höhe als Stehleiter: 1,53-2,55 m,
Höhe als Anlegeleiter: 3,10-5,30 m.



Art.-Nr.	Länge	VE
55 81 02	60 cm	1

Verlängerungsholm

Zur Montage an Alu-Teleskopleiter und andere Leitern. Ausgleich von Bodenunebenheiten und Treppenstufen, stufenlos höhenverstellbar.



Art.-Nr.	Sprossen	VE
55 86 04	2 x 4	1
55 86 05	2 x 5	1
55 86 06	2 x 6	1
55 86 07	2 x 7	1
55 86 08	2 x 8	1

Ergo-Stehleiter Holz

Holz, besonders robuste Verarbeitung mit verbreiterten Sprossen für angenehmen Stand. Hergestellt nach EN 131, GS-Zeichen.



Art.-Nr.	VE
55 85 15	1

Leiternschuhe für Ergo-Stehleitern

Erhöhung der Standsicherheit auf glatten oder feuchten Untergründen, Schutz vor Beschädigung hochwertiger, empfindlicher Bodenbeläge, z.B. Parkett. Pack mit 4 Stück.



Art.-Nr.	VE
55 76 00	1

Leiter-Haken

Passend für alle Leiter-Typen.



Art.-Nr.	Größe	VE
55 85 20	28 x 9 x 12 cm	1

Tasche für Stehleiter

Für Doppel- und Ergo-Stehleiter.
Aus reißfestem und wetterbeständigem Textil.
Für die Ablage von Werkzeugen auf der Leiter.

Rollgerüst Vario Top

Vom Zimmergerüst bis 7 m Arbeitshöhe



Bequemer Transport und platzsparend zu lagern



Leichtgängige, feststellbare Transportrollen.

Abmessungs-Übersicht

Modul	Arbeitshöhe	Standhöhe	Gerüsthöhe	Aufstellfläche
1	2,95 m	0,95 m	1,93 m	1,76 x 0,83 m
1 + 2	3,80 m	1,80 m	2,94 m	1,76 x 0,83 m
1 + 2 + 3	5,50 m	3,50 m	4,62 m	3,81 x 3,06 m
1 + 2 + 3 + 4	7,15 m	5,15 m	6,31 m	3,81 x 3,06 m

- 4-stufiges Aluminium-Gerüstsystem: Variabel ausbaubar
- Große Arbeitsplattform: 141 x 60 cm
- Stabile Steckbauweise: Ohne Werkzeug montierbar, belastbar bis 150kg
- Hergestellt nach DIN 4422 (HD 1004), Gerüstklasse III



Rollgerüst Vario Top Modul 1

Fahrbar, einfacher und schneller Aufbau.
Arbeitshöhe bis 2,95 m, Türgängig.
Optimal als Zimmergerüst einsetzbar.
Gewicht 27 kg.

Art.-Nr.	Packmaß	VE
55 91 10	196 x 85 x 24 cm	1



Rollgerüst Vario Top Modul 2

Erweiterung zu Modul 1 für Arbeitshöhen bis 3,8 m.
Optimal für Altbauten mit hohen Decken.
Gewicht 9 kg.
Abb. zeigt Modul 1 + 2.

Art.-Nr.	Packmaß	VE
55 91 20	186 x 83 x 8 cm	1



Rollgerüst Vario Top Modul 3

Erweiterung zu Modul 1+2 für Arbeitshöhen bis 5,5 m.
Optimal für Industriehallen oder Außenarbeiten an Einfamilienhäusern.
Gewicht 29 kg.
Abb. zeigt Modul 1, 2 + 3.

Art.-Nr.	Packmaß	VE
55 91 30	186 x 83 x 14 cm	1



Rollgerüst Vario Top Modul 4

Erweiterung zu Modul 1+2+3 für Arbeitshöhen bis 7,15 m.
Optimal für Fassadenarbeiten, bei denen der Aufbau eines Standgerüstes nicht lohnt.
Packmaß: 199 x 83 x 13 cm, Gewicht 21 kg.
Abb. zeigt Modul 1, 2, 3 und 4.

Art.-Nr.	Packmaß	VE
55 91 40	199 x 83 x 13 cm	1


Fassadenschutz



Gerüstschutz-Plane 150 g/m²

Passend für alle Holz- und Stahlgerüste. Verstärkt durch eingesäumte PP-Schnur, Aluminium-Doppelösen zur einfachen Befestigung.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
56 26 10	2,6 m x 10 m	1
56 31 10	3,1 m x 10 m	1



Gerüstschutz-Netz 50 g/m²

Passend für alle Holz- und Stahlgerüste. Verstärkt durch eingesäumte PP-Schnur, Aluminium-Doppelösen im Abstand von 50 cm zur einfachen Befestigung.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
56 25 10	2,57 m x 10 m	1
56 25 20	2,57 m x 20 m	1
56 30 20	3,07 m x 20 m	1



Nylon-Verbinder

Die schnellen, aber sicheren Einweg-Verbinder für beide Gerüstplanen-Typen und -Netze.
1 Pack = 100 Stück.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
56 27 01	7,6 mm / 340 mm	1



Federklammer

Zum schnellen, kraftvollen Anklemmen von Folien oder Gerüstschutzplanen, z.B. an Gerüststangen.

Art.-Nr.	Größe	VE
56 28 15	150 mm	10



Absperrband

Folie rot/weiß geblockt, extrem reißfest, hohe Lichtbeständigkeit, einsetzbar auf Baustellen zwecks Sperren, Warnen, Leiten etc.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
56 00 00	80 mm / 500 m	1



Fallrohrersatz

LDPE-Folie, Stärke 0,2 mm, zur Verbindung von Dachrinnenablaufstutzen und Abfluss während Renovierarbeiten.

Art.-Nr.	Länge	Durchmesser Ø	VE
56 21 00	50 m	13 cm	1

Platz schaffen zum Arbeiten



Türenleger - Satz

Besteht aus 16 Böcken und 32 Ringschrauben. Zum sicheren Stapeln von bis zu 8 Türen. Ersatz-Ringschrauben: Art.-Nr. 55 22 50 erhältlich.
1 Pack = 12 Stück.

Art.-Nr.	Länge	VE
55 22 00		1
55 22 50	11 cm	1



Möbel-Transportroller-Paar

Damit sich keiner überhebt und nichts zu Bruch geht: Tragkraft bis 600 kg, Hubhöhe: 30 cm.

Art.-Nr.	VE
51 88 00	1

Werkzeug- und Maschinenkoffer



Werkzeug- / Maschinenkoffer

Universell einsetzbar für Werkzeuge und Maschinen, mit Schiebedeckel und seitlichen Werkzeughaltern.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 51 60	60 x 26 x 40 cm	1



Maler-Werkzeug-Koffer

Der Koffer ist aus stabilem Holz und verschließbar.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 52 00	65 x 41 x 17 cm	1



Alubox

Stabile Boxen aus 1 mm Aluminium, staub- und spritzwasserdicht. Für Aufbewahrung und Transport von Werkzeug, Farben und Lacken, Klebebändern etc.
Volumen: Gr. 2: 47 Liter, Gr. 3: 91 Liter.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 30 02	58,2 x 38,5 x 27,7 cm	1
29 30 03	78,2 x 38,5 x 37,9 cm	1



Werkzeugtrolley Profi XXL

Extra große, mobile und stabile Werkzeugbox aus Kunststoff. Passend für Werkzeuge mit bis zu 70 cm Länge.
Ausziehbarer Transportgriff und mittiger Handgriff auf dem Oberdeckel.
Zwei vierfach unterteilte Fächer für Kleinteile und vier ausklappbare Haken für Werkzeugbefestigung beim Transport im Deckel. Großer, herausnehmbarer Innen-Einsatz für weitere Werkzeuge. Auf großen Rollen mit Gummibeschichtung für den bequemen Transport. Optional abschließbar.
Schlösser nicht im Lieferumfang.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 10 23	750 x 487 x 493 mm	1



Werkzeugtrolley Profi

Sehr große, mobile und stabile Werkzeugbox aus Kunststoff. Ausziehbarer Softgrip-Handgriff.
Zwei vierfach unterteilte Fächer für Kleinteile im Deckel.
Großer, herausnehmbarer Innen-Einsatz für weitere Werkzeuge.
Zwei große Rollen für den bequemen Transport.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 10 20	595 x 380 x 420 mm	1



Azubi-Starter-Set im Trolley

23 Qualitäts-Werkzeuge für die Azubis im ersten Ausbildungsjahr. Im Trolley aus Kunststoff mit ausziehbarem Griff und diversen Werkzeugfächern (29 10 20).
Der Trolley beinhaltet folgende Qualitäts-Werkzeuge:
Zollstock 2 m (26 60 20);
Abbrechmesser breit (35 60 31);
Abbrechklingen breit (35 63 80);
Malerspachtel 8 cm (32 09 08);
Schlosserhammer 300 g (43 63 30);
Beisszange 180 mm (43 68 00);
Abstauber (10 30 10);
Stromprüfer (43 87 14);
Stahl-Drahtbürste 4-reihig (43 22 04);
Bleistift (59 80 00);
Latex-Strickhandschuhe (510713);
Edelstahl-Glättekelle (31 00 28);
Edelstahl-Stuckateur-Spachtel 100 mm (31 76 10);
Edelstahl-Japanspachtel-Satz (32 38 00);
Gipsbecher konisch (28 04 00);
Abwasch-Schwamm (19 90 05);
Tapezierschere (21 28 28);
Profi-Schleifschwamm K2 (47 03 02);
Kleinflächenwalze 10 cm (15 02 31);
Aufsteck-Bügel (15 76 10);
Baumwoll-Handschuhe grob mit Noppen (51 13 00);
Stahl-Malerspachtel 4 cm (32 09 04);
Platt-Pinsel 25 mm (05 57 25).

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 10 25	595 x 380 x 420 mm	1



Werkzeugtasche STORCH

Werkzeugtasche aus robustem Nylongewebe mit Handgriffen und abnehmbarem Tragegurt. Abgenähte Innen- und Außentaschen, teils mit Reißverschluss verschließbar.
Taschen-Trennnähte und Tragegurthalter extra vernietet. Sichtfenster außen für Visitenkarte im Scheckkartenformat. Fester Boden für einen sicheren Stand.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 59 00	43 x 24 x 28 cm	1



Azubi-Starter-Set in Werkzeugtasche

Lieferumfang wie zuvor bei Art.-Nr. 29 10 25 beschrieben, jedoch mit robuster Werkzeugtasche (Art.-Nr. 29 59 00) statt mit Trolley.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 59 20	43 x 24 x 28 cm	1



Werkzeug-Gürteltasche

Praktische und robuste Werkzeugtasche inkl. in der Weite verstellbarem Tragegurt.
Ideal geeignet für diverse Maler-, Stuckateur-, Trockenbauer- und Bodenlegerwerkzeuge.
Ausgestattet mit 14 Fächern und Abnähern für sichere, ordentliche und arbeitserleichternde Werkzeugaufbewahrung.

Art.-Nr.	VE
29 59 10	1



Systainer

Leicht kombinierbar, über Drehverschluss miteinander zu verbinden.
Kompatibel zu Vorversionen mit seitlichen Schnappverschlüssen.
5 verschiedene Höhen.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 00 11	39,5 x 29,5 x 10,5 cm	1
29 00 12	39,5 x 29,5 x 10,5 cm	1
29 00 13	39,5 x 29,5 x 21 cm	1
29 00 14	39,5 x 29,5 x 31,5 cm	1
29 00 22	49,5 x 29,5 x 15,5 cm	1



Maler-Werkzeug-Koffer Apollo

51 Qualitäts-Werkzeuge im Werkzeug-Koffer für fast alle Malerarbeiten.
Lieferumfang:
Maler-Werkzeug-Koffer (29 52 00),
Schloss (97 56 15),
Ring-Pinsel ClassicSTAR mix (02 03 04/06/08/12),
Fassaden-Pinsel ClassicTOP mix (04 61 65),
Heizkörper-Pinsel ClassicTOP mix (04 72 50),
Schräg-Strichzieher ClassicSTAR pur (05 09 16),
Platt-Pinsel ClassicSTAR mix, gerade (05 45 20),
Platt-Pinsel ClassicSTAR mix, gebogen (05 49 20),
Flächenstreicher ClassicTOP mix (09 07 14),
Decken-Bürste (09 06 10)
Tapezier Bürste (10 07 00),
Abstauber (10 30 11),
Großflächenwalze MultiSTAR (14 28 18),
Aufsteck-Bügel (14 53 18),
Kleinflächenwalze MultiSTAR (15 58 12, 15 02 10),
Schaumstoff-Lackierwalze (15 62 12),
Aufsteck-Bügel (15 70 00, 15 76 00),
Abstreif-Gitter (19 10 26),
Abwasch-Schwamm (19 90 05),
Flächenhobel (21 12 30),
Tapezierschere Optima (21 25 26),
Tapetenschiene (21 58 20),
Tapeten-Schneidmesser (21 60 00),
Tapezier-Roller (21 72 18),
Tapeten-Nahtroller (21 80 00, 21 84 00),
Zollstock (26 60 20),
Gummi-Gipsschüssel (28 02 06),
Edelstahl-Glättekelle Profi (31 00 28),
Malerspachtel (32 10 08),
Entrostungsspachtel (32 12 07),
Japanspachtel-Satz Stahl (32 33 00),
Edelstahl-Doppelblatt-Flächenspachtel (32 48 20),
Kittmesser (33 05 00),
Aushaumesser (33 24 00),
Glas-Schneider (33 30 00),
Rasant-Farschbschaber (35 05 07),
Glasschaber (35 30 05),
Abbrechmesser breit (35 60 20),
Schlagschnur-Roller und Schlagschnur-Pulver (43 02 04, 43 02 65),
Handschleifer Softgriff (43 11 60),
Stahl-Drahtbürste (43 22 04),
Schlosserhammer (43 63 30),
Beißzange (43 68 00), Stromprüfer (43 87 00),
Voll-Latex-Handschuhe (51 12 85)

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 02 00	65 x 41 x 17 cm	1



Azubi-Maler-Koffer

50 Qualitäts-Werkzeuge im Werkzeug-Koffer als ideale Grundausstattung für Auszubildende des Malerhandwerks, Betriebe, Schulen und Lehrwerkstätten.
Lieferumfang:
Maler-Werkzeug-Koffer (29 52 00),
Schloss (975640),
Ring-Pinsel ClassicSTAR mix (02 03 02/06/10),
Ringpinsel AquaTOP (02 21 04/10),
Flach-Pinsel LasurTOP (04 54 40),
Flach-Pinsel ClassicSTAR mix (04 03 30/50/75),
Heizkörper-Pinsel ClassicSTAR mix (04 70 50, 04 71 50),
Ring-Strichzieher (05 01 12/20),
Schräg-Strichzieher ClassicSTAR pur (05 09 12),
Schräg-Strichzieher ClassicTOP mix (05 13 20),
Borst-Gussow-Pinsel (05 28 12),
Schablonierpinsel (05 36 08/12),
Borst-Pinsel (05 39 12/16),
Ölmal-Pinsel Toray-Haar (06 60 08/12),
Fisch-Pinsel (06 66 08),
Decken-Bürste (09 06 10),
Tapezier-Bürste (10 02 00),
Abstaubsichel (10 28 00),
Großflächenwalze DuraSTAR (14 24 18),
Aufsteck-Bügel (14 53 18),
Kleinflächenwalze Gelbfaden (15 03 10),
Aufsteck-Bügel (15 70 00),
Natur-Schwamm (19 92 10),
Staubbindetuch (19 95 00),
Tapeten-Tiger (21 13 05),
Tapezierschere Optima (21 25 26),
Tapeten-Schneidmesser (21 60 00),
Tapezier-Roller (21 72 18),
Tapeten-Nahtroller (21 84 00),
Schablonen-Messer u. Ersatzklingen (23 25 00/50),
Zollstock (26 60 20),
Gummi-Gipsbecher (28 04 02),
Edelstahl-Glättekelle Profi (31 00 28),
Edelstahl-Stuckateur-Kelle (31 39 16),
Multifunktionsspachtel Expert (32 02 08),
Malerspachtel (32 09 05),
Japanspachtel-Satz Stahl (32 33 00),
Edelstahl-Doppelblatt-Flächenspachtel (32 48 16),
Kittmesser (33 05 00),
Alu-Abbrechmesser breit(35 60 05),
Schlagschnur-Roller und Schlagschnur-Pulver (43 02 03/66),
Senklot (43 06 00),
Handschleifer Expert (43 11 20),
Kork-Schleifklotz (43 17 00),
Schlosserhammer (43 63 30),
Beißzange (43 68 00),
Stromprüfer (43 87 00),
CQ UV Folie (48 96 20),
Nitril-Handschuhe (51 05 00),
Kartuschenpistole (59 12 00),
Bleistift (59 80 00),
Köcher für Pinsel-Set (99 81 00)

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 03 00	65 x 41 x 17 cm	1

Werkzeug-Koje

Ihr bedarfsgerecht bestücktes Werkzeugdepot im eigenen Haus

Die STORCH Werkzeug-Koje ist das Servicekonzept für die intelligente Werkzeugversorgung und Lagerhaltung.

Mit der Werkzeug-Koje müssen Sie sich nicht mehr um den zeitraubenden Werkzeugeinkauf und die Lagerhaltung kümmern, sondern können Ihre kostbare Zeit für produktivere Arbeiten einsetzen.



1 m Werkzeug-Koje
Mit abschließbarer Gitterverkleidung.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
97 56 00	104 x 57 x 233 cm	1

2 m Werkzeug-Koje
Mit abschließbarer Gitterverkleidung.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
97 56 02	202 x 57 x 233 cm	1

Kein Risiko:
- Sie legen die Minimal- und Maximalbestände in der Orderliste fest
- Sie entscheiden über das Sortiment und können es jederzeit ändern

Tipp: Profis entscheiden sich gleich für die STORCH Werkzeug-Koje mit Komplettservice.
Hier kümmert sich der STORCH-Außendienstmitarbeiter darum, dass Ihre Koje immer ausreichend bestückt ist.
Sie haben so überhaupt keinen Zeitverlust mehr durch die Organisation Ihrer Werkzeugversorgung.
Die Kosten für die Werkzeug-Koje entfallen im Komplettservice.

So sparen Sie Zeit und Geld:
- Übersichtliche Lagerhaltung auf kleinstem Raum
- Schnelle Arbeitsvorbereitung ohne Suchen
- Werkzeuge und Abdeckmaterialien liegen griffbereit an ihrem Platz
- Keine Arbeitsunterbrechungen durch fehlendes Werkzeug, keine überhöhten Lagerbestände, sondern bedarfsgerechtes Nachbestellen
- Sicher verschlossen und dennoch immer einsehbar
- 24-Stunden-Lieferservice

Stichwortverzeichnis

	Seite
A	
A2 Filter / EN 141	312
Abbeiz-Pinsel	187
Abbeiz- und Kalkbürste	199
Abbrechklingen	143
Abbrechmesser	140
Abbrenngeräte	71
Abdeckmasken	28
Abfallsäcke	297
Abrollgerät	132
Absauggebläse AirClean Pro	304
Absperrband	330
Abstauber	74
Abstreif-Gitter	248, 249
Abwasch-Schwamm	76
Abwasser-Spaltanlagen	300
Color Free	
Adapter für Reinigungshauben	66
Airless-Düsen	264
Airless EasySpray ES 150 Akku	273
Airless EasySpray ES 300	257
Airlessgeräte-Finder	253
Airless-Pistolen und -Zubehör	262
Airless-Schlauch 1/4“	267
Airless-Schlauch 3/8“	268
Airless-Schlauch Set 1/2“	268
Airless ST Familie	254
Airless ST Oberbehälter 5,7 l	271
Airless-Zubehörtasche	272
Akku LED-Tower	306
Akku-Säbelsäge	117
Akku-Schere	148
Akku-Schleifer Delta	46
Akku-Schrauber DriveFixx	290
Akku-VarioTool	46
Allzwecksäge	292
Alu-Kardätschen	98
Alu-Tapeziertisch mit Alu-Rahmen	133
Andrückrolle	161
Andrückrolle Triple Flex	162
Andrückspachtel	136
Andrück- und Nahtroller	139
Anreibhammer	159
Anreißer	161
Anti-Rissband	110
Antirutschvlies	32
Aquarell-Pinsel	207
AquaStar Lackierwalzen	236
AquaStar Pinsel	236
AquaTop Pinsel	239
Atemschutz-Set A2/P2	312
Auflage für Pad-Treibteller	153
Auflagenschere	290
Auflageschiene	115
Aufsteck-Bügel	247
Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“	245
Aufsteck-Bügel „LOCK-IT ErgoKnick“	245
Ausbesserungs-Pinsel	207
Aushaumesser	169
Azubi-Maler-Koffer	335
B	
Baumwoll-Handschuhe	317
Bautrockner High-Dry 650	305
Bechereinsatz (5 Stück)	273
Beißzange	289
Beschneidelineal	136
Beschneide-Pinsel	176
Beutelspitzen	105
Bitset 32 tlg.	290
Blechschere	108
Bleistift	135
Böcke	326
Bodenbelags-Andrückwalze	158
Bodenbeschichtungs-Werkzeuge	165
Bodenreinigungsvorrichtung für Reinigungshaube FLEX	63
Bodenreinigungsvorrichtung für Reinigungshauben	65
Bohlen	325
Bohrsäge	109, 292
Borst-Gussow-Pinsel	206
Brausenset für WAMAB	299
C	
Chloropren-Handschuhe	319
ClimaCheck-Sensor	282
Comfort Overall	310
ContactCheck-Sensor	284
Container-Anschluss	271
COVER Quick®-Wall	26
CQ Beton- und Mauerband	25
CQ-Dispenser	25
CQ Folie	21
CQ UVXL Folie HDPE	24
D	
Dachshaar-Vertreiber	209
Dämmplatten-Drehgestell	120
Dämmplattenschneider	112
Dämmstoff-Messer	117
Dampf-Tapetenlöser	127
Decken-Bürsten	197
Delta-Schleifpapier	53
Design-Beläge verlegen	162
Design-Cutter 330	162
Desinfektionstücher für Halbmasken	313
Diamantschleifscheibe für SSF 1200	42
Distanzkeile Buche	163
Doppelblatt-Flächenspachtel	164
Doppel-Bügel „Twin“	247
Double Stick Folie	31
Drahtbürsten	73
Dreckfräse	70
Drehgelenk für Verlängerungsstäbe	261
Drehgelenkverbindung	268
Dreikant-Farbschaber	72
Druckluftschlauch	277
Drucksprühgerät	129
Drucksprühgerät Trolley	129
DuraSTAR Farbwalzen	212
Durchlaufmischer	101
Düsen für HVLP-Spritzsystem SmartFinish 360	274
Düsen für SmartFinish	274
Düsenhalterung für STORCH Airless-Pistolen	263
E	
EasyMasker	28
EASYpaper Papier-Abklebebänder	11
Eckenhobel Expert	93
Eckschneider für ProCut top	112
EcoTop Farbwalzen	228
Edelputzkratzer rostfrei	93
Edelstahl-Berner-Putzkelle Expert	86
Edelstahl-Breitspachtel Expert	94
Edelstahl-Doppelblatt-Flächenspachtel	94
Edelstahl-Drahtbürste Expert	73
Edelstahl-Eckenkelle außen	87
Edelstahl-Fassadenspachtel	97
Edelstahl-Glättekelle „Schweizer Form“	83
Edelstahl-Glättekelle Doubleflex	82
Edelstahl-Glättekelle Expert	82
Edelstahl-Glättekelle Venezianer	84
Edelstahl-Japanspachtel-Satz	156
Edelstahl-Katzenzunge	87
Edelstahl-Stuckateur-Kelle Expert	86
Edelstahl-Stuckateur-Spachtel Expert	86
Edelstahl-Zahnkelle	85
Edelstahl-Zahnkelle „Schweizer Form“	85
Edelstahl-Zahnkelle Holo-Top	85
Einsatz für Farbeimer	249
Einscheiben-Schleifmaschine	152
Elaston-Straßenbesen	296
Elektrische/Akkubetriebene Scheren	148
Elektroheizer Scirocco	305
Emaillelack-Pinsel	208
Entlüftungs-Roller	166
Entrostungsspachtel	73
Entstauber und Staubbindetücher	74
Ergo-Stehleiter Holz	328
Ersatz-Akku für Akku-Geräte	46
Ersatzbürsten-Satz für Standard-Reinigungshaube FLEX	65
Ersatz-Klett-Schleifschuh für Exzenterschleifer Omega 125	45
Ersatz-Klett-Schleifschuh für Exzenterschleifer Omega 150	45
Ersatz-Klett-Schleifschuh für Schwingschleifer Delta 100	44
Ersatz-Klett-Schleifschuh für Schwingschleifer Quadra 80	44
Ersatz-Kugelrollen für Standard-Reinigungshaube FLEX	65
Ersatz-Schneidedraht für ProCut compact	114
Ersatzschneidedraht für ProCut top Eckschneider, vorkonfektioniert	112
Ersatzschnur für Schlagschnur-Roller	135
Ersatzsicherungen für ProCut	112
Ersatz-Styroporschleifplatte für WDVS-Handschleifer	112
Ersatz- und Spezialdüsen für Multisprayer	122
ES 150	279
Exzenterschleifer	273
F	45
Fallrohrersatz	330
Faltenfilter C für Hochdruckkrake	67
Faltsieb	251
Farb-Becher „Handy“	248
Farb-Eimer	248, 249
Farb-Mischbecher	251, 252

Stichwortverzeichnis

	Seite
Farbrollen-Abzieher	303
Farbroller-Reiniger Tornado	302
Farbschaber und -Klingen	71
Farbsieb-Schlauch	251
Farbspachtel	252
Farbspritzmaske inkl. A2/P2 Filter	312
Farbtrenn-Roller	232
Farb- und Glasschaber	169
Farb-Wanne	248
Farbwalzen	211
Fasenkönig	162
Fassaden-Pinsel AquaTOP	178
Fassaden-Pinsel LasurSTAR	173
Fassadenschutz	330
Fassadenspachtel	97
Feinstaub- und Farbspritz-masken	88
Fisch-Pinsel	207
Flächenhobel und Ersatzklingen	128
Flächenspachtel	94
Flexogrip AluStar	95
Flexogrip Kunststoffgriff	97
Flockrohr	276
Floor Cover	32
Floor Glider	309
Florschere	157
Folie für EasyMasker	29
Folientüren	27
Förderpumpe PS 12	99
Franz. Ring-Pinsel	182
Freistellstütze	115
Freistellstütze für ProCut mineral PLUS 128	117
Fugenhobel	161
Fugenspachtel	107
Fußboden-Schaber	150
Fußboden-Stripper	150
G	
Gehörschutz-Stöpsel X-Type	315
Gehrungswinkel-Lade	292
Gerätefilter für Filterblock ST	272
Geruchsminderungs-Additiv	301
Gerüstschutz-Netz	330
Gerüstschutz-Plane	330
Gipsbecher	80
Gipserbeil	110
Gipskarton-Plattensäge	292, 109
Gipsschüssel Metall	80
Gitterband	110
Gitter-Rabott Expert	93
Glaser-Werkzeug	169
Glasschabe-Klinge	169
Glasschutzfolie	31
Glasschutzfolien-Abroller	31
Glättekellen	82
Grobschmutz-Auffangbehälter	295
Großflächenrakel	167
Großflächen-Reinigungshaube	64
Groß- und Kleinflächenfarb-walzen und -Roller	212
Groß- und Kleinflächen-Lackierwalzen und -Roller	233
Gummi-Flächenspachtel	94
Gummi-Gipsbecher konisch	80
Gummi-Gipsschüssel zylindrisch	80
Gummihammer weiß	159

	Seite
H	
Haar-Gussow-Pinsel	207
Haken-Abbrechklingen	144
Haken-Klingen	145
Hammerelektrode für HPM	284
Handfeger und Besen	296
Handsäge	117
Handschleifer	61
Handschleifstein	154
Handschuhe	316
Hand-Schweißgerät	161
Handwaschcreme	323
Hartmetall-Schleifteller für ESM 1500	153
Hartschaumsäge	117, 291
Hautpflegecreme	323
Hautschutzcreme	323
Heftklammern	159
Heißluft-Abbrennpistole	71
Heißwasser-Hochdruckreiniger	70
Heizgeräte	305
Hochdruckreiniger	69
Hochdruckschlauch, 2 m	70
Höhenausgleichsspachtel	156
Holz-Ausziehbohle	325
Holz-Besenstiel	296
Holz-Bock	326
Holz-Styropor-Schleifbrett Klett	122
HotKnife 36 V	120
HPM Feuchte- und Klima-messgeräte	282
HVLP-Farbspritzgeräte	274
HVLP SmartFinish 360 Pistole 360	275
HVLP-Spritzsystem SmartFinish 360	274
Hydro-Fliesenschwamm	76
I	
Igelwalze	126
Industrie-Klingen	169
Innenecken-Roller	232
ISO MARK	119
J	
Japanspachtel	79
Jumbo-Bügel	165
Jumbo-Entlüftungswalze	166
Jumbo-Sauger	64
Jumbo-Walze	165
K	
Kabeltrommeln und Kabel	308
Kantenhobel Spezial	109
Kapselgehörschutz	314
Kapsel-Pinsel AquaSTAR	175
Kapsel-Pinsel PerfectFinish	191
Kartuschenpistole	105, 106
Kehrschaufel	296
Kessel-Kompressor KeKo 200	276
Kittmesser	169
Klebebänder	10
Kleber-Spachtel	155
Kleberspritze	159
Kleinflächen-Reinigungshaube FLEX	66
Kleinflächenwalze DuraSTAR	215
Kleistergerät Tapetomat E	130
Kleister-Spritze	135

	Seite
Klett-Feinschleifgitter Abranet	54
Klett-Handschleifer	62
Klett-Schleifgitter	53
Klett-Schleifpapier	53
Klett-Schleifpapier Multi-Loch	51
Klett-Schleifscheiben	55
Klett-Stripe-Binder	67
Klingen-Set für Säbelsäge	117
Knabber und Ersatzmesser	108
Knieschoner	309
Kniespanner	158
Kolbenöl	271
Kombischwamm fein/grob	76
Kombizange	286
Kompressoren und Zubehör	276
Kork-Schleifklotz	62
Korrosionsschutz „Coro Check“	271
Kraftseitenschneider	289
Kropfspachtel	77
Krümelmonster	295
Kübelmischer AutoMixx, 50 l	102
Kunstborstenmix Handfeger	296
Kunststoff-Glättekelle	88
Kunststoffkellen	88
Kunststoff-Reibebrett	91
L	
Lackdosenöffner	252
Laminatschneider	163
Laser-Entfernungsmessgeräte	285
Laser-Sichtbrille	287
Latthammer mit Magnet	289
LED Lampen	306
Leistensäge	292
Leistenschere	162, 289
Leiter-Haken	328
Leitern	325
Leiternschuhe	328
LeOS - Less Overspray System	259
Linierband	14
Liniergerät	205
LOCK-IT 1K-Aufsteck-Bügel	246
LOCK-IT 2K-Aufsteck-Bügel	245
LOCK-IT Teleskop-Verlängerungsstäbe	246
Lötwasser-Pinsel	208
M	
Maler-Lineal	205
Malerspachtel	77
Maler-Werkzeug-Koffer	332
Mal-Stock	205
Maschinentisch für Tapetomat E	131
Maskenband	30
Materialbrett Hawk	83
Messing-Drahtbürste	73
Messkeil	166
Meterzähler für Tapetomat E	131
Microfaser-Entstaubungstuch	75
Milchtütenpapier	35
Minipol-Verlängerungen	269
Möbel-Transportroller-Paar	331
Modler	208
Montage-Handschuhe	317
Mörtel-Rührstab	104
Multifunktionsspachtel Expert	77
Multi-Rabott Expert	93
Multisprayer	278
Multitable 3 in 1	326

Stichwortverzeichnis

	Seite
Mundschutz	321
Musterplatten für Musterplattenkoffer	203
Musterplattenkoffer	202
N	
Nagelschuhe	168
Nagelsohlen	168
Nahtklammer	158
Nassfilm-Messkamm	288
Nass- und Trocken-Sauger Vario-Vac 22 l	295
Natur-Schwamm	244
Nischen-Pinsel	196
Nitril-Handschuhe	318
Nylon-Farbsiebe und Farbsiebhalter	251
Nylon-Handschuhe PU beschichtet	317
Nylon-Handschuhe Wetgrip	318
Nylon-Verbinder transparent	330
O	
Oberbehälter 5,7 l	271
Ö	
Öko-Recycling Planen und Folien LDPE	38
Ölmal-Pinsel	207
P	
P2-Feinstaubfilter	313
Packband	19
Pad-Treibteller	153
PE-Entsorgungsbeutel für VacTec 25/M	294
PerfectFinish - Verschlicht-Pinsel	191
Personenschutzkabel	308
Pflege-Behälter	302
Pinsel	172
Pinselkamm	303
Pinselpflege- und Transport-behälter	303
Pinselreinigungsbürste	303
Pistolenfilter für Airless Gun 009 ST	263
Plakatschrift-Pinsel	206
Plane HDPE	35
Plane LDPE	36
Plattenträger	108
PowerCover Steckdosen-Abdeckung	27
Power Hochdruckkrake	63
Power Hochdruckreiniger	69
Power LED-Strahler	307
Premium-Pinsel AquaSTAR	175
Premium-Pinsel ClassicSTAR	179
Premium-Pinsel ClassicSTAR mix und ClassicSTAR pur	181
Premium-Pinsel LasurSTAR	172
PRESAFE Basic-Kit	321
ProCut compact	113
ProCut mineral PLUS	116
Profi-Fugenspachtel-Set	107
Profi-Pinsel AquaTOP	177
Profi-Pinsel LasurTOP	174
Profiqualitäten ClassicTOP mix und ClassicTOP pur	185
Profi Schubteller	105
Pumpenfiltersatz für ES 150 Akku	273
Pumpenset für WAMAB	299
Putzkamm rostfrei	92
Putzlappen	324
Putzpistole	276
Q	
QuickClean Reinigungsadapter	272
Quick-Reload-Austausch-Farbstufe	256
Quick-Reload Pumpensystem	258
Quick-Reload Pumpensystem ES 150	273
R	
Randschneider	157
Raspelbrett	93
Rechteck-Farbschaber	72
Reibebretter und Zubehör	90
Reinigungs-, Putz- und Wischtücher	324
Reinigungsschwämme	76
Reinigungstücher Novoclean	324
Reißklaue	150
Richt- und Setzlatte	288
Ring-Strichzieher	205
Rohr-Roller	232
Rollenfolie HDPE	36
Rollenfolie LDPE	37
Roller-Bag	302
Rollerbox	302
Rollgerüst Vario Top	329
Rollmesser	131
Rollstahllineal gummiert	151
Ronden-Rührstab	104
Rosshaar/Synthetik-Mix-Saalbesen	200
Rosshaar-Handfeger	296
Rücksäge	292
Rührgeräte QuickMixx	101
Rührholz	252
Rührstäbe für Rührgeräte QuickMixx	103
Rührwellenverlängerung	104
S	
Saalbesen	296
Sackmangel für Spachtel-behälter	270
Saugvlies	33
Schaber- und Löser	127
Schablonen-Collection	200
Schablonen-Folie	204
Schablonen-Katalog STORCH	202
Schablonen-Messer	204
Schablonen-Papier	204
Schablonen-Themensets	200
Schablonierpinsel	204
Schattenfugen-Pinsel	205
Schaumstoff-Lackierwalzen	237
Schaumpistole	121
Scheiben-Rührstab	104
Scheren	147
Schichtdicken-Messgerät	288
Schlagholz	164
Schlagschnur-Roller	135
Schläuche und Schlauchzubehör	267
Schlauchverbinder	263
Schleif-Fräse DUO SSF 1200	42
Schleifgitter	59
Schleifklotz Kunststoff	62
Schleif-Modler	209
Schleifpads für ESM	153
Schleifpapier	56
Schleifpapier für ESM 1500	153
Schleifpapier-Rollenhalter	58
Schleifschwamm	60
Schleifstaubsauger VacTec 25/M und Zubehör	293
Schleifvlies	58
Schlepper	206
Schlosserhammer	289
Schmutzweg-Schwamm Maxi-Clean	76
Schneidwagen für Tapetomat E	131
Schraubendreher-Sortiment	291
Schreinerwinkel	163
Schul-Aquarell-Pinsel	208
Schutzanzüge	310
Schutzbrillen, Gehörschutz	314
Schutzdecke	35
Schutzfolie	35
Schutzhaube	310
Schutzhelm	321
Schutzhülle für Airless-Schläuche	269
Schwamm-Walze	243
Schweißnahtschlitten	161
Schwergutrührer QuickMixx Plus	103
Schwingschleifer	44
Senklot	135
Sensoren für HPM touch pro	283
Signier-Schablonen und Schablonierzubehör	204
Silikon-Glättespachtel	107
Silikonkratzer Multi	107
Smart Finish	274
Sockelleistenband	160
Sonden für HPM touch pro und basic	284
Spachtelbehälter für ST1700+/1700	270
Spachtelbehälter mit Sackmangel	270
Spaltanlage	300
Spaltmittel für Spaltanlagen	301
Spezial-Glättekelle Expert	82
Spezial-Mörtelkübel für AutoMixx	102
Spezial-Schleifschwamm konturiert	60
SprayRoller im Systainer	260
Stahl-Bandmaß 5 m	288
Stahl-Drahtbürste	73
Stahlwolle	60
Standard-Aufsteck-Bügel	247
Standard-Reinigungshaube	65
Standard- und einfache Pinselqualitäten	192
Standgerät Tapetomat E	130
Stativ für Strichlaser Crossline	287
Staubbindetuch	75
Stechbeitel	164
Strahler und Leuchten	306
Streich-Handschuh	244
Streifenschneider	157
Strichlaser	286

Stichwortverzeichnis

	Seite
Strichlaser Crossline	286
Strichzieher	206
Stromprüfer	291
Stuckateur-Kellen und -Spachtel	81
Stucksäge	109
Styropor-Handschneider HotKnife	120
Styropor-Reibebrett	92
Styropor-Schleifmittel	53
Superhaft-Saugvlies	33
SupraGold-Kellen	81
Systainer	333
T	
Tacker	159
Tapeten-Abreißer	136
Tapeten-Abrollgerät 110 cm	132
Tapeten-Andrückspachtel	136
Tapetenlöser-Konzentrat	129
Tapeten-Nahtroller	139
Tapetenschiene	134
Tapeten-Schneidmesser	134
Tapeten-Tiger	126
Tapeten- und Bodenschaber	128
Tapezier-Bürste	137
Tapezierkoffer	134
Tapezier-Roller	139
Tapeziertisch	133
Tapezier-Tritt	327
Tapezier-Wischer	137
Tasche für Stehleiter	328
Teleskop-Schleifer	61
Teleskop-Verlängerung	246
Teleskop-Verlängerungsstäbe	245
Teppichboden-Stahllineal	157
Teppichschere	157
Teppichschneider	157
Teppichschutzfolie	35
Teppichverlege-Klebeband	159
Textil-Lackierwalzen	233
Tischgerät Tapetomat E	131
Träger-Waschbrett Klett	90
Trapez-Klingen	145
Trapez-Zahnspachtel	156
Trennscheibe	55
Treppenstufen-Messgerät	158
Trockenbauspachtel	110
Turbo-Wash	302
Turbo-Wash für WAMAB	299
Türenleger - Satz	331
Türschwellen-Schneidlineal	158
U	
Universal-Schere	290
Universal-Werkzeughalter	247
Untergestell für Tapetomat E	131
Ü	
Überziehschuh PP	310
V	
Venezianer-Kellen	84
Verbandskasten	321
Vergolder-Werkzeuge	210
Verlängerungskabel	308
Verschlicht-Pinsel „PerfectFinish“	191
Versiegelungs-Bürste	164
Vielzweck-Drahtbürste	73
Vielzweckmesser	144
Vielzweckmesser-Klingen	145
Vielzwecksäge „Ergo“	292
Viertelmondmesser	161
Viskosimeter	266
Vliesfilterbeutel für VacTec 25/M	294
Vollsicht-Schutzbrille	314
Vulkanfibre-Schleifscheiben	55
W	
Wand- und Deckenschleifer	48
Spider	
Waschplatz WAMAB	298
Wasserdurchflussmesser für DMS	102
Wasserpumpenzange	289
Wasserschenkel-Kittmesser	169
Wasserwaage	288
WDVS-Handschleifer	122
Welcher Handschuh für welche Tätigkeit?	316
Welcher Walzenbezug für welches Beschichtungsmaterial?	211
Wendedüse A+ und Dichtung	264
Wendedüse A-Tip FF PRO und Dichtung	264
Wendedüse für LeOS SprayRoller	263
Wendedüse und Dichtung	264
Wendel-Rührstab	103
Werkzeug- / Maschinenkoffer	332
Werkzeuge für den Trockenbau	108
Werkzeuge zum Sieben und Anmischen	258
Werkzeug-Gürteltasche	333
Werkzeug-Koje	336
Werkzeugreinigung und -pflege	302
Werkzeugtasche STORCH	333
Werkzeugtrolley	332
Winkelschmiege mit Stahlzunge	163
Winterhandschuh Comfort	319
Wischtücher	324
Z	
Zahnkellen	85
Zahnschiene	156
Ziehklingen-Schaber	72
Zubehör-Set VacTec 25/M	294
Zuzieh-Abfallsäcke	297

Informationen und Erläuterungen

Technik-Service

Service vor Ort: Wir sind dort, wo Sie es brauchen – bei Ihnen in der Werkstatt oder direkt am Objekt. Über 100 Verkaufsberater im Außendienst und das Netz von STORCH Service-Stationen betreuen Sie flächendeckend. Intensive Produkt-Schulungen gewährleisten höchste Anwendungskompetenz und garantieren, dass Ihre Praxisprobleme schnell gelöst sind.

Wichtiger Hinweis zu Abklebeartikeln von STORCH

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Sämtliche Lieferungen und Leistungen der STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH erfolgen ausschließlich zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Diese finden Sie im Internet unter www.storch.de.

Preisstellung & Änderungen

Die Katalog-Preise sind bis zum Erscheinen einer neuen Preisinformation gültig. Technische und optische Änderungen der abgebildeten Produkte sowie Preisänderungen und Tippfehler vorbehalten. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten ausschließlich in Deutschland und in Österreich.

Anbruchmengen

Anbruchmengen auf volle Verpackungseinheiten werden mit einem Aufschlag von 10 % auf den genannten Preis berechnet.

Copyright by STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH 2019.

STORCH®

Ihre Kundennummer

Ihr Verkaufsberater im Außendienst

Telefon

Fax

E-Mail



SCC-13

STORCH
Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
Platz der Republik 6 – 8
42107 Wuppertal
Postfach 13 06 52
42033 Wuppertal
E-Mail: info@storch.de
Internet: www.storch.de

Service-Nummern kostenfrei (nur innerhalb Deutschlands)
Bestell-Telefon: 0800 . 78 67 244
Bestell-Fax: 0800 . 78 67 243
Technik-Telefon: 0800 . 78 67 247

kostenpflichtig (außerhalb Deutschlands)
Bestell-Telefon: +49 (0) 202 . 49 20 110
Bestell-Fax: +49 (0) 202 . 49 20 255
Technik-Telefon: +49 (0) 202 . 49 20 112

Art.-Nr. H002820